

КОМПАКТНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА ФОРМАТА A4 ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ В НЕБОЛЬШИХ РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВАХ.

Эти компактные и простые в использовании черно-белые МФУ формата A4 предлагают все необходимые функции для офиса, удобство эксплуатации, а также высокую скорость печати и сканирования.

imageFORCE серии 1440



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость печати и сканирования повышает эффективность работы и экономит время. Быстрый прогрев устройства и вывод первого печатного листа уже через несколько секунд.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интуитивный пользовательский интерфейс и онлайн-справка по QR-коду помогут пользователям без труда справляться с заданиями печати и сканирования. Самостоятельно обслуживать это устройство можно с помощью тонер-картриджа «Все в одном», а компактный размер корпуса позволит без труда найти место для МФУ даже в небольшом офисе.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечьте безопасность документов, устройств и сети с передовыми средствами по безопасности, которые сделают защиту еще удобнее и проще. Security Settings Navigator сокращает потребность в выделенной ИТ-поддержке.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Сделайте важный шаг к экологичности с этими устройствами, изготовленными из переработанного пластика. Низкое энергопотребление также обеспечит сокращение углеродного следа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип изделия	Многофункциональное монохромное лазерное устройство формата А4
Основные функции	1440F: печать, копирование, сканирование, отправка и факс 1440: печать, копирование, сканирование и отправка
Процессор	Одноядерный процессор 1,2 ГГц
Панель управления	5-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей
Память	ОЗУ: 1,0 ГБ
Хранение данных	eMMC 4 ГБ
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная LBC (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: USB 2.0 (хост) x2, USB 2.0 (устройство) x1 Опционально: интерфейс для контроля копирования
Емкость лотка подачи бумаги (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 250 листов 1 универсальный лоток на 100 листов 1 кассета для бумаги емкостью 550 листов Максимум: 900 листов (с дополнительным блоком кассетной подачи - АН1)
Емкость лотка вывода бумаги (А4, 80 г/м²)	150 листов
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, этикетка, фирменный бланк, конверт Кассета для бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, фирменный бланк
Поддерживаемые форматы носителей	Универсальный лоток: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверты: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Пользовательский формат конверта: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Кассета для бумаги: Стандартный формат: А4, А5, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60–199 г/м² Кассета для бумаги: 60–120 г/м² Двусторон.: 60–120 г/м²
Время прогрева	Не более 14 сек. При выходе из спящего режима: не более 4 сек.
Габариты (Ш x Г x В)	420 x 460 x 375 мм
Место для установки (Ш x Г)	689 x 1081 мм
Вес*	1440F: прибл. 17,2 кг 1440: прибл. 17,2 кг
* Включая обычный тонер.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Скорость печати (ЧБ и цвет)	1-сторон.: до 40 стр./мин (А4), до 42 стр./мин (А5R), до 65,4 стр./мин (А5) 2-сторон.: до 33,6 стр./мин (А4)
Разрешение при печати (точек на дюйм)	До 1200 x 1200
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
Прямая печать	Поддерживаемые типы файлов: PDF, TIFF/JPEG (с USB-накопителя)
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Стандартная печать ОС	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 и выше) / iOS / iPadOS
Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, шрифты для штрихкодов*1 *1 Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.
Функции печати	Защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, дата печати

imageFORCE серии 1440

Операционная система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 и выше) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 и выше) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 и выше) По состоянию на июнь 2025
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАНИЯ	
Скорость копирования (ЧБ и цвет)	1-сторон.: до 40 стр./мин (А4) 2-сторон.: до 33,6 стр./мин (А4)
Время вывода первой копии (А4, ЧБ/цвет)	Прибл. 6,1 сек. или менее
Разрешение при копировании (точек на дюйм)	600 x 600
Количество копий за цикл	До 999 копий
Плотность копирования	Автоматическая или ручная (9 уровней)
Увеличение	Настраиваемое увеличение: 25–400% (с шагом 1%)
Характеристики копирования	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, сортировка, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, копирование удостоверений личности, цветной режим, резервирование копии
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ	
Тип	Однопроходное двустороннее устройство автоматической подачи документов [2-стороннее на 2-стороннее (автоматическое)]
Емкость устройства подачи документов (80 г/м²)	До 50 листов
Допустимая плотность бумаги для устройства подачи документов	Плотность носителя в устройстве подачи документов: 50–105 г/м²
Поддерживаемые размеры материалов для печати	Размер планшетного сканирования: до 215,9 x 297 мм Формат носителей для устройства подачи документов: А4, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 48,0 x 85,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Скорость сканирования (изобр./мин, А4)	Отправка (300 x 300 т./д.): 1-сторон. сканирование: 50 (ЧБ), 40 (цвет) 2-сторон. сканирование: 100 (ЧБ), 80 (цвет) Копирование: приоритет скорости сканирования (300x600 т./д.: по умолчанию) 1-сторон. сканирование: 40 2-сторон. сканирование: 80 Приоритет качества изображения (600x600 т./д.) 1-сторон. сканирование: 20 2-сторон. сканирование: 40
Разрешение при сканировании (точек на дюйм)	600 x 600
Характеристики сканирования методом Pull	ScanGear MF и MF Scan Utility для TWAIN и WIA Поддерживаемые ОС: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 По состоянию на июнь 2025
Метод сканирования	Сканирование Push, сканирование Pull, сканирование в сеть, сканирование на USB-накопитель, сканирование в облачные сервисы (Библиотека приложений / uniFLOW Online)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ОТПРАВКИ	
Назначение	Стандарт: эл. почта/интернет-факс (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, почтовый ящик Опционально: Super G3 FAX, факс IP * Метод аутентификации OAuth 2.0 доступен для Microsoft 365 и Google Workspace.
Адресная книга	LDAP (50 адресатов)/Локальная (300 адресатов)/Быстрый набор (281 номер)
Протокол связи	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Эл. почта/I-Fax: SMTP, POP3
Форматы файлов	TIFF, JPEG, PDF (компактный, с возможностью поиска, PDF/A-1b, Trace & Smooth, с шифрованием, подпись устройства, подпись пользователя)
Функции универсальной рассылки	Выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, настройка плотности, резкость, предпросмотр, имя файла, тема/сообщение, ответ, приоритет сообщений эл. почты, отчет TX, ориентация содержимого оригинала, пропуск пустых оригиналов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии 1440

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА	
Максимальное число линий подключения	1
Скорость модема	Super G3: 33,6 кбит/с, G3: 14,4 кбит/с
Метод сжатия данных	MH, MR, MMR, JBIG
Разрешение (точек на дюйм)	400 x 400 (сверхвысокое), 200 x 400 (очень высокое), 200 x 200 (высокое), 200 x 100 (нормальное)
Формат отправки/получения	Отправка: A4, A5R*, A6*, B5* Получение: A4, A5, A5R, B5 * Отправляется как A4
Память факса	До 512 стр. (90 заданий)
Скоростной набор	Макс. 281
Групповой набор/адресаты	Макс. 299 номеров
Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Резервное копирование в память	Да
Функции факсимильной связи	Имя отправителя (ТТІ), прямая отправка, предпросмотр, отчет TX, последовательная передача
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация имени подразделения (вход по идентификатору подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online / uniFLOW* ¹ (вход по PIN-коду, карте доступа, карте доступа и PIN-коду) *1 Опционально
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, uniFLOW Secure Print [™]), безопасность сканирования (PDF с шифрованием, PDF/XPS с цифровой печатью), безопасность отправки данных (ограничение списка адресов эл. почты и функций отправки файлов, подтверждение номера факса, разрешение/ограничение передачи через драйвер факса, разрешение/ограничение отправки из журнала)* ¹ Опционально
Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), аутентификация IEEE802.1X, SNMPv3, функции брандмауэра (фильтр адресов IP/MAC), поддержка WPA3 (Wi-Fi), включение/отключение (сетевые приложения, Remote UI, USB-интерфейса), отделение G3 FAX от ЛВС, отделение порта USB от ЛВС
Безопасность устройства	Функция скрытия журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ: проверка системы при запуске (NIST SP800-193: Protection), проверка целостности ПО МФУ и отказоустойчивости встроенного ПО платформы: автоматическое восстановление системы (NIST SP800-193: Recovery)
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), параметры политики безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Влажность: 20–80% (относительная влажность, без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1280 Вт Активная печать: прибл. 480 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,32 кВт·ч в неделю (230 В) Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Уровень шума	Звуковое давление: Рабочий режим: 53 дБ Режим ожидания: без шума Звуковая мощность: Рабочий режим: двусторон. 68 дБ / односторон. 67 дБ Режим ожидания: без шума
Стандарты	Сертификат Blue Angel

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи с тономером	ТОНЕР Т13 (10 600 стр.*) *Согласно ISO/IEC 19752
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Отслеживание и создание отчетов	uniFLOW Online
Инструменты удаленного управления	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Программное обеспечение для сканирования	ScanGear MF и MF Scan Utility
Инструменты оптимизации	Canon Driver Configuration Tool Библиотека приложений
ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	
Модуль кассетной подачи АН1	Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, фирменный бланк Формат бумаги: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–120 г/м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ДРУГИЕ	Комплект крепления MiCard B1
СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Безопасность данных	Комплект для безопасной рассылки PDF E1
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА	
Дополнительные компоненты для печати	Комплект для печати штрихкодов E1E
Дополнительные системные компоненты	Комплект интерфейса для контроля копирования C1
Дополнительные компоненты для факса	TEL 6 Kit Long Cord* (телефонная трубка) *Доступно только на модели 1440F

imageFORCE серии 1440



Сертификаты и совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V. 2025