

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, BARDHEZI, A4 PËR PRINTIM PA NDËRPRERJE NË AMBIENTE MË TË VOGLA PUNE.

Pajisje shumëfunksionale bardhezi, A4, kompakte dhe të lehta për t'u përdorur, që ofrojnë funksione thelbësore për zyrën, përvojë përdorimi pa vështirësi dhe shpejtësi të larta printimi dhe skanimi.

imageFORCE 1440 Series



RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Punoni me efikasitet dhe kurseni kohë me printim dhe skanim të shpejtë. Koha e shpejtë e nxehjes së pajisjes dhe koha e shpejtë e printimit nënkuptojnë se do ta merrni rezultatin e dëshiruar brenda pak sekondave.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Ndërfaqja intuitive e përdoruesit dhe kodi QR që i drejton përdoruesit te manuali në internet ndihmojnë në realizimin pa ndërprerje të proceseve të printimit dhe skanimit. Vetëmirembajtja është thjeshtuar nëpërmjet fishekut gjithëpërfshirës të tonerit, ndërkohë që përmasa kompakte e pajisjeve nënkupton që ju mund të printoni nga zyrat e vogla pa mundim.

SIGURI E LARTË

Mbajini të sigurt dokumentet, pajisjet dhe rrjetin falë sigurisë së avancuar të projektuar për të thjeshtuar mbrojtjen. Mjetet e integruara e bëjnë më të lehtë menaxhimin e cilësimeve, ndërsa Security Settings Navigator unik i Canon-it ndihmon në minimizimin e nevojës për mbështetje nga TI-ja.

PËRMIRËSONI QËNDRUESHMËRINË

Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të ndihmuar mjedisin me pajisje të prodhuara nga plastikë e ricikluar. Konsumi i ulët i energjisë nënkupton gjithashtu një gjurmë më të vogël karboni.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Pajisje shumëfunksionale, lazer, njëngjyrëshe, A4
Funksionet kryesore	1440F: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks 1440: printim, fotokopjim, skanim, dërgim
Procesori	Procesor me një bërthamë 1,2 GHz
Paneli i kontrollit	Ekran LCD 5" me ngjyra, me prekje
Memoria	RAM: 1,0GB
Hapësira ruajtëse	eMMC 4 GB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (pritës) x 2, USB 2.0 (pajisja) x 1 Opsionale: ndërfaqja e kontrollit të fotokopjimit
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standardi: 250 fletë Sirtar shumëfunktional 100-fletësh x 1 Kasetë letre 550-fletëshe x 1 Maksimumi: 900 fletë (me 1 x Cassette Feeding Module-AH1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	150 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: i hollë, i thjeshtë, i ricikluar, me ngjyrë, i rëndë, me lidhje, letër me kokë, zarf Kaseta e letrës: i hollë, i thjeshtë, i ricikluar, me ngjyrë, i rëndë, me lidhje, letër me kokë
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Përmasa standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 76,2 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 76,2 x 127,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Kaseta e letrës: Përmasa standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 199 gsm Kaseta e letrës: 60 deri në 120 gsm Dyanëshe: 60 deri në 120 gsm
Koha e nxehjes	14 sekonda ose më pak Nga modaliteti i gjumit: 4 sekonda ose më pak
Përmasat (Gjer. x Thell. x Lart.)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Hapësira e instalimit (Gjer. x Thell.)	689 mm x 1081 mm
Pesha*	1440F: afro 17,2 kg 1440: afro 17,2 kg
*duke përfshirë tonerin e zakonshëm	
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)	Njëanëshe: deri në 40 faqe në minutë (A4), deri në 42 faqe në minutë (A5R), deri në 65,4 faqe në minutë (A5) Dyanëshe: deri në 33,6 ipm (A4)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x1200
Gjuhët e përshkrimit të faqes	Standarde: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Vetëm komandat e mbështetura. Kërkohet një softuer drajver i palëve të treta ose printimi i drejtpërdrejtë nga aplikacioni.
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e mbështetura të skedarëve: PDF, TIFF/JPEG (nga memoria USB)
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS /iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, fonte barkodi* *1 Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguar, printim i siguar dhe i enkriptuar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përziera letre, reduktim toneri, printim afishesh, datë printimi



imageFORCE 1440 Series

Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga qershori 2025
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)	Njëanëshe: deri në 40 faqe në minutë (A4) Dyanëshe: deri në 33,6 ipm (A4)
Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/me ngjyra)	afro 6,1 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 fotokopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25 deri në 400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, qartësi, fshirje kornize, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash, fotokopjim i rezervuar
SPECIFIKIME TË SKANIMIT	
Lloji	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe [dyanëshe me dyanëshe (automatike)]
Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)	deri në 50 fletë
Pesha e pranueshme e letrës në mbushësen e dokumenteve	Pesha e materialit në mbushëse: 50 deri në 105 gsm
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e pllakës së skanimit: deri në 215,9 x 297 mm Përmasat e materialit të mbushëses së dokumenteve: A4, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 48,0 x 85,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: A4)	Dërgim (300 x 300 dpi): Skanim njëanësh: 50 (bardhezi), 40 (me ngjyra) Skanim dyanësh: 100 (bardhezi), 80 (me ngjyra) Fotokopjim: Prioritet për shpejtësinë e skanimit (300x600 dpi: parazgjedhje) Skanim njëanësh: 40 Skanim dyanësh: 80 Prioritet për cilësinë e imazhit (600x600 dpi) Skanim njëanësh: 20 Skanim dyanësh: 40
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e skanimit me marrje	ScanGear MF dhe MF Scan Utility për të dyja ndërfaqet TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga qershori 2025
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në njësinë e memories USB, skanim në renë kompjuterike (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standard: Email/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opsional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 në Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)
Protokolli i komunikimit	Skedarët: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, PDF/A-1b, konturim dhe lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit)
Veçoritë universale të dërgimit	Përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, rregullim dendësie, qartësi, pamje paraprake, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve bosh

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageFORCE 1440 Series

SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A4, A5R*, A6*, B5* Marrja: A4, A5, A5R, B5 * Dërguar si A4
Memoria e FAX	Deri në 512 (90 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 281
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 310 adresa
Kopje rezervë e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, pamje paraprake, raporti TX, transmetim i njëpasnjëshëm
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online/uniFLOW*(identifikim me PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN) *1 opsional
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim i siguruar me uniFLOW*), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje), siguri në dërgimin e të dhënave (funksione të kufizuara dërgimi emaillesh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin e transmetuesit të FAKSIT, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku) *1 opsionale
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN
Siguria e pajisjes	Funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, menaxhim i kodeve dhe certifikatës dixhitale, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (Menaxhimi i Informacionit dhe Eventeve të Sigurisë), cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative/pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1280 W Printim aktiv: afro 480 W Modaliteti i gjumit: afro 0,9 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,32 kWh/javë (230 V) Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivelet e zhurmës	Presioni i tingullit: Aktiv: 53 dB Pasiv: i padëgjueshëm Fuqia e tingullit: Aktiv: dyanësh 68 dB / njëanësh 67 dB Pasiv: i padëgjueshëm
Standardet	Blue Angel
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	TONER T13 (10 600 faqe*) *Bazuar në ISO/IEC 19752

MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE PRINTERIT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në distancë	Shërbimi i monitorimit i iW Enterprise Management Console
Softueri i skanimit	ScanGear MF dhe MF Scan Utility
Mjetet e optimizimit	Canon Driver Configuration Tool Application Library
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Cassette Feeding Module-AH1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyrë, e rëndë, me lidhje, letër me kokë Përmasa e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 105,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm Pesha e letrës: 60 deri në 120 gsm
AKSESORËT HARDUERIKË	
Të tjera	MiCard Attachment Kit-B1
OPSIONET E SIGURISË	
Siguria e të dhënave	Send PDF Security Feature Set-E1
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	Barcode Printing Kit-E1E
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-C1
Aksesorët e faksit	Kordon* i gjatë TEL 6 Kit (receptori) *1 disponueshëm vetëm për 1440F



imageFORCE 1440 Series



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025