

KOMPAKTNI, LAKI ZA KORIŠĆENJE A4 CRNO-BELI UREĐAJI ZA NESMETANO ŠTAMPANJE U MANJIM RADNIM PROSTORIMA.

Kompaktni i laki za korišćenje A4 crno-beli višefunkcionalni uređaji koji pružaju osnovnu kancelarijsku funkcionalnost, besprekorno korisničko iskustvo i velike brzine štampe i skeniranja.

Seriya imageFORCE 1440



POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Radite efikasno i uštedite vreme uz brzo štampanje i skeniranje. Kratko vreme zagrevanja mašine i kratko vreme do prvog otiska znači da ćete dobiti rezultat koji vam je potreban za nekoliko sekundi.

UKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Intuitivni korisnički interfejs i QR kôd koji korisnike vodi do onlajn priručnika pomažu u besprekornom obavljanju radnih procesa štampe i skeniranja. Samostalno održavanje je pojednostavljeno putem sve-u-jednom kartridža sa tonerom, dok kompaktna veličina uređaja znači da možete bez napora da šampate iz malih kancelarija.

POUZDANA BEZBEDNOST

Očuvajte bezbednost dokumenata, uređaja i mreže pomoću napredne bezbednosti dizajnirane tako da pojednostavi zaštitu. Security Settings Navigator pomaže u smanjenju potrebe za IT podrškom.

UNAPREDITE ODRŽIVOST

Svesno doprinesite zaštiti životne sredine pomoću uređaja koji su napravljeni od reciklirane plastike. Niska potrošnja energije takođe znači i smanjen ugljenični otisak.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	A4 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj
Osnovne funkcije	1440F: štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova 1440: štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje
Procesor	Jednojezgarni procesor frekvencije 1,2 GHz
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 5"
Memorija	RAM: 1 GB
Skladištenje	eMMC: 4 GB
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: interfejs za upravljanje kopiranjem
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova Kaseta za 550 listova Maksimalno: 900 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje papira – AH1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	150 listova
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, memorandum, koverte Kaseta za papir: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, memorandum
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverti: 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 216 x 355,6 mm
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m² Kaseta za papir: 60 do 120 g/m² Obostrano: 60 do 120 g/m²
Vreme zagrevanja	14 s ili manje Iz režima mirovanja: 4 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	689 x 1.081 mm
Težina*	1440F: približno 17,2 kg 1440: približno 17,2 kg
*sa standardnim tonerom	
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampanja (crno-belo i u boji)	1-strano: do 40 stranica u minuti (A4), do 42 stranice u minuti (ASR), do 65,4 stranice u minuti (A5) 2-strano: do 33,6 slika u minuti (A4)
Rezolucija štampe (tpi)	Do 1.200 x 1.200
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, TIFF/JPEG (sa USB memorije)
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, Fontovi za bar-kodove* *1 Zahteva opcion Komplet za štampanje bar-kodova – D1.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, datum štampanja



Serija imageFORCE 1440

Operativni sistem	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 ili noviji) Od juna 2025.
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)	1-strano: do 40 stranica u minuti (A4) 2-strano: do 33,6 slika u minuti (A4)
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	Približno 6,1 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, dvostrani original, sortiranje, N na 1, oštrina, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoa, režim boja, rezervno kopiranje
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [dvostrano na dvostrano (automatski)]
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	do 50 listova
Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: 50 do 105 g/m²
Podržane veličine medija	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 215,9 x 297 mm Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 216 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: A4)	Slanje (300 x 300 tpi): 1-strano skeniranje: 50 (crno-belo), 40 (u boji) 2-strano skeniranje: 100 (crno-belo), 80 (u boji) Kopiranje: Prioritet brzine skeniranja (300 x 600 tpi: podrazumevano) 1-strano skeniranje: 40 2-strano skeniranje: 80 Prioritet kvaliteta slike (600 x 600 tpi) 1-strano skeniranje: 20 2-strano skeniranje: 40
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	ScanGear MF i MF Scan Utility za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od juna 2025.
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje u usluge informatičkog oblaka (Application Library / uniFLOW Online)
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 za Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (50)/Lokalno (300)/Brzo pozivanje (281)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP, POP3
Format datoteka	TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika)
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, pregled, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageFORCE 1440

SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prijem: A4, A5, A5R, B5 * Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 512 stranica (90 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 281
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, pregledanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW*(prijavljivanje pomoću PIN-a, kartice i kartice i PIN-a) *1 Opciono
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, uniFLOW Secure Print*), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), bezbednost podataka pri slanju (ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, bezbednosna potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije) *1 Opciono
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a
Bezbednost uređaja	Funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak)
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W Režim mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak: U toku rada: 53 dB U režimu pripravnosti: nečujno Jačina zvuka: U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB U režimu pripravnosti: nečujno
Standardi	Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	TONER T13 (10.600 stranica*) *Na osnovu standarda ISO/IEC 19752

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Softver za skeniranje	ScanGear MF i MF Scan Utility
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool Application Library

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni modul za uvlačenje – AH1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 216 x 355,6 mm Težina papira: 60 do 120 g/m2

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	MiCard komplet za montažu – B1

BEZBEDNOSNE OPCIJE	
Bezbednost podataka	Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
Sistemski dodaci	Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – C1
Dodaci za faks	TELEFONSKI komplet 6 sa dugačkim kablom* (telefonska slušalica) *Dostupno je samo za 1440F

Seriya imageFORCE 1440



Sertifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.