

KOMPAKTA OCH LÄTTANVÄNDA A4- ENHETER FÖR SVARTVIT OCH SMIDIG UTSKRIFT PÅ MINDRE ARBETSPLATSER.

Kompakta och lättanvända A4-multifunktionsenheter för svartvit utskrift som ger viktiga kontorsfunktioner, en smidig användarupplevelse och snabba utskrifts- och scanningshastigheter.

imageFORCE 1440-serien



ÖKA PRODUKTIVITETEN

Arbeta effektivt och spara tid med snabb utskrift och scanning. Med snabb uppvärmningstid och hög utskriftshastighet kan du få det resultat du behöver på några sekunder.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ett intuitivt användargränssnitt och QR-kod som leder användarna till en onlinehandbok bidrar till smidiga utskrifts- och scanningsarbetsflöden. Tack vare en allt-i-ett-tonerkassett blir det enklare att utföra underhåll själv, medan enheternas kompakta format gör att du enkelt kan skriva ut från små kontor.

AVANCERAD SÄKERHET

Skydda dokument, enheter och nätverk med avancerad säkerhet som gör det enkelt att vara skyddad. Med en navigator för säkerhetsinställningar minimeras behovet av IT-support.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETEN

Gör en medveten insats för att hjälpa miljön med enheter som är tillverkade av återvunnen plast. Låg energiförbrukning innebär också minskad miljöpåverkan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A4-laserenhet
Huvudfunktioner	1440F: skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa 1440: skriv ut, kopiera, scanna och skicka
Processor	1,2 GHz processor med en kärna
Kontrollpanel	5 tums LCD-touchskärm i färg
Minne	RAM: 1,0 GB
Lagring	eMMC: 4 GB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1 Tillval: gränssnitt för kopieringskontroll Pappersmatningska- pacitet (A4, 80 g/m²) Standard: 250 ark Ett universalfack för 100 ark En papperskassett för 550 ark Maximalt: 900 ark (med en Cassette Feeding Module-AH1) Pappersutmatningska- pacitet (A4, 80 g/m²) 150 ark Materialtyper som stöds Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, etiketter, brevpapper, kuvert Papperskassett: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, brevpapper Medieformat som stöds Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Medievikter som stöds Universalfack: 60 till 199 g/m² Papperskassett: 60 till 120 g/m² Dubbelsidigt: 60 till 120 g/m² Uppvärmningstid 14 sekunder eller mindre Från viloläge: 4 sekunder eller mindre Mått (B x D x H) 420 x 460 x 375 mm Installationsutrymme (B x D) 689 x 1 081 mm Vikt* 1440F: cirka 17,2 kg 1440: cirka 17,2 kg *med vanlig toner
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 40 sidor/minut (A4), upp till 42 sidor/minut (A5R), upp till 65,4 sidor/minut (A5) Dubbelsidigt: upp till 33,6 sidor/minut (A4)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 1 200 x 1 200
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Endast kommandon som stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, TIFF/JPEG (från USB-minne)
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 eller senare)/iOS/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, streckkodsteckensnitt*1 *1 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, krypterad säker utskrift, sidhuvud/ sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersstorlekar/-orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskriftsdatum

imageFORCE 1440-serien

Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare) Från och med juni 2025
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 40 sidor/minut (A4) Dubbelsidigt: upp till 33,6 sidor/minut (A4)
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 6,1 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass, färgläge, reserverad kopia
TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)]
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 50 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Materialvikt för dokumentmatare: 50 till 105 g/m²
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 215,9 x 297 mm Materialformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5 Anpassat format: 48,0 x 85,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: A4)	Skicka (300 x 300 dpi): Enkelsidig scanning: 50 (svartvitt), 40 (färg) Dubbelsidig scanning: 100 (svartvitt), 80 (färg) Kopiera: Prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi: standard) Enkelsidig scanning: 40 Dubbelsidig scanning: 80 Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi) Enkelsidig scanning: 20 Dubbelsidig scanning: 40
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	ScanGear MF och MF Scan Utility för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Från och med juni 2025
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till moln (programbibliotek/uniFLOW Online)
SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER	
Destination	Standard: E-post/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (50)/lokal (300)/kortnummer (281)
Kommunikationspro- tokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur)
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, förhandsgranskning, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 1440-serien

FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A4, A5R*, A6*, B5* Ta emot: A4, A5, A5R, B5 * Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 512 sidor (90 jobb)
Kortnummer	Max. 281
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 nummer
Manuell grupsändning	Max. 310 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, förhandsgranskning, TX-rapport, sekventiell sändning

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER	
Autentisering och åtkomstkontroll	Autentisering av avdelnings-ID (inloggning med avdelnings-ID och PIN-kod, inloggning på funktionsnivå), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (inloggning med PIN-kod, inloggning med kort, inloggning med kort och PIN-kod) * ¹ Tillval
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, uniFLOW Secure Print*), scanningssäkerhet (krypterad PDF, PDF/XPS med enhetssignatur), skicka datasäkerhet (begränsade funktioner för e-post-/filsändning, bekräftelse av faxnummer, tillåt/begränsa överföring via faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik) * ¹ Tillval
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktion (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3 (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN
Enhetssäkerhet	Funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning)
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy

MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet/icke-kondenserande)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 280 W Aktiv utskrift: cirka 480 W Viloläge: cirka 0,9 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,32 kWh/vecka (230 V) Mer detaljerad information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Bullernivåer	Ljudtryck: Aktiv: 53 dB Standby: ohörbart Ljudstyrka: Aktiv: dubbelsidigt 68 dB/enkelsidigt 67 dB Standby: ohörbart
Standarder	Blue Angel

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	TONER T13 (10 600 sidor*) * Baserat på ISO/IEC 19752

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Övervakningstjänst
Scannerprogramvara	ScanGear MF och MF Scan Utility
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Kassetmatningsmodul-AH1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 120 g/m ²

HÅRDVARUTILLBEHÖR	
Övrigt	Sats för MiCard-fäste-B1

SÄKERHETSLTERNATIV	
Datasäkerhet	Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	Sats för streckkodsutskrift-E1E
Systemtillbehör	Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1
Faxtillbehör	TEL 6-sats med lång sladd* (telefonlur) * Endast tillgängligt för 1440F

imageFORCE 1440-serien



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025