

КОМПАКТНІ ТА ПРОСТІ У ВИКОРИСТАННІ ЧОРНО-БІЛІ ПРИСТРОЇ ФОРМАТУ А4 ДЛЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ДРУКУ В НЕВЕЛИКИХ РОБОЧИХ ПРОСТОРАХ.

Компактні та прості у використанні чорно-білі багатофункціональні пристрої формату А4 забезпечують основні офісні функції, зручний користувацький інтерфейс та високу швидкість друку й сканування.

Серія imageFORCE 1440



ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ

Працюйте ефективно й заощаджуйте час завдяки швидкому друку та скануванню. Швидкий час прогрівання пристрою та висока швидкість друку означають, що ви отримаєте потрібний результат за лічені секунди.

ЗРУЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача та QR-код, що спрямовує користувачів до онлайн-посібника, допомагають безперешкодно виконувати робочі процеси друку й сканування. Самостійне обслуговування спрощується завдяки універсальному картриджу з тонером, а компактний розмір пристроїв означає, що ви можете друкувати з невеликих офісів без клопоту.

НАДІЙНІ ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Подбайте про безпеку документів, пристроїв і мереж за допомогою розширених засобів, розроблених для спрощення захисту. Програма Security Settings Navigator допомагає мінімізувати потреби в ІТ-підтримці.

ПОКРАЩЕНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЧНОСТІ

Свідомо дбайте про довкілля, використовуючи пристрої, які виготовлені з переробленого пластику. Низьке енергоспоживання також означає зменшення вуглецевого сліду.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНИЙ БЛОК	
Тип апарата	Монохромний лазерний багатофункціональний пристрій формату A4
Основні функції	1440F: друк, копіювання, сканування, надсилання та факс 1440: друк, копіювання, сканування, надсилання
Процесор	Одноядерний процесор 1,2 ГГц
Панель керування	5-дюймовий кольоровий сенсорний РК-екран
Пам'ять	Оперативна пам'ять: 1,0 ГБ
Зберігання	eMMC: 4 ГБ
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандартна конфігурація: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротова локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n) ІНШЕ Стандартна конфігурація: USB 2.0 (головний комп'ютер) — 2 шт., USB 2.0 (пристрій) — 1 шт. Додатково: інтерфейс керування копіюванням
Ресурс подавання паперу (A4, 80 г/м²)	Стандартно: 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів — 1 Касета для паперу на 550 аркушів — 1 Максимум: 900 аркушів (з блоком подавання з касет AHI)
Місткість вивідного лотка (A4, 80 г/м²)	150 аркушів
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, перероблений, кольоровий, щільний, канцелярський, етикетки, друкований бланк, конверт Касета для паперу: тонкий, звичайний, перероблений, кольоровий, щільний, канцелярський, друкований бланк
Підтримувані формати носіїв	Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверти: COM10 № 10, Monarch, DL, ISO-C5 Нестандартний конверт: від 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Касета для паперу: Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: 60–199 г/м² Касета для паперу: 60–120 г/м² Двосторонній друк: 60–120 г/м²
Тривалість прогрівання	14 с або менше Після виходу з режиму сну: 4 с або менше
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	420 x 460 x 375 мм
Простір для встановлення (Ш x Г)	689 мм x 1081 мм
Вага*	1440F: прибл. 17,2 кг 1440, прибл. 17,2 кг
* Зі звичайним тонером.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ	
Швидкість друку (чорно-білий і кольоровий режими)	Односторонній друк: до 40 стор/хв (A4), до 42 стор/хв (A5R), до 65,4 стор/хв (A5) Двосторонній друк: до 33,6 зобр/хв (A4)
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	До 1200 x 1200
Мови опису сторінок	Стандарт: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Підтримувані команди. Необхідна підтримка драйверів сторонніх розробників або підтримка програмою функції прямого друку.
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, TIFF/JPEG (з USB-накопичувача)
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
ОС, стандартний друк	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 або новіша версія) / iOS / iPadOS
Шрифти	Шрифти PS: 136 латинських Шрифти PCL: 93 латинські, шрифти штрих-кодів*1 *1 Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів DL.
Функції друку	Захищений друк, зашифрований захищений друк, верхній/нижній колонтитул, макет сторінки, двосторонній друк, змішані розміри / орієнтації паперу, зменшення використання тонера, друк плакатів, дата друку

Серія imageFORCE 1440

Операційна система	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PCL: Windows® 10/11 / Server2016/Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 або новіша версія) Станом на червень 2025.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІЮВАННЯ	
Швидкість копіювання (чорно-білий і кольоровий режими)	Односторонній: до 40 стор/хв (A4) Двосторонній: до 33,6 стор/хв (A4)
Час виведення першої копії (A4; чорно-білий/кольоровий режим)	Прибл. 6,1 с або менше
Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	600 x 600
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Насиченість копії	Автоматична або ручна (9 рівнів)
Збільшення	Змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %)
Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення/збільшення за областю, двосторонній друк, регулювання щільності, вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, сортування, N на 1, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення особи, копіювання паспорта, колірний режим, резервна копія
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА	
Тип	Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів [з двох сторін на дві сторони (автоматично)]
Місткість подавача документів (80 г/м²)	До 50 аркушів
Допустима щільність паперу для подавача документів	Щільність паперу для подавача: 50–105 г/м²
Підтримувані формати носіїв	Розмір скла експонування: до 215,9 x 297 мм Формат паперу для подавача документів: A4, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 48,0 x 85,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Швидкість сканування (зобр/хв, A4)	Надсилання (300 x 300 точок/дюйм): Одностороннє сканування: 50 (чорно-білий режим), 40 (кольоровий режим) Двостороннє сканування: 100 (чорно-білий режим), 80 (кольоровий режим) Копіювання: Пріоритет швидкості сканування (300 x 600 точок/дюйм: за замовчуванням) Одностороннє сканування: 40 Двостороннє сканування: 80 Пріоритет якості зображення (600 x 600 точок/дюйм) Одностороннє сканування: 20 Двостороннє сканування: 40
Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	600 x 600
Характеристики сканування з комп'ютера	ScanGear MF та MF Scan Utility для TWAIN та WIA Підтримувані ОС: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 Станом на червень 2025 р.
Спосіб сканування	Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування до мережі, сканування на носій (USB ключ), сканування зі збереженням у хмарі (бібліотека програм / uniFLOW Online)
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ	
Призначення	Стандартно: електронна пошта / інтернет-факс (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, поштова скринька Додатково: факс Super G3, IP-факс * Доступний метод автентифікації OAuth 2.0 у Microsoft 365 та Google Workspace
Адресна книга	LDAP (50) / локальна (300) / швидкий набір (281)
Протокол зв'язку	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP, POP3
Формат файлу	TIFF, JPEG, PDF (компактний, з можливістю пошуку, PDF/A-1b, трасування та згладжування, зашифрований, підпис пристрою, підпис користувача)
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, регулювання щільності, різкість, попередній перегляд, ім'я файлу, тема/повідомлення, адреса відповіді, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропуск порожніх оригіналів



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ	
Максимальна кількість ліній підключення	1
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 кбіт/с G3: 14,4 кбіт/с
Метод стискання	MH, MR, MMR, JBIG
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 x 400 (ультрависока), 200 x 400 (надвисока), 200 x 200 (висока), 200 x 100 (звичайна)
Максимальний формат файлу для надсилання й отримання	Надсилання: A4, A5R*, A6*, B5* Отримання: A4, A5, A5R, B5 * Надіслано як A4.
Пам'ять факсу	До 512 сторінок (90 завдань)
Швидкий набір	Макс. 281
Груповий набір/адресати	Макс. 299 номерів
Послідовна розсилка	Макс. 310 адресатів
Резервне копіювання пам'яті	Так
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), пряме надсилання, попередній перегляд, звіт про передавання, послідовне розсилання

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ	
Керування доступом та автентифікацією	Автентифікація за ідентифікатором відділу (вхід за ідентифікатором відділу та PIN-кодом, вхід на функціональний рівень), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (вхід за PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом) * ¹ Додатково.
Безпека документів	Безпека друку (захисний друк, зашифрований захищений друк, захищений друк uniFLOW* ¹), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристрою), безпека надсилання даних (функції обмеження надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передачі драйвера факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії) * ¹ Додатково.
Безпека мережі	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), автентифікація IEEE802.1X, SNMPv3, функціональність брандмауера (фільтрація за IP-/MAC-адресою), підтримка WPA3 (Wi-Fi), увімкнення/вимкнення (мережеві програми, віддалений інтерфейс користувача, USB-інтерфейс), відділення факсу G3 від локальної мережі, відділення USB-порту від локальної мережі
Безпека пристрою	Прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення БФП: системи під час запуску (NIST SP800-193: захист), перевірка цілісності програмного забезпечення БФП та механізм Platform Firmware Resilience: автоматичне відновлення системи (NIST SP800-193: відновлення)
Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами та ключами, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (керування інформацією про безпеку та подіями), налаштування політики безпеки

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА	
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Вологість: від 20 до 80 % (відносна вологість / без конденсації)
Джерело живлення	220—240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибіл. 1280 Вт У режимі друку: прибіл. 480 Вт У режимі сну: прибіл. 0,9 Вт Типове споживання електроенергії (TEC): 0,32 кВт-год/тижд. (230 В) Для отримання детальної інформації, що стосується регулювання Lot26, перейдіть за посиланням: http://www.canon-europe.com/business/Lot26
Рівень шуму	Звуковий тиск: У робочому режимі: 53 дБ У режимі очікування: безшумний Потужність звуку: У робочому режимі: 68 дБ (двостор.) / 67 дБ (одностор.) У режимі очікування: безшумний
Стандарти	Blue Angel
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі з тонером	ТОНЕР T13 (10 600 сторінок*) * На основі ISO/IEC 19752.

Серія imageFORCE 1440

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Відстеження та звітування	uniFLOW Online
Інструменти дистанційного керування	Консоль iW Enterprise Management Console Служба моніторингу
Програмне забезпечення для сканування	ScanGear MF та MF Scan Utility
Інструменти оптимізації	Інструмент конфігурації драйверів Canon Driver Configuration Tool Бібліотека програм
ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	
Модуль подавання касет АН1	Місткість паперу: 550 аркушів (80 г/м²) Тип паперу: тонкий, звичайний, перероблений, кольоровий, щільний, канцелярський, друкований бланк Формат паперу: A4, A5, A5R, A6, B5 Нестандартний формат: від 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Щільність паперу: від 60 до 120 г/м²
АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	
Інше	Комплект для приєднання модуля MiCard B1
ОПЦІЇ БЕЗПЕКИ	
Безпека даних	Комплект для безпечного надсилання PDF E1
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ Й КОНТРОЛЕРІВ	
Аксесуари для друку	Комплект для друку штрих-кодів E1E
Системні аксесуари	Комплект інтерфейсу керування копіюванням C1
Аксесуари для факсів	Подовжувач* для комплекту TEL 6 (телефонна трубка) * Доступно лише для 1440F.



Серія imageFORCE 1440



Сертифікати та сумісність



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.