



أجهزة سطح مكتب سهلة الاستخدام مقاس A4 أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود مصممة للطباعة الفعالة.

يمكنك إنشاء آليات سير عمل سلسة باستخدام الأجهزة السهلة الاستخدام مقاس A4 أحادية الوظيفة بالأبيض والأسود التي توفر كل الوظائف الأساسية التي تحتاج إليها للطباعة المكتبية بسرعة ومن دون مجهود.

أعمل بكفاءة ووفر الوقت مع سرعة الطباعة العالية. يعني كل من وقت الإحماء السريع للجهاز وسرعة الطباعة العالية أنك ستحصل على المخرجات التي تحتاج إليها في غضون ثوان.

تساعد واجهة المستخدم البسيطة ورمز الاستجابة السريعة الذي يوجه المستخدمين إلى دليل عبر الإنترنت على تنفيذ مهام آليات عمل الطباعة بسلامة.

حافظ على أمان المستندات والأجهزة والشبكات بفضل مستويات الأمان المتقدمة المصممة لتبسيط الحماية. تسهل الأدوات المدمجة إدارة الإعدادات ويساعد متصفح إعدادات الأمان أيضاً على تقليل الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات.

ابذل جهداً واعياً لدعم البيئة باستخدام الأجهزة المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره. كما يسهم استهلاكها المنخفض للطاقة وتصميمها الصغير الحجم والخفيف الوزن في تقليل انبعاثات الكربون.

زيادة الإنتاجية

تجربة مستخدم سلسة

أمان قوي

تحسين الاستدامة

imageFORCE 1440P Series

المواصفات التقنية

الوزن*	1440P: حوالي 10,2 كجم 1440Pr: حوالي 9,8 كجم * بما في ذلك مسحوق الحبر العادي
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)	على وجه واحد: ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة (مقاييس A4)، ما يصل إلى 42 صفحة في الدقيقة (مقاييس A5)، ما يصل إلى 65,4 صفحات في الدقيقة (مقاييس A4)، ما يصل إلى 33,6 صورة في الدقيقة (مقاييس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 1200 × 1200
لغات وصف الصفحة	ما يصل إلى 1200 × 1200
الطباعة المباشرة	القياسية: PCL5، PCL6، UFR II، Adobe® PostScript®3TM *يتم دعم الأوامر فقط. مطلوب برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق.
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	JPEG/TIFF، PDF، PDF (من ذاكرة USB)
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	IPP Everywhere، Mopria، AirPrint، uniFLOW Online، Canon PRINT Universal Print
الخطوط	Chrome/Windows® 10/Windows® 11/Android iPadOS/iOS 11.2.2 أو إصدار أحدث(macOS/OS X 10.15 أو إصدار أحدث)
ميزات الطباعة	خطوط PS: Roman 136، Roman 93، خطوط الرمز الشريطي* خطوط PCL: Roman 136، خطوط الرمز الشريطي*
نظام التشغيل	الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الرأس/التنبیل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، تاريخ الطباعة
المصادقة والتحكم في الوصول	/Server2016/Windows® 10 :UFRII، Server 2025/Server2022/Server2019 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) macOS /Server2019/Server2016/Windows® 10 :PCL Server 2025/Server2022 Server2019/Server2016/Windows® 10 :PS، Server 2025/Server2022 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) macOS 10:PPD 10.15 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) macOS 11/Windows® 10: من يونيو 2025
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW) * اختيارية (1440P فقط)

الوحدة الرئيسية	نوع الجهاز
طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر مقاييس A4	طباعة
معالج أحادي النواة 1,2 جيجاهرتز	الوظائف الأساسية
لوحة التحكم	المعالج
شاشة LCD مكونة من 5 أسطر، 3 مؤشرات LED، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية ذات 10 مفاتيح	الذاكرة
ذاكرة الوصول العشوائي: 1,0 جيجابايت	التخزين
معيار 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T الشبكة: IEEE 802.11b/g/n شبكة LAN اللاسلكية	وصلة الواجهة
معابر أخرى: USB 2.0 (المضيف) × 2، USB 2.0 (الجهاز) × 1، USB 2.0 (المضيف) × 1، USB 2.0 (الجهاز) × 1	
القياسية: سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض واحد سعة 100 ورقة علىية ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 900 ورقة (مع وحدة تغذية العلبة AH1 واحدة)	سعة الإمداد بالورق (مقاييس A4، بوزن 80 جم/م²)
150 ورقة	سعة إخراج الورق (مقاييس A4، بوزن 80 جم/م²)
الدرج المتعدد الأغراض: رقيق، عادي، معد تدويره، ملون، ثقيل، سendas، ملصقات، ذو رأسية، أطرف علىية الورق: رقيق، عادي، معد تدويره، ملون، ثقيل، سendas، ذو رأسية	أنواع الوسائط المدعومة
الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، A5، A6، A5R، A5، الحجم المخصص: 127,0 × 76,2 مم 355,6 × 216,0 مم الأطراف: ISO-C5، DL، Monarch رقم 10، COM10 رقم 10، الحجم المخصص للأطراف: 127,0 × 76,2 مم 355,6 × 216,0 مم علىية الورق: الحجم القياسي: A4، A6، A5R، A5، الحجم المخصص: 148,0 × 105,0 مم 355,6 × 216,0 مم	أحجام الوسائط المدعومة
الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م² علىية الورق: 60 إلى 120 جم/م² الطباعة على الوجهين: 60 إلى 120 جم/م²	أوزان الوسائط المدعومة
14 ثانية أو أقل من وضع السكون: 4 ثوان أو أقل	وقت الإحماء
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 312 مم × 373 مم × 438 مم 401 مم × 373 مم × 250 مم	
مساحة التركيب (العرض × العمق): 1081 مم × 601 مم 1440Pr	
مساحة التركيب (العرض × العمق): 1081 مم × 601 مم 1440Pr	

Canon

imageFORCE 1440P Series

المواصفات التقنية

المواصفات التقنية	المواصفات التقنية	المواصفات التقنية	المواصفات التقنية
المواد المستهلكة	خراطيش مسحوق الحبر	أمان الشبكة	
مسحوق الحبر T13 (10600 صفة*) *استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752		TLS 1.3، مصادقة (3-FIPS140) IPsec، IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3، وظيفة جدار الحماية (تصفيه عناوين MAC/IP)، دعم WPA3 (Wi-Fi)، تمكين/تنطيل (تطبيقات الشبكة)، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB، قصل منفذ USB من شبكة LAN	
ادارة البرامج والطابعة	التابع واعداد التقارير	أمان الجهاز	
برنامجه uniFLOW Online (1440P فقط) خدمة المراقبة عن بعد اداة تكوين برنامج التشغيل من مكتبة التطبيقات (1440P فقط)	أدوات الإداره عن بعد أدوات التحسين	وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP الناجحة من التخلص من النظام عند التشغيل (NIST SP800-193) (الحماية)، التحقق من تكامل برامج MFP وموثوقية البرنامج ثابت النظام الأساسي: استرداد النظام تلقائياً (NIST SP800-193) (الاستعادة)	
خيارات الأمداد بالورق	وحدة تغذية العلبة AH1	ادارة الأجهزة وتدقيقها	
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/²) نوع الورق: رقيق، عادي، معد تدويره، ملون، تقيل، سندات، ذو رأسية: حجم الورق: B5، A6، A5R، A4 الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 120 جم/²		كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان	
ملحقات الأجهزة	غير ذلك	المواصفات البيئية	
مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard (1440P فقط)		درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و 80% (رطوبة نسبية/من دون تكافف)	بيئة التشغيل
خيارات النظام ووحدة التحكم	ملحقات الطابعة	مصدر الطاقة	معدل استهلاك الطاقة
مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E		الحد الأقصى: حوالي 1250 وات المطباعة في الوضع النشط: حوالي 480 وات وضع السكون: حوالي 0,9 وات الاستهلاك الموزجي للكهرباء (TEC): 0,33 كيلووات في الساعة/الأسبوع (230 فولت) للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/lot26/	
مستويات الضوضاء	المعايير		
ضغط الصوت: الوضع النشط: 53 ديبسيل عند الطباعة على الوجهين / 54 ديبسيل عند الطباعة على وجه واحد (بالأبيض والأسود) وضع الاستعداد: غير مسموع طاقة الصوت: الوضع النشط: 68 ديبسيل وضع الاستعداد: غير مسموع	Blue Angel		

Canon

الفنّة imageFORCE 1440P Series



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025

Canon