

ΕΞΥΠΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A4, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ.

Δημιουργήστε απρόσκοπτες ροές εργασιών με έξυπνα ασπρόμαυρα συστήματα A4, που προσφέρουν όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε για γρήγορη και εύκολη εκτύπωση στο γραφείο.

Σειρά imageFORCE 1440P



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εργαστείτε αποδοτικά και εξοικονομήστε χρόνο με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης. Ο μικρός χρόνος προθέρμανσης του μηχανήματος και η γρήγορη έξοδος των εκτυπώσεων σημαίνουν ότι θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το έξυπνο περιβάλλον χειρισμού και ο κωδικός QR που οδηγεί τους χρήστες σε ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο, βοηθούν στην ομαλή διεκπεραίωση των ροών εργασιών εκτύπωσης.

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε τα έγγραφα, τις συσκευές και τα δίκτυα με προηγμένη ασφάλεια, που έχει σχεδιαστεί για την απλοποίηση των διαδικασιών προστασίας. Τα ενσωματωμένα εργαλεία διευκολύνουν τη διαχείριση των ρυθμίσεων και ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας συμβάλλει επίσης στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για υποστήριξη IT.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Υποστηρίξτε συνειδητά το περιβάλλον επιλέγοντας συσκευές που είναι κατασκευασμένες από ανακυκλωμένο πλαστικό. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η compact σχεδίαση και το μικρό βάρος τους συμβάλλουν επίσης στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 1440P

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	A4, μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής ενός πυρήνα, 1,2GHz
Πίνακας ελέγχου	1440P: Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 5" 1440Pr: LCD 5 γραμμών, 3 LED, Κουμπιά, Αριθμητικό πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
Μνήμη	RAM: 1,0GB
Αποθήκευση	eMMC 4GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: 1440P: USB 2.0 (Κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (Συσκευή) x1 1440Pr: USB 2.0 (Κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x1 Μέγιστο: 900 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	150 φύλλα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Επιστολόχαρτο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 120g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 120g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	14 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	1440P: 438mm x 373mm x 312mm 1440Pr: 401mm x 373mm x 250mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	1440P: 638mm x 1.081mm 1440Pr: 601mm x 1.081mm

Βάρος*	1440P: Περ. 10,2kg 1440Pr: Περ. 9,8kg
*μαζί με τον συνήθη γραφίτη	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	1 όψ.: Έως 40 σελ./λεπτό (A4), Έως 42 σελ./λεπτό (A5R), Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5) 2 όψ.: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200x1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript® 3TM *Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.
Απευθείας εκτύπωση	1440P: Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, TIFF/JPEG (Από μνήμη USB)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (μόνο 1440P), Universal Print
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, Γραμματοσειρές barcode*1 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Ημερομηνία εκτύπωσης
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούνιο 2025
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τμημάτων (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN) *1 Προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*1) *1 Προαιρετικά (μόνο 1440P)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 1440P

Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (φιλτράρισμα διεύθυνσης IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός θύρας USB από LAN
Ασφάλεια συσκευής	Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% Σχετική υγρασία (Σχετική υγρασία/Χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.250W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33kWh/εβδομάδα (230V). Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: Διπλή όψη 53dB/Μονή όψη 54dB (A&M) Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 68dB Αναμονή: Αθόρυβο
Πρότυπα	Blue Angel

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T13 (10.600 σελίδες*) *Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online (μόνο 1440P)
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	Υπηρεσία παρακολούθησης iW Enterprise Management Console
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool Βιβλιοθήκη εφαρμογών (μόνο 1440P)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 120g/m ²
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Άλλα	Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 (μόνο 1440P)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E

Σειρά imageFORCE 1440P



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025