

INTUITIIVSED A4 MUSTVALGED ÜHEFUNKTSIOONILISED TÖÖLAUASEADMED, MIS ON LOODUD TÕHUSAKS PRINTIMISEKS.

Looge sujuvad töövood intuitiivsete A4 ühefunktsiooniliste mustvalgete seadmetega, mis pakuvad kõiki olulisi funktsioone, mida vajate kiireks ja lihtsaks töölaual printimiseks.

imageFORCE 1440P seeria



SUUREM TOOTLIKKUS

Suur printimiskiirus võimaldab töötada tõhusalt ja säästa aega. Seadme lühike soojenemisaeg ja kiire väljaprintidaeg tähendavad, et saate vajaliku väljundi sekunditega.

SUJUV KASUTUSKOGEVUS

Intuitiivne kasutajaliides ja QR-kood, mis suunab kasutajad veebipõhise juhendi juurde, aitavad muuta printimistöövood sujuvaks.

JÕULINE TURVALISUS

Täiustatud turvalisus, mis on loodud kaitse lihtsustamiseks, hoiab dokumendid, seadmed ja võrgud turvalisena. Sisseehitatud tööriistad muudavad sätete haldamise lihtsaks ja turvasätete navigaator aitab vähendada vajadust IT-toe järele.

TÄIUSTATUD JÄTKUSUUTLIKKUS

Tehke teadlik jõupingutus keskkonna toetamiseks, kasutades ringlussevõetud plastist valmistatud seadmeid. Nende madal energiatarbimine ja kompaktne, kerge konstruktsioon aitavad samuti vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid.

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	A4 mustvalge laserprintimine
Põhifunktsioonid	Printimine
Protsessor	1,2 GHz ühetuumaline protsessor
Juhtpaneel	1440P: 5-tolline LCD värviline puutetundlik ekraan 1440Pr: 5-realine LCD, 3 LED-i, nupud, 10 nupuga numbriklahvistik
Mälu	RAM: 1,0 GB
Andmesalvestus	eMMC 4GB
Ühendusliidesed	VÖRK Standardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Juhtmevaba LAN (IEEE 802.11b/g/n) TEISED Standardne: 1440P: USB 2.0 (host-seade) × 2, USB 2.0 (seade) × 1 1440Pr: USB 2.0 (host-seade) × 1, USB 2.0 (seade) × 1
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte 100-leheline mitmeotstarbeline salv × 1 550-leheline paberi-kassett × 1 Max: 900 lehte (1 x kassetisöödusölmega AH1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	150 lehte
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, etikett, kirjablankett, ümbrik Paberi-kassett: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, kirjablankett
Toetatud paberiformaadid	Mitmeotstarbeline salv: standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5; kohandatud formaadid: 76,2 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm; ümbrikud: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5; kohandatud formaadiga ümbrik: 76,2 × 127,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi-kassett: standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5; kohandatud formaadid: 105,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Toetatud meediapaksused	Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 199 g/m² Paberi-kassett: 60 kuni 120 g/m² Kahepoolne printimine: 60 kuni 120 g/m²
Soojenemisaeg	14 sekundit või vähem Puhkerežiimist: kuni 4 sekundit
Mõõtmed (L × S × K)	1440P: 438 mm × 373 mm × 312 mm 1440Pr: 401 mm × 373 mm × 250 mm
Paigaldusruum (L × S)	1440P: 638 mm × 1081 mm 1440Pr: 601 mm × 1081 mm

Kaal*	1440P: ligikaudu 10,2 kg 1440Pr: ligikaudu 9,8 kg
* sh tavatooner	
PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)	Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4), kuni 42 lk/min (A5R), kuni 65,4 lk/min (A5) Kahepoolne: kuni 33,6 pilti/min (A4)
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	Kuni 1200 × 1200
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolsest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
Otseprint	1440P: toetatud failitüübid: PDF, TIFF/JPEG (USB-mäluseadmelt)
Printimine mobiilseadmest ja pilvteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (ainult 1440P), Universal Print
OS-i standardne printimine	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 või uuem) / iOS / iPadOS
Fondid	PS fondid: 136 Roman PCL fondid: 93 Roman, Barcode fondid* *1 Vajalik on 1 valikuline Barcode Printing Kit-D1.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri formaadid/orientatsioonid, väiksem toonerikasutus, plakati printimine, printimiskuupäev
Operatsioonisüsteemid	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 või uuem) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem) Seisuga juuni 2025
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online / uniFLOW*(PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine) *1 valikuline
Dokumenditurve	Printimise turvalisus (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, uniFLOW turvaline printimine*1) *1 valikuline (ainult 1440P)

Võrgu turvalisus	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3 tugi (Wi-Fi), keelamine/lubamine (võrgurakendused, kaugkasutajaliides, USB-liides), USB-pordi eraldamine LAN-ist
Seadme turvalisus	Töölogide varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kinnitamine käivitamisel (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine)
Seadme haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, välise turvaauditsüsteemiga koostöö tegemine (Security Information and Event Management), turbepoliitika seadistamine
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C Õhuniiskus: 20 kuni 80% RH (suhteline õhuniiskus/kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1250 W Aktiivne printimine: ligikaudu 480 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,33 kWh nädalas (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate järgmiselt veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Müratasemed	Helirõhk: Aktiivne: Duplex 53 dB / Simplex 54 dB (BW) Ooterežiimil: pole kuulda Helitugevus: Aktiivne: 68 dB Ooterežiimil: pole kuulda
Standardid	Blue Angel

KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	TONER T13 (10 600 lehekülge*) * ISO/IEC 19752 põhjal
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online (ainult mudelil 1440P)
Kaughaldustööriistad	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool Application Library (ainult mudelil 1440P)
PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetisöödusõlm AH1	Paberi mahutavus: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, kirjablankett Paberi formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 105,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm Paberi raskus: 60 kuni 120 g/m ²
RIISTVARATARVIKUD	
Muud	MiCardi kinnituskomplekt B1 (ainult mudelil 1440P)
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	Vöökoodi printimiskomplekt E1E

imageFORCE 1440P seeria



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025