

סדרת imageFORCE 1440P

מכשירים אינטואיטיביים בפורמט A4, בשחור-לבן וללא פונקציות נוספות, המיועדים להדפסה שולחנית יעילה.

צור זרימת עבודה חלקה עם מכשירי A4 אינטואיטיביים
וחד-תכליתיים בשחור-לבן – עם כל הפונקציות החיוניות
להדפסה שולחנית מהירה וללא מאמץ.



עבוד ביעילות וחסוך זמן עם מהירויות הדפסה גבוהות. מכונות
בעלות זמני התחממות והדפסה קצרים מאפשרות לך להפיק את
הפלט הרצוי בתוך מספר שניות בלבד.

הגברת הפרודוקטיביות

ממשק משתמש אינטואיטיבי וקוד QR שמפנה את המשתמשים
למדריכים מקוונים מאפשרים לנהל זרימות עבודה של הדפסה
בצורה חלקה.

חויית משתמש פשוטה

הגן על מסמכים, על מכשירים ועל רשתות באמצעות אבטחה
מתקדמת שמיועדת לאפשר תהליכי הגנה פשוטים. כלי ניהול
מובנים מאפשרים שליטה פשוטה בהגדרות, ובנוסף,
Security Settings Navigator מפחית את התלות בתמיכה טכנית.

אבטחה איתנה

תרום את חלקך לתמיכה בסביבה בעזרת מכשירים שעשויים
מפלסטיק ממוחזר. צריכת האנרגיה הנמוכה והעיצוב הקומפקטי
והקל שלהם תורמים גם הם להפחתת טביעת הפחמן.

הגברת הקיימות

Canon

משקל*	1440P: כ-10.2 ק"ג 1440Pr: כ-9.8 ק"ג
*כולל טונר רגיל	
מפרטי הדפסה	
מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)	חד-צדדית: עד 40 דפים לדקה (A4), עד 42 דפים לדקה (A5R), עד 65.4 דפים לדקה (A5) דו-צדדית: עד 33.6ipm (A4)
רזולוציית הדפסה (dpi)	עד 1200 x 1200
שפות תיאור דף	סטנדרטי: PCL5, PCL6, UFR II, *PCL5, Adobe® PostScript®3TM *פקודות נתמכות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך יישומון.
הדפסה ישירה	1440P: סוגי קבצים נתמכים: PDF, JPEG /TIFF (מזיכרון USB)
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	IPP Everywhere, Mopria, AirPrint, uniFLOW Online, Canon PRINT Universal Print, (1440P only)
מערכת הפעלה – הדפסה רגילה	Windows® 11/Windows® 10/Android /macOS/Chrome OS (11.2.2 ואילך) /iPadOS/iOS
גופנים	גופני PS: Roman 136 גופני PCL: Roman 93 *1 נדרשת ערכת גופני ברקוד – D1 אופציונלית.
תכונות הדפסה	הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודלי נייר מרביים/כיוונים, הפחתת טונר, הדפסת פוסטר, תאריך הדפסה
מערכות הפעלה	UFR II: Windows® 10/Server2016/11/Server2025/Server2022/Server2019 macOS (10.15 ואילך) PCL: Windows® 10/Server2016/11/Server2025/Server2022/Server2019 PS: Windows® 10/Server2016/11/Server2025/Server2022 macOS (10.15 ואילך) PPD: Windows® 10/Server2016/11/Server2025/Server2022 macOS (10.15 ואילך)
מפרטי אבטחה	
אימות ובקרת גישה	אימות מזהה מחלקה (מזהה מחלקה וכניסה עם PIN, uniFLOW כניסה ברמת תפקיד), uniFLOW/Online *1 (כניסה עם PIN, כניסה עם כרטיס ו-PIN) *1 אופציונלי
אבטחת מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW *1) *1 אופציונלי (1440P בלבד)

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	הדפסת ליזר בשחור-לבן על A4
פונקציות עיקריות	הדפסה
מעבד	מעבד 1.2GHz עם ליבה אחת
לוח בקרה	1440P: מסך מגע צבעוני LCD בגודל 5 אינץ' 1440Pr: מסך 5 LCD שורות, 3 נוריות חיווי (LED), לחצנים מקשי ספרות (10-key)
זיכרון	זיכרון RAM: 1.0GB
אחסון	eMMC 4GB
חיבור ממשק	רשת תקן: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T רשת אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n) אחרים תקן: 1440P: USB 2.0 (מארח) x 2, USB 2.0 (מכשיר) x 1 1440Pr: USB 2.0 (מארח) x 1, USB 2.0 (מכשיר) x 1
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	סטנדרטי: 250 גיליונות מגש רב-תכליתי: 100 גיליונות x 1 מגירת נייר: 550 גיליונות x 1 מקסימום: 900 גיליונות (עם מודול הזנת מגירות AH1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	150 דפים
סוגי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, תוויות, נייר מכתבים, מעטפה מגירת נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, נייר מכתבים
גדלי מדיה נתמכים	מגש רב תכליתי: גודל סטנדרטי: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ מעטפות: ISO-C5, DL, Monarch, COM10 No.10 מעטפות בגודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ מגירת נייר: גודל סטנדרטי: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
משקלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר' למ"ר מגירת נייר: 60 עד 120 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר
זמן חימום	14 שניות או פחות ממצב שינה: 4 שניות או פחות
מידות (רוחב x עומק x גובה)	1440P: 438 מ"מ x 373 מ"מ x 312 מ"מ 1440Pr: 401 מ"מ x 373 מ"מ x 250 מ"מ
שטח התקנה (רוחב x עומק)	1440P: 638 מ"מ x 1081 מ"מ 1440Pr: 601 מ"מ x 1081 מ"מ

חומרים מתכלים	
מחסינית טונר	טונר T13 (10,600 דפים*) *מבוסס על ISO/IEC 19752
תוכנה וניהול מדפסת	
מעקב ודיווח	uniFLOW Online (1440P בלבד)
כלים לניהול מרחוק	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
כלי אופטימיזציה	כלי להגדרת התצורה של מנהל התקן Canon ספריית האפליקציות (1440P בלבד)
אפשרויות אספקת נייר	
מודול מגירות להזנה-AH1	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, נייר מכתבים גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ משקל הנייר: 60 עד 120 גר' למ"ר
אביזרי חומרה	
אחרים	ערכת חיבור MiCard-B1 (1440P בלבד)
אפשרויות מערכת ובקר	
אביזרי הדפסה	Barcode Printing Kit-E1E

אבטחת רשת	IPSec, TLS 1.3, IEEE802.1X, SNMPv3, אימות חומת אש, פונקציונליות (סינון כתובות MAC/IP), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, UI מרוחק, ממשק USB), הפרדת יציאת מ-LAN מ-USB
אבטחת מכשירים	פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות: אימות מערכת בזמן האתחול (NIST SP800-193: הגנה), בדיקת תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות ועמידות קושחת הפלטפורמה: שחזור מערכת אוטומטי (NIST SP800-193: שחזור)
ניהול וביקורת של מכשירים	סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים - SIEM). קביעת מדיניות אבטחה
מפרטים סביבתיים	
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10 עד 30°C לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית / ללא עיבוי)
מקור מתח	240V-220V 50/60Hz (±2Hz) (±10%)
צריכת חשמל	מקסימום: כ-1250W הדפסה פעילה: כ-480W במצב שינה: בערך 0.9W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.33 קוט"ש/שבוע (230V) כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לרגולציה Lot26, ניתן לעבור לאתר הבא: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
רמות רעש	לחץ קול: במצב פעיל: דו-צדדי 53dB / חד-צדדי 54dB (שחור-לבן) במצב המתנה: לא נשמע עוצמת קול: בזמן פעולה: 68dB במצב המתנה: לא נשמע
תקנים	Blue Angel

סדרת imageFORCE 1440P



אישורים ותאימות



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europe N.V. 2025

Canon