

INTUITÍV, A4-ES, FEKETE- FEHÉR, EGYFUNKCIÓS, ASZTALI KÉSZÜLÉKEK A HATÉKONY NYOMTATÁSHOZ.

Hozzon létre zökkenőmentes munkafolyamatokat az intuitív, A4-es, egyfunkciós, fekete-fehér készülékekkel, amelyek minden szükséges funkciót biztosítanak a gyors és egyszerű asztali nyomtatáshoz.

imageFORCE 1440P sorozat



FOKOZZA A PRODUKTIVITÁST

A gyors nyomtatási sebességgel időt takarít meg, és hatékonyabb a munkavégzés. A készülék gyors bemelegedésének és a gyors nyomtatási időnek köszönhetően másodpercek alatt a kezébe veheti a nyomtatokat.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Az intuitív felhasználói felület és a QR-kóddal elérhető online kézikönyv segít a nyomtatási munkafolyamatok zökkenőmentes végrehajtásában.

RENDÍTHETETLEN BIZTONSÁG

Gondoskodjon dokumentumai, készülékei és hálózatai biztonságáról a fejlett biztonsági funkciókkal, amelyek leegyszerűsítik a védelmet. A beépített eszközök megkönnyítik a beállítások kezelését, a Security Settings Navigator pedig segít minimálisra csökkenteni az informatikai támogatás szükségességét.

JÁRULJON HOZZÁ A FENNTARTHATÓSÁGHOZ

Törekedjen tudatosan a környezet védelmére az újrahasznosított műanyagból készült készülékekkel. Alacsony energiafogyasztásuk és kompakt, könnyű kialakításuk szintén hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

imageFORCE 1440P sorozat

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Alapfunkciók	Nyomtatás
Processzor	1,2 GHz-es egymagos processzor
Kezelőpanel	1440P: 5"-es színes LCD érintőképernyő 1440Pr: 5 soros LCD, 3 LED, gombok, 10 gombos numerikus billentyűzet
Memória	RAM: 1,0 GB
Tárhely	4 GB-os eMMC
Csatlakozótípusok	HÁLÓZATI Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) EGYÉB Alaptípus: 1440P: 2 db USB 2.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz) 1440Pr: 1 db USB 2.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz)
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alaptípus: 250 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálca 1 db 550 lapos papírtálca Maximum: 900 lap (1 db Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló egységgel)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	150 lap
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálca: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, címke, fejléces, boríték Papírtálca: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, fejléces
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,2×127,0 mm – 216,0×355,6 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 76,2×127,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírtálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5, Egyedi méret: 105,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálca: 60–199 g/m ² Papírtálca: 60–120 g/m ² Duplex: 60–120 g/m ²
Bemelegedési idő	Legfeljebb 14 másodperc Alvó üzemmódból: legfeljebb 4 másodperc
Méretek (szé × mé × ma)	1440P: 438 mm × 373 mm × 312 mm 1440Pr: 401 mm × 373 mm × 250 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	1440P: 638 mm × 1081 mm 1440Pr: 601 mm × 1081 mm

Tömeg*	1440P: kb. 10,2 kg 1440Pr: kb. 9,8 kg
*standard tonerkazettával együtt	
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér és színes)	Egyoldalas: max. 40 lap/perc (A4), max. 42 lap/perc (A5R), max. 65,4 lap/perc (A5) Kézoldalas: max. 33,6 lap/perc (A4)
Nyomtatási felbontás (dpi)	Max. 1200×1200
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.
Közvetlen nyomtatás	1440P: támogatott fájlformátumok: PDF, TIFF/JPEG (USB-memóriából)
Nyomtatás mobil eszközről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (csak az 1440P típusnál), Universal Print
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb verzió)/iOS/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, Vonalkód betűtípusok* ¹ * ¹ Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymotató készlet szükséges.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festécsökkentés, poszternymtatás, nyomtatási dátum
Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vagy újabb verzió) 2025. júniusi állapot szerint
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés) * ¹ Opcionális
Dokumentumbiztonság	Nyomtatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, uniFLOW biztonságos nyomtatás* ¹) * ¹ Opcionális (csak az 1440P típusnál)

MŰSZAKI ADATOK

imageFORCE 1440P sorozat

Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal funkció (IP-/MAC-cím-szűrés), WPA3-támogatás (Wi-Fi), engedélyezés/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), USB-port elkülönítése a LAN-tól
Eszközbiztonság	Feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% RH (relatív páratartalom/páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1250 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Zajszintek	Hangnyomás: Működés közben: duplex 53 dB/egyoldalas nyomtatás 54 dB (BW) Készenléti módban: hangtalan Hangteljesítmény: Működés közben: 68 dB Készenléti módban: hangtalan
Szabványok	Blue Angel

FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	TONER T13 (10 600 oldal*) *Az ISO/IEC 19752 alapján
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSKÉZELÉS	
Nyomon követés és jelentés	uniFLOW Online (csak az 1440P típusnál)
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console felügyeleti szolgáltatás
Optimalizálási eszközök	Canon Driver Configuration Tool Alkalmazáskönyvtár (csak az 1440P típusnál)
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Cassette Feeding Module-AH1 kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 105,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–120 g/m ²
HARDVERTARTOZÉKOK	
Egyéb	MiCard Attachment Kit-B1 MiCard-tartozékkészlet (csak az 1440P típusnál)
RENDSZER ÉS VEZÉRLŐ LEHETŐSÉGEK	
Nyomtatótartozékok	Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnyomtató készlet

imageFORCE 1440P sorozat



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Európa
Canon-Europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025