

INTUITYVŪS A4 FORMATO NESPALVINIAI VIENAFUNKCIAI DARBASTALIO ĮRENGINIAI, UŽTIKRINANTYS EFEKTYVŲ SPAUSDINIMĄ.

Kurkite sklandžius darbo procesus naudodamiesi intuityviais A4 formato vienafunkciais nespalviniais įrenginiais, siūlančiais visas svarbiausias funkcijas, reikalingas greitam ir lengvam spausdinimui.

„imageFORCE 1440P“ serija



DIDESNIS NAŠUMAS

Didelis spausdinimo greitis padės dirbti efektyviai ir taupyti laiką. Trumpas įrenginio įšilimo laikas ir greitas spausdinimas reiškia, kad gausite norimą rezultatą per kelias sekundes.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Intuityvi naudotojo sąsaja ir QR kodas, nukreipiantis naudotojus į internetinę naudojimo instrukciją, padeda sklandžiai vykdyti spausdinimo procesus.

PATIKIMA APSAUGA

Lengviau pasirūpinkite dokumentų, įrenginių ir tinklų saugumu naudodamiesi išplėstinėmis apsaugos funkcijomis. Integruoti įrankiai leidžia lengvai tvarkyti nustatymus, o Saugumo nustatymų navigatorius sumažina IT specialistų pagalbos poreikius.

DIDESNIS TVARUMAS

Prisidėkite prie aplinkos apsaugos naudodami įrenginius, pagamintus iš perdirbto plastiko. Mažos energijos sąnaudos ir kompaktiška bei lengva konstrukcija taip pat padeda mažinti anglies dioksido pėdsaką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageFORCE 1440P“ serija

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	Vienspalvis A4 formato spausdinimas lazerio spinduliu
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas
Procesorius	1,2 GHz vieno branduolio procesorius
Valdymo skydelis	1440P: 5 col. skystųjų kristalų (LCD) spalvinis jutiklinis ekranas 1440Pr: 5 eilučių skystųjų kristalų (LCD) ekranas, 3 šviesos diodai, mygtukai, 10 klavišų skaičių klaviatūra
Atmintis	RAM: 1,0 GB
Saugykla	eMMC 4 GB
Sąsajos ryšys	TINKLO standartas: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“ Belaidis vietinis tinklas (IEEE 802.11b/g/n) KITI standartai: 1440P: USB 2.0 (pagrindinis įrenginys) x 2, USB 2.0 (įrenginys) x 1 1440Pr: USB 2.0 (pagrindinis įrenginys) x 1, USB 2.0 (įrenginys) x 1
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 250 lapų 100 lapų universalusis dėklas x 1, 550 lapų popieriaus kasetė x 1 Daugiausia: 900 lapų (su 1 tiekimo iš kasetės moduliu AH1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	150 lapų
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, firminis, vokas Popieriaus kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, firminis
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,2 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Vokai: „COM10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 76,2 x 127,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–199 g/m² Popieriaus kasetė: 60–120 g/m² Dvipusis: 60–120 g/m²
Įšilimo trukmė	Iki 14 sekundžių Po miego režimo: iki 4 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Įrengimo plotas (P x G)	1440P: 638 mm x 1081 mm 1440Pr: 601 mm x 1081 mm

Svoris*	1440P: apie 10,2 kg 1440Pr: apie 9,8 kg
*su įprastais dažais	
TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS	
Spausdinimo greitis (nesp. ir spalv.)	1-pusis: iki 40 psl./min. (A4), iki 42 psl./min. (A5R), iki 65,4 psl./min. (A5) 2-pusis: iki 33,6 v./min. (A4)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	Iki 1 200 x 1 200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartinė: UFR II, PCL6, PCL5*, „Adobe® PostScript®3TM“ *Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.
Tiesioginis spausdinimas	1440P: tinkami failų tipai: PDF, TIFF / JPEG (iš USB atmintinės)
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“ (tik 1440P), „Universal Print“
Standartinės spausdinimo OS	„Android“ / „Windows® 10“ / „Windows® 11“ / „Chrome OS“ / „macOS“ (11.2.2 ar naujesnė) / „iOS“ / „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, brūkšninių kodų šriftai* *1 Reikalingas pasirenkamas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus lapų dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, spausdinimo data
Operacinė sistema	UFR II: „Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025“, „macOS“ (10.15 ar naujesnė) PCL: „Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025“ PS: „Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025“, „macOS“ (10.15 ar naujesnė) PPD: „Windows® 10 / 11“, „macOS“ (10.15 ar naujesnė) Nuo birželio, 2025 m.
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Skyriaus ID nustatymas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“* ¹ (prisijungimas su PIN, prisijungimas su kortele, prisijungimas su kortele ir PIN) * ¹ Pasirenkama
Dokumentų saugumas	Spausdinimo saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, „uniFLOW“ saugusis spausdinimas* ¹) * ¹ Pasirenkama (tik 1440P)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageFORCE 1440P“ serija

Tinklo saugumas	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adresų filtravimas), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo programos, nuotolinė naudotojo sąsaja, USB sąsaja), USB prievado atskyrimas nuo vietinio tinklo
Įrenginio saugumas	Užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo patvirtinimas: sistemos tikrinimas paleidžiant (NIST SP800-193: apsauga), MFP programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumo tikrinimas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: 20–80 % SD (santykinis drėgnis / be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1250 W Spausdinant: apytiksliai 480 W Miego režimu: apytiksliai 0,9 W Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,33 kWh/sav. (230 V) Daugiau su „Lot26“ reglamentu susijusios informacijos rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Triukšmo lygis	Garso slėgis: Veikimo metu: dvipusis 53 dB / vienpusis 54 dB (BW) Budėjimo režimu: negirdima Garso galia: Veikimo metu: 68 dB Budėjimo režimu: negirdima
Standartai	„Blue Angel“

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	DAŽAI T13 (10 600 puslapių*) *Pagal ISO / IEC 19752
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“ (tik 1440P)
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ stebėjimo paslauga
Optimizavimo įrankiai	„Canon“ tvarkyklių konfigūravimo priemonė Programų biblioteka (tik 1440P)
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Kasetės tiekimo modulis AH1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, firminis Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm Popieriaus svoris: 60–120 g/m ²
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kita	„MiCard“ priedo rinkinys B1 (tik 1440P)
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys E1E

„imageFORCE 1440P“ serija



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025 m.