

INTUICYJNIE OBSŁUGIWANE CZARNO-BIAŁE, JEDNOFUNKCYJNE URZĄDZENIA BIURKOWE A4 ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O WYDAJNYM DRUKOWANIU.

Intuicyjnie obsługiwane czarno-białe, jednofunkcyjne urządzenia A4 umożliwiają bezproblemową pracę, zapewniając wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do szybkiego i bezproblemowego drukowania przy biurku.

Seria imageFORCE 1440P



WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ

Szybkie drukowanie pozwala efektywnie pracować i oszczędzać cenny czas. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania i drukowania generowanie potrzebnych wydruków to kwestia sekund.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika i kod QR zapewniający dostęp do podręcznika online ułatwiają drukowanie.

SOLIDNE ZABEZPIECZENIA

Zaawansowane zabezpieczenia upraszczają ochronę dokumentów, urządzeń i sieci. Wbudowane narzędzia ułatwiają zarządzanie ustawieniami, a aplikacja Security Settings Navigator pomaga ograniczyć do minimum konieczność korzystania z obsługi informatycznej.

POPRAW DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Świadomie chroń środowisko naturalne dzięki urządzeniom, w których wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Niskie zużycie energii i mała, lekka konstrukcja przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

DANE TECHNICZNE

Seria imageFORCE 1440P

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Monochromatyczny druk laserowy w formacie A4
Główne funkcje	Drukowanie
Procesor	Jednordzeniowy procesor 1,2 GHz
Panel sterowania	1440P: kolorowy ekran dotykowy LCD (5 cali) 1440Pr: 5-wierszowy wyświetlacz LCD, 3 diody LED, przyciski, 10-klawiszowa klawiatura numeryczna
Pamięć	Pamięć RAM: 1,0 GB
Pamięć masowa	Pamięć eMMC: 4 GB
Interfejsy podłączeniowe	SIEĆ Standardowo: 1000BASE-T / 100Base-TX / 10Base-T Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n) INNE Standardowo: 1440P: USB 2.0 (host) × 2, USB 2.0 (urządzenie) × 1 1440Pr: USB 2.0 (host) × 1, USB 2.0 (urządzenie) × 1
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy × 1 Kaseta na 550 arkuszy × 1 Maksymalnie: 900 arkuszy (z 1 modułem kasety podajnika AH1)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	150 arkuszy
Typy obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy, koperty Kaseta na papier: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy
Obsługiwane formaty nośników	Taca wielofunkcyjna: Format standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Koperty: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Niestandardowy rozmiar kopert: od 76,2 × 127,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Kaseta na papier: Format standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 60–199 g/m² Kaseta na papier: 60–120 g/m² Druk dwustronny: 60–120 g/m²
Czas rozgrzewania	Maks. 14 s Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 4 s
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	1440P: 438 × 373 × 312 mm 1440 str.: 401 × 373 × 250 mm
Miejsce na instalację (szer. × gł.)	1440P: 638 × 1081 mm 1440Pr: 601 × 1081 mm

Waga*	1440P: około 10,2 kg 1440Pr: około 9,8 kg
* w tym standardowy toner	
DANE TECHNICZNE WYDRUKU	
Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)	Jednostronne: do 40,0 str./min (A4), do 42,0 str./min (A5R), do 65,4 str./min (A5) Dwustronne: do 33,6 obr./min (A4)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Do 1200 × 1200
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM * Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
Drukowanie bezpośrednie	1440P – obsługiwane typy plików: PDF, TIFF/JPEG (z pamięci USB)
Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (tylko model 1440P), Universal Print
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy) / iOS / iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 Roman PCL: 93 Roman, czcionki kodów kreskowych*1 *1 Wymagany jest opcjonalny zestaw do druku kodów kreskowych D1.
Funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie, bezpieczne drukowanie szyfrowane, nagłówki/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, rozmiary/orientacje papieru mieszanego, redukcja ilości tonera, drukowanie plakatów, data wydruku
System operacyjny	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 lub nowszy) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 lub nowszy) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 lub nowszy) Stan na czerwiec 2025
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatorów działań (logowanie identyfikatorem działu i numerem PIN, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online / uniFLOW*1 (logowanie kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN) *1 Opcjonalnie
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, bezpieczne drukowanie szyfrowane, bezpieczne drukowanie uniFLOW*1) *1 Opcjonalnie (tylko model 1440P)

DANE TECHNICZNE

Seria imageFORCE 1440P

Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcja zapory (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa WPA3 (Wi-Fi), włączanie/wyłączanie (aplikacje sieciowe, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielenie portu USB od sieci LAN
Zabezpieczenia urządzenia	Funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego: weryfikacja systemu podczas uruchamiania (NIST SP800-193: ochrona), sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego i odporności oprogramowania układowego platformy: automatyczne odzyskiwanie systemu (NIST SP800-193: odzyskiwanie)
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa
PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność: od 20 do 80% (wilgotność względna, bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1250 W Tryb aktywnego drukowania: około 480 W Tryb uśpienia: około 0,9 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,33 kWh/tydzień (230 V). Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Poziom hałasu	Cięśnienie akustyczne: Praca: tryb dwustronny 53 dB / tryb jednostronny 54 dB (cz.-B.) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Moc akustyczna: Praca: 68 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
Standardy	Blue Angel

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety z tonerem	TONER T13 (10 600 stron*) * Na podstawie normy ISO/IEC 19752
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ	
Śledzenie i raportowanie	uniFLOW Online (tylko model 1440P)
Narzędzia do zarządzania zdalnego	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool Biblioteka aplikacji (tylko model 1440P)
OPCJE OBSŁUGI PAPIERU	
Moduł kasety papieru AH1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, firmowy Format papieru: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 105,0 × 148,0 mm do 216,0 × 355,6 mm Gramatura papieru: 60–120 g/m ²
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Inne informacje	Moduł montażowy czytnika MiCard B1 (tylko model 1440P)
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	Zestaw do druku kodów kreskowych E1E

Seria imageFORCE 1440P



Certyfikaty i zgodność



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025