

IMPRIMANTE A4 ALB-NEGRU DE BIROU INTUITIVE, CONCEPTE PENTRU IMPRIMARE EFICIENTĂ.

Creați fluxuri de lucru fără întreruperi cu imprimante A4 alb-negru intuitive, care oferă toate funcțiile esențiale de care aveți nevoie pentru imprimare rapidă și fără efort la birou.

Seria imageFORCE 1440P



CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA

Lucrați eficient și economisiți timp cu viteza mare de imprimare. Timpul rapid de încălzire a dispozitivului și viteza mare de imprimare înseamnă că veți obține rezultatul de care aveți nevoie în câteva secunde.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Interfața intuitivă cu utilizatorul și codul QR care trimite utilizatorii la un manual online ajută la desfășurarea fără probleme a fluxurilor de lucru de imprimare.

SECURITATE ROBUSTĂ

Păstrați documentele, dispozitivele și rețelele în siguranță cu securitate avansată, concepută pentru a simplifica protecția. Instrumentele încorporate facilitează gestionarea setărilor, iar Navigatorul pentru setările de securitate ajută, de asemenea, la minimizarea nevoii de asistență IT.

ÎMBUNĂTĂȚI SUSTENABILITATEA

Faceți un efort conștient de a susține mediul cu dispozitive fabricate din plastic reciclat. Consumul redus de energie și designul compact și ușor contribuie, de asemenea, la reducerea amprente de carbon.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE 1440P

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de echipament	Imprimare A4 monocromă cu laser
Funcții de bază	Imprimare
Procesor	Procesor cu un singur nucleu de 1,2 GHz
Panou de control	1440P: ecran LCD tactil color de 5" 1440Pr: LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri, butoane, tastatură numerică cu 10 taste
Memorie	RAM: 1 GB
Stocare	EMMC: 4 GB
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTELE Standard: 1440P: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1 1440Pr: USB 2.0 (gazdă) x 1, USB 2.0 (dispozitiv) x 1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Tavă universală de 100 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 900 de coli (cu 1 modul de alimentare cu casetă AH1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	150 de coli
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie cu antet, plicuri Casetă de hârtie: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, cu antet
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Format personalizat: 76,2 x 127 mm până la 216 x 355,6 mm Plicuri: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 76,2 x 127 mm până la 216 x 355,6 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 105 x 148 mm – 216 x 355,6 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 199 g/mp Casetă de hârtie: 60 – 120 g/mp Duplex: 60 – 120 g/mp
Timp de încălzire	14 secunde sau mai puțin Din modul inactiv: 4 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x H)	1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Spațiu de instalare (l x A)	1440P: 638 mm x 1081 mm 1440Pr: 601 mm x 1081 mm

Greutate*	1440P: aprox. 10,2 kg 1440Pr: aprox. 9,8 kg
*considerând și tonerul obișnuit	
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	O față: până la 40 ppm (A4), până la 42 ppm (A5R), până la 65,4 ppm (A5) Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3TM *Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
Imprimare directă	1440P: tipuri de fișiere acceptate: PDF, TIFF/JPEG (de pe unitate de memorie USB)
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (numai 1440P), Universal Print
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiunile ulterioare)/iOS/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, fonturi pentru coduri de bare*1 *1 Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare DL.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, Imprimare securizată criptată, Antet/Subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Formate/orientări variate ale hârtiei, Reducere toner, Imprimare postere, Data imprimării
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiunile ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiunile ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 sau versiunile ulterioare) Valabil în iun. 2025
SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și cu PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (conectare cu PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN) *1 Opțional
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare securizată uniFLOW*1) *1 Opțională (numai 1440P)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE 1440P

Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare port USB de LAN
Securitatea dispozitivului	Funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1250 W Imprimare activă: aprox. 480 W Modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână (230 V). Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveluri de zgomot	Presiune acustică: Modul activ: duplex 53 dB/simplex 54 dB (alb-negru) În standby: inaudibil Putere acustică: Modul activ: 68 dB În standby: inaudibil
Standarde	Blue Angel

CONSUMABILE	
Cartușe de toner	TONER T13 (10.600 de pagini*) * Pe baza standardului ISO/IEC 19752
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online (numai 1440P)
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool Application Library (numai 1440P)
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Modul de alimentare cu casetă AH1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 105 x 148 mm până la 216 x 355,6 mm Greutate hârtie: 60 – 120 g/mp
ACCESORII HARDWARE	
Altele	Kit accesoriu MiCard B1 (numai 1440P)
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Kit de imprimare a codurilor de bare EIE

Seria imageFORCE 1440P



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025