

ИНТУИТИВНЫЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ ФОРМАТА А4 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕЧАТИ

Создавайте удобные рабочие процессы с этими интуитивными черно-белыми принтерами формата А4, предлагающими все необходимые функции для быстрой и простой настольной печати.

imageFORCE серии 1440P



ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокая скорость сканирования повышает эффективность работы и экономит время. Быстрый прогрев устройства и вывод первого печатного листа уже через несколько секунд.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интуитивный пользовательский интерфейс и онлайн-справка по QR-коду помогут пользователям без труда справляться с заданиями печати.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечьте безопасность документов, устройств и сетей с передовыми средствами по безопасности, которые сделают защиту еще удобнее и проще. Встроенные инструменты позволяют вам легко управлять настройками, а решение Security Settings Navigator поможет сократить потребность в ИТ-поддержке.

ЭКОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Сделайте важный шаг к экологичности с этими устройствами, изготовленными из переработанного пластика. Их низкое энергопотребление и компактная, легкая конструкция также обеспечит сокращение углеродного следа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии 1440P

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО	
Тип изделия	Монохромная лазерная печать A4
Основные функции	Печать
Процессор	Одноядерный процессор 1,2 ГГц
Панель управления	1440P: цветной сенсорный ЖК-дисплей 5" 1440Pr: 5-строчный ЖК-дисплей, 3 светодиода, кнопки, номерная клавиатура на 10 клавиш
Память	ОЗУ: 1,0 ГБ
Хранение данных	eMMC 4 ГБ
Интерфейсы подключения	СЕТЕВЫЕ Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, беспроводная ЛВС (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИЕ Стандарт: 1440P: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0 (устройство) x 1 1440Pr: USB 2.0 (хост) x 1, USB 2.0 (устройство) x 1
Емкость лотка подачи бумаги (A4, 80 г/м²)	Стандарт: 250 листов 1 универсальный лоток на 100 листов, 2 кассеты для бумаги на 550 листов Максимум: 900 листов (с модулем кассетной подачи - AH1)
Емкость лотка вывода бумаги (A4, 80 г/м²)	150 листов
Поддерживаемые типы носителей	Универсальный лоток: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, этикетка, фирменный бланк, конверт Кассета для бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, фирменный бланк
Поддерживаемые форматы носителей	Универсальный лоток: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Конверты: COM10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Пользовательский формат конверта: от 76,2 x 127,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Кассета для бумаги: Стандартный формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм
Поддерживаемая плотность материалов для печати	Универсальный лоток: 60–199 г/м² Кассета для бумаги: 60–120 г/м² Двусторон.: 60–120 г/м²
Время прогрева	Не более 14 сек. При выходе из спящего режима: не более 4 сек.
Габариты (Ш x Г x В)	1440P: 438 x 373 x 312 мм 1440Pr: 401 x 373 x 250 мм
Место для установки (Ш x Г)	1440P: 638 x 1081 мм 1440Pr: 601 x 1081 мм

Вес*	1440P: прикл. 10,2 кг 1440Pr: прикл. 9,8 кг
* Включая обычный тонер.	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ	
Скорость печати (ЧБ и цвет)	1-сторон.: до 40 стр./мин (A4), до 42 стр./мин (A5R), до 65,4 стр./мин (A5) 2-сторон.: до 33,6 стр./мин (A4)
Разрешение при печати (точек на дюйм)	До 1200 x 1200
Языки описания страниц	Стандарт: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.
Прямая печать	1440P: поддерживаемые типы файлов: PDF, TIFF/JPEG (с USB-накопителя)
Печать с мобильных устройств и из облачных сервисов	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online (только 1440P), Universal Print
Стандартная печать ОС	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 и выше) / iOS / iPadOS
Шрифты	Шрифты PS: 136 Roman Шрифты PCL: 93 Roman, шрифты для штрихкодов*1 *1 Требуется приобретаемый дополнительно комплект для печати штрихкодов - D1.
Функции печати	Защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, верхний/нижний колонтитул, вид страницы, двусторонняя печать, разные форматы бумаги / ориентации, снижение расхода тонера, печать плакатов, дата печати
Операционная система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 и выше) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 и выше) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 и выше) По состоянию на июнь 2025
ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
Аутентификация и контроль доступа	Аутентификация имени подразделения (вход по идентификатору подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online / uniFLOW*1 (вход по PIN-коду, карте доступа, карте доступа и PIN-коду) *1 Опционально
Защита документов	Безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, безопасная печать uniFLOW*1) *1 Опционально (только 1440P)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageFORCE серии 1440P

Сетевая безопасность	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), аутентификация IEEE802.1X, SNMPv3, функции брандмауэра (фильтр адресов IP/MAC), поддержка WPA3 (Wi-Fi), включение/отключение (сетевые приложения, Remote UI, USB-интерфейса), отделение порта USB от LBC
Безопасность устройства	Функция скрытия журнала заданий, защита целостности файлов ПО МФУ: проверка системы при запуске (NIST SP800-193: Protection), проверка целостности ПО МФУ и отказоустойчивости встроенного ПО платформы: автоматическое восстановление системы (NIST SP800-193: Recovery)
Управление устройствами и аудит	Пароль администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM), параметры политики безопасности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Условия эксплуатации	Температура: 10–30 °C Влажность: 20–80% (относительная влажность, без конденсации)
Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1250 Вт Активная печать: прибл. 480 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,33 кВтч в неделю (230 В) Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Уровень шума	Звуковое давление: Рабочий режим: двусторон. 53 дБ / односторон. 54 дБ (ЧБ) Режим ожидания: без шума Звуковая мощность: Рабочий режим: 68 дБ Режим ожидания: без шума
Стандарты	Сертификат Blue Angel

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи с тонером	ТОНЕР T13 (10 600 стр.*) *Согласно ISO/IEC 19752
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОМ	
Отслеживание и создание отчетов	uniFLOW Online (только 1440P)
Инструменты удаленного управления	iW Enterprise Management Console Monitoring Service
Инструменты оптимизации	Canon Driver Configuration Tool Библиотека приложений (только 1440P)
ВАРИАНТЫ ПОДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ	
Модуль кассетной подачи АН1	Ресурс бумаги: 550 листов (80 г/м²) Тип бумаги: тонкая, простая, переработанная, цветная, плотная, для документов, фирменный бланк Формат бумаги: А4, А5, А5R, А6, В5 Пользовательский формат: от 105,0 x 148,0 мм до 216,0 x 355,6 мм Плотность бумаги: 60–120 г/м²
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ДРУГИЕ	Комплект крепления MiCard В1 (только 1440P)
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЛЕРА	
Дополнительные компоненты для печати	Комплект для печати штрихкодов EIE

imageFORCE серии 1440P



Сертификаты и совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V. 2025