# STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE HIGH-TECH CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROGETTATE PER CONSENTIRE ALLE AZIENDE DI OTTIMIZZARE E PROTEGGERE I PROCESSI DIGITALI E I FLUSSI DI LAVORO DOCUMENTALI

Veloci e affidabili, integrano le tecnologie più avanzate per garantire la massima qualità di stampa, una produttività eccellente, protezione dei dati sensibili e riduzione dei tempi di inattività e dei costi di assistenza.

### Serie imageFORCE 6100



**ALTA QUALITÀ DI STAMPA** 

Progettata per gestire volumi elevati e una vasta gamma di documenti con una qualità di stampa superiore, grazie all'innovativa tecnologia di esposizione e alla risoluzione di stampa leader di mercato di 4800 x 2400 dpi.

**ELEVATI LIVELLI DI SICUREZZA** 

Protezione a 360° per la massima tranquillità, grazie a impostazioni di sicurezza consigliate dall'intelligenza artificiale che proteggono il dispositivo, la rete e i dati sensibili.

AFFIDABILITÀ SENZA PARI Sensori intelligenti integrati e tecnologie di apprendimento automatico massimizzano le prestazioni del dispositivo e ne garantiscono l'operatività continua, migliorando la produttività e la continuità aziendale.


ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

Realizzata con il 30% di materiali riciclati, assicura un basso consumo energetico e un funzionamento silenzioso. La stampa e la scansione prive di errori riducono gli sprechi di carta e toner, contribuendo al contenimento dei costi operativi e dell'impatto ambientale.

Canon

### Serie imageFORCE 6100

### **OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI**



Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.



	UNITÀ PRINCIPALE
Tipo di dispositivo	Multifunzione A3 monocromatico
Funzioni base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 6 GB
Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 256 GB, 1 TB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTRI Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x1 Cassetto carta da 550 fogli x2 Capacità massima: 6350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 e Paper Deck Unit-F2)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Capacità massima: 3450 fogli (con Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A2 e 3rd Copy Tray Kit-A1)
Funzioni di finitura*	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand, piegatura a V, piegatura a C, piegatura a Z  * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, patinata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, fogli per rubrica, buste  Cassetti carta (superiore/inferiore): sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste*  * Richiede Envelope Feeder Attachment (standard)

Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm Formati liberi: da 98 x 139,7 a 320 x 457,2 mm Buste: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98 x 90 mm a 320 x 457,2 mm  Cassetto superiore: Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 297 x 215,9 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  Cassetto inferiore: Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
	Buste. COMIO No.10, Moriarcii, DL, 130-C3
Grammature supporti compatibili	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m² Cassetto carta (superiore): da 52 a 256 g/m² Cassetto carta (inferiore): da 52 a 300 g/m² Fronte/retro: da 52 a 256 g/m²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o inferiore*
	*Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento  Dalla modalità Sleep: 6170: 7 secondi o inferiore
	6160/6155: 6 secondi o inferiore
	Dall'accensione: 6 secondi o inferiore*
	*Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	620 x 722 x 937 mm
Spazio di installazione (L x P)	Base: 1050 x 1162 mm (coperchio destro aperto con vassoio multiuso esteso + cassetti aperti) Configurazione completa: 2044 x 1162 mm (Staple Finisher-AB3 / Paper Folding / Booklet Finisher-A2 con vassoio di estensione aperto + Paper Folding Unit-L1 + Paper Deck Unit-F2 + cassetti aperti)
Peso* * Toner normale incluso	Circa 94 kg



SPECIFICHE DI STAMPA		
Velocità di stampa	imageFORCE 6170:	
velocità di stampa	Fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: Fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: Fino a 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 29 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)	
	* Solo fronte	
Risoluzione di stampa	4800 x 2400 dpi	
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6/PCL5 Opzionale: Adobe® PostScript®3™	
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS	
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, app Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale di Microsoft e Cloud Connector	
	Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona	
Stampa standard del sistema operativo	Android/Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versioni successive) / iOS (15.2 o versioni successive) / iPadOS	
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2  *1 È necessario un PCL International Font Set-Al opzionale	
	*2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale	
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione a piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/ orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale	
Sistema operativo	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 o versioni successive) PCL: Windows® 10 /11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 /11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 o versioni successive) PPD: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 o versioni successive) A dicembre 2024	

	SPECIFICHE DI COPIA
Velocità di copia	imageFORCE 6170: Fino a 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 36 ppm (A3), fino a 42 ppm (A4R) imageFORCE 6160: Fino a 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 32 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R) imageFORCE 6155: Fino a 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), fino a 29 ppm (A3), fino a 36 ppm (A4R)  * Solo fronte
Tempo di uscita	imageFORCE 6170:
della prima copia (A4, bianco e nero)	Circa 2,7 secondi o inferiore imageFORCE 6160: Circa 2,9 secondi o inferiore imageFORCE 6155: Circa 2,9 secondi o inferiore
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Si	PECIFICHE DI SCANSIONE
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* (da fronte/retro a fronte/ retro) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
Capacità alimentatore documenti	Fino a 200 fogli
Grammatura	Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m²
supporti alimentatore documenti	* La grammatura consentita per il formato A6R o inferiore è compresa tra 50 e 220 g/m²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, formati personalizzati (da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm)
Velocità di scansione (ipm, bianco e nero/ colori, A4)	Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600



Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 A dicembre 2024	Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/ Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online e Cloud Connector)	SE	PECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
		Mail box (numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Max 10.000 pagine (2000 lavori) memorizzate come linea guida	
	* Opzionale	Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV	
Destinazione	SPECIFICHE DI INVIO  Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box		PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3	
	Opzionale: Super G3 FAX, IP Fax      * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace	Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB (con la seguente opzione: max. 480 GB)	
Rubrica Risoluzione di invio	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)	Caratteristiche Advanced Space	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione,	
(dpi)	Pull: fino a 600 x 600		Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino	
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Autenticazione	Autenticazione utente (login con immagine,	
Formato file	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Ottimizza per il Web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)  * Solo foglio singolo	e controllo degli accessi	login con immagine e PIN, login con scheda*, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online** (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Cloud Connector** (login con PIN), Microsoft Entra ID (login con PIN, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accesso)  * Lettori di schede opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware ** È necessario l'abbonamento al servizio	
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/ retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento			
	contenuto originale, Ignora pagine bianche	Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata	
	SPECIFICHE FAX	documenti	stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso area di condivisione), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza)	
Numero massimo linee di connessione	2			
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps			
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG			
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)			
Formati di invio/ ricezione	Invio:A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Ricezione: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto			
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)		* Richiede uniFLOW Online/uniFLOW	
Tasti di selezione rapida	Max. 200	Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/	
Selezione a gruppi/ destinazioni	Max. 199 selezioni		MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), fino a WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in	
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi			
Backup memoria	kup memoria Sì		Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la	



Protezione dei	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 Purge Level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP:	MATERIALI DI CONSUMO		
dispositivi		Cartucce toner	C-EXV 1002 BK	
		Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)	C-EXV 1002 BK: 65.500 pagine	
	Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE		
	193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware	Tracking e reporting	uniFLOW Online	
	Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded	Connettività cloud	uniFLOW Online/Cloud Connector (opzionale)	
	Control, Certificazione standard HCD-PP*  * In attesa di convalida	Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management S	
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Certificazioni SAN, Registro	Software per scanner	Color Network ScanGear 2	
	valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (SIEM: Security Information and Event Management),	Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool	
	Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza	Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)	
Ambiente operativo	SPECIFICHE AMBIENTALI  Temperatura: da 10 a 30 °C	Pubblicazione di documenti	PowerPDF Advanced (opzionale)	
·	Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa	OPZIO	ONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Fonte di alimentazione Consumo energetico	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A  Massimo: imageFORCE 6170: circa 2000 W imageFORCE 6160/6155: circa 1800 W Copia (scansione continua con DADF): circa 908 W*1 Standby: circa 42,5 W *1 In modalità Sleep: circa 0,5 W*2  *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità Sleep da 0,4 W non è disponibile	Cassette Feeding Unit-AYI  High Capacity Cassette Feeding	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualit lucido, preforata, carta intestata Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6l B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm 304,8 x 457,2 mm Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata,	
	quando si utilizzano determinate impostazioni  Consumo tipico di elettricità (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh  * Conforme a USA Energy Star 3.2	Unit-FI Paper Deck Unit-F2	ecologica, colorata, pesante, alta qualit preforata, carta intestata Formati carta: A4 Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² (Richiede Cassette Feeding Unit-AYI o Capacity Cassette Feeding Unit-FI) Capacità carta: 2700 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata,	
Livelli di rumore (bianco e nero/ colore)	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (solo fronte): imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB		colorata, pesante, preforata Formati carta: A4, B5 Grammatura carta: da 52 a 256 g/m²	
	imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB		OPZIONI DI OUTPUT	
	Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: In funzione (solo fronte): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB	1st Copy Tray Kit-B1	Capacità (con carta da 80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli Fogli lunghi*: Fino a 900 mm: 20 fogli (da 151 a 163 g Fino a 1200 mm: 1 foglio (da 151 a 163 g Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² * Richiede Long Sheet Catch Tray-D1	
	Standby: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB*  * Valore di riferimento: una sola unità misurata con	Inner 2way Tray-M1	(Richiede 1st Copy Tray Kit-B1) Capacità (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B 100 fogli	
	ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)		SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli	

MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner	C-EXV 1002 BK	
Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)	C-EXV 1002 BK: 65.500 pagine	
GESTIC	DNE STAMPANTE E SOFTWARE	
Tracking e reporting	uniFLOW Online	
Connettività cloud	uniFLOW Online/Cloud Connector (opzionale)	
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service	
Software per scanner	Color Network ScanGear 2	
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool	
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)	
Pubblicazione di documenti	PowerPDF Advanced (opzionale)	
OPZIC	NI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Cassette Feeding Unit-AY1	Capacità carta: 2 x 550 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati carta: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura carta: da 52 a 300 g/m²	
High Capacity Cassette Feeding Unit-FI	Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, ecologica, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formati carta: A4 Grammatura carta: da 52 a 300 g/m²	
Paper Deck Unit-F2	(Richiede Cassette Feeding Unit-AYI o High Capacity Cassette Feeding Unit-FI) Capacità carta: 2700 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preforata Formati carta: A4, B5 Grammatura carta: da 52 a 256 g/m²	
	OPZIONI DI OUTPUT	
1st Copy Tray Kit-B1	Capacità (con carta da 80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fogli Fogli lunghi*: Fino a 900 mm: 20 fogli (da 151 a 163 g/m²) Fino a 1200 mm: 1 foglio (da 151 a 163 g/m²) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² * Richiede Long Sheet Catch Tray-D1	
Inner 2way Tray-M1	(Richiede 1st Copy Tray Kit-B1) Capacità (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli	



3rd Copy Tray Kit-Al	Capacità (con carta da 80 g/m²): A4, A5R, B5: 100 fogli A3, A4R, B4, B5R: 75 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m²  Capacità vassoio (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Fogli lunghi fino a 900 mm: 1 foglio Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli A6R: 30 fogli SRA3, busta: 10 fogli Grammatura carta: da 50 a 300 g/m² Opzioni di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità pinzatura: (da 52 a 90 g/m²) A4, B5: 50 fogli A4R: 40 fogli A3, B4: 30 fogli Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²), 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²), 6 fogli (da 82 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²) (Richiede Buffer Pass Unit-P2) Capacità vassoio (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli A6R: 40 fogli A7, B5: 65 fogli A7, B6: 65 fogli A8, B6: 65 fogli A7, B6: 65 fogli A8, B6: 65	Paper Folding/ Booklet Finisher-A2	(Richiede Buffer Pass Unit-R1) (Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AB3) Formato carta per pinzatura a sella/piegatura a V: A3, A4R, B4 Formato carta per piegatura a C: A3, A4R, B4 Capacità di pinzatura a sella: fino a 20 fogli x 10 set (da 52 a 81,4 g/m²) (incluso 1 foglio di copertina da 52 fino a 256 g/m²) Capacità di piegatura a V: fino a 5 fogli (da 52 a 105 g/m²) Capacità di piegatura a C: A4R: fino a 6 fogli (da 52 a 128 g/m²), fino a 5 fogli (da 91 a 128 g/m²) A3, B4: fino a 5 fogli (da 64 a 128 g/m²)
		Paper Folding Unit-L1	(Richiede Staple Finisher-AB3 o Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Formato carta: A3, A4R, B4
Charle First 1 and 5		Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-N1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
Staple Finisher-AB3		Inner 4 Hole Puncher-DI	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		2/4 Hole Puncher Unit-Al	(Richiede Staple Finisher-AB2 o Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
		4 Hole Puncher Unit-Al	(Richiede Staple Finisher-AB3 o Paper Folding/Booklet Finisher-A2) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m <sup>2</sup> Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		Alimentazione/ lettore documenti	ACCESSORI HARDWARE  Printer Cover-M2
		Lettori schede	Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus. Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale
		Altri	Printer Cover-M2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Buffer Pass Unit-P2 Plain Pedestal Type-Q3



### Serie imageFORCE 6100

OPZIONI DI SICUREZZA		
Sicurezza dei dati	Memory Mirroring Kit-Al 250GB SSD-Al ITB SSD-Al	
OPZI	ONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-Al Barcode Printing Kit-Dl	
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-Al Serial Interface Kit-K3 Wireless LAN Board-H1 Wireless LAN 5GHz License-Al@E	
Accessori fax	Super G3 FAX Board-AX2 Super G3 2nd Line Fax Board-BQ1 Remote Fax Kit-A1@E IP FAX Expansion Kit-B1@E	
	ALTRE OPZIONI	
Accessori accessibilità	ADF Access Handle-Al Voice Operation Kit-Dl	
Cartucce di pinzatura	Staple-P1 Staple Cartridge-X1 Staple Cartridge-Y1 Staple Cartridge-Z1	









### Certificazioni e compatibilità







Canon Inc. Canon.com

Canon Europe canon-europe.com

