

أجهزة متعددة الوظائف بالأبيض والأسود مرنة وآمنة ومستدامة مقاس A4.



مثالية للمكاتب الكبيرة ومجموعات العمل ذات احتياجات الطباعة
والمسح الضوئي بكميات كبيرة

يمكنك إنتاج مجموعة من المطبوعات بسرعة طباعة تصل إلى 71 صفحة في الدقيقة وسرعات مسح ضوئي تبلغ 190 صورة في الدقيقة. تمكن من الطباعة على أحجام ورق صغيرة ووفر الوقت مع وقت إحماء سريع كما يمكن للكثير من المستخدمين طباعة مستندات كبيرة الحجم بفضل خيارات سعة الورق الإضافية.

زيادة الإنتاجية

يمكنك حماية المستندات والأجهزة والشبكة من خلال المصادقة المتعددة العوامل وتشفيير الشبكة واكتشاف التدخل في وقت التشغيل. يوصي متخصص إعدادات الأمان بالإعدادات المناسبة للحماية من تسريبات المعلومات والتهديدات الإلكترونية.

أمان قوي

عزز جهود الاستدامة من خلال الأجهزة المصنوعة من مواد بلاستيكية معد تدويرها بنسبة تصل إلى 25%， واستخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير، واستهلاك منخفض للطاقة.

مستدامة

تمكّن من تنفيذ مهام الطباعة والمسح الضوئي بسهولة باستخدام واجهة المستخدم السهلة الاستخدام. يمكنك الوصول بسرعة إلى الجزء الأكثر صلة من الدليل عبر الإنترنت باستخدام رمز الاستجابة السريعة والاستفادة من تحسينات التصميم ذات التباين العالي التي تسهل الاستخدام بواسطة الأشخاص المصابين بضعف بصري.

تجربة المستخدم

الفئة imageFORCE 710 Series

خيارات التكوين الرئيسية



قاعدة الورق العادي من النوع *X2
• للستخدام مع وحدة من وحدات على
الأطراف A1 أو وحدة الطبع
القياسية AG1



- وحدة علبة الأطراف A1
• حجم الأظرف هو DL, Monarch ، رقم 10 ، COM10 ، ISO-C5
• وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و 135 جم/م²
• وزن الورقة يتراوح ما بين 80 و 100 جم/م²
• 75 ورقة (الأظرف)
- وحدة الطبع القياسية AG1
• وزن الوسائط يتراوح ما بين 60 و 135 جم/م²
• وزن الورقة (80 جم/م²)

خيارات تكوين سطح المكتب (الطاراز القياسي فقط)



الطاراز القياسي



قاعدة الورق العادي
من النوع W2



وحدة تغذية الطبع AX1



وحدة تغذية الطبع AR1



وحدة تغذية الطبع علبة المسحة D1

- وزن الوسائط يتراوح ما بين 135 و 60 جم/م²
• وزن الورقة (1650 ورقة (وزن 80 جم/م²)
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 135 و 60 جم/م²
• وزن الورقة (550 ورقة (وزن 80 جم/م²)
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 135 و 60 جم/م²
• وزن الورقة (2000 ورقة (وزن 80 جم/م²)

خيارات التكوين عند الوضع على الأرضية



إمكانية الاتصال بالشبكة السحابية



طاراز وحدة الإناء

* تتضمن خيارات الإمداد بالورق ما يصل إلى ثلاثة علب إضافية للطمر غير المزودة بطبع إخراج وما يصل إلى علبتين إضافيتين للطمر المزودة بطبع إخراج (الفئة Z series)

هذا الشكل المسطح لعرض التوضيح فقط، للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقتها التوافق التقنية، يرجى الرجوع إلى [مكتن المنتج عبر الإنترنت](#).

Canon

الفئة imageFORCE 710 Series

المواصفات التقنية

<p>ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط المكثف، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، نسخة محفوظة، عينة النسخ</p>	<p>ميزات النسخ</p>	<p>Chrome OS/Windows® 11/Windows® 10/Android iOS أو إصدار أحدث(15.2) macOS/iPadOS(15.2)</p>	<p>الطباعة القياسية بنظام التشغيل</p>
<p>وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير * [وجهان إلى وجهين (تلقائي)] *اكتشاف التغذية بصخات متعددة مدعم.</p>	<p>النوع</p>	<p>خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman Bitmap، خطان Andalé Mono WT J/K/S/، خطان ت1* (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشرطية*²</p>	<p>الخطوط</p>
<p>ما يصل إلى 100 ورقة</p>	<p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/²)</p>	<p>* مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختبارية مطلوبة. *مجموعة طباعة الرموز الشرطية D1 الاختبارية مطلوبة.</p>	<p>ميزات الطباعة</p>
<p>وزن وسانط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 42 إلى 128 جم/² (بالأبيض والأسود)، 64 إلى 128 جم/² (بالألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/² (البياض وأسود)، 64 إلى 128 جم/² (بالألوان)</p>	<p>وزن الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات</p>	<p>الطباعة الآمنة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، الصحفة، الطباعة على الوجهين، تقليل مسحوق الغبار، طباعة المصقات، أغطية أصلية/خلفية، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة اقتراضية</p>	<p>نظام التشغيل</p>
<p>ملاحظة: بطاقة الأعمال: 80 إلى 220 جم/² العرض الأصلي أضيق من A6: 50 إلى 128 جم/² المستند الأصلي الطويل (أكثر من 355,6 مم): من 60 إلى 90 جم/²</p>	<p>أحجام الوسانط المدعومة</p>	<p>/Server2016/11/Windows® 10: UFRII /Server2025/Server2022/Server2019 macOS (الإصدار 10.14 أو إصدار أحدث) /Server2016/11/Windows® 10 :PCL Server2025/Server2022/Server2019 /Server2016/11/Windows® 10 :PS /Server2025/Server2022/Server2019 macOS (الإصدار 10.14 أو إصدار أحدث) macOS, 11/Windows® 10 :PPD (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث)</p>	<p>مواصفات النسخ</p>
<p>حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 355,6 × 216,0 مم</p>	<p>سرعة النسخ*</p>	<p>:imageFORCE 710/710Z ما يصل إلى 71 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 113 صفحات في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة (A6, A5R):</p>	<p>الطباعة</p>
<p>حجم وسانط وحدة التغذية بالمستندات: 128,0 × 48,0 A4 128,0 × 355,6 مم 91,0 × 55,0 مم بطاقة الأعمال: 355,6 × 216,0 مم</p>	<p>سرعة المسح الضوئي صورة في الدقيقة: (A4)</p>	<p>:imageFORCE 610/610Z ما يصل إلى 61 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 99 صفحات في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 35 صفحة في الدقيقة (A6, A5R):</p>	<p>الطباعة</p>
<p>الإرسال (300 × 300 نقطة لكل بوصة): عند "إيقاف تشغيل" خيار تحديد اللون تلقائياً: المسح الضوئي على وجه واحد: 95 المسح الضوئي على الوجهين: 190 عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائياً "قيد التشغيل": المسح الضوئي على وجه واحد: 50 المسح الضوئي على الوجهين: 100</p>	<p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p>	<p>:imageFORCE 520/520Z ما يصل إلى 52 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 80 صفحة في الدقيقة (A5)، ما يصل إلى 35 صفحة في الدقيقة (A6, A5R):</p>	<p>الطباعة</p>
<p>النسخ (600 × 600 نقطة لكل بوصة): المسح الضوئي على وجه واحد: 95 المسح الضوئي على الوجهين: 140</p>	<p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p>	<p>* على وجه واحد حوالي 5 ثوان أو أقل</p>	<p> زمن خروج النسخة الأولى (A4) (مقاس A4)</p>
<p>TWAIN Color Network ScanGear2 WIA و أنظمة التشغيل المدعومة: 10/Windows® 10/ Server 2025/Server 2022/Server 2019/</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي بالسحب</p>	<p>600 × 600 ما يصل إلى 9999 نسخة تلقيائي أو يدوبي (9 مستويات)</p>	<p>نظام التشغيل كثافة النسخ</p>
<p>معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (بزيادات قدرها 1%)</p>			<p>التكبير</p>

الحد الأقصى هو 199 اتصالاً	وجهات/اتصالات المجموعة	طريقة المسح الضوئي
الحد الأقصى هو 256 عنواناً	البئث المتالي	إلى الطبلة، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى المساحة المقتبمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB
نعم	النسخ الاحتياطي للذاكرة	الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)، و (Cloud Connector)
اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتاخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البئث المتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1	ميزات الفاكس	*الاختيارية
مواصفات التخزين		
100 علبة وارد خاصة بالمستخدم، علبة وارد واحدة لاستلام في الذاكرة، 50 علبة وارد لفاكس السري تذرين 30000 صفة (2000 مهمة) بحد أقصى 1000	علبة البريد (العدد المعتمد)	الوجهة
بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV، كبيوتر العميل المدعوم: 11/Windows®10، الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): 64، 3: WebDAV	المساحة المتقدمة	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترن特 (SMTP)، WebDAV، SMB 3.0، على البريد IP
القياسى: 16 جيجابايت	المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	* طريقة المصادقة المتوفرة على 365 OAuth 2.0 على Microsoft Google Workspace
صادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، URI TX، التخزين الاحتياطي/الاستعادة	ميزات المساحة المتقدمة	دفتر العناوين (2000) LDAP (المحلي)، (TCP/IP) SMB3.1.1، (TCP/IP) FTP، WebDAV البريد الإلكتروني/فاكس الإنترن特: POP3، SMTP (Word، PowerPoint)
المواصفات الأمنية		تنسيق الملفات
صادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على الجهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، **uniFLOW Online (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، Cloud Connector **(تسجيل الدخول برمز PIN)، Microsoft Entra ID (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة)، المصادقة الثنائية العامل في تسجيل الدخول بالبطاقة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) LUI/RUI	المصادقة والتحكم في الوصول	ميزات الإرسال العام
**قارنات البطاقات اختيارية، يرجى الرجوع إلى ملحقات الأجهزة **الاشتراك مطلوب		أقصى عدد لخطوط الاتصال
		سرعة المودم
		الدقة (نقطة لكل بوصة)
		حجم الإرسال/الاستقبال
		ذاكرة الفاكس
		الاتصالات السريعة

الفئة imageFORCE 710 Series

المواصفات التقنية

<p>الحد الأقصى: حوالي 1500 وات وضع النسخ (النسخ مع استمرار وحدة التغذية الثقانية بالمستندات): 834,29 وات*¹ وضع الاستعداد: حوالي 32,40 وات*² وضع السكون: حوالي 0,36 وات*² *القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة * لا تتوفر قيمة 0,36 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة</p> <p>تصنيف الاستهلاك التمويжи للكهرباء (TEC): imageFORCE 710/710Z 0,73 كيلووات في الساعة، imageFORCE 610/610Z 0,59 كيلووات في الساعة، imageFORCE 520/520Z 0,52 كيلووات في الساعة</p> <p>ENERGY STAR* (مخطط الولايات المتحدة)، معيار الأهلية الإصدار 3.2 لأجهزة التصوير</p>	<p>معدل استهلاك الطاقة</p>	<p>أمان المعدات</p> <p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (عليه وارد لفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسننة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF توقيع المستخدم)، أمان العلبة (حماية على البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تاكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم المعايير (S/MIME)، العلامة المائية الآمنة*</p>
<p>مستوى طاقة الصوت (m, LWA)* الوضع النشط (على وجه واحد): imageFORCE 710Z/710 69/70 ديسيل، كيلوفولت 3/3 ديسيل، imageFORCE 610Z/610 68/68 ديسيل، كيلوفولت 3/3 ديسيل، imageFORCE 520Z/520 67/68 ديسيل، كيلوفولت 3/3 ديسيل ضغط الصوت (LpAm)* وضع المترنخ: الوضع النشط (بالأسود والأبيض) (على وجه واحد): imageFORCE 710Z/710 56/56 ديسيل، imageFORCE 610Z/610 54/55 ديسيل، imageFORCE 520Z/520 54/54 ديسيل وضع الاستعداد: imageFORCE 710Z/610Z/520Z 25 ديسيل* * imageFORCE 710/610/520 21 ديسيل*</p> <p>القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام (2017)</p>	<p>مستويات الضوضاء</p>	<p>أمان الشبكة</p> <p>حماية بيانات قرص SSD [تشغيل بيانات قرص SSD (FIPS140-3) IPsec (FIPS140-3) TLS 1.3، FIPS140-3) IPsec (FIPS140-3) IPsec، معايير SNMP 3.0، IEEE802.1X، جدار الحماية (تصفيية عناوين MAC/IP، دعم الشبكة الثانوية LAN السلكية/شبكة LAN اللاسلكية، شبكة LAN السلكية/شبكة LAN السلكية (Wi-Fi) WPA3، دعم منفذ USB تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس من شبكة LAN، منع تألف الملفات المخزنة في المساحة المقتبمة من شبكة LAN، من تألف الملفات المخزنة في المساحة المقتبمة في الطابعة المتعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني]</p>
<p>شهادة Blue Angel (عملية التحقق قد التعلق)</p> <p>المواصفات</p>	<p>المعايير</p>	<p>أمان الجهاز</p> <p>حماية بيانات قرص SSD [تشغيل بيانات قرص SSD (FIPS140-3)، فصل قرص SSD، تهيئة قرص SSD التقسيمي، تهيئة (800-88-NIST مستوى التقسيمية)، الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM 2.0)، وظيفة إخاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: الحقن من النظام عند التشغيل (193-NIST SP800)، التحقق من تكامل برامج MFP وموثوقة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائياً (193-NIST SP800)، اكتشاف الاختراق في وقت التشغيل: Trellix، شهادة المعايير العامة Embedded Control (HCD-PP) (في انتظار التأكيد)</p>
<p>إدارة البرامج والطابعة</p> <p>uniFLOW Online (اختباري)</p> <p>iW Enterprise Management Console</p> <p>خدمة التوزيع والإدارة عن بعد</p> <p>خدمة المراقبة</p> <p>Color Network ScanGear 2</p> <p>أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon</p> <p>MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة المتعددة الوظائف)</p>	<p>التابع وعداد التقارير</p> <p>أدوات الإدارة عن بعد</p> <p>برنامجه المسح الضوئي</p> <p>أدوات التحسين</p> <p>النظام الأساسي</p>	<p>إدارة الأجهزة وتدقيقها</p> <p>كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، شهادات SAN، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان</p> <p>المواصفات البنية</p> <p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%</p> <p>بيان التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p>

Canon

مميزات إنتاج إضافية*	وحدة الإنهاء الداخلية (طراز وحدة الإنهاء فقط)	خيارات الإمداد بالورق
<p>سعة الدرج (مع ورق يوزن 80 جم/م²، نوع الورق نفسه): الدرج العلوي: B5: 400 ورقة A5R, A4 الدرج السفلي: B5: 100 ورقة A5R, A4 درج الإخراج للوحدة الرئيسية: A5, A6, A5R, A4 وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م² موضع التثبيس: الزاوية سعة التثبيس: 30 ورقة (60 إلى 90 جم/م²), 20 ورقة (91 إلى 120 جم/م²) قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع/حجم الورق.</p>	وحدة الإنهاء الداخلية (طراز وحدة الإنهاء فقط)	<p>سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A5, A6, A5R, A4, B5، الحجم المخصص: وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²</p>
ملحقات الأجهزة	وحدات قراءة البطاقات: مصندول قارئ D2 - IC بطاقات	<p>وحدة الأظرف: 75 ورقة (الأظرف) حجم الظرف: COM10، DL, Monarch رقم 10، ISO-C5 وزن الورق: 80 إلى 100 جم/م²</p>
خيارات النظام ووحدة التحكم	ملحقات الطباعة: طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظام	<p>وحدة تغذية العلبة عالية D1 السعة: العلبة العلوية: سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A5, A6, A5R, A4, B5، الحجم المخصص: وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²</p>
خيارات أخرى	ملحقات الفاكس: لوحة الشبكة LAN اللاسلكية D1 لوحة الفاكس BM1 G3 الملفقة A1 مجموعة الفاكس عن بعد A1 مجموعة توسيعة فاكس B1 IP	<p>العلبة السفلية: سعة الورق: 2000 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معد تدويره، ثقيل، ملون، سندات، مثقوب مسبقاً حجم الورق: A4 وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²</p>
	ملحقات إمكانية الوصول: خرطوشة التثبيس P1	<p>وحدة تغذية العلبة AX1 السعة: علبة الورق الأولى: 550 ورقة (80 جم/م²) علبة الورق الثانية: 550 ورقة (80 جم/م²) علبة الورق الثالثة: 550 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A5, A6, A5R, A4, B5، الحجم المخصص: وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²</p>

الفئة imageFORCE 710 Series



Cloud Connector



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
Canon Europa N.V. © محفوظة لصالح شركة 2025

Canon