

ОПРОСТЕТЕ ПЕЧАТА С ГОЛЯМ ОБЕМ С ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВИ, ГЪВКАВИ И СИГУРНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ЧЕРНО-БЕЛИ УСТРОЙСТВА.

Серия imageFORCE 8100



Серията imageFORCE 8100 е предназначена да помогне на средни и големи офиси да посрещнат търсенето на печат с голям обем в различни отрасли.

МАКСИМАЛНА ПРОДУКТИВНОСТ

Създадена за печат в големи обеми, серията imageFORCE 8100 помага на средни и големи офиси да поддържат висока производителност и ефективност. Спестете време благодарение на дългия експлоатационен живот на устройството, дългия експлоатационен живот на резервните части и капацитета от 9360 листа.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ПЕЧАТ

Качество на печат 2400 dpi, погравняване лице към гръб, поддръжка на 300 g/m², поддръжка на печатни носители, включващи пликове, хартия с покритие и релефна хартия, и разнообразни опции за професионални довършителни операции.

ПОСТИГНЕТЕ ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Допринесете за опазването на околната среда, като използвате многофункционални устройства, сертифицирани по Blue Angel, съдържащи 30% рециклирана пластмаса, което спомага за намаляване на въздействието върху планетата.

ЗАЩИТЕТЕ УСТРОЙСТВАТА

Защитете документите, устройствата и мрежата си с надеждна цялостна защита и настройки за сигурност, препоръчани от изкуствен интелект с машинно самообучение.

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ

Серия imageFORCE 8100



ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-AQ1

- 2 тави, 4250 листа капацитет
- Ъглово и двойно захващане с телбод до 100 листа
- Поддържа опционален вътрешен перфориращ модул за 2/4 и 4 отвора (Перфориращ модул-BZ1 и CA1)



ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-AQ1

- 2 тави, 4250 листа капацитет
- Ъглово и двойно захващане с телбод до 100 листа
- Създаване на брошури до 20 листа и сгъване до 5 листа
- Поддържа опционален вътрешен перфориращ модул за 2/4 и 4 отвора (Перфориращ модул-BZ1 и CA1) и подрязване на брошура (Вътрешен тример за брошури-A1)



ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-AC1

- Предлага 3 изходни тави за общо 3500 листа. Многопозиционно захващане с телбод до 65 листа.

* наличен само за imageFORCE 8186/8186P



ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-AC2

- Предлага 3 изходни тави за общо 3500 листа. Многопозиционно захващане с телбод до 65 листа. Създаване на брошури до 20 листа и сгъване до 5 листа.

* наличен само за imageFORCE 8186/8186P



ФИНИШЪР ЗА БРОШУРИ-AG1

- Предлага 2 изходни тави за общо 5000 листа. Многопозиционно захващане с телбод до 100 листа. Създаване на брошури до 25 листа и сгъване до 5 листа.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕРФОРАТОР-C1

- Поддържа различни комплекти щанци
- До 216 g/m²
- Поддържа A3, A4, A4R
- 70 000 капацитет на тавата за отпадъци от щанцоване
- Подобрена издръжливост на щанцата



МОДУЛ ЗА ВЪМКВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ-R1

- Въмъкване на предварително отпечатани листове
- до A3
- 2 тави
- Общ капацитет от 400 листа



УСТРОЙСТВО ЗА СГЪВАНЕ НА ХАРТИЯ-K2

- Z-образно сгъване, C-образно сгъване, сгъване наполовина, акордеон Z-сгъване, двойно успоредно сгъване



СВЪРЗВАНЕ КЪМ ОБЛАЧНИ УСЛУГИ



МОДЕЛ MFP



МОДЕЛ ПРИНТЕР



ДЕК ЗА ХАРТИЯ-E1

- Капацитет от 3660 листа
- Поддържа A4, B5



POD DECK LITE-C1

- Капацитет от 3660 листа
- 52 до 300 g/m²
- Поддържа до SRA3
- Може да се регулира от потребителя



ВЪТРЕШЕН ТРИМЕР



ВЪТРЕШНИ ПЕРФОРИРАЩИ МОДУЛИ



ДЕК ЗА ХАРТИЯ С НЯКОЛКО ЧЕКМЕДЖЕТА-E1

- 5000 листа капацитет
- 52 - 350 g/m²

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с онлайн [конфигуратора на прогукту](#).

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 8100

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A3 монохромно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	Печат, копиране*, сканиране*, изпращане*, съхраняване и опция за факс* * не са налични за imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Процесор	1,8 GHz Dual Core процесор
Контролен панел	10,1" TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
Памет	Стандартно: RAM 6,5 GB
Съхранение	Стандартно: (SSD) 512 GB Опция: (SSD) 1 TB
Интерфейси	МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Опция: безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 1, USB 3.0 (Хост) x 1, USB 2.0 (устройство) x 1 Опция: сериен интерфейс, интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 4360 листа Многофункционална тава за 250 листа x 1 Дек за хартия за 1770 листа x 2 Касета за хартия за 570 листа x 1 Максимум: 9360 листа (с Дек за хартия с няколко чекмеджета-E1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m ²)	Стандартно: 250 листа Максимум: 5000 листа (с финишър с телбод-AG1)
Функции за говършителни операции*	Колиране, групиране, отместване, телбод, подшиване на брошура, перфориране, еко телбод, повторно захващане с телбод, вмъкване на документи, Z-съзване, съзване наполовина, C-съзване, акордеон Z-образно съзване, двоино успоредно съзване, подрязване * Функциите за говършителни операции се различават според монтираните опции.
Подгържани типове печатни носители	Многофункционалната тава: Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители, пликосе, фолио, с текстура, паус
	Декове за хартия (десен/ляво): тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, бланки Касета за хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, прозрачно фолио, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители*1, пликосе*2 *1 Изисква се Приставка за подаване на разделители-F1 (стандартно). *2 Изисква се Комплект приставка за подаване на пликосе (стандартно).
Подгържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: 90,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Свободен формат: 98,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Пликосе: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликосе: 90,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm

	Декове за хартия (дясно/ляво): Стандартен формат: A4, B5
	Касета за хартия: Стандартен формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Потребителски формат: от 98,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm Пликосе: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Потребителски формат за пликосе: 90,0 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm * Изисква се Комплект приставка за подаване на пликосе (стандартно).
Подгържани грамата на хартията	Многофункционална тава: 52 до 300 g/m ² Декове за хартия (десен/ляво): 52 до 300 g/m ² Касета за хартия: 52 до 300 g/m ² Дуплекс: 52 до 300 g/m ²
Време за загреване	Режим за бързо стартиране: 4 секунди или по-малко* * Време от включването до появата на иконата за копиране в главното меню.
	От включване: 120 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до готовност за копиране (без резервиране за печат)
От режим на покой: 120 секунди или по-малко	
Размери (Ш x Д x В)	MFP модел imageFORCE 8105/8195/8186: 964 x 868 x 1,185 mm Модел принтер imageFORCE 8105P/8195P/8186P: 964 x 868 x 1040 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д)	Стандартна конфигурация: 1762 x 1409 mm (с отворена многофункционална тава + отворена касета за хартия + тава за копиране)
	Пълна конфигурация: 6211 x 1436 mm (Модул за вмъкване на документи-R1 + Многофункционален професионален перфоратор-C1 + Устройство за съзване на хартия-K2 + Финишър за брошури-AG1 с отворен преден капак + Триммер за брошури-G1 + Дек за хартия с няколко чекмеджета-E1)
Тегло*	MFP модел imageFORCE 8105/8195/8186: приблиз. 267 kg * Включително стандартен тонер Модел принтер imageFORCE 8105P/8195P/8186P: приблиз. 249 kg
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
Скорост на печат	imageFORCE 8105/8105P: 1-странично: до 105 ppm (A4, A5R), до 76 ppm (A4R), до 53 ppm (A3) 2-странично: до 105 ppm (A4, A5R), до 76 ppm (A4R), до 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: 1-странично: до 95 ppm (A4, A5R), до 69 ppm (A4R), до 48 ppm (A3) 2-странично: до 95 ppm (A4, A5R), до 69 ppm (A4R), до 48 ppm (A3)
Разделителна способност на печат (dpi)	imageFORCE 8186/8186P: 1-странично: до 86 ppm (A4, A5R), до 62 ppm (A4R), до 44 ppm (A3) 2-странично: до 86 ppm (A4, A5R), до 62 ppm (A4R), до 44 ppm (A3)
	2400 x 2400

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 8100

Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II Опция: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Директен печат	Поддържани типове файлове: PDF, EPS, TIFF, JPEG и XPS
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print и Cloud Connector Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства или свързани в интернет устройства и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация
Стандартен печат от ОС	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или по-нова версия)/iOS (15.2 или по-нова версия)/iPadOS
Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (японски, корейски, опростен и традиционен китайски), шрифтове за баркод*2 *1 Изисква се опционален комплект международни PCL шрифтове-A1. *2 Изисква се Комплект за печат на баркод-D1.
Функции за печат	Защитен печат, защитен воден знак, горен/голен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, предни/задни корици, редуциране на тонера, печат на плакати, принудително задържане на печат, гата на печат, график за печат, печат чрез виртуален принтер
Операционна система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X(10.14 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X(10.15 или по-нова версия) Към декември 2024 г.
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране	imageFORCE 8105: 1-странно: до 105 ppm (A4, A5R), до 76 ppm (A4R), до 53 ppm (A3) 2-странно: до 105 ppm (A4, A5R), до 76 ppm (A4R), до 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195: 1-странно: до 95 ppm (A4, A5R), до 69 ppm (A4R), до 48 ppm (A3) 2-странно: до 95 ppm (A4, A5R), до 69 ppm (A4R), до 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186: 1-странно: до 86 ppm (A4, A5R), до 62 ppm (A4R), до 44 ppm (A3) 2-странно: до 86 ppm (A4, A5R), до 62 ppm (A4R), до 44 ppm (A3)
Време за извеждане първо копие (A4)	imageFORCE 8105/8195: приблиз. 4,9 секунди или по-малко imageFORCE 8186: приблиз. 5,6 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 9999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)

Мащабиране	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Прегварително загадено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, книга към две страници, двустранен оригинал, сглобяване на задача, N към 1, добавяне на корица, вмъкване на листове, разнородни оригинали, номериране на страници, номериране компл. копия, рязкост, изтриване на рамки, защитен воден знак, гата на отпечатване, поле за подвързване, печат и проверка, негатив/позитив, повторяне на изображения, сливане на блокове задачи, огледално изображение, съхраняване в пощенска кутия, наслагване на изображения, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, оригинал със свободен формат, резервирано копиране, примерно копие

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ	
Тип	Еднопосоно двустранно автоматично подаващо устройство за документи [2-странно към 2-странно (автоматично)] * Поддържа се разпознаване на едновременно поемане на няколко листа.
Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m²)	до 200 листа
Допустим грамаж на хартията за подаващото устройство за документи	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 1-странно сканиране: 38 до 220 g/m ² (черно-бяло, цветно) 2-странно сканиране: 38 до 220 g/m ² (черно-бяло, цветно) * Допустимият грамаж за A6R или по-малки формати е 50 до 220 g/m ² .
Поддържани формати хартия	Формат за сканиране чрез стъклото: до 297,0 x 431,8 mm Формат на хартията за подаващо устройство за документи: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Потребителски формат: 69,9 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm
Скорост на сканиране (ипр, ЧБ/цветно, A4)	1-странно сканиране: 135/135 (300 x 300 dpi, изпращане), 135/80 (600 x 600 dpi, копиране) 2-странно сканиране: 270/270 (300 x 300 dpi, изпращане), 165/90 (600 x 600 dpi, копиране)
Разделителна способност на сканиране (dpi)	600 x 600
Спецификации за сканиране от компютър	Color Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддържани операционни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Считано от гек. 2024 г.
Метод на сканиране	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към пощ. кутия, сканиране към усъвършенствано пространство, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към мобилно устройство, сканиране към облачни услуги (uniFLOW Online)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ	
Дестинация	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP Fax * Наличен е метод за удостоверяване OAuth 2.0 за Microsoft 365 и Google Workspace
Адресна книга	LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набиране (200)
Комуникационен протокол	Файл: FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Имейл/Fax: SMTP, POP3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 8100

Файлов формат	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, с търсене, оптимизиране за уеб, PDF/A-1b, векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител), XPS (компактен, с търсене, подпис на устройството, подпис на потребител), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Само единична страница
Функции за универсално изпращане	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, книга към две страници, разнородни оригинали, регулиране на наситеността, рязкост, съотношение на копиране, изтриване на рамка, съгласяване на задача, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, име на файл, относно/съобщение, отговор go, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни страници

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуция (dpi)	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
Формат на получаване/изпращане	Изпращане: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Получаване: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Изпратено като A4 *2 Изпратено като B4 къс формат
Памет за факс	До 30 000 страници (2000 задачи)
Съкратено набиране	Макс. 200
Групово набиране/Дестинации	Макс. 199 набирания
Последователно разпращане	Макс. 256 адреса
Резервиране на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (ТТI), избор на телефонна линия (при изпращане на факс), директно изпращане, отложено изпращане, преглед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на прехвърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/пощадрес, конфигурираща пощенска кутия, 2 в 1 регистър

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Пощенска кутия (поддържан брой)	100 потребителски кутии, 1 кутия за получаване в паметта, 50 поверителни кутии за факс Съхраняване на максимум 30 000 страници (2000 задачи)
Усъвършенствано пространство	Комуникационен протокол: SMB или WebDAV Поддържани клиентски компютри: Windows® 10/11 Едновременни връзки (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Налично дисково пространство за „Усъвършенствано пространство“	Стандартно: 16 GB (с опция: макс. 480 GB)
Функции за усъвършенствано пространство	Удостоверяване за вход в Усъвършенствано пространство, функция за сортиране, печат на PDF файл с парола, търсене, преглед на файл, управление на удостоверяване, публичен достъп, URI предаване, архивиране/възстановяване

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване на потребителя (вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с потребителско име и парола, вход на ниво функция, мобилен вход), удостоверяване чрез кодове на отдели (вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), uniFLOWOnline/uniFLOW (вход с PIN код, вход със снимка, вход със снимка и PIN код, вход с карта, вход с карта и PIN код, вход с потребителско име и парола, вход с код на отдел и PIN, вход на ниво функция), удостоверяване Microsoft Entra ID (вход с парола, вход с карта), гвустепенно удостоверяване в LUI/RUI, системата за управление на достъпа (контрол на достъпа)
Защита на документите	Защита на печата (защитен печат, криптиран защитен печат, принудително задържане на печат, защитен печат с uniFLOW*), защита на получените данни (поверителна кутия за факс, автоматично препращане на получени документи), защита на сканирането (криптиран PDF, PDF/XPS с подпис на устройството, PDF/XPS с подпис на потребителя), защита на кутия (защита на пощенска кутия с парола, контрол на достъпа до усъвършенствано пространство), защита на изпращаните данни (настройка за изискване на парола за всяко изпращане, функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология, поддръжка на S/MIME), защитен воден знак *Изисква uniFLOW Online/uniFLOW
Мрежова защита	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X удостоверяване, SNMP V3.0, защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на две мрежи (кабелна LAN/безжична LAN, кабелна LAN/кабелна LAN), поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), активиране/деактивиране (мрежови приложения, ПИ за отдалечено управление, USB интерфейс), разделяне на G3 FAX от LAN, разделяне на USB порт от LAN, забрана за стартиране на файлове, съхранявани в Усъвършенствано пространство на MFP, сканиране и изпращане – опасения за вируси за получаване на имейл
Сигурност на устройството	Защита на SSD данни [криптиране на SSD данни (FIPS140-3), SSD заключване], стандартно SSD инициализиране, инициализиране (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване), разпознаване на нарушител по време на работа: Trelix Embedded Control, сертифициране HCD-PP Common Criteria
Управление на устройството и одигиране	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, SAN сертификати, одигиране на регистри, съвместна работа с външна система за одиг на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), регистър за изображения, задаване на политика за сигурност

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (Относителна влажност)
Захранване	220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 8100

Консумирана мощност	<p>Максимум: приблиз. 3120 W Режим на покой: 0,9 W* * 0,9 W не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки.</p> <p>Типична консумация на електроенергия (ТЕС)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh</p> <p>* ENERGY STAR (схема на САЩ), Критерии за допустимост Версия 3.0 за оборудване за обработка на изображения</p>
Ниво на шума	<p>Ниво на звукова мощност (LWA,m)* Активност (1-странно): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017) Звуково налягане (LpAm) в позицията на наблюдател: Активност (1-странно): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Готовност: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296 (2017)</p>
Стандарти	Blue Angel (UZ219) (Очаква се потвърждение)
КОНСУМАТИВИ	
Тонер касети	Тонер C-EXV 1005 BK
Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 6% покритие)	90 500 страници
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	
Проследяване и отчети	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	iW Enterprise Management Console Услуга за отдалечено разпространение и управление Услуга за наблюдение
Софтуер за сканиране	Color Network ScanGear 2
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool
Платформа	MEAP (многофункционална платформа за вградени приложения)
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	
Дек за хартия-E1	<p>Капацитет за хартия: 3660 листа (80 g/m²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, B5 Грамаж на хартията: 52 до 256 g/m²</p>

POD Deck Lite-C1	<p>Капацитет за хартия: 3660 листа (80 g/m²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, с текстура, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители, пликове* Формат на хартията: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Потребителски формат (139,7 x 148,0 mm до 330,2 x 487,7 mm) Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m² * Изисква се Приставка за подаване на пликове-G1.</p>
Дек за хартия с няколко чекмеджета-E1	<p>Капацитет за хартия: 5000 (горно/средно: 1500, долно: 2000) листа (80 g/m²) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, с текстура, паус, документна, прозрачно фолио, етикети, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители, пликове* Формат на хартията: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Потребителски формат (139,7 x 182,0 mm до 330,2 x 487,7 mm) Грамажи на хартията: 52 до 300 g/m² * Изисква се Приставка за подаване на пликове-H1.</p>
ОПЦИИ ЗА ИЗХОД*	
* Капацитетът за хартия може да се различава според използвания тип/формат на хартията.	
Тава за копиране R2	<p>Капацитет: 250 листа (80 g/m²) Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²</p>
Финишър с телбод-AC1* * наличен само за imageFORCE 8186/8186P	<p>Капацитет на тавама (с 80 g/m² хартия): Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 листа Пликове: 30 листа Средна тава: като на горната тава Долна тава: A4, A5, A5R, B5: 3000 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 листа A6R: 250 листа Пликове: Monarch: 30 листа, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 листа Грамаж на хартията: Горна тава: 52 до 256 g/m² Средна тава: като на горната тава Долна тава: 52 до 300 g/m² Позиция за телбод: ъглово, гвойно Капацитет за телбод: A4, B5: 65 листа (52 до 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 листа (52 до 90 g/m²) Еко телбод: A3, A4: 10 листа (52 до 64 g/m²) 8 листа (65 до 81,4 g/m²) 6 листа (81,5 до 105 g/m²) Повторно захващане с телбод: 65 листа (52 до 90 g/m²)</p>
Финишър за брошури-AC2* * наличен само за imageFORCE 8186/8186P	<p>(Включва основните спецификации за телбод на горепосочения финишър с телбод-AC1) Формат на хартията за подшиване: A3, A4R, B4, потребителски формат (195,0 x 270,0 mm до 304,8 x 457,2 mm) Капацитет на телбога за подшиване: 20 листа x 10 комплекта (52 до 81,4 g/m²) (включително 1 корица 52 до 256 g/m²) Капацитет на съзване без телбод: до 3 листа (52 до 105 g/m²)</p>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 8100

<p>Финишър за брошури-AG1</p>	<p>Капацитет на тавама (с хартия 80 g/m²): Горна тава: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 листа Z-образно съгване: A3, B4: 30 листа Съгване наполовина: A4R: 50 листа Пликове: 150 листа Долна тава: Когато [High-Volume Stack Mode] (Режим за голям обем на стековане) е с настройка [On] (Включен): A4, B5: 4000 листа A4R, B5R: 2000 листа A3, B4: 1500 листа SRA3: 1000 листа Когато [High-Volume Stack Mode] (Режим за голям обем на стековане) е с настройка [Off] (Изключен): A4, B5: 2000 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 листа Z-образно съгване: A3, B4: 30 листа Грамаж на хартията: 52 до 300 g/m² Позиция за телбод: ъглово, гвойно Капацитет за телбод: A4, B5: 100 листа (52 до 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 листа (52 до 81,4 g/m²)</p> <p>Формат на хартията за подшиване на брошура: SRA3, A3, A4R, B4, потребителски формат (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm) Капацитет на телбод за подшиване: 25 листа (52 до 80 g/m²) [с 1 корица до 300 g/m²] Капацитет на съгване без телбод: до 5 листа (52 до 209 g/m²)</p>	<p>(Изисква финишър с телбод-AC1 или финишър за брошури-AC2) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфорирани: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора: A3, A4</p>
		<p>(Изисква финишър с телбод-AC1 или финишър за брошури-AC2) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфорирани: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
		<p>(Изисква финишър за брошури-AC1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфорирани: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Два отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Потребителски формат (182,0 x 257,0 mm до 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm до 297,0 x 432,0 mm) Четири отвора A3, A4, B4, B5, потребителски формат (257,0 x 182,0 mm до 297,0 x 432,0 mm)</p>
<p>Финишър с телбод-AQ1</p>	<p>Капацитет на тавама (с хартия 80 g/m²): Горна тава: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листа SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 листа Пликове: 30 листа Z-образно съгване: A3, A4R, B4: 30 листа Съгване наполовина: A4R: 30 листа Долна тава: Когато [High-Volume Stack Mode] (Режим за голям обем на стековане) е с настройка [On] (Включен): A4, B5: 4000 листа A4R, B5R: 2000 листа SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1500 листа A6R: 1000 листа Когато [High-Volume Stack Mode] (Режим за голям обем на стековане) е с настройка [Off] (Изключен): пликове: 150 листа Z-образно съгване: A3, B4: 30 листа A4R: 15 листа Съгване наполовина A4: 50 листа</p>	<p>(Изисква финишър за брошури-AG1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Четири отвора A3, A4, A5, B4, B5, потребителски формат (257,0 x 182,0 mm до 297,0 x 432,0 mm)</p>
	<p>Грамаж на хартията: Горна тава: 64 до 300 g/m² Долна тава: 52 до 300 g/m² Позиция за телбод: ъглово, гвойно Капацитет на телбод: A4, B5: 100 листа (52 до 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 листа (52 до 90 g/m²)</p>	<p>(Изисква финишър с телбод-AQ1 или финишър за брошури-AQ1) Два или четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфорирани: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Два отвора A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Четири отвора A3, A4, B4, B5</p>
<p>Финишър за брошури-AQ1</p>	<p>(Включва основните спецификации за телбод на горепосочения финишър с телбод-AQ1) Формат на хартията за подшиване: SRA3, A3, A4R, B4, потребителски формат (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm) Капацитет на телбод за подшиване: 20 листа (60 до 81,4 g/m²) (Включително 1 корица 60 до 300 g/m²) Капацитет на съгване без телбод: 5 листа (60 до 105 g/m²)</p>	<p>(Изисква финишър с телбод-AQ1 или финишър за брошури-AQ1) Четири отвора Допустим грамаж на хартията за перфорирани: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Четири отвора: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
		<p>(Изисква се някое от следните: Финишър за брошури-AG1, финишър с телбод-AQ1 или финишър за брошури-AQ1) Допустим грамажи на хартията: Байпас: 75 до 256 g/m² Перфорирани: 75 до 256 g/m² Допустим формат на хартията за перфорирани: Байпас: 100 x 148 mm до 330,2 x 487,7 mm Перфорирани: A3, A4, A4R, A5 Подгържани шанци за перфорирани (опция): A4: Loose Leaf (2 или 4 отвора), Velo Bind (12 отвора), Plastic comb (21 отвора), Twin Loop (23 или 34 отвора), Color Coil (47 отвора)</p>
		<p>(Изисква финишър за брошури-AQ1) Допустим грамаж на хартията: 60 до 300 g/m² Допустим формат на хартията: SRA3, A3, A4R, B4, потребителски формат (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm) Подрязване: 2 до 20 mm Капацитет на тава за отпазъци: приблиз. 1500 листа (80 g/m²)</p>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageFORCE 8100

Триммер за брошури-G1	<p>(Изисква финишър за брошури-AG1) Капацитет за брошури: 10 брошури (формат на брошурата: A4, 50 листа, 80 g/m²) Допустим грамаж на хартията: 52 до 300 g/m² Допустим формат на хартията: SRA3, A3, A4R, B4, потребителски формат: (210,0 x 279,4 mm до 330,2 x 487,7 mm) Погрязване: 2 до 28 mm Капацитет за погрязване: до 25 листа (50 листа при сгъване наполовина) (52 до 80 g/m²) Капацитет на тава за отпадъци: приблиз. 5000 листа (80 g/m²)</p>
Модул за вмъкване на листове-R1	<p>(Изисква се някое от следните: финишър за брошури-AG1, финишър с телбод-AQ1 или финишър за брошури-AQ1) Брой тава: 2 Капацитет на тавата (с хартия 80 g/m²): Горна тава: 200 листа Долна тава: 200 листа Допустим тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, с покритие, с текстура, документна, предварително перфорирана, бланки, хартия за разделители Допустим формат на хартията: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, потребителски формат: 182 x 182 mm до 330,2 x 487,7 mm Допустим грамаж на хартията: 52 до 300 g/m²</p>
Устройство за сгъване на хартия-K2	<p>(Изисква се някое от следните: финишър за брошури-AG1, финишър с телбод- AQ1 или финишър за брошури-AQ1) Поддържан тип на сгъване: Z-образно сгъване, C-образно сгъване, акордеон Z-сгъване, двойно успоредно сгъване, сгъване наполовина Допустим тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, документна, с покритие, с текстура Допустими формати на хартията: Z-образно сгъване: A3, A4R, B4 C-образно сгъване, акордеон Z-сгъване, двойно успоредно сгъване, сгъване наполовина: A4R Допустим грамаж на хартията: Z-образно сгъване, C-образно сгъване, акордеон Z-сгъване, сгъване наполовина: 52 до 105 g/m² двойно успоредно сгъване: 52 до 90 g/m² Исходен капацитет (с хартия 80 g/m²): Z-образно сгъване, сгъване наполовина: зависи от спецификациите на финишъра C-образно сгъване, акордеон Z-сгъване: приблиз. 40 листа двойно успоредно сгъване: приблиз. 25 листа</p>



Сертификати и съвместимост



Canon Inc.
Canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2025 г.