

SORT/HVID- MULTIFUNKTIONSPRINTERE GØR STORE PRINTVOLUMENER NEMMERE, OG DE ER BÆREDYGTIGE, ALSIDIGE OG SIKRE.

imageFORCE 8100-serien er designet til at hjælpe mellemstore og store kontorer med at opfylde store printbehov i mange forskellige brancher.

imageFORCE 8100-serien



MAKSIMÉR PRODUKTIVITETEN

imageFORCE 8100-serien er designet til store printvolumener og kan hjælpe mellemstore og store kontorer med at opretholde produktiviteten og effektiviteten på et højt niveau. Spar tid med en lang levetid for maskinen, lang levetid for reservedele og en papirkapacitet på 9.360 ark.

PRINT I HØJ KVALITET

Printkvalitet på 2400 dpi, registrering fra forside til bagside, understøttelse af papir på 300 g/m², medieunderstøttelse inklusive kuverter, coated og præget papir og forskellige professionelle efterbehandlingsmuligheder.

OPNÅ BEDRE BÆREDYGTIGHED

Gør jeres for at hjælpe miljøet ved at bruge Blue Angel-certificerede multifunktionsprintere med 30 % genbrugsplast, der hjælper med at reducere påvirkningen af miljøet.

BESKYT PRINTERE

Beskyt jeres dokumenter, printere og netværk med robust 360 graders sikkerhed og AI-anbefalede sikkerhedsindstillinger med maskinlæring.

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

imageFORCE 8100-serien



STAPLE FINISHER-AQ1

- 2 bakker, 4.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark
- Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BZ1 og CA1) (tilbehør)



BOOKLET FINISHER-AQ1

- 2 bakker, 4.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 100 ark
- Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og midterfoldning af op til 5 ark
- Understøtter intern 2/4- og 4-huls hulleenhed (Puncher Unit-BZ1 og CA1) (tilbehør) og beskæring af hæfter (Inner Booklet Trimmer-A1) (tilbehør)



STAPLE FINISHER-AC1

- Med 3 udbakker til i alt 3.500 ark. Multipositionshæftning af op til 65 ark.

*kun tilgængelig for imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AC2

- Med 3 udbakker til i alt 3.500 ark. Multipositionshæftning af op til 65 ark. Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og midterfoldning af op til 5 ark.

*kun tilgængelig for imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AG1

- Med 2 udbakker til i alt 5.000 ark. Multipositionshæftning af op til 100 ark. Fremstilling af hæfter på op til 25 ark og midterfoldning af op til 5 ark.



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

- Understøtter forskellige stempelsæt
- Op til 216 g/m²
- Understøtter A3, A4, A4R
- Kapacitet for klipsbakke på 70.000
- Forbedret holdbarhed af stempeler



DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 2 bakker
- Samlet kapacitet på 400 ark



PAPER FOLDING UNIT-K2

- Z-foldning, C-foldning, halvfolding, Z-harmonikafolding, dobbelt parallelfoldning



CLOUD-TILSLUTNINGSMULIGHEDER



MFP-MODEL



PRINTERMODEL



PAPER DECK UNIT-E1

- 3.660-arks kapacitet
- Understøtter A4, B5



POD DECK LITE-C1

- 3.660-arks kapacitet
- 52 til 300 g/m²
- Understøtter op til SRA3
- Brugerjusterbar



INTERN TRIMMER



INTERNE HULLEENHEDER



MULTI-DRAWER PAPER DECK-E1

- Kapacitet til 5.000 ark
- 52-350 g/m²

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering*, scanning*, send*, gem og fax (tilbehør)* * Ikke tilgængelig på imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Processor	1,8 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: RAM: 6,5 GB
Lagring	Standard: (SSD) 512 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
Interface-tilslutning	NETV/ERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (Host) x 1, USB 3.0 (Host) x 1, USB 2.0 (enhed) x 1 Tilvalg: Serielt interface, Copy Control Interface
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 4.360 ark 250-arks universalbakke x 1 1.770-arks papirmagasin x 2 570-arks papirkassette x 1 Maks.: 9.360 ark (med Multi-drawer Paper Deck-EI)
Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark Maksimum: 5.000 ark (med Booklet Finisher-AG1)
Finishingfunktioner*	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, Eco-hæftning, on demand-hæftning, dokumentindsætning, Z-foldning, halvfoldning, C-foldning, Z-harmonikafoldning, dobbelt parallelfoldning, beskæring * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiketter, kanthullet, Letterhead, faneark, kuvert, folie, struktureret, kalkerpapir
	Papirmagasiner (højre/venstre): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet papir, Letterhead
	Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, Letterhead, faneark*, kuvert* ² * Tab Feeding Attachment-FI(standard) er påkrævet. * ² Envelope Feeder Attachment Kit (standard) er påkrævet.
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Valgfrit format: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuverter: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm

	Papirmagasiner (højre/venstre): Standardformat: A4, B5 Papirkassette: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Kuverter: COM10 nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Brugerdefineret kuvertformat: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm * Envelope Feeder Attachment Kit (standard) er påkrævet.
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Papirmagasiner (højre/venstre): 52 til 220 g/m ² Papirkassette: 52 til 300 g/m ² Dupleks: 52 til 300 g/m ²
Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tid mellem opstart og visning af kopieringsikonet på hovedmenuen. Fra opstart: 120 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation) Fra dvale: 120 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP-model: 964 x 868 x 1.185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P printermodel: 964 x 868 x 1.040 mm
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende: 1.762 x 1.409 mm (med universalbakke åben + papirkassette åben + kopibakke) Fuldt konfigureret: 6.211 x 1.436 mm (Document Insertion Unit-R1 + Multi Function Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K2 + Booklet Finisher-AG1 frontdæksel åbnet + Booklet trimmer-G1 + Multi-Drawer Paper Deck-EI)
Vægt* * inkl. alm. toner	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP-model: ca. 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P printermodel: Ca. 249 kg

PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed	imageFORCE 8105/8105P: 1-sidet: Op til 105 sider/minut (A4, A5R), op til 76 sider/minut (A4R), op til 53 sider/minut (A3) 2-sidet: Op til 105 sider/minut (A4, A5R), op til 76 sider/minut (A4R), op til 53 sider/minut (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: 1-sidet: Op til 95 sider/minut (A4, A5R), op til 69 sider/minut (A4R), op til 48 sider/minut (A3) 2-sidet: Op til 95 sider/minut (A4, A5R), op til 69 sider/minut (A4R), op til 48 sider/minut (A3)
	imageFORCE 8186/8186P: 1-sidet: Op til 86 sider/minut (A4, A5R), op til 62 sider/minut (A4R), op til 44 sider/minut (A3) 2-sidet: Op til 86 sider/minut (A4, A5R), op til 62 sider/minut (A4R), op til 44 sider/minut (A3)
Printopløsning (dpi)	2.400 x 2.400

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II Tilbehør: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT app, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper* ² * ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). * ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X(10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X(10.15 eller nyere) Pr. dec. 2024
SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed	imageFORCE 8105: 1-sidet: Op til 105 sider/minut (A4, A5R), op til 76 sider/minut (A4R), op til 53 sider/minut (A3) 2-sidet: Op til 105 sider/minut (A4, A5R), op til 76 sider/minut (A4R), op til 53 sider/minut (A3)
	imageFORCE 8195: 1-sidet: Op til 95 sider/minut (A4, A5R), op til 69 sider/minut (A4R), op til 48 sider/minut (A3) 2-sidet: Op til 95 sider/minut (A4, A5R), op til 69 sider/minut (A4R), op til 48 sider/minut (A3)
	imageFORCE 8186: 1-sidet: Op til 86 sider/minut (A4, A5R), op til 62 sider/minut (A4R), op til 44 sider/minut (A3) 2-sidet: Op til 86 sider/minut (A4, A5R), op til 62 sider/minut (A4R), op til 44 sider/minut (A3)
Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)	imageFORCE 8105/8195: Ca. 4,9 sekunder eller mindre imageFORCE 8186: Ca. 5,6 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)

Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Automatisk dokumentfremfører med dupleks og enkelt gennemløb* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	op til 200 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: 1-sidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve) 2-sidet scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve) * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m².
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)	Enkeltsidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 135/80 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 165/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Fra og med dec. 2024
Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Valgfrit: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Kommunikations-protokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Søgbar, Optimering til nettet, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Kun enkelt-sidede
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over
SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimerings-metode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Modtagelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job).
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/-modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log
LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 RX-hukommelsesindbakke, 50 fortløbige faxindbakker Maks. 30.000 gemte sider (2.000 job).
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows 10/11 Samtidige forbindelser (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space Ledig diskplads	Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB)
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentlig tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), To-faktorgodkendelse ved LUI/RUI, Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Advanced Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), sikkert vandmærke *1 Kræver uniFLOW Online / uniFLOW
Netværkssikkerhed	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksapplikationer, fjernbrugerinterface, USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse – virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery), registrering af indtrængen under kørsel: Trelix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, SAN-certifikater, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (Security Information and Event Management (Sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering)), registrering af billegdata, indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed).
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

Strømforbrug	Maks.: Ca. 3120 W Dvaletilstand: 0,9 W* * 0,9 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (US-skema), Eligibility Criteria Version 3.0 for billedbehandlingsudstyr
Støjniveauer	Lydtryksniveau (LWA, m)* Aktiv (1-sidet): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017) Støjniveau (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (1-sidet): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Standby: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Referenceværdi: kun én enhed blev målt med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Standarder	Blue Angel (UZ219) (afventer bekræftelse)
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 1005 Toner BK
Tonerkapacitet (estimeret ved 6 % dækning)	90.500 sider
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjenings-værktøjer	iW Enterprise Management Console Fjern-distributions- og administrationsservice Overvågningsservice
Scannersoftware	Color Network ScanGear 2
Optimerings-værktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Paper Deck Unit-E1	Papirkapacitet: 3.660 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 256 g/m²
POD Deck Lite-C1	Papirkapacitet: 3.660 ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, tekstureret, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparent, etiket, kanthullet, Letterhead, faneark, kuvert* Papirstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL brugerdefineret format (139,7 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Gramvægt: 52 til 300 g/m² * Envelope Feeder Attachment-G1 er påkrævet.

Multi-drawer Paper Deck-E1	Papirkapacitet: 5.000 (øverste/midterste: 1.500, nederste: 2.000) ark (80 g/m²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, tekstureret, kalkerpapir, Bond, transparent, etiket, kanthullet, Letterhead, faneark, kuvert* Papirstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Brugerdefineret format (139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Gramvægt: 52 til 300 g/m² * Envelope Feeder Attachment-H1 er påkrævet.
OUTPUTILBEHØR*	
* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater.	
Copy Tray-R2	Kapacitet: 250 ark (80 g/m²) Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Staple Finisher-AC1* * fås kun til imageFORCE 8186/8186P	Bakkekapacitet (med 80 g/m² papir): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuverter: 30 ark Midterste bakke: Samme som øverste bakke Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A6R: 250 ark Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m² Midterste bakke: Samme som øverste bakke Nederste bakke: 52 til 300 g/m² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 65 ark (52 til 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 ark (52 til 90 g/m²) Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m²) 8 ark (65 til 81,4 g/m²) 6 ark (81,5 til 105 g/m²) On demand-hæftning: 65 ark (52 til 90 g/m²)
Booklet Finisher-AC2* * fås kun til imageFORCE 8186/8186P	(Omfatter ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AC1). Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4, brugerdefineret format (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm) Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslag 52 til 256 g/m²) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: Op til 3 ark (52 til 105 g/m²)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

Booklet Finisher-AG1	Bakkekapacitet (med 80 g/m² papir): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 ark Z-foldning: A3, B4: 30 ark Halvfoldning: A4R: 50 ark Kuvert: 150 ark Nederste-bakke: Hvis [High-Volume Stack Mode] (Stabling af store mængder) er indstillet til [On]: A4, B5: 4.000 ark A4R, B5R: 2.000 ark A3, B4: 1.500 ark SRA3: 1.000 ark Hvis [High-Volume Stack Mode] (Stabling af store mængder) er indstillet til [Off]: A4, B5: 2.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 ark Z-foldning: A3, B4: 30 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 100 ark (52 til 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 ark (52 til 81,4 g/m²) Papirformat ved ryghæftning: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm). Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 25 ark (52 til 80 g/m²) [inkl. 1 omslagsark på op til 300 g/m²] Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 5 ark (52 til 209 g/m²)
Staple Finisher-AQ1	Bakkekapacitet (med 80 g/m² papir): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuvert: 30 ark Z-foldning: A3, A4R, B4: 30 ark Halvfoldning: A4R: 30 ark Nederste bakke: Hvis [High-Volume Stack Mode] (Stabling af store mængder) er indstillet til [On]: A4, B5: 4.000 ark A4R, B5R: 2.000 ark SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1.500 ark A6R: 1.000 ark Hvis [High-Volume Stack Mode] (Stabling af store mængder) er indstillet til [Off]: Kuvert: 150 ark Z-foldning: A3, B4: 30 ark A4R: 15 ark Halvfoldning A4: 50 ark Gramvægt: Øverste bakke: 64 til 300 g/m² Nederste bakke: 52 til 300 g/m² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 100 ark (52 til 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 ark (52 til 90 g/m²)
Booklet Finisher-AQ1	(Omfatter ovenstående grundlæggende specifikationer for Staple Finisher-AQ1). Papirformat ved ryghæftning: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark (60 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslag 60 til 300 g/m²) kapacitet for foldet bundt uden hæftning: 5 ark (60 til 105 g/m²)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Puncher Unit-BT1	(Kræver Booklet Finisher-AG1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Brugerdefineret format (182,0 x 257,0 mm til 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm til 297,0 x 432,0 mm) Fire huller A3, A4, B4, B5, brugerdefineret format (257,0 x 182,0 mm til 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BU1	(Kræver Booklet Finisher-AG1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller A3, A4, A5, B4, B5, brugerdefineret format (257,0 x 182,0 mm til 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BZ1	(Kræver enten Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4, B4, B5
Puncher Unit-CA1	(Kræver enten Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Multi Function Professional Puncher-C1	(Kræver et af følgende: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Acceptabel gramvægt ved hulning: Bypass: 75 til 256 g/m² Hulning: 75 til 256 g/m² Acceptabelt papirformat ved hulning: Bypass: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Hulning: A3, A4, A4R, A5 Understøttede hulleværktøjer (tilbehør): A4: Loose Leaf (2 eller 4 huller), Velo Bind (12 huller), Plastic comb (21 huller), Twin Loop (23 eller 34 huller), Colour Coil (47 huller)
Inner Booklet Trimmer-A1	(Kræver Booklet Finisher-AQ1) Acceptabel gramvægt: 60 til 300 g/m² Acceptabel papirstørrelse: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Beskæringsmængde: 2 til 20 mm Kapacitet for affaldsbakke: Ca. 1.500 ark (80 g/m²)

Booklet Trimmer-G1	(Kræver Booklet Finisher-AQ1) Brochurekapacitet: 10 brochurer (brochureformat: A4, 50 ark, 80 g/m²) Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m² Acceptabelt papirformat: SRA3, A3, A4R, B4, brugerdefineret format: (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Beskæringsmængde: 2 til 28 mm Beskæringskapacitet: Op til 25 ark (50 ark halvfoldet) (52 til 80 g/m²) Kapacitet for affaldsbakke: Ca. 5.000 ark (80 g/m²)
Document Insertion Unit-R1	(Kræver et af følgende: Booklet Finisher-AQ1, Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Antal bakker: 2 Bakkekapacitet (med 80 g/m² papir): - Øverste bakke: 200 ark - Nederste bakke: 200 ark Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, tekstureret, Bond (kontraktpapir), kanthullet, Letterhead, faneark Acceptabelt papirformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Brugerdefineret format: 182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm Acceptabel gramvægt: 52 til 300 g/m²
Paper Folding Unit-K2	(Kræver et af følgende: Booklet Finisher-AQ1, Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning, harmonikafoldning, dobbelt parallelfoldning, halvfoldning Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, Bond, coated, tekstureret Acceptabelt papirformat: - Z-foldning: A3, A4R, B4 - C-foldning, harmonikafoldning, dobbelt parallelfoldning, halvfoldning: A4R Acceptabel papirvægt: - Z-foldning, harmonikafoldning, C-foldning, halvfoldning: 52 til 105 g/m² - Dobbelt parallelfoldning: 52 til 90 g/m² Outputkapacitet (med 80 g/m² papir): - Z-foldning, halvfoldning: Afhænger af finisherens specifikationer - C-foldning, harmonikafoldning: Ca. 40 ark - Dobbelt parallelfoldning: Ca. 25 ark



Certificeringer og kompatibilitet

