

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΑ, ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.

Η Σειρά imageFORCE 8100 έχει σχεδιαστεί με στόχο να βοηθήσει τα γραφεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους σε διάφορους κλάδους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εκτύπωσης μεγάλου όγκου.

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σχεδιασμένη για εκτυπώσεις μεγάλου όγκου, η Σειρά imageFORCE 8100 μπορεί να βοηθήσει τα γραφεία μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να διατηρήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά τους σε υψηλά επίπεδα. Εξοικονομήστε χρόνο χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, τη μεγάλη διάρκεια ζωής των ανταλλακτικών και τη χωρητικότητα 9.360 φύλλων.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιότητα εκτύπωσης 2.400dpi, σύμπτωση εμπρός/πίσω όψης, υποστήριξη υλικών 300g/m², όπως φάκελοι ή ακόμη και επιχρισμένο και ανάγλυφο χαρτί, πληθώρα επαγγελματικών επιλογών τελικής επεξεργασίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας συστήματα πολλαπλών λειτουργιών με πιστοποίηση Blue Angel και με 30% ανακυκλωμένο πλαστικό, που σας βοηθούν να μειώσετε τον περιβαλλοντικό σας αντίκτυπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προστατεύστε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυό σας με την ισχυρή, πολύπλευρη ασφάλεια και τον καθορισμό των ρυθμίσεων ασφάλειας με τη βοήθεια μηχανικής εκμάθησης μέσω AI.

Σειρά imageFORCE 8100



ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σειρά imageFORCE 8100



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AQ1

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 σπών (Μονάδα διάτρησης-BZ1 και CA1)



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AQ1

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 4.250 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 100 φύλλων
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 σπών (Μονάδα διάτρησης-BZ1 και CA1) και κοπή φυλλαδίων (Εσωτερική μονάδα κοπή φυλλαδίων-A1)



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-AC1

- Προσφέρει 3 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 3.500 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 65 φύλλων. *διατίθεται μόνο για το imageFORCE 8186/8186P



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AC2

- Προσφέρει 3 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 3.500 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 65 φύλλων. Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων. *διατίθεται μόνο για το imageFORCE 8186/8186P



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-AG1

- Προσφέρει 2 δίσκους εξόδου με συνολική χωρητικότητα 5.000 φύλλων. Δυνατότητα συρραφής σε πολλές θέσεις έως και 100 φύλλων. Δημιουργία φυλλαδίων έως 25 φύλλων και διπλωμα στη ράχη έως 5 φύλλων.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ-C1

- Υποστήριξη διάφορων σετ μετρώων
- Έως και 216g/m²
- Υποστήριξη A3, A4, A4R
- Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων για 70.000 φύλλα
- Μητρες αυξημένης αντοχής



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-R1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 2 δίσκοι
- Συνολική χωρητικότητα 400 φύλλα



ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-K2

- Διπλωμα Z, Διπλωμα C, Διπλωμα στη μέση, Διπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο διπλωμα



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD



ΜΟΝΤΕΛΟ MFP



ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Χωρητικότητα 3.660 φύλλα
- Υποστήριξη A4, B5



ΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔ LITE-C1

- Χωρητικότητα 3.660 φύλλα
- 52 έως 300g/m²
- Υποστήριξη έως και SRA3
- Δυνατότητα προσαρμογής από τον χρήστη



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ



ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ-E1

- Χωρητικότητα 5.000 φύλλων
- 52-350g/m²

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εγναλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 8100

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή*, Σάρωση*, Αποστολή*, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ* * Δεν διατίθεται για τα imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA
Μνήμη	Στάνταρ: RAM: 6,5GB
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 512GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (Κεντρικός σύστημα) x1, USB 3.0 (Κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 4.360 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 250 φύλλων x1 Αποθήκη χαρτιού 1.770 φύλλων x2 Συρτάρι χαρτιού 570 φύλλων x1 Μέγιστη: 9.360 φύλλα (με Αποθήκη χαρτιού πολλών συρταριών-E1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστη: 5.000 φύλλα (με Finisher φυλλαδίων-AG1)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας*	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Εισαγωγή εγγράφου, Δίπλωμα Z, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλο παράλληλο δίπλωμα, Κοπή * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος, Φύλλο, Ανάγλυφο, Σχεδίαση Μονάδες αποθήκης χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Διαχωριστικό με καρτέλα*1, Φάκελος*2 *1 Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών-F1 (στάνταρ). *2 Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδοτή φακέλων (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 90,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 90,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm

	Μονάδες αποθήκης χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): Στάνταρ μέγεθος: A4, B5 Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 90,0 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm * Απαιτείται το Kit εξαρτήματος τροφοδοτή φακέλων (στάνταρ).
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Αποθήκες χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): 52 έως 220g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 300g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος μεταξύ ενεργοποίησης και εμφάνισης του εικονιδίου αντιγραφής στο κύριο μενού. Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 120 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 120 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	imageFORCE 8105/8195/8186, Μοντέλο MFP: 964 x 868 x 1.185mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P, Μοντέλο εκτυπωτή: 964 x 868 x 1.040mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική: 1.762 x 1.409mm (με ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού + Δίσκο αντιγράφων) Πλήρης διαμόρφωση: 6.211 x 1.436mm (Μονάδα εισαγωγής φύλλων-R1 + Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-C1 + Μονάδα διπλώματος χαρτιού-K2 + Finisher Φυλλαδίων-AG1 με ανοικτό εμπρός κάλυμμα + Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1 + Αποθήκη χαρτιού πολλών συρταριών-E1)
Βάρος* * μαζί με τον συνήθη γραφίτη	Μοντέλο MFP imageFORCE 8105/8195/8186: περ. 267kg Μοντέλο εκτυπωτή imageFORCE 8105P/8195P/8186P: περ. 249kg
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	imageFORCE 8105/8105P: 1 όψη.: Έως 105 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), Έως 53 σελ./λεπτό (A3) 2 όψη.: Έως 105 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 53 σελ./λεπτό (A3) imageFORCE 8195/8195P: 1 όψη.: Έως 95 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), Έως 48 σελ./λεπτό (A3) 2 όψη.: Έως 95 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 48 σελ./λεπτό (A3)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	imageFORCE 8186/8186P: 1 όψη.: Έως 86 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 62 σελ./λεπτό (A4R), έως 44 σελ./λεπτό (A3) 2 όψη.: Έως 86 σελ./λεπτό (A4, A5R), Έως 62 σελ./λεπτό (A4R), έως 44 σελ./λεπτό (A3)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 8100

Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II Προαιρετικά: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript 3™
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print και Cloud Connector
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows 10/Windows 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T *1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές Barcode*2 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows 10/11, Mac OS X (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Δεκ. 2024
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής	imageFORCE 8105: 1 όψ.: Έως 105 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 53 σελ./λεπτό (A3) 2 όψ.: Έως 105 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 76 σελ./λεπτό (A4R), έως 53 σελ./λεπτό (A3)
	imageFORCE 8195: 1 όψ.: Έως 95 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 48 σελ./λεπτό (A3) 2 όψ.: Έως 95 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 69 σελ./λεπτό (A4R), έως 48 σελ./λεπτό (A3)
	imageFORCE 8186: 1 όψ.: Έως 86 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 62 σελ./λεπτό (A4R), έως 44 σελ./λεπτό (A3) 2 όψ.: Έως 86 σελ./λεπτό (A4, A5R), έως 62 σελ./λεπτό (A4R), έως 44 σελ./λεπτό (A3)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4)	imageFORCE 8105/8195: Περ. 4,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο imageFORCE 8186: Περ. 5,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθυση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων.
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	έως 200 φύλλα
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για Τροφοδότη εγγράφων	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 220g/m ² (A&M, Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 38 έως 220g/m ² (A&M, Χρώμα) * Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 69,9 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	Σάρωση 1 όψ.: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 135/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψ.: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 165/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Τον Δεκ. του 2024
Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: ΦΑΞ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος πιστοποίησης OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-φαξ: SMTP, POP3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 8100

Μορφή αρχείου	TIFF (MMR), JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Μόνο μια σελίδα
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Αποστολή ως A4 *2 Αποστολή ως B4 μικρό
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Είδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/ υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα λήψης στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Αποθήκευση έως και 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows 10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, ΑΠ URI, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/ uniFLOW (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων LUI/ RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής email/ αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Ασφαλές υδατογράφημα *1 Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email
Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (FIPS140-3), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ αρχικοποίηση SSD, Αρχικοποίηση (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία: Trellix Embedded Control, Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδίων, Πιστοποιητικά SAN, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% (Σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 13A

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 8100

Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 3.120W Αναστολή λειτουργίας: 0,9W* * Η κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7kWh * ENERGY STAR (πρόγραμμα των ΗΠΑ), Κριτήρια επιλεξιμότητας έκδοση 3.0 για εξοπλισμό απεικόνισης
Επίπεδα θορύβου	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)* Ενεργό (1 όψη): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73dB, Kv 3dB imageFORCE 8105P: 77dB, Kv 3dB imageFORCE 8186/8186P: 72dB, Kv 3dB *Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (1 όψη): imageFORCE 8105/8105P: 59dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58dB* Αναμονή: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43dB* * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Πρότυπα	Blue Angel (UZ219) (Επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 1005 ΜΑΥΡΟ
Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 6%)	90.500 σελίδες
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση Υπηρεσία παρακολούθησης
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear 2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.660 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ²
Αποθήκη POD Lite-C1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.660 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Ανάγλυφο, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος* Μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος (139,7 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm) Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-G1.

Αποθήκη χαρτιού πολλών συρταριών-E1	Χωρητικότητα χαρτιού: 5.000 (Επάνω/μέση: 1.500, Κάτω: 2.000) φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Ανάγλυφο, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος* Μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος (139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7mm) Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² * Απαιτείται το εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-H1.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	
* Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.	
Δίσκος αντιγράφων-R2	Χωρητικότητα: 250 φύλλα (80g/m ²) Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ²
Συρράπτης/Finisher-AC1*	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα Φάκελοι: 30 φύλλα Μεσαίος δίσκος: Ίδια με τον επάνω δίσκο Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m ² Μεσαίος δίσκος: Ίδια με τον επάνω δίσκο Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) A3, A4R, B4: 40 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 8 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 6 φύλλα (81,5 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²)
Finisher φυλλαδιών-AC2*	(Περιλαμβάνει τις παραπάνω βασικές προδιαγραφές συρραφής για τον Συρράπτη/Finisher-AC1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0mm έως 304,8 x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξωφύλλου 52 έως 256g/m ²) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως και 3 φύλλα (52 έως 105g/m ²)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE 8100

Finisher φυλλαδίων-AG1	<p>Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1.000 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, B4: 30 φύλλα Δίπλωμα στη μέση: A4R: 50 φύλλα Φάκελοι: 150 φύλλα Κάτω δίσκος: Αν η [Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου] είναι ενεργοποιημένη: A4, B5: 4.000 φύλλα A4R, B5R: 2.000 φύλλα A3, B4: 1.500 φύλλα SRA3: 1.000 φύλλα Αν η [Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου] είναι απενεργοποιημένη: A4, B5: 2.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.000 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, B4: 30 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 100 φύλλα (52 έως 80g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα (52 έως 81,4g/m²)</p> <p>Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52 έως 80g/m²) [με 1 εξώφυλλο έως και 300g/m²] Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως και 5 φύλλα (52 έως 209g/m²)</p>	<p>(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AC2) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4</p>
	<p>Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 25 φύλλα (52 έως 80g/m²) [με 1 εξώφυλλο έως και 300g/m²] Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως και 5 φύλλα (52 έως 209g/m²)</p>	<p>(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AC2) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
	<p>Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα Φάκελος: 30 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4: 30 φύλλα Δίπλωμα στη μέση: A4R: 30 φύλλα Κάτω δίσκος: Αν η [Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου] είναι ενεργοποιημένη: A4, B5: 4.000 φύλλα A4R, B5R: 2.000 φύλλα SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1.500 φύλλα A6R: 1.000 φύλλα Αν η [Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου] είναι απενεργοποιημένη: Φάκελος: 150 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, B4: 30 φύλλα, A4R: 15 φύλλα Δίπλωμα στη μέση, A4: 50 φύλλα</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 257,0mm έως 203,0 x 270,0mm, 204,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm) Τέσσερις οπές A3, A4, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm)</p>
Συρράπτης/Finisher-AQ1	<p>Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα Φάκελος: 30 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4: 30 φύλλα Δίπλωμα στη μέση: A4R: 30 φύλλα Κάτω δίσκος: Αν η [Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου] είναι ενεργοποιημένη: A4, B5: 4.000 φύλλα A4R, B5R: 2.000 φύλλα SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1.500 φύλλα A6R: 1.000 φύλλα Αν η [Κατάσταση συγκέντρωσης μεγάλου όγκου] είναι απενεργοποιημένη: Φάκελος: 150 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, B4: 30 φύλλα, A4R: 15 φύλλα Δίπλωμα στη μέση, A4: 50 φύλλα</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A5, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm)</p>
	<p>Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος: 64 έως 300g/m² Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 100 φύλλα (52 έως 90g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 φύλλα (52 έως 90g/m²)</p>	<p>(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AQ1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AQ1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, B4, B5</p>
	<p>(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AQ1.) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα (60 έως 81,4g/m²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξώφυλλο 60 έως 300g/m²) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: 5 φύλλα (60 έως 105g/m²)</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 60 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Πλάτος κοπής: 2 έως 20mm Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: Περ. 1.500 φύλλα (80g/m²)</p>
Επιχειρησιακή μονάδα διάτρησης-CA1	<p>Μονάδα διάτρησης-2/4 οπών-A1</p>	<p>(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AC2) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4</p>
	<p>Μονάδα διάτρησης-4 οπών-A1</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
	<p>Μονάδα διάτρησης-BT1</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (182,0 x 257,0mm έως 203,0 x 270,0mm, 204,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm) Τέσσερις οπές A3, A4, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm)</p>
Επιχειρησιακή μονάδα διάτρησης-CA1	<p>Μονάδα διάτρησης-BU1</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A5, B4, B5, Ειδικό μέγεθος (257,0 x 182,0mm έως 297,0 x 432,0mm)</p>
	<p>Μονάδα διάτρησης-BZ1</p>	<p>(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AQ1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AQ1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4, B4, B5</p>
	<p>Μονάδα διάτρησης-CA1</p>	<p>(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AQ1 είτε το Finisher φυλλαδίων-AQ1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
Επιχειρησιακή μονάδα διάτρησης-CA1	<p>Επαγγελματική μονάδα διάτρησης πολλαπλών λειτουργιών-C1</p>	<p>(Απαιτείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Finisher φυλλαδίων-AG1, Συρράπτης/Finisher-AQ1 ή Finisher φυλλαδίων-AQ1) Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: Βοηθητικός δίσκος: 75 έως 256g/m² Διάτρηση: 75 έως 256g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Βοηθητικός δίσκος: 100 x 148mm έως 330,2 x 487,7mm Διάτρηση: A3, A4, A4R, A5 Υποστηριζόμενες μήτρες διάτρησης (προαιρετικά): A4: Μεμονωμένα φύλλα (2 ή 4 οπές), Βιβλιοδεσία τύπου Velo (12 οπές), Πλαστικό χτένι (21 οπές), Διπλή θηλιά (23 ή 34 οπές), Χρωματιστό σπιράλ (47 οπές)</p>
	<p>Εσωτερική μονάδα κοπής φυλλαδίων-A1</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher φυλλαδίων-AG1) Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 60 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Πλάτος κοπής: 2 έως 20mm Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: Περ. 1.500 φύλλα (80g/m²)</p>

<p>Μονάδα κοπής φυλλαδίων-G1</p>	<p>(Απαιτείται το Finisher Φυλλαδίων-AG1) Χωρητικότητα φυλλαδίων: 10 φυλλάδια (μέγεθος φυλλαδίου: A4, 50 φύλλα, 80g/m²) Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος: (210,0 x 279,4mm έως 330,2 x 487,7mm) Πλάτος κοπής: 2 έως 28mm Ικανότητα κοπής: έως 25 φύλλα (50 φύλλα διπλωμένα στη μέση) (52 έως 80g/m²) Χωρητικότητα δίσκου υπολειμμάτων: Περ. 5.000 φύλλα (80g/m²)</p>
<p>Μονάδα εισαγωγής φύλλων-R1</p>	<p>(Απαιτείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Finisher φυλλαδίων-AG1, Συρράπττης/Finisher-AQ1 ή Finisher φυλλαδίων-AQ1) Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: 200 φύλλα Κάτω δίσκος: 200 φύλλα Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Σχεδίασης, Ανάγλυφο, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος: 182 x 182mm έως 330,2 x 487,7mm Αποδεκτό βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²</p>
<p>Μονάδα διπλώματος χαρτιού-K2</p>	<p>(Απαιτείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Finisher φυλλαδίων-AG1, Συρράπττης/Finisher-AQ1 ή Finisher φυλλαδίων-AQ1) Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο δίπλωμα, Δίπλωμα στη μέση Αποδεκτός τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφής, Επιχρισμένο, Ανάγλυφο Αποδεκτά μεγέθη χαρτιού: Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4 Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Διπλό παράλληλο δίπλωμα, Δίπλωμα στη μέση: A4R Αποδεκτό βάρος χαρτιού: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν, Δίπλωμα στη μέση: 52 έως 105g/m² Διπλό παράλληλο δίπλωμα: 52 έως 90g/m² Χωρητικότητα εξόδου (με χαρτί 80g/m²): Δίπλωμα Z, Δίπλωμα στη μέση: Εξαρτάται από τις προδιαγραφές του Finisher Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z τύπου ακορντεόν: περ. 40 φύλλα Διπλό παράλληλο δίπλωμα: περ. 25 φύλλα</p>



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα

