

סדרת imageFORCE 8100

מכשירים בני קיימא, מגוונים ומאובטחים להדפסות בשחור- לבן יפשטו את משימות ההדפסה בנפח גבוה שלך.



סדרת imageFORCE 8100 נועדה לעזור
למשרדים בינוניים וגדולים לעמוד בדרישות
ההדפסה בנפח גבוהה במגוון ענפי תעשייה.

המדפסות מסדרת imageFORCE 8100 מותאמות במיוחד
להדפסה בנפח גבוה ועוזרות למשרדים בינוניים וגדולים לשמור
על רמות גבוהות של פרודוקטיביות ויעילות. חסוך בזמן בעזרת
משך חיים ארוך של המכשיר ושל חלקי החילוף, בנוסף לקיבולת
של 9,360 דפים.

השגת תפוקה מרבית

איכות הדפסה של 2,400dpi, רישום חזית-גב, תמיכה ב-300 גר'
למ"ר, תמיכה במגוון רחב של מדיה, כולל מעטפות, נייר מצופה
ונייר מוטבע, ומגוון רחב של אפשרויות גימור מקצועיות.

הדפסה באיכות גבוהה

תרום לשמירה על הסביבה על ידי שימוש במכשירים רב-תכליתיים
עם אישור Blue Angel שעשויים מ-30% פלסטיק ממוחזר – הכול
כדי להפחית את ההשפעה על הכדור.

הגדל את הקיימות

הגן על המסמכים, על המכשירים ועל הרשת שלך באמצעות אבטחה
היקפית מחוזקת ויכולות למידת מכונה על בסיס בינה מלאכותית
שמאפשרות לך לבחור את הגדרות האבטחה המומלצות.

הגן על מכשירים

Canon



מחורר מקצועי רב-תכליתי - C1

- תמיכה בנרות מבלטים שונות
- עד 216 גר' למ"ר
- תמיכה ב-A4R, A4R, A3
- קיבולת מגש שבבים של 70,000
- עמידות מבלטים מוגברת



יחידת הזנת מסמכים - R1

- הזנת דפים מודפסים מראש
- עד גודל A3
- 2 מגשים
- קיבולת כוללת של 400 דפים



יחידת קיפול נייר- K2

- קיפול Z, קיפול C, קיפול חצי,
- קיפול אקורדיון Z,
- קיפול מקביל כפול



יחידת גימור לחבורת- AQ1

- 2 מגשים, קיבולת של 4,250 דפים
- הידוק פינתי והידוק כפול של עד 100 דפים
- יצירת חבורות של עד 20 דפים וקיבולת קיפול כריכה של עד 5 דפים ללא סיכות
- תמיכה במחוררים אופציונליים פנימיים של 2/4 חורים -4 חורים (יחידת ניקוב - BZ1) ו-CA1 (יחידת חבורת (יחידה פנימית לחיתוך חבורת - A1)



יחידת גימור הידוק - AQ1

- 2 מגשים, קיבולת של 4,250 דפים
- הידוק פינתי והידוק כפול של עד 100 דפים
- תמיכה במחוררים אופציונליים פנימיים של 2/4 חורים -4 חורים (יחידת ניקוב - BZ1) ו-CA1 (יחידת חבורת (יחידה פנימית לחיתוך חבורת - A1)



יחידת גימור לחבורת- AC2

- מציעה שלושה מגשי פלט לקיבולת כוללת של 3,500 דפים. הידוק במספר מיקומים עד 65 דפים. יצירת חבורות של עד 20 דפים וקיבולת קיפול כריכה של עד 5 דפים ללא סיכות.



יחידת גימור הידוק- AC1

- מציעה שלושה מגשי פלט לקיבולת כוללת של 3,500 דפים. הידוק במספר מיקומים עד 65 דפים. imageFORCE 8186/8186P



יחידת גימור לחבורת- AG1

- מציעה שני מגשי פלט לקיבולת כוללת של 5,000 דפים. הידוק במספר מיקומים עד 100 דפים. יצירת חבורות של עד 25 דפים וקיבולת קיפול כריכה של עד 5 דפים ללא סיכות.

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

ארוניות נייר (ימנית/שמאלית): גודל סטנדרטי: B5, A4	
מגירת נייר: גודל סטנדרטי: 3, SRA3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ מעטפות: DL, ISO-C5, Monarch, COM10 No.10 מעטפה בגודל מותאם אישית: 148.0 x 90.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ * נדרשת ערכת התקן להזנת מעטפות (סטנדרטי).	
מגש רב-תכליתי: 52 עד 300 גר/מ"ר ארוניות נייר (ימנית/שמאלית): 52 עד 220 גר/מ"ר מגירת נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר דו-צדד: 52 עד 300 גר/מ"ר	משקלי מדיה נתמכים
מצב הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות * זמן מרגע ההפעלה עד הופעת סמל הצילום בתפריט הראשי. מרגע הפעלת המכשיר: 120 שניות או פחות * זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה) ממצב שינה: 120 שניות או פחות	זמן חימום
8105 imageFORCE/8186/8195P (דגם מדפסת רב-תכליתי): 964 x 868 x 1,185 מ"מ דגם מדפסת 8105P imageFORCE/8195P: 964 x 868 x 1,040 מ"מ	מידות (רוחב x עומק x גובה)
בסיס: 1,762 x 1,409 מ"מ (עם מגש רב-תכליתי פתוח + מגירת נייר פתוחה + מגש צילום) תצורה מלאה: 6,211 x 1,436 מ"מ (יחידת הכנסת מסמכים – R1 + מחזור מקצועי רב תכליתי – C1 + יחידת קיפול נייר – K2 + יחידת גימור לחוברות – AG1 מכסה קדמי פתוח + חותך חוברות – G1 + ארונית נייר עם מגירות מרובות – E1)	שטח התקנה (רוחב x עומק)
דגם מדפסת משולבת 8105 ADV-DX imageFORCE/8186/8195P: כ-267 ק"ג דגם מדפסת 8105P imageFORCE/8186/8195P: כ-249 ק"ג	משקל* * כולל טונר רגיל
מפרט הדפסה	
8105 imageFORCE/8105P: חד-צדדית: עד 105 דפים לדקה (A4, A5R), עד 76 דפים לדקה (A4R) עד 53 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 105 דפים לדקה (A4, A5R), עד 76 דפים לדקה (A4R), עד 53 דפים לדקה (A3)	מהירות הדפסה
8195 imageFORCE/8195P: חד-צדדית: עד 95 דפים לדקה (A4, A5R), עד 69 דפים לדקה (A4R) עד 48 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 95 דפים לדקה (A4, A5R), עד 69 דפים לדקה (A4R), עד 48 דפים לדקה (A3)	
8186 imageFORCE/8186P: חד-צדדית: עד 86 דפים לדקה (A4, A5R), עד 62 דפים לדקה (A4R), עד 44 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 86 דפים לדקה (A4, A5R), עד 62 דפים לדקה (A4R), עד 44 דפים לדקה (A3)	
2,400 x 2,400	רזולוציית הדפסה (dpi)

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר שחור-לבן רב-תכליתי A3
פונקציות עיקריות	הדפסה, צילום*, סריקה*, שליחה*, אחסון ופקס אופציונלי* * לא זמין ב-8105P imageFORCE/8195P/8186P
מעבד	מעבד במהירות 1.8GHz עם ליבה כפולה
לוח בקרה	צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ'
זיכרון	סטנדרטי: RAM: 6.5GB
אחסון	סטנדרטי: GB 512 (SSD) אופציונלי: 1TB (SSD)
חיבור ממשק	רשת סטנדרטי: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T אופציונלי: רשת LAN אלחוטית (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) אחר סטנדרטי: USB 2.0 (מארז) x 1, USB 3.0 (מארז) x 1 (מארז) x 1, USB 2.0 (מכשיר) x 1 אופציונלי: ממשק טורי, ממשק בקרת צילום
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	סטנדרטי: 4,360 גיליונות מגש רב-תכליתי 250 גיליונות x 1 מגירת נייר 1,770 גיליונות x 2 מגירת נייר ל-570 גיליונות x 1 מקסימום: 9,360 גיליונות (עם מגירת נייר עם מספר מגירות – E1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	סטנדרטי: 250 גיליונות מקסימום: 5,000 גיליונות (עם יחידת גימור הידוק – AG1)
יכולות גימור*	איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק, כריכת סיכות, ניקוב, הידוק חסכוני, הידוק לפי דרישה, הוספת מסמכים, קיפול Z, קיפול חצי, קיפול C, קיפול Z לאקורדיון, קיפול מקביל כפול, חיתוך * יכולות הגימור ישתנו בהתאם לאופציות המחוברות.
סוגי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, מצופה, נייר איכותי, שקף, תווית, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים, מעטפות, סרט, טקסטורה, פרגמנט ארוניות נייר (ימנית/שמאלית): דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, פרגמנט, איגרת, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים
	מגירת נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, עבה, איגרת, שקף, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים*, מעטפות** * נדרש התקן להזנת חוצצים – F1 (סטנדרטי). ** נדרשת ערכת התקן להזנת מעטפות (סטנדרטי).
גודלי מדיה נתמכים	מגש רב תכליתי: גודל סטנדרטי: 3, SRA3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R גודל מותאם אישית: 148.0 x 90.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ גודל חופשי: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ מעטפות: DL, ISO-C5, Monarch, COM 10 No.10 מעטפות בגודל מותאם אישית: 148.0 x 90.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ

<p>יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, ספר לשני עמודים, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, הוספת כריכה, הוספת עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חדות, מחיקת מסגרת, סימן מים מאובטח, תאריך הדפסה, שוליים לכריכה, הדפסה נבדקה, נגיט/פוזיטיב, חזרה על תמונות, מיזוג עבודות, תמונת ראי, אחסון בתיבת דואר, הרכבת תמונות אחת על גבי השנייה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, מקור בגודל חופשי, צילום הפוך, צילום לדוגמה</p>	<p>תכונות צילום</p>
<p>מפרט סריקה</p>	
<p>מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר יחיד* [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)] * תמיכה בזיהוי הזנה של גיליונות מרובים.</p>	<p>סוג</p>
<p>עד 200 דפים</p>	<p>קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר"/מ"ר)</p>
<p>משקל המדיה במזין המסמכים: סריקה חד-צדדית: 38 עד 220 גר"מ"ר (שחור-לבן, צבע) סריקה דו-צדדית: 38 עד 220 גר"מ"ר (שחור-לבן, צבע) * טווח המשקלים המקובל עבור נייר בגודל A6R ומטה הוא 50 עד 220 גר"מ"ר.</p>	<p>מזין מסמכים, משקל נייר מקובל</p>
<p>גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 431.8 x 297.0 מ"מ</p>	<p>מדיה נתמכים</p>
<p>גודל המדיה במזין המסמכים: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R גודל מותאם אישית: 139.7 x 69.9 מ"מ עד 431.8 x 304.8 מ"מ</p>	<p>גודלי מדיה נתמכים</p>
<p>סריקה חד-צדדית: 135/135 (300 x 300dpi, שליחה), 80/135 (600 x 600 dpi, צילום) סריקה דו-צדדית: 270/270 (300 x 300 dpi, שליחה), 90/165 (600 x 600 dpi, צילום)</p>	<p>מהירות סריקה (מקו, שחור-לבן/צבע, A4)</p>
<p>600 x 600</p>	<p>רזולוציית סריקה (dpi)</p>
<p>WIA-ו-TWAIN עבור Color Network ScanGear2</p>	<p>מפרטי סריקה במשיכה</p>
<p>מערכת הפעלה נתמכת: Windows® 10/11/Server 2019/Server 2022/Server 2025 החל מדצמבר 2024.</p>	<p>שיטת סריקה</p>
<p>סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשירים ניידים, סריקה לענן (uniFLOW Online)</p>	<p>שיטת סריקה</p>
<p>מפרט שליחה</p>	
<p>סטנדרטי: דוא"ל/פקס אינטרנט (*SMTP), FTP, SMB, WebDAV, תיבת דואר אופציונלי: פקס Super G3, פקס IP *שיטת אימות OAuth 2.0 זמינה ב-Microsoft 365 וב-Google Workspace</p>	<p>יעד</p>
<p>LDAP (2,000)/(1,600) לחיגוי מהיר (200)</p>	<p>פנקס כתובות</p>
<p>קובץ: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), POP3, SMTP, דוא"ל/פקס אינטרנט: WebDAV</p>	<p>פרוטוקול תקשורת</p>

<p>סטנדרטי: UFR II, אופציונלי: Adobe® PostScript®3™, PCL5/PCL6</p>	<p>שפות תיאור דף</p>
<p>סוגי קבצים נתמכים: XPS, JPEG/TIFF, EPS, PDF</p>	<p>הדפסה ישירה</p>
<p>Canon PRINT, IPP Everywhere, Mopria, AirPrint, Cloud Connector ו-Universal Print, uniFLOW Online</p> <p>מגוון תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לאפשר הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים שמחוברים לרשת ומשירותים מבוססי ענן, לפי הדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף</p>	<p>הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן</p>
<p>Chrome OS/Windows® 11/Windows® 10/Android/iPadOS/iOS (15.2 ואילך)</p>	<p>מערכת הפעלה – הדפסה רגילה</p>
<p>גופני PS: 136 Roman גופני PCL: 93 Roman, 2 גופני OCR, T/S/K/Andalé Mono WT J *1 גופני ברקוד (פנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית)*2</p> <p>*1 נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים אופציונלי להדפסה בגודל A1. *2 נדרשת ערכת הדפסת ברקוד D1 אופציונלית.</p>	<p>גופנים</p>
<p>הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה/כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, כריכה קדמית/אחורית, חיסכון בטונר, הדפסת כרזות, עזירה כפניה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<p>תכונות הדפסה</p>
<p>UFR II: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 /Mac OS X, Server2025/Server2022 (10.14 ואילך) PCL: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 /Server2025/Server2022 /PS: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 /Mac OS X (10.14 ואילך) /PPD: 10 /Windows® 11, 10.15 /Mac OS X (10.15 ואילך)</p> <p>נכון לדצמבר 2024</p>	<p>מערכות הפעלה</p>
<p>מפרט צילום</p>	
<p>imageFORCE 8100: חד-צדדית: עד 105 דפים לדקה (A5R, A4), עד 76 דפים לדקה (A4R), עד 53 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 105 דפים לדקה (A5R, A4), עד 76 דפים לדקה (A4R), עד 53 דפים לדקה (A3)</p>	<p>מהירות צילום</p>
<p>imageFORCE 8195: חד-צדדית: עד 95 דפים לדקה (A5R, A4), עד 69 דפים לדקה (A4R), עד 48 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 95 דפים לדקה (A5R, A4), עד 69 דפים לדקה (A4R), עד 48 דפים לדקה (A3)</p> <p>imageFORCE 8186: חד-צדדית: עד 86 דפים לדקה (A5R, A4), עד 62 דפים לדקה (A4R), עד 44 דפים לדקה (A3) דו-צדדית: עד 86 דפים לדקה (A5R, A4), עד 62 דפים לדקה (A4R), עד 44 דפים לדקה (A3)</p>	<p>זמן הפקת עותק ראשון (A4)</p>
<p>8195/imageFORCE 8105: בערך 4.9 שניות או פחות 8186/imageFORCE 8186: בערך 5.6 שניות או פחות</p>	<p>רזולוציית צילום (dpi)</p>
<p>600 x 600</p>	<p>עותקים מרובים</p>
<p>עד 9,999 עותקים</p>	<p>צפיפות צילום</p>
<p>אוטומטית או ידנית (9 רמות)</p>	<p>הגדלה</p>
<p>זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%)</p>	<p>הגדלה</p>

מפרט אבטחה	
אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), uniFLOW/uniFLOWOnline (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), Microsoft Entra ID Authentication (כניסה באמצעות כרטיס), אימות דו-שלבי (ב-UI/LU, מערכת ניהול גישה (בקרית גישה)	אימות ובקרת גישה
אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW ⁺), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, XPS/PDF עם חתימת מכשיר, XPS/PDF עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרות הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרות הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-MIME/S, סימון מים מאובטח UniFLOW/uniFLOW Online ⁺ נדרש)	אבטחת מסמכים
1.3 TLS (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), אימות בתקן IEEE802.1X, SNMP V3.0, פונקציונליות חומת אש (סינון כתובות MAC/IP), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית / רשת LAN קווית), תמיכה ב-WPA3 (Wi-Fi), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת G3 FAX מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה – חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ל	אבטחת רשת
הגנה על נתוני SSD [הצפנת נתונים בכונן SSD (FIPS140-3), נעילת כונן SSD], אתחול רגיל של כונן SSD (NIST 800-88 PURGE LEVEL), מודול Trusted Platform Module (TPM 2.0), פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות ותכנת MFP: אימות מערכת בעת אתחול (NIST SP800-193: הגנה), בדיקת תקינות של תוכנת MFP ועמידות פלטפורמת הקושחה: התאוששות מערכת אוטומטית (NIST SP800-193: התאוששות), גילוי חדירות בזמן הפעלה: בקרה משולבת של TRELIX, אישור קריטריונים נפוצים	אבטחת מכשירים
סימט מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, אישורי SAN, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים), רישום נתוני תמונות, הגדרת מדיניות אבטחה	ניהול וביקורת של מכשירים
מפרט סביבתי	
טמפרטורה: 10 עד 30°C לחות: עד 80% RH (לחות יחסית)	סביבת הפעלה
240-220 וולט, 60/50 הרץ, 13 אמפר	מקור מתח

PDF, JPEG, (MMR), TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, מיטוב לאינטרנט, A-1b/PDF, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (Word, PowerPoint)	תבנית קובץ
בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים	תכונות שליחה אוניברסליות
מפרט פקס	
1	מספר מרבי של קווי חיבור
Super G3: 33.6 קס"ש G3: 14.4 קס"ש	מהירות מודם
JBIG, MMR, MR, MH	שיטת דחיסה
400 × 400 (Ultra Fine), 200 × 400 (Super Fine), 200 × 200 (Fine), 200 × 100 (רגיל)	רזולוציה (Dpi)
שליחה: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R קבלה: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 נשלח כ-A4 *2 נשלח כ-B4 קצר	גודל שליחה/קבלה
עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)	זיכרון פקס
עד 200	מספרי חיוב מהיר
עד 199 חיגים	חיוב לקבוצה / ליעדים
עד 256 כתובות	שידור רציף
כן	גיבוי זיכרון
שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן על 2	תכונות פקס
מפרט אחסון	
100 תיבות דואר נכנס למשתמשים, 1 זיכרון תיבת דואר נכנס RX, 50 תיבות פקס מסווגות עד 30,000 דפים (2,000 עבודות) מאוחסנים	תיבת דואר (מספר נתמך)
פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: Windows® 10/11 חיבורים מקבילים (לכל היותר): SMB: 64, WebDAV: 3	Advanced Space
סטנדרטי: 16GB (אופציונלי: 480GB לכל היותר)	שטח דיסק זמין של Advanced Space
אימות לצורך כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור	תכונות Advanced Space

<p>קיבולת נייר: 5,000 (עליון/אמצעי: 1,500, תחתון: 2,000) דפים (80 גרם/מ"ר): סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, מצופה, מרקם, פרגמנט, איגרת, שקף, מדבקות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים, מעטפות* גודל נייר: COM10, B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3, SRA3 DL, ISO-C5, Monarch, No.10 גודל מותאם אישית (139.7 x 182.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ) משקל נייר: 52 עד 300 גרם/מ"ר * נדרש התקן הזנת מעטפות - H1..</p>	<p>ארונות נייר עם מגירות-E1</p>	<p>מקסימום: כ- 3,120W מצב שינה: 0.9W* * צריכת חשמל של 0.9 ואט אינה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות. צריכת חשמל אופיינית (TEC)*: 13.7kWh :8186P/imageFORCE 8186 14.8kWh :8195P/imageFORCE 8195 15.7kWh :8105P/imageFORCE 8105 ENERGY STAR* (התוכנית בארה"ב), קריטריוני זכאות גרסה 3.0 לציוד הדמיה</p>	<p>צריכת חשמל</p>
<p>אפשרויות פלט* * קיבולת הנייר עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים.</p>		<p>עוצמת צליל (LWA,m)* בפעולה (חד-צדדי): Kv 3dB, 73dB :8195P/8195/imageFORCE 8105 Kv 3dB, 77dB :imageFORCE 8105P Kv 3dB, 72dB :8186P/imageFORCE 8186 * ערך "יחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017) לחץ קול (LpAm) ממוקם של עובר אורח: בפעולה (חד-צדדי): *dB 59 :8105P/imageFORCE 8105 *dB 58 :8186P/8186/8195P/imageFORCE 8195 מצב המתנה: /8186/8195P/8195/8105P/imageFORCE 8105 *dB 43 :8186P * ערך "יחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017) Blue Angel (UZ219) (בהמתנה לאימות)</p>	<p>רמות רעש</p>
<p>מגש צילום-R2 קיבולת מגשים (עם נייר 80 גרם/מ"ר): מגש עליון: A4, A5, A6R, B5: 250 גיליונות A3, SRA3, B4, A4R, B5R: 125 גיליונות מעטפות: 30 גיליונות מגש אמצעי: בדומה למגש העליון מגש תחתון: A4, A5, A6R, B5: 3,000 גיליונות A3, SRA3, B4, A4R, B5R: 1,500 גיליונות A6R: 250 גיליונות מעטפות: Monarch: 30 גיליונות, DL, COM10 No.10, ISO-C5: 100 גיליונות משקל הנייר: מגש עליון: 52 עד 256 גרם/מ"ר מגש אמצעי: כמו המגש העליון מגש תחתון: 52 עד 300 גרם/מ"ר מיקום ההידוק: פינתי, כפול קיבולת ההידוק: A4, B5: 65 גיליונות (52 עד 90 גרם/מ"ר) A3, B4, A4: 40 גיליונות (52 עד 90 גרם/מ"ר) הידוק ללא סיכות: A4, A3: 10 גיליונות (52 עד 64 גרם/מ"ר) 8 גיליונות (65 עד 81.4 גרם/מ"ר) 6 גיליונות (82 עד 105 גרם/מ"ר) הידוק לפי דרישה: 65 גיליונות (52 עד 90 גרם/מ"ר)</p>	<p>גימור הידוק-AC1* *זמין רק עבור imageFORCE 8186P/8186</p>	<p>תקנים</p> <p>חומרים מתכלים</p> <p>מחסניות טונר טונר שחור C-EXV 1005 90,500 דפים</p>	<p>מחסינות טונר קיבולת טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 6%)</p>
<p>תוכנה וניהול מדפסת</p>		<p>מעקב ודיווח uniFLOW Online</p> <p>כלים לניהול מרחוק iW Enterprise Management Console שירות הפצה וניהול מרחוק שירות ניטור</p> <p>תוכנת סריקה רשת צבעים ScanGear2</p> <p>כלי אופטימיזציה Canon Driver Configuration Tool</p> <p>פלטפורמה Platform – פלטפורמת אפליקציות המוטמעת במכשירים משולבים (Multifunctional Embedded Application) MEAP</p>	<p>מקב ודיווח</p> <p>כלים לניהול מרחוק</p> <p>תוכנת סריקה</p> <p>כלי אופטימיזציה</p> <p>פלטפורמה</p>
<p>אפשרויות אספקת נייר</p>		<p>קיבולת נייר: 3,660 גיליונות (80 גרם/מ"ר) סוג הנייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל הנייר: A4, B5 משקל הנייר: 52 עד 256 גרם/מ"ר</p>	<p>יחידת ארונות נייר - E1</p>
<p>(כולל מפרט ההידוק הבסיסי עם יחידת גימור ההידוק – AC1 שמופיע לעיל). גודל נייר לכריכת סיכות: A3, A4R, B4, גודל מותאם אישית (195.0 x 270.0 מ"מ עד 457.2 x 304.8 מ"מ) קיבולת סיכות לכריכת סיכות: 20 גיליונות x 10 סטים (52 עד 81.4 גרם/מ"ר) (כולל 1 גיליון כריכה במשקל 52 עד 256 גרם/מ"ר) קיבולת תפסים לקיפול ללא סיכות: עד 3 גיליונות (52 עד 105 גרם/מ"ר)</p>	<p>גימור חוברת-AC2* *זמין רק עבור imageFORCE 8186P/8186</p>	<p>קיבולת נייר: 3,660 גיליונות (80 גרם/מ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, מצופה, מרקם, פרגמנט, איגרת, שקף, מדבקות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים, מעטפות* גודל נייר: COM10, B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3, SRA3 DL, ISO-C5, Monarch, No.10 גודל מותאם אישית (139.7 x 148.0 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ) משקל הנייר: 52 עד 300 גרם/מ"ר * נדרש התקן הזנת מעטפות - G1.</p>	<p>ארונות POD DECK LITE-C1</p>

<p>(נדרשת יחידת גימור הידוק – AC1 או יחידת גימור לחוברות – AC2) 2 או 4 חורים משקל נייר מנוקב מקובל: 52 עד 300 גרם/מ"ר גודל נייר מנוקב מקובל: 2 חורים: A5, A4R, A4, A3, B5R, B5, B4 4 חורים: A4, A3</p>	<p>יחידת ניקוב 2/4 חורים – A1</p>	<p>קיבולת מגש (80 גרם/מ"ר): מגש עליון: A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3, B5R, B5, B4 1,000 דפים קיפול Z: A4, A3, B4: 30 דפים קיפול חצי: A4R: 50 דפים מעטפות: 150 גיליונות מגש תחתון: אם [ערימת דפים בנפח גבוה] במצב [מופעל]: A4, B5: 4,000 דפים A4R, B5R: 2,000 דפים A3, B4: 1,500 דפים SRA3: 1,000 דפים אם [ערימת דפים בנפח גבוה] במצב [כבוי]: A4, B5: 2,000 דפים A4R, B4, B5R, A3, SRA3: 1,000 דפים קיפול Z: A4, A3: 30 דפים</p>	<p>יחידת גימור לחוברות-AG1</p>
<p>(נדרשת יחידת גימור הידוק – AC1 או יחידת גימור לחוברות – AC2) 4 חורים משקל נייר מנוקב מקובל: 52 עד 300 גרם/מ"ר גודל נייר מנוקב מקובל: 4 חורים: A5, A4R, A4, A3, B5R, B5, B4</p>	<p>יחידת ניקוב 4 חורים – A1</p>	<p>משקל נייר: 52 עד 300 גרם/מ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת הידוק: A4, B5: 100 דפים (52 עד 80 גרם למ"ר) A3, B4, B5R: 50 דפים (52 עד 81.4 גרם למ"ר)</p>	
<p>(נדרשת יחידת גימור לחוברות-AG1) 2 או 4 חורים משקל נייר מנוקב לחירור: 52 עד 300 גרם למ"ר גודל נייר מנוקב לחירור: 2 חורים: A5, A4R, A4, A3, B5R, B5, B4 גודל מותאם אישית (182.0 x 204.0 מ"מ עד 182.0 x 270.0 מ"מ) 270.0 מ"מ, 182.0 x 204.0 מ"מ עד 182.0 x 297.0 מ"מ) 4 חורים: A5, A4, A3, B5, B4, A4 גודל מותאם אישית (257.0 x 182.0 מ"מ עד 257.0 x 432.0 מ"מ)</p>	<p>יחידת ניקוב-BT1</p>	<p>גודל מדיה בכריכת סיכות: A4, A4R, A4R, A3, SRA3, B4, A4R גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ) קיבולת סיכות לכריכת סיכות: 25 דפים (52 עד 80 גרם למ"ר) [כולל גיליון כריכה אחד עד 300 גרם למ"ר] קיבולת קיפול כריכה ללא סיכות: עד 5 דפים (52 עד 209 גר"מ למ"ר)</p>	
<p>(נדרשת יחידת גימור לחוברות – AG1) 4 חורים משקל נייר מנוקב מקובל: 52 עד 300 גרם למ"ר גודל נייר מנוקב מקובל: 4 חורים: A5, A4, A3, B5, B4, A4 גודל מותאם אישית (257.0 x 182.0 מ"מ עד 432.0 x 297.0 מ"מ)</p>	<p>יחידת ניקוב - BU1</p>	<p>גודל מדיה בכריכת סיכות: A4, A4R, A4R, A3, SRA3, B4, A4R גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ) קיבולת סיכות לכריכת סיכות: 25 דפים (52 עד 80 גרם למ"ר) [כולל גיליון כריכה אחד עד 300 גרם למ"ר] קיבולת קיפול כריכה ללא סיכות: עד 5 דפים (52 עד 209 גר"מ למ"ר)</p>	
<p>(נדרשת יחידת גימור הידוק – AQ1 או יחידת גימור לחוברות – AQ1) 2 או 4 חורים משקל נייר מנוקב מקובל: 52 עד 300 גרם/מ"ר גודל נייר מנוקב מקובל: 2 חורים: A5, A4R, A4, A3, B5R, B5, B4 4 חורים: A5, A4, A3, B5, B4, A4</p>	<p>יחידת ניקוב - BZ1</p>	<p>קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גרם/מ"ר): מגש עליון: A5, A4, A6R, A5R, A5, A4, B5: 250 דפים A3, SRA3, A4R, B4, B5R: 125 דפים מעטפות: 30 דפים קיפול Z: A4R, A3: 30 דפים קיפול חצי: A4R: 30 דפים מגש תחתון: אם [ערימת דפים בנפח גבוה] במצב [מופעל]: A4, B5: 4,000 דפים A4R, B5R: 2,000 דפים A3, SRA3, A5, A4R, B4: 1,500 דפים A6R: 1,000 דפים אם [ערימת דפים בנפח גבוה] במצב [מופעל]: מעטפות: 150 גיליונות</p>	<p>יחידת גימור הידוק – AQ1</p>
<p>(נדרשת יחידת גימור הידוק – AQ1 או יחידת גימור לחוברות – AQ1) 4 חורים משקל נייר מנוקב מקובל: 52 עד 300 גרם/מ"ר גודל נייר מנוקב מקובל: 4 חורים: A5, A4R, A4, A3, B5R, B5, B4</p>	<p>יחידת ניקוב - CA1</p>	<p>קיפול Z: A4, A3: 30 דפים, A4R: 15 דפים קיפול חצי: A4: 50 דפים</p>	
<p>(נדרשת אחת מהבאות: יחידות גימור לחוברות – AG1, יחידת גימור הידוק – AQ1 או יחידת גימור לחוברות – AQ1): משקל נייר מנוקב מקובל: מעקף: 75 עד 256 גר"מ למ"ר ניקוב: 75 עד 256 גר"מ למ"ר משקל נייר מנוקב מקובל: מעקף: 100 x 148 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ ניקוב: A5, A4R, A4, A3 תמיכה במבלטי ניקוב (אופציונלי): A4: עלה רופף (2 או 4 חורים), Velo Bind (12 חורים), מסרק פלסטיק (21 חורים), לולאה כפולה (23 או 34 חורים), סליל צבעוני (47 חורים)</p>	<p>מחורר מקצועי רב-תכליתי-C1</p>	<p>משקל נייר: מגש עליון: 64 עד 300 גר"מ למ"ר מגש תחתון: 52 עד 300 גר"מ למ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קיבולת סיכות: A4, B5: 100 דפים (52 עד 90 גר"מ למ"ר) A3, SRA3, B4, A4R, B5R: 65 דפים (52 עד 90 גר"מ למ"ר)</p>	
<p>(נדרשת יחידת גימור לחוברות - (AQ1)) משקל נייר מנוקב: 60 עד 300 גר"מ למ"ר גודל נייר מנוקב: A4, A4R, A3, SRA3, B4 גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ) גובה לחיתוך: 2 עד 20 מ"מ קיבולת מגש פסולת נייר: בערך 1,500 דפים (80 גר"מ למ"ר)</p>	<p>יחידת חיתוך חוברות פנימית - A1</p>	<p>(כולל המפרט הבסיסי עם יחידת גימור הידוק – AQ1 שמופיע לעיל). גודל נייר לכריכת סיכות: A4, A4R, SRA3, B4 גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ) קיבולת סיכות לכריכת סיכות: 20 דפים (60 עד 81.4 גרם/מ"ר) (כולל 1 גיליון כריכה במשקל 60 עד 300 גרם/מ"ר) קיבולת תפסים לקיפול ללא סיכות: 5 גיליונות (60 עד 105 גרם/מ"ר)</p>	<p>יחידת גימור לחוברות-AQ1</p>

<p>(נדרשת יחידת גימור לחוברות-AG1) קיבולת חוברות: 10 חוברות (גודל חוברות: A4, 50 דפים, 80 גר' למ"ר) משקל נייר מקובל: 52 עד 300 גר' למ"ר גודל נייר מקובל: B4, A4R, A3, SRA3, גודל מותאם אישית: (210.0 x 279.4 מ"מ עד 330.2 x 487.7 מ"מ) גובה לחיתוך: 2 עד 28 מ"מ קיבולת חיתוך: עד 25 דפים (50 דפים לפי קיפול חצי) (52 עד 80 גר' למ"ר) קיבולת מגש פסולת נייר: בערך 5,000 גיליונות (80 גר' למ"ר)</p>	<p>יחידת חיתוך חוברות - G1</p>
<p>(נדרשת אחת מהבאות: יחידות גימור לחוברות – AG1, יחידת גימור הידוק – AQ1 או יחידת גימור לחוברות – AQ1) מספר מגשים: 2 קיבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר): מגש עליון: 200 דפים מגש תחתון: 200 דפים סוג נייר מקובל: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, עבה, מצופה, טקסטורה, איגרת, מנוקב מראש, נייר מכתבים, חוצצים גודל נייר מקובל: B5R, B5, B4, A4R, A4, A3, SRA3 גודל מותאם אישית: 182 x 182 מ"מ עד 487.7 x 330.2 מ"מ משקל נייר מקובל: 52 עד 300 גר' למ"ר</p>	<p>יחידת הזנת מסמכים - R1</p>
<p>(נדרשת אחת מהבאות: יחידות גימור לחוברות – AG1, יחידת גימור הידוק – AQ1 או יחידת גימור לחוברות – AQ1) סוגי קיפול נתמכים: קיפול Z, קיפול C, קיפול אקורדיון Z, קיפול מקביל כפול, קיפול חצי סוג נייר מקובל: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, נייר איכותי, מצופה, טקסטורה גודל נייר מקובל: קיפול Z: A3, A4, B4 קיפול C, קיפול אקורדיון Z, קיפול מקביל כפול, קיפול חצי: A4R משקל נייר מקובל: קיפול Z, קיפול C, קיפול אקורדיון Z, קיפול חצי: 52 עד 105 גר' למ"ר קיפול מקביל כפול: 52 עד 90 גר' למ"ר קיבולת פלט (עם נייר 80 גרם למ"ר): קיפול Z, קיפול חצי: תלוי במפרט של יחידת הגימור קיפול C, קיפול אקורדיון Z: בערך 40 דפים קיפול מקביל כפול: בערך 25 דפים</p>	<p>יחידת קיפול נייר-K2</p>



אישורים ותאימות

