

SEMPLIFICA LA STAMPA AD ALTO VOLUME CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE IN BIANCO E NERO SOSTENIBILI, VERSATILI E SICURI.

La serie imageFORCE 8100 è progettata per aiutare uffici di medie e grandi dimensioni a soddisfare le esigenze di stampa ad alto volume in diversi settori.

Serie imageFORCE 8100



MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

Progettata per la stampa di volumi elevati, la serie imageFORCE 8100 è la soluzione ideale per uffici di medie e grandi dimensioni che desiderano massimizzare produttività ed efficienza. Grazie alla lunga durata della macchina, alla resistenza dei componenti e a una capacità carta fino a 9360 fogli, consente di ridurre al minimo i tempi di inattività.

STAMPA DI ALTA QUALITÀ

Qualità di stampa eccezionale a 2400 dpi, con registrazione fronte-retro precisa, supporto per grammature fino a 300 g/m² e compatibilità con una vasta gamma di supporti, tra cui buste, carta patinata e goffrata.

INCREMENTA LA SOSTENIBILITÀ

Contribuisci a proteggere l'ambiente scegliendo dispositivi multifunzione certificati Blue Angel, realizzati con il 30% di plastica riciclata. Una scelta responsabile che riduce l'impatto ambientale.

PROTEGGI I DISPOSITIVI

Proteggi documenti, dispositivi e rete con una sicurezza completa a 360 gradi e impostazioni consigliate dall'IA con machine learning.

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

Serie imageFORCE 8100



STAPLE FINISHER-AQ1

- 2 vassoi, capacità di 4250 fogli
- Funzione di pinzatura ad angolo e doppia per un massimo di 100 fogli
- Supporta unità opzionale di foratura interna a 2/4 e a 4 fori (Puncher Unit-BZ1 e CA1)



BOOKLET FINISHER-AQ1

- 2 vassoi, capacità di 4250 fogli
- Funzione di pinzatura ad angolo e doppia per un massimo di 100 fogli
- Creazione di opuscoli fino a 20 fogli e piegatura a sella fino a 5 fogli
- Supporta unità opzionale di foratura interna a 2/4 e a 4 fori (Puncher Unit-BZ1 e CA1) e rifilatura opuscolo (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-AC1

- Dispone di 3 vassoi di uscita per un totale di 3500 fogli. Pinzatura multiposizione fino a 65 fogli

* Disponibile solo per imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AC2

- Dispone di 3 vassoi di uscita per un totale di 3500 fogli. Pinzatura multiposizione fino a 65 fogli. Creazione di opuscoli fino a 20 fogli e piegatura a sella fino a 5 fogli

* Disponibile solo per imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AG1

- Dispone di 2 vassoi di uscita per un totale di 5000 fogli. Pinzatura multiposizione fino a 100 fogli. Creazione di opuscoli fino a 25 fogli e piegatura a sella fino a 5 fogli



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

- Supporta diverse serie di stampe
- Fino a 216 g/m²
- Supporta A3, A4, A4R
- Capacità del vassoio 70.000 chip
- Maggiore durata della stampa



DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

- Inseritore fogli prestampati
- Fino al formato A3
- 2 vassoi
- Capacità totale 400 fogli



PAPER FOLDING UNIT-K2

- Piegatura a Z, piegatura a C, piegatura a metà, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura doppia parallela



CONNETTIVITÀ CLOUD



MODELLO MFP



MODELLO STAMPANTE



PAPER DECK UNIT-E1

- Capacità di 3660 fogli
- Supporta i formati A4 e B5



POD DECK LITE-C1

- Capacità di 3660 fogli
- Da 52 a 300 g/m²
- Supporta fino a SRA3
- Regolabile dall'utente



TRIMMER INTERNO



UNITÀ DI FORATURA INTERNA



MULTI-DRAWER PAPER DECK-E1

- 5000 fogli
- 52-350 g/m²

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti](#) online.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE 8100

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo	Multifunzione laser monocromatico A3
Funzionalità base	Stampa, copia*, scansione*, invio*, archiviazione e fax opzionale* * Non disponibile su imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Processore	Processore Dual Core da 1,8 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
Memoria	Standard: RAM 6,5 GB
Archiviazione	Standard: (SSD) 512 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ALTRI Standard: 1x USB 2.0 (Host), 1x USB 3.0 (Host), 1x USB 2.0 (Dispositivo) Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 4360 fogli 1x Vassoio multifunzione da 250 fogli 2x Paper Deck da 1770 fogli 1x Cassetto carta da 570 fogli Capacità massima: 9360 fogli (con Multi-drawer Paper Deck-E1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 5000 fogli (con Booklet Finisher-AG1)
Funzioni di finitura*	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand, inserimento documento, piegatura a z, piegatura a metà, piegatura a c, piegatura a fisarmonica, piegatura doppia parallela, ritaglio * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato
Tipi di supporto compatibili	Vassoio multifunzione: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, alta qualità, lucido, etichetta, preforata, intestata, fogli per rubrica, busta, pellicola, testurizzata, ricalco
	Paper Deck (destra/sinistra): Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, intestata
	Cassetto carta: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, intestata, fogli per rubrica*, buste* ² * ¹ Richiede Tab Feeding Attachment-F1 (standard) * ² Richiede Envelope Feeder Attachment Kit (standard)
Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizzato: da 90 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Formato libero: da 98 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Buste: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formato personalizzato buste: da 90 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm

	Paper Deck (destra/sinistra): Standard: A4, B5
	Cassetto carta: Standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formato personalizzato: da 98 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Buste*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formato personalizzato buste: da 90 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm * Richiede Envelope Feeder Attachment Kit (standard)
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² Paper Deck (destra/sinistra): da 52 a 220 g/m ² Cassetto carta: da 52 a 300 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 300 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio rapido: 4 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione del dispositivo alla comparsa dell'icona Copia nel menu principale
	Dall'accensione: 120 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
	Dalla modalità Sleep: 120 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	Modello MFP imageFORCE 8105/8195/8186: 964 x 868 x 1185 mm Modello stampante imageFORCE 8105P/8195P/8186P: 964 x 868 x 1040 mm
Spazio di installazione (L x P)	Configurazione base: 1762 x 1409 mm (con vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto + Copy Tray) Configurazione completa: 6211 x 1436 mm (con Document Insertion Unit-R1 + Multi Function Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K2 + Booklet Finisher-AG1 con coperchio anteriore aperto + Booklet Trimmer-G1 + Multi-drawer Paper Deck-E1)
Peso*	Modello MFP imageFORCE 8105/8195/8186: circa 267 kg Modello stampante imageFORCE 8105P/8195P/8186P: circa 249 kg
* Toner normale incluso	
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa	imageFORCE 8105/8105P: Solo fronte: fino a 105 ppm (A4, A5R), fino a 76 ppm (A4R), fino a 53 ppm (A3) Fronte/retro: fino a 105 ppm (A4, A5R), fino a 76 ppm (A4R), fino a 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: Solo fronte: fino a 95 ppm (A4, A5R), fino a 69 ppm (A4R), fino a 48 ppm (A3) Fronte/retro: fino a 95 ppm (A4, A5R), fino a 69 ppm (A4R), fino a 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186/8186P: Solo fronte: fino a 86 ppm (A4, A5R), fino a 62 ppm (A4R), fino a 44 ppm (A3) Fronte/retro: fino a 86 ppm (A4, A5R), fino a 62 ppm (A4R), fino a 44 ppm (A3)
Risoluzione di stampa (dpi)	2400 x 2400

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE 8100

Linguaggi di stampa	Standard: UFR II Opzionale: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale e Cloud Connector Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versioni successive) / iOS (15.2 o versioni successive) / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale *2 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, Mac OS X (10.14 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, Mac OS X (10.14 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, Mac OS X (10.15 o versione successiva) Dati aggiornati a dicembre 2024
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia	imageFORCE 8105: Solo fronte: fino a 105 ppm (A4, A5R), fino a 76 ppm (A4R), fino a 53 ppm (A3) Fronte/retro: fino a 105 ppm (A4, A5R), fino a 76 ppm (A4R), fino a 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195: Solo fronte: fino a 95 ppm (A4, A5R), fino a 69 ppm (A4R), fino a 48 ppm (A3) Fronte/retro: fino a 95 ppm (A4, A5R), fino a 69 ppm (A4R), fino a 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186: Solo fronte: fino a 86 ppm (A4, A5R), fino a 62 ppm (A4R), fino a 44 ppm (A3) Fronte/retro: fino a 86 ppm (A4, A5R), fino a 62 ppm (A4R), fino a 44 ppm (A3)
Tempo di uscita della prima copia (A4)	imageFORCE 8105/8195: circa 4,9 secondi o inferiore imageFORCE 8186: circa 5,6 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Sovrapponi immagine, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Prenotazione copia, Copia campione
SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro) * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 200 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Grammatura supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m² (B/N, CL) Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m² (B/N, CL) * Un peso accettabile per il formato A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Formato personalizzato: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
Velocità di scansione (ipm, bianco e nero/ colori, A4)	Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 135/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 165/90 (600 x 600 dpi, copia)
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2 per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Dati aggiornati a dicembre 2024
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online)
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (2000) / Locale (1600) / Tasti di selezione rapida (200)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE 8100

Formato file	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word) * Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche

SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R ¹ Inviato come A4 ² Inviato come B4 corto
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Sì

Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1
------------------------	---

SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE	
Mail Box (numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Max 30.000 pagine (2000 lavori) memorizzate
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Advanced Space	Standard: 16 GB (con la seguente opzione: max. 480 GB)
Caratteristiche Advanced Space	Autenticazione per Log-in Advanced Space, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/Ripristino

SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Autenticazione con Microsoft Entra ID (login con password, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accessi)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Filigrana di sicurezza * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Abilitazione/disabilitazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCD-PP
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Certificazioni SAN, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa
Fonte di alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE 8100

Consumo energetico	Massimo: circa 3120 W Modalità Sleep: 0,9 W* * La modalità Sleep da 0,9 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni Consumo tipico di elettricità (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (US scheme), Eligibility Criteria Version 3.2 for Imaging Equipment
Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (solo fronte): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) in prossimità della stampante: In funzione (solo fronte): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* In stand-by: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard	Blue Angel (UZ219) (in attesa di convalida)
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	C-EXV 1005 Toner BK
Durata toner (resa stimata a una copertura del 6%)	90.500 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Tracking e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring Service
Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
Paper Deck Unit-E1	Capacità carta: 3660 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, intestata Formato carta: A4, A5 Grammatura carta: da 52 a 256 g/m²
POD Deck Lite-C1	Capacità carta: 3660 fogli (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, goffrata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, intestata, fogli per rubrica, buste* Formato carta: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL, formato personalizzato (da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² * Richiede Envelope Feeder Attachment-G1

Multi-drawer Paper Deck-E1	Capacità carta: 5000 fogli (superiore/centrale: 1500 fogli, inferiore: 2000 fogli) (80 g/m²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, goffrata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, intestata, fogli per rubrica, buste* Formato carta: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL, formato personalizzato (da 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² * Richiede Envelope Feeder Attachment-H1
OPZIONI DI OUTPUT*	
* La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta	
Copy Tray-R2	Capacità: 250 fogli (80 g/m²) Grammatura carta: da 52 a 300 g/m²
Staple Finisher-AC1*	* Disponibile solo per imageFORCE 8186/8186P Capacità (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Buste: 30 fogli Vassoio centrale: come il vassoio superiore Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli A6R: 250 fogli Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fogli Grammatura carta: Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m² Vassoio centrale: come il vassoio superiore Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 65 fogli (da 52 a 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²) Pinzatura ecologica: A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²) 6 fogli (da 81,5 a 105 g/m²) Pinzatura on-demand: 65 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Booklet Finisher-AC2*	* Disponibile solo per imageFORCE 8186/8186P (Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AC1) Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4, formato personalizzato (195 x 270 mm a 304,8 x 457,2 mm) Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 set (da 52 a 81,4 g/m²) (incluso 1 foglio di copertina da 52 fino a 256 g/m²) Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE 8100

Booklet Finisher-AQ1	Capacità (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 fogli Piegatura a Z: A3, B4: 30 fogli Piegatura a metà: A4R: 50 fogli Buste: 150 fogli Vassoio inferiore: Se [High-Volume Stack Mode] è impostato su [On]: A4, B5: 4000 fogli A4R, B5R: 2000 fogli A3, B4: 1500 fogli SRA3: 1000 fogli Se [High-Volume Stack Mode] è impostato su [Off]: A4, B5: 2000 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 fogli Piegatura a Z: A3, B4: 30 fogli Grammatura carta: da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 100 fogli (da 52 a 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 fogli (da 52 a 81,4 g/m²) Formato carta per pinzatura a sella: SRA3, A3, A4R, B4, formato personalizzato (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Capacità di pinzatura a sella: 25 fogli (da 52 a 80 g/m²) (con 1 foglio di copertina fino a 300 g/m²) Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 5 fogli (da 52 a 209 g/m²)
Staple Finisher-AQ1	Capacità (con carta da 80 g/m²): Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fogli Buste: 30 fogli Piegatura a Z: A3, A4R, B4: 30 fogli Piegatura a metà: A4R: 30 fogli Vassoio inferiore: Se [High-Volume Stack Mode] è impostato su [On]: A4, B5: 4000 fogli A4R, B5R: 2000 fogli SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1500 fogli A6R: 1000 fogli Se [High-Volume Stack Mode] è impostato su [Off]: Buste: 150 fogli Piegatura a Z: A3, B4: 30 fogli, A4R: 15 fogli Piegatura a metà: A4: 50 fogli Grammatura carta: Vassoio superiore: da 64 a 300 g/m² Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m² Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 100 fogli (da 52 a 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Booklet Finisher-AQ1	(Include le specifiche base di Staple Finisher-AQ1) Formato carta per pinzatura a sella: SRA3, A3, A4R, B4, formato personalizzato (210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli (da 60 a 81,4 g/m²) (incluso 1 foglio di copertina da 60 fino a 300 g/m²) Capacità di piegatura senza pinzatura: a 5 fogli (da 60 a 105 g/m²)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Richiede Staple Finisher-AQ1 or Booklet Finisher-AQ2) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Richiede Staple Finisher-AQ1 or Booklet Finisher-AQ2) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Puncher Unit-BT1	(Richiede Booklet Finisher-AQ1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, formato personalizzato (da 182 x 257 mm a 203 x 270 mm, da 204 x 182 mm a 297 x 432 mm) Quattro fori: A3, A4, B4, B5, formato personalizzato (da 257 x 182 mm a 297 x 432 mm)
Puncher Unit-BU1	(Richiede Booklet Finisher-AQ1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A5, B4, B5, formato personalizzato (da 257 x 182 mm a 297 x 432 mm)
Puncher Unit-BZ1	(Richiede Staple Finisher-AQ1 or Booklet Finisher-AQ1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Quattro fori: A3, A4, B4, B5
Puncher Unit-CA1	(Richiede Staple Finisher-AQ1 or Booklet Finisher-AQ1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta preforata consentiti: Quattro fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Multi Function Professional Puncher-C1	(Richiede Booklet Finisher-AQ1, Staple Finisher-AQ1, o Booklet Finisher-AQ1) Grammatura carta perforata consentita: Bypass: da 75 a 256 g/m² Foratura: da 75 a 256 g/m² Formati carta perforata consentiti: Bypass: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foratura: A3, A4, A4R, A5 Unità di foratura supportata (opzionale): A4: perforatrice fogli mobili (2 o 4 fori), rilegatura a pettine (12 fori), pettine in plastica (21 fori), spirale ad anello doppia (23 o 34 fori), spirale colorata (47 fori)
Inner Booklet Trimmer-A1	(Richiede Booklet Finisher-AQ1) Grammatura carta consentita: da 60 a 300 g/m² Formati carta consentiti: SRA3, A3, A4R, B4, formato personalizzato (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Rifilatura: da 2 a 20 mm Capacità del contenitore residui: circa 1500 fogli (80 g/m²)

Booklet Trimmer-G1	(Richiede Booklet Finisher-AG1) Capacità opuscoli: 10 opuscoli (formato opuscolo: A4, 50 fogli, 80 g/m²) Grammatura carta consentita: da 52 a 300 g/m² Formati carta consentiti: SRA3, A3, A4R, B4, formato personalizzato (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Rifilatura: da 2 a 28 mm Capacità di rifilatura: fino a 25 fogli (50 fogli con piegatura a metà) (da 52 a 80 g/m²) Capacità del contenitore residui: circa 5000 fogli (80 g/m²)
Document Insertion Unit-R1	(Richiede Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1 o Booklet Finisher-AQ1) Numero di vassoi: 2 Capacità (con carta da 80 g/m²): - Vassoio superiore: 200 fogli - Vassoio inferiore: 200 fogli Tipi di carta consentiti: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata, ricalco, goffrata, alta qualità, preforata, intestata, fogli per rubrica Formati carta consentiti: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, formato personalizzato (da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura carta consentita: da 52 a 300 g/m²
Paper Folding Unit-K2	(Richiede Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1, o Booklet Finisher-AQ1) Tipi di piegatura supportati: piegatura a Z, piegatura a C, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura doppia parallela, piegatura a metà Tipi di carta consentiti: sottile, comune, riciclata, colorata, alta qualità, patinata, goffrata Formati carta consentiti: - Piegatura a Z: A3, A4R, B4 - Piegatura a C, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura doppia parallela, piegatura a metà: A4R Grammatura carta consentita: - Piegatura a Z, piegatura a Z a fisarmonica, piegatura a C, piegatura a metà: da 52 a 105 g/m² - Piegatura doppia parallela: da 52 a 90 g/m² Capacità in uscita (con fogli da 80 g/m²): - Piegatura a Z, piegatura a metà: a seconda delle specifiche dell'unità di finitura - Piegatura a C, piegatura a Z a fisarmonica: circa 40 fogli - Piegatura doppia parallela: circa 25 fogli



Certificazioni e compatibilità

