

SUPAPRASTINKITE DIDELĖS APIMTIES SPAUSDINIMĄ NAUDODAMI TVARIUS, UNIVERSALIUS IR SAUGIUS NESPALVINIUS DAUGIAFUNKCIUS ĮRENGINIUS.

Serija „imageFORCE 8100“ sukurta siekiant padėti įvairių pramonės šakų vidutinio ir didelio dydžio biurams patenkinti didelių apimčių spausdinimo poreikius.

Serija „imageFORCE 8100“



PADIDINKITE PRODUKTYVUMĄ

Didelėms apimtims spausdinti sukurta serija „imageFORCE 8100“ gali padėti vidutinio dydžio ir dideliems biurams užtikrinti didelį našumą ir efektyvumą. Taupykite laiką: ilgas įrenginio tinkamumo eksploatuoti laikas, ilgalaikiai techninės priežiūros komponentai ir 9 360 lapų talpa.

AUKŠTA SPAUSDINIMO KOKYBĖ

2 400 tašk./col. spausdinimo kokybė, abiejų lapo pusių registravimas, 300 g/m² palaikymas, įvairių laikmenų, įskaitant vokus, dengtą ir reljefinį popierių, palaikymas ir įvairios profesionalaus apipavidalinimo parinktys.

DIDESNIS TVARUMAS

Prisidėkite prie aplinkos apsaugos naudodami „Blue Angel“ sertifikuotus daugiafunkčius įrenginius iš 30 % perdirbto plastiko, ir padėkite mažinti poveikį planetai.

APSAUGOKITE ĮRENGINIUS

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą naudodami patikimą 360 laipsnių saugą ir mašininiu mokymusi grįstas DI rekomenduojamas saugumo nuostatas.



APIPAIDALINIMO SEGKLIS AQ1

- 2 dėtuves, 4 250 lapų talpa
- Iki 100 lapų susėgimas kampe ir dvigubas susėgimas
- Palaikomi pasirinkiami vidiniai 2/4 ir 4 skylių skylamušiai (skylamušio blokas BZ1 ir CA1)



LANKSTINUKŲ APIPAIDALINTUVAS AQ1

- 2 dėtuves, 4 250 lapų talpa
- Iki 100 lapų susėgimas kampe ir dvigubas susėgimas
- Lankstinukų sudarymas iš iki 20 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susėgimas
- Palaikomas pasirinkamas vidinis 2/4 ir 4 skylių skylamušis (skylamušio blokas BZ1 ir CA1) ir bukletų apkirpimas (vidinis lankstinukų kirptuvas A1)



APIPAIDALINIMO SEGKLIS AC1

- Yra 3 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 3 500 lapų. Kelių padėčių susėgimas iki 65 lapų.

*galima tik „imageFORCE 8186/8186P“



LANKSTINUKŲ APIPAIDALINTUVAS AC2

- Yra 3 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 3 500 lapų. Kelių padėčių susėgimas iki 65 lapų. Lankstinukų sudarymas iš iki 20 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susėgimas.

*galima tik „imageFORCE 8186/8186P“



LANKSTINUKŲ APIPAIDALINTUVAS AG1

- Yra 2 išvesties dėklai, kuriuose iš viso telpa 5 000 lapų. Kelių padėčių susėgimas iki 100 lapų. Lankstinukų sudarymas iš iki 25 lapų ir iki 5 per vidurį perlenktų lapų susėgimas.



DAUGIAFUNKCIS PROFESIONALUS SKYLAMUŠIS C1

- Tinka įvairūs antgaliai
- Iki 216 g/m²
- Tinka A3, A4, A4R
- 70 000 nuopjovų dėklo talpa
- Didelis antgalių atsparumas



DOKUMENTŲ ĮTERPIMO ĮRENGINYS R1

- Įdėkite išspausdintus lapus
- Iki A3 formato
- 2 padėklai
- 400 lapų bendra talpa




POPIERIAUS LANKSTYMO ĮRENGINYS K2

- Z tipo lenkimas, C tipo lenkimas, lenkimas per pusę, Z tipo lenkimas armonikele, dvigubas lygiagrečius lenkimas



DEBESIJOS PASLAUGŲ
JUNGTIS



DAUGIAFUNKCIS MODELIS



SPAUSDINTUVO MODELIS



POPIERIAUS DĖTUVĖ E1

- 3 660 lapų talpa
- Tinka A4, B5



Lengvoji dėtuve C1

- 3 660 lapų talpa
- 52-300 g/m²
- Tinka iki SRA3
- Koreguojama naudotojo



VIDINIS KIRPTUVAS



VIDINIAI SKYLAMUŠIAI



KELIŲ STALČIŲ POPIERIAUS DĖTUVĖ E1

- 5 000 lapų talpa
- 52-350 g/m²

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 8100“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A3 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas*, nuskaitymas*, siuntimas*, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija* * Nėra „imageFORCE 8105P/8195P/8186P“
Procesorius	1,8 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	10,1 col. TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartinė: RAM: 6,5 GB
Saugykla	Standartinė: (SSD) 512 GB Pasirinktina: (SSD) 1 TB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Pasirinktina: belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) KITA Standartiškai: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x 1, USB 3.0 (Pagrindinis kompiuteris) x 1, USB 2.0 (įrenginys) x 1 Pasirinktina: nuosekloji sąsaja, kopijavimo valdymo sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m ²)	Standartinė: 4 360 lapų 250 lapų universalusis dėklas x 1 1 770 lapų popieriaus dėtuve x 2 570 lapų popieriaus kasetė x 1 Daugiausia: 9 360 lapų (su kelių stalčių popieriaus dėtuve E1)
Popieriaus išeigos talpa (A4, 80 g/m ²)	Standartinė: 250 lapų Daugiausia: 5 000 lapų (su apipavidalinimo segikliu AG1)
Apipavidalinimo galimybės*	Greitinimas, grupavimas, paslinkimas, susegimas, susegimas per lenkimą, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį, dokumentų įterpimas, Z tipo lenkimas, lenkimas pusiau, C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas harmonikėle, dvigubas lygiagretusis lenkimas, apkirpimas * Apipavidalinimo galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami laikmenų tipai	Universalusis dėklas: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, popierius su skirtuku, vokas, plėvelė, tekstūrinis, kalkė
	Popieriaus dėtuvės (dešinė / kairė): Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas
	Popieriaus kasetė: Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas, popierius su skirtuku ^{*1} , vokas ^{*2} ^{*1} Reikalingas kortelių tiekimo priedas F1 (standartinis). ^{*2} Reikalingas vokų tiekimo priedas (standartinis).
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 90,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Laisvai nustatomas formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Vokai: „COM 10 No.10“, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 90,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm

	Popieriaus dėtuvės (dešinė / kairė): Standartinis formatas: A4, B5
	Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm Vokai: „COM10 Nr.10“, „Monarch“, ISO-C5, DL Pasirenkamas voko formatas: nuo 90,0 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm * Reikalingas vokų tiekimo priedas (standartinis).
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 52–300 g/m ² Popieriaus dėtuvės (dešinė / kairė): 52–220 g/m ² Popieriaus kasetė: 52–300 g/m ² Dvipusis: 52–300 g/m ²
Įšilimo trukmė	Greito paleidimo režimas: iki 4 sekundžių* * Laikas nuo įjungimo iki kopijavimo piktogramos atsiradimo pagrindiniame meniu.
	Po įjungimo: iki 120 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
	Po miego režimo: iki 120 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	Daugiafunkcis modelis „imageFORCE 8105/8195/8186“: 964 x 868 x 1 185 mm Spausdintuvo modelis „imageFORCE 8105P/8195P/8186P“: 964 x 868 x 1 040 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 1 762 x 1 409 mm (atidarytas universalusis dėklas + atidaryta popieriaus kasetė ir kopijavimo dėklas) Su visomis konfigūracijos parinktimis: 6 211 x 1 436 mm (dokumentų įterpimo įrenginys R1 + daugiafunkcis profesionalus skylamušis C1 + popieriaus lankstymo įrenginys K2 + lankstinukų apipavidalintuvas AG1 (atidarius priekinį dangtį) + lankstinuko apipjaustymo įrenginys G1 + kelių stalčių popieriaus dėtuve E1)
Svoris*	Daugiafunkcis modelis „imageFORCE 8105/8195/8186“: apie 267 kg Spausdintuvo modelis „imageFORCE 8105P/8195P/8186P“: apie 249 kg * Įskaitant įprastus dažus
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis	„imageFORCE 8105/8105P“: Vienpusis: iki 105 psl./min. (A4, A5R), iki 76 psl./min. (A4R), iki 53 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 105 psl./min. (A4, A5R), iki 76 psl./min. (A4R), iki 53 psl./min. (A3)
	„imageFORCE 8195/8195P“: Vienpusis: iki 95 psl./min. (A4, A5R), iki 69 psl./min. (A4R), iki 48 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 95 psl./min. (A4, A5R), iki 69 psl./min. (A4R), iki 48 psl./min. (A3)
	„imageFORCE 8186/8186P“: Vienpusis: iki 86 psl./min. (A4, A5R), iki 62 psl./min. (A4R), iki 44 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 86 psl./min. (A4, A5R), iki 62 psl./min. (A4R), iki 44 psl./min. (A3)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	2 400 x 2 400

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II Pasirinktinai: PCL6 / PCL5, Adobe® PostScript®3™
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai: PDF, EPS, TIFF / JPEG ir XPS
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everywhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“ ir „Cloud Connector“ Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T**1“ (japonų, korejiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniinių kodų šriftai*2 *1 Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1. *2 Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys D1.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrūs popieriaus dydžiai / orientacijos, priekiniai / galiniai viršeliai, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaikomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu
Operacinė sistema	UFR II: „Windows® 10/11“ / „Server 2016 / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS X“ (10.14 ar naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016 / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server 2016 / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS X“ (10.14 ar naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“, „macOS X“ (10.15 ar naujesnė versija) Nuo gruodžio mėn., 2024
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis	„imageFORCE 8105“: Vienpusis: iki 105 psl./min. (A4, A5R), iki 76 psl./min. (A4R), iki 53 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 105 psl./min. (A4, A5R), iki 76 psl./min. (A4R), iki 53 psl./min. (A3)
Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)	„imageFORCE 8195“: Vienpusis: iki 95 psl./min. (A4, A5R), iki 69 psl./min. (A4R), iki 48 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 95 psl./min. (A4, A5R), iki 69 psl./min. (A4R), iki 48 psl./min. (A3)
	„imageFORCE 8186“: Vienpusis: iki 86 psl./min. (A4, A5R), iki 62 psl./min. (A4R), iki 44 psl./min. (A3) Dvipusis: iki 86 psl./min. (A4, A5R), iki 62 psl./min. (A4R), iki 44 psl./min. (A3)
	„imageFORCE 8105/8195“: apie 4,9 sek. arba mažiau „imageFORCE 8186“: apie 5,6 sek. arba mažiau
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 9 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)



Serija „imageFORCE 8100“

Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, praleisti tuščius puslapius, laisvo dydžio originalas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiekimas [dvipusis į dvipusį (automatiškai)] * Palaikoma tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija.
Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m2)	iki 200 lapų
Tinkamas dokumentų tiekimo popieriaus svoris	Dokumentų tiekimo laikmenų svoris: Vienpusis nuskaitymas: 38–220 g/m2 (nesp, spalv.) Dvipusis nuskaitymas: 38–220 g/m2 (nesp., spalv.) * Tinkami svoriai nuskaitymą A6R formato ar mažesnius dokumentus yra nuo 50 iki 220 g/m2.
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: iki 297,0 x 431,8 mm Dokumentų tiekimo laikmenų formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Pasirenkamas formatas: nuo 69,9 x 139,7 mm iki 304,8 x 431,8 mm
Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nesp. / spalv., A4)	Vienpusis nuskaitymas: 135/135 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 135/80 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas) Dvipusis nuskaitymas: 270/270 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 165/90 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ techniniai duomenys	„Color Network ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ nuo gruodžio mėn., 2024
Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“)
SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas tapatybės patvirtinimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (2 000) / vietinė (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP / IP), SMB3.1.1 (TCP / IP), „WebDAV“ El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 8100“

Failų formatai	TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, „Optimize for Web“, „PDF/A-1b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“), XPS („Compact“, „Searchable“, „Device Signature“, „User Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“) *Tik vienas puslapis
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX atskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius puslapius

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Didžiausias ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX atskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas

SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinės RX gautų laiškų aplankas, 50 gautų konfidencialių faksogramų aplankų Daugiausia saugoma 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows® 10 / 11“ Vienalaikiai ryšiai (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartiškai: 16 GB (galima pasirinkti: maks. 480 GB)
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės patvirtinimas prisijungimui prie „Advanced Space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės patvirtinimo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmens prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“ (prisijungimas PIN, prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), tapatybės patvirtinimas naudojant „Microsoft Entra ID“ (prisijungimas slaptažodžiu, prisijungimas kortele), dviejų veiksmų autentifikavimas naudojant LUI / RUI, prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukiamas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“*), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gautų dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF/XPS, naudotojo parašas PDF/XPS), BOX saugumas (slaptažodžiu apsaugota pašto dėžutė, „Advanced Space“ prieigos kontrolė), siunčiamų duomenų saugumas (nustatymas, kad būtų prašoma kaskart persiunčiant įvesti slaptažodį, ribotos el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S/MME palaikymas), saugusis vandenženklis *1 Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Tinklo saugumas	TLS 1.3 (FIPS140-3), „IPSec“ (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMP V3.0, užkardos funkcija (IP / MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), WPA3 palaikymas (naudojant „Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, draudimas vykdyti daugiafunkciame įrenginyje failus, kurie saugomi „Advanced Space“, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamuose el. laiškuose
Įrenginio saugumas	SSD duomenų apsauga [SSD duomenų šifravimas (FIPS140-3), SSD užraktas], standartinis SSD inicijavimas, inicijavimas (NIST 800-88 PURGE LEVEL), „Trusted Platform Module“ (TPM 2.0), užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo saugojimas: sistemos tikrinimas paleidimo metu (NIST SP800-193: apsauga), daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo tikrinimas ir platformos programinės įrangos atsparumas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas), įsilaužimo aptikimas paleidimo metu: „Trelis Embedded Control“, HCD-PP bendrųjų kriterijų sertifikatas
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, SAN sertifikatai, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgmė: 20–80 % (santykinis drėgnis)
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 3 120 W Miego būseną: 0,9 W* * 0,9 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „imageFORCE 8186/8186P“: 13,7 kWh „imageFORCE 8195/8195P“: 14,8 kWh „imageFORCE 8105/8105P“: 15,7 kWh * ENERGY STAR (JAV sistema), vaizdo įrangos tinkamumo kriterijų versija 3.0
Triukšmo lygis	Garso galios lygis (LWA,m)* Veikiant (I-pusis): „imageFORCE 8105/8195/8195P“: 73 dB, kV 3 dB „imageFORCE 8105P“: 77 dB, kV 3 dB „imageFORCE 8186/8186P“: 72 dB, kV 3 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017 m.) Garso slėgio lygis (LpAm) stebėtojo padėtyje: Veikiant (I-pusis): „imageFORCE 8105/8105P“: 59 dB* „imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P“: 58 dB* Laukimo režimu: „imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P“: 43 dB* * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO 7779, aprašyta pagal ISO 9296 (2017 m.)
Standartai	„Blue Angel“ (UZ219) (laukiama patvirtinimo)
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	C-EXV 1005 Toner BK
Dažų išeiga (apytiksliai 6 % aprėpties)	90 500 psl.
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Nuotolinio platinimo ir valdymo paslauga Stebėjimo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„Colour Network ScanGear 2“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
Popieriaus dėtuvė E1	Popieriaus talpa: 3 660 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatas: A4, B5 Popieriaus svoris: 52–256 g/m2
Lengvoji dėtuvė C1	Popieriaus talpa: 3 660 lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas, tekstūrinis, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, popierius su skirtuku, vokas* Popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, „Monarch“, ISO-C5, DL Pasirenkamas formatas (nuo 139,7 x 148,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Popieriaus svoris: 52–300 g/m2 * Reikalingas vokų tiekimo priedas G1.

Serija „imageFORCE 8100“

Kelių stalčių popieriaus dėtuvė E1	Popieriaus talpa: 5 000 (viršutinė / vidurinė: 1 500, apatinė: 2 000) lapų (80 g/m2) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas, tekstūrinis, kalkė, aukštos kokybės, skaidrė, etiketė, perforuotas, firminis blankas, popierius su skirtuku, vokas* Popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 Nr.10, „Monarch“, ISO-C5, DL Pasirenkamas formatas (nuo 139,7 x 182,0 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Popieriaus svoris: 52–300 g/m2 * Reikalingas vokų tiekimo priedas H1.
IŠVESTIES PARINKTYS*	
*Popieriaus talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus tipo ir formato.	
Kopijavimo dėklas R2	Talpa: 250 lapų (80 g/m2) Popieriaus svoris: 52–300 g/m2
Apipavidalinimo segiklis AC1* * galima tik „imageFORCE 8186/8186P“	Dėklo talpa (naudojant 80 g/m2 popierių): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 125 lapai Vokai: 30 lapų Vidutinis dėklas: tokia pati kaip ir viršutinio dėklo Apatinis dėklas: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 lapų A6R – 250 lapų Vokai: „Monarch“ – 30 lapų, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5 – 100 lapų Popieriaus svoris: Viršutinis dėklas: 52–256 g/m2 Vidutinis dėklas: toks pat kaip ir viršutinio dėklo Apatinis dėklas: 52–300 g/m2 Susegimo padėtis: kampe, dvigubas susegimas Susegimo galia: A4, B5 – 65 lapai (52–90 g/m2): A3, A4R, B4 – 40 lapų (52–90 g/m2) Ekonominis susegimas: A3, A4 – 10 lapų (52–64 g/m2) 8 lapai (65–81,4 g/m2) 6 lapai (81,5–105 g/m2) Susegimas pagal poreikį: 65 lapai (52–90 g/m2)
Lankstinukų apipavidalintuvas AC2* * galimas tik „imageFORCE 8186/8186P“	(Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AC1 bazinėmis segiklio specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: A3, A4R, B4, pasirenkamas formatas (nuo 195,0 x 270,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm) Susegimo per lenkimą galia: 20 lapų x 10 rinkinių (52–81,4 g/m2) (įskaitant 1 viršelio lapą 52–256 g/m2 storio) Sulankstytų lapų susegimo be sankabėlių galia: iki 3 lapų (52–105 g/m2)



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Serija „imageFORCE 8100“

Lankstinukų apipavidalintuvas AG1	Dėklo talpa (naudojant 80 g/m2 popierių): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – 1 000 lapų Z tipo lenkimas: A3, B4 – 30 lapų Lenkimas pusiau: A4R – 50 lapų Vokas: 150 lapų Apatinis dėklas: Jei nustatyta parinkties [Didelės apimties šūsnų grupavimo režimas] nuostata [Ij.]: A4, B5 – 4 000 lapų A4R, B5R – 2 000 lapų A3, B4 – 1 500 lapų SRA3 – 1 000 lapų Jei nustatyta parinkties [Didelės apimties šūsnų grupavimo režimas] nuostata [Išj.]: A4, B5 – 2 000 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 000 lapų Z tipo lenkimas: A3, B4 – 30 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo galia: A4, B5 – 100 lapų (52–80 g/m2) A3, A4R, B4, B5R – 50 lapų (52–81,4 g/m2) Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: SRA3, A3, A4R, B4, pasirenkamas formatas (nuo 210,0 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Susegimo per lenkimą galia: 25 lapai (52–80 g/m2) [įskaitant 1 viršelio lapą iki 300 g/m2] Sulankstytų lapų įrišimo be sankabėlių geba: iki 5 lapų (52–209 g/m2)
	Dėklo talpa (naudojant 80 g/m2 popierių): Viršutinis dėklas: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 125 lapai Vokas – 30 lapų Z tipo lenkimas: A3, A4R, B4 – 30 lapų Lenkimas pusiau: A4R – 30 lapų Apatinis dėklas: Jei nustatyta parinkties [Didelės apimties šūsnų grupavimo režimas] nuostata [Ij.]: A4, B5 – 4 000 lapų A4R, B5R – 2 000 lapų SRA3, A3, A5, A5R, B4 – 1 500 lapų A6R – 1 000 lapų Jei nustatyta parinkties [Didelės apimties šūsnų grupavimo režimas] nuostata [Išj.]: Vokas – 150 lapų Z tipo lenkimas: A3, B4 – 30 lapų A4R: 15 lapų Lenkimas pusiau: A4 – 50 lapų Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle: 64–300 g/m2 apatiniame dėkle: 52–300 g/m2 Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo galia: A4, B5 – 100 lapų (52–90 g/m2) SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 65 lapai (52–90 g/m2)
Apipavidalinimo segiklis AQ1	(Su pirmiau nurodyto apipavidalinimo segiklio AQ1 bazinėmis specifikacijomis.) Susegimo per lenkimą popieriaus formatas: SRA3, A3, A4R, B4, pasirenkamas formatas (nuo 210,0 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Susegimo per lenkimą galia: 20 lapų (60–81,4 g/m2) (įskaitant 1 viršelio lapą 60–300 g/m2 storio) Sulankstytų lapų susegimo be sankabėlių galia: 5 lapai (60–105 g/m2)

2/4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AC1, arba lankstinukų apipavidalintuvas AC2) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturių skylės: A3, A4
4 skylių skylamušio blokas A1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AC1, arba lankstinukų apipavidalintuvas AC2) Keturių skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturių skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Skylamušis BT1	(Reikalingas lankstinukų apipavidalintuvas AG1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas (nuo 182,0 x 257,0 mm iki 203,0 x 270,0 mm, nuo 204,0 x 182,0 mm iki 297,0 x 432,0 mm) Keturių skylės: A3, A4, B4, B5, pasirenkamas formatas (nuo 257,0 x 182,0 mm iki 297,0 x 432,0 mm)
Skylamušis BU1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas AG1) Keturių skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturių skylės: A3, A4, A5, B4, B5, pasirenkamas formatas (nuo 257,0 x 182,0 mm iki 297,0 x 432,0 mm)
Skylamušis BZ1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AQ1, arba lankstinukų apipavidalintuvas AQ1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Keturių skylės: A3, A4, B4, B5
Skylamušis CA1	(Reikalingas arba apipavidalinimo segiklis AQ1, arba lankstinukų apipavidalintuvas AQ1) Keturių skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: 52–300 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Keturių skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Daugiafunkcis profesionalus skylamušis C1	(Reikalingas bet kuris iš šių modulių: Lankstinukų apipavidalintuvas AG1, apipavidalinimo segiklis AQ1 arba lankstinukų apipavidalintuvas AQ1) Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris: Rankinio tiekimo lentynėlė: 75–256 g/m2 Skylių pradūrimas: 75–256 g/m2 Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: Rankinio tiekimo lentynėlė: nuo 100 x 148 mm iki 330,2 x 487,7 mm Skylių pradūrimas: A3, A4, A4R, A5 Tinkami pradūrimo antgaliai (pasirenkami): A4: palaidų lapų (2 arba 4 skylių), užspaudimas juoste (12 skylių), plastikinė spiralė (21 skylė), dviguba spiralė (23 arba 34 skylių), spalvota spiralė (47 skylių)
Vidinis lankstinuko apipjaustymo įrenginys – A1	(Reikalingas lankstinukų apipavidalintuvas AQ1) Tinkamas popieriaus svoris: 60–300 g/m2 Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4R, B4, pasirenkamas formatas (nuo 210,0 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Apkirpimo dydis: 2–20 mm Atliekų dėklo talpa: apie 1 500 lapų (80 g/m2)

Bukletų apkarpyimo įrenginys G1	(Reikalingas lankstinukų apipavidalintuvas AG1) Lankstinukų talpa: 10 lankstinukų (Lankstinukų formatas: A4, 50 lapų, 80 g/m²) Tinkamas popieriaus svoris: 52–300 g/m² Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4R, B4, pasirenkamas formatas: (nuo 210,0 x 279,4 mm iki 330,2 x 487,7 mm) Apkirpimo dydis: 2–28 mm Apkirpimo galia: iki 25 lapų (50 lapų perlenkus pusiau) (52–80 g/m²) Atliekų dėklo talpa: apie 5 000 lapų (80 g/m²)
Dokumentų įterpimo įrenginys R1	(Reikalingas bet kuris iš šių modulių: lankstinukų apipavidalintuvas AG1, apipavidalinimo segiklis AQ1 arba lankstinukų apipavidalintuvas AQ1) Dėklų skaičius: 2 Dėklo talpa (naudojant 80 g/m² popierių): Viršutinis dėklas: 200 lapų Apatinis dėklas: 200 lapų Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, dengtas, kalkė, tekstūrinis, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, popierius su skirtuku Tinkamas popieriaus formatas: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Pasirenkamas formatas: nuo 182 x 182 mm iki 330,2 x 487,7 mm Tinkamas popieriaus svoris: 52–300 g/m²
Popieriaus lankstymo įrenginys K2	(Reikalingas bet kuris iš šių modulių: lankstinukų apipavidalintuvas AG1, apipavidalinimo segiklis AQ1 arba lankstinukų apipavidalintuvas AQ1) Palaikomas sulenkimo tipas: Z tipo, C tipo, Z tipo lenkimas armonikėle, dvigubas lygiagretus lenkimas, lenkimas pusiau Tinkamas popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, aukštos kokybės, dengtas, tekstūrinis Tinkami popieriaus formatai: Z tipo lenkimas: A3, A4R, B4 C tipo lenkimas, Z tipo lenkimas armonikėle, dvigubas lygiagretus lenkimas, lenkimas pusiau: A4R Tinkamas popieriaus svoris: Z tipo lenkimas, Z tipo lenkimas armonikėle, lenkimas pusiau: 52–105 g/m² Dvigubas lygiagretus lenkimas: 52–90 g/m² Išvesties talpa (naudojant 80 g/m² popierių): Z tipo lenkimas, lenkimas pusiau: priklauso nuo apipavidalintuvo specifikacijos C tipo lenkimas, armonikėlės Z tipo lenkimas: apie 40 lapų Dvigubas lygiagretus lenkimas: apie 25 lapai



Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025