

VEREENVOUDIG HET PRINTEN VAN GROTE VOLUMES MET DUURZAME, VEELZIJDIGE EN VEILIGE MULTIFUNCTIONELE ZWART-WITPRINTERS.

De imageFORCE 8100-serie is ontworpen voor middelgrote en grote kantoren in verschillende sectoren die op zoek zijn naar een oplossing voor het printen van grote volumes.

imageFORCE 8100-serie



OPTIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT

De imageFORCE 8100-serie is ontworpen voor het printen van grote volumes en helpt middelgrote en grote kantoren de productiviteit en efficiëntie op hoog niveau te houden. Bespaar tijd dankzij de lange levensduur van de machine, de lange levensduur van de serviceonderdelen en een capaciteit van 9.360 vel.

PRINTS VAN HOGE KWALITEIT

Printkwaliteit van 2400 dpi, front-to-backregistratie, support voor 300 g/m², media-ondersteuning van enveloppen tot gecoat en reliëfpapier en diverse professionele invoermodules en afwerkeenheden.

VERBETERING VAN DUURZAAMHEID

Draag bij aan de bescherming van het milieu door gebruik te maken van Blue Angel-gecertificeerde multifunctionele apparaten met 30% gerecycled plastic, en help zo de impact op de planeet te verminderen.

BESCHERM UW APPARATEN

Beveilig uw documenten, apparaten en netwerk met robuuste 360°-beveiliging en door machine learning AI aanbevolen beveiligingsinstellingen.

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

imageFORCE 8100-serie



STAPLE FINISHER-AQ1

- 2 laden, papiercapaciteit van 4250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 100 vel
- Ondersteunt optionele interne perforator voor 2/4 en 4 gaatjes (Puncher Unit-BZ1 en CA1)



BOOKLET FINISHER-AQ1

- 2 lade, papiercapaciteit van 4.250 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 100 vel
- Maken van boekjes tot 20 vel en rugvouden tot 5 vel
- Ondersteunt optionele interne perforator voor 2/4 en 4 gaatjes (Puncher Unit-BZ1 en CA1) en bijsnijden van boekjes (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-AC1

- 3 uitvoerladen voor in totaal 3.500 vel. Tot 65 vel nieten in meerdere posities.

*Alleen beschikbaar voor imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AC2

- 3 uitvoerladen voor in totaal 3.500 vel. Tot 65 vel nieten in meerdere posities. Maken van boekjes tot 20 vel en tot 5 vel vouwen voor nietjes.

*Alleen beschikbaar voor imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AG1

- 2 uitvoerladen voor in totaal 5000 vel. Tot 100 vel nieten in meerdere posities. Maken van boekjes tot 25 vel en tot 5 vel vouwen voor nietjes.



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

- Ondersteunt verschillende ponssets
- Tot 216 g/m²
- Ondersteunt A3, A4, A4R
- Ladecapaciteit voor 70.000 snippers
- Verbeterde duurzaamheid van ponsfunctie



DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

- Voorbedrukte inlegvellen
- Max. A3
- 2 laden
- Totale capaciteit van 400 vel



PAPER FOLDING UNIT-K2

- Z-vouw, C-vouw, halve vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallel-vouw



CLOUDCONNECTIVITEIT



MFP-MODEL



PRINTERMODEL



PAPER DECK UNIT-E1

- Capaciteit van 3.660 vel
- Ondersteunt A4, B5



POD DECK LITE-C1

- Capaciteit van 3.660 vel
- 52 tot 300 g/m²
- Ondersteunt tot SRA3
- Door gebruiker instelbaar



INNER TRIMMER



INTERNE PERFORATORS



MULTILADE-PAPIERMAGAZIJN-E1

- capaciteit van 5.000 vel
- 52 - 350 g/m²

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online [productconfigurator](#) voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 8100-serie

HOOFDEENHEID	
Type apparaat	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter
Kernfuncties	Printen, kopiëren*, scannen*, verzenden*, opslaan en optioneel faxen* * Niet beschikbaar op imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Processor	1,8 GHz Dual core-processor
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen
Geheugen	Standaard: RAM: 6,5 GB
Opslag	Standaard: (SSD) 512 GB Optioneel: (SSD) 1 TB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Optioneel: wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (Host) x 1, USB 3.0 (Host) x 1, USB 2.0 (apparaat) x 1 Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 4360 vel Multi-purpose tray voor 250 vel x 1 Papiermagazijn voor 1770 vel x 2 Papercassette voor 570 vel x 1 Maximaal: 9360 vel (met Multi-drawer Paper Deck-E1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 5000 vel (met Booklet Finisher-AG1)
Afwerkingsopties*	Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag, documentinvoeging, Z-vouw, halve vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallel-vouw, bijsnijden * De afwerkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen, film, papier met structuur, overtrekpapier
	Papiermagazijnen (rechts/links): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
	Papercassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen*, enveloppen* ² ^{*1} Tab Feeding Attachment-F1 (standaard) is vereist. ^{*2} Hulpkit envelop-invoer (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Alle formaten: 98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen: COM10 nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Enveloppen aangepast formaat: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm

	Papiermagazijnen (rechts/links): Standaardformaat: A4, B5
	Papercassette: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm Enveloppen*: COM10 nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Enveloppen aangepast formaat: 90,0 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm * Hulpkit envelop-invoer (standaard) is vereist.
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Papiermagazijnen (rechts / links): 52 tot 220 g/m² Papercassette: 52 tot 300 g/m² Dubbelzijdig: 52 tot 300 g/m²
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder * Tijd tussen het inschakelen van het apparaat en de weergave van het kopieericoon in het hoofdmenu.
	Vanaf inschakelen: 120 seconden of minder * Tijd tussen het inschakelen van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)
	Vanuit slaapstand: 120 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP-model: 964 x 868 x 1185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P printermodel: 964 x 868 x 1040 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 1762 x 1409 mm (met multi-purpose tray open + papercassette open + opvangblad)
	Volledig geconfigureerd: 6211 x 1436 mm (Document Insertion Unit-R1 + Multi Function Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K2 + Booklet Finisher-AG1 voorklep open + Booklet Trimmer-G1 + Multi-drawer Paper Deck-E1)
Gewicht*	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP-model: ca. 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P printermodel: ca. 249 kg
PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid	imageFORCE 8105/8105P: Enkelzijdig: tot 50 ppm (A4, A5R), tot 76 ppm (A4R), tot 53 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 105 ppm (A4, A5R), tot 76 ppm (A4R), tot 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: Enkelzijdig: tot 95 ppm (A4, A5R), tot 69 ppm (A4R), tot 48 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 95 ppm (A4, A5R), tot 69 ppm (A4R), tot 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186/8186P: Enkelzijdig: tot 86 ppm (A4, A5R), tot 62 ppm (A4R), tot 44 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 86 ppm (A4, A5R), tot 62 ppm (A4R), tot 44 ppm (A3)
Printresolutie (dpi)	2.400 x 2.400

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Paginabeschrijvingstalen	Standaard: UFR II Optioneel: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print en Cloud Connector
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS (15.2 of hoger) / iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmap lettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T *1 (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen*2 *1 Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. *2 Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopie tekst/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten /-richtingen, voor-/achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 of hoger) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X(10.14 of hoger) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X(10.15 of hoger) Vanaf december 2024
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid	imageFORCE 8105: Enkelzijdig: tot 50 ppm (A4, A5R), tot 76 ppm (A4R), tot 53 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 105 ppm (A4, A5R), tot 76 ppm (A4R), tot 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195: Enkelzijdig: tot 95 ppm (A4, A5R), tot 69 ppm (A4R), tot 48 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 95 ppm (A4, A5R), tot 69 ppm (A4R), tot 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186: Enkelzijdig: tot 86 ppm (A4, A5R), tot 62 ppm (A4R), tot 44 ppm (A3) Dubbelzijdig: tot 86 ppm (A4, A5R), tot 62 ppm (A4R), tot 44 ppm (A3)
Eerste pagina (A4)	imageFORCE 8105/8195: ca. 4,9 seconden of minder imageFORCE 8186: ca. 5,6 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)

imageFORCE 8100-serie

Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, watermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, inmengen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
SCANSPECIFICATIES	
Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m²)	Maximaal 200 vel
Toegestaan papiergewicht documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur) * Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Scansnelheid (ipm, zwart-wit / kleur, A4)	Enkelzijdig scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, verzenden), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, verzenden), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2 voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Vanaf dec. 2024
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-verificatiemethode beschikbaar voor Microsoft 365 en Google Workspace
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 8100-serie

Bestandsindeling	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, optimaliseren voor web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Alleen enkele pagina
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan
FAXSPECIFICATIES	
Maximaal aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Ontvangen: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Verzonden als A4 *2 Verzonden als B4 short
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/ Bestemmingen	Maximaal 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, opdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek
OPSLAGSPECIFICATIES	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen, max. 30.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 10/11 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online/uniFLOW (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), verificatie met Microsoft Entra-ID (login met wachtwoord, login met kaart), Tweefactor authenticatie op LUI/RUI, Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/ bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/ beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/ MIME), beveiligingswatermerk *1 Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), WPA3-ondersteuning (Wi-Fi), inschakelen/uitschakelen (netwerkanpakketten, externe UI, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Space in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	SSD-gegevens beschermen (SSD-gegevensversleuteling (FIPS140-3, SSD-vergrendeling), standaard SSD-initialisatie, initialiseren (NIST 800-88 Purge level), Trusted Platform Module (TPM 2.0), functie voor logboek verbergen, MFP-software-integriteit beschermen: systeemverificatie bij opstarten (NIST SP800-193: bescherming), MFP-software-integriteit controleren en Platform Firmware Resiliency: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel), indringerdetectie tijdens runtime: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-certificering
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, SAN-certificaten, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (Security Information and Event Management, beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 8100-serie

Energieverbruik	Maximaal: ca. 3.120 W Slaapmodus: 0,9 W* * 0,9 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (VS-programma), geschiktheidscriteria versie 3.0 voor beeldverwerkingsproducten
Geluidsniveaus	Geluidssterkte (LWA,m)* Actief (enkelzijdig): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Geluidsdruk (LpAm) positie omstander: Actief (enkelzijdig): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Stand-by: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Standaarden	Blue Angel (UZ219) (in afwachting van goedkeuring)
CONSUMABLES	
Toner cartridges	C-EXV 1005 Toner BK
Toner capaciteit (geschatte productie bij 6% dekking)	90.500 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracking en rapportage	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Monitoring service
Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
PAPIERINVOEROPTIES	
Paper Deck Unit-E1	Papiercapaciteit: 3660 vel (80 g/m²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
POD Deck Lite-C1	Papiercapaciteit: 3660 vel (80 g/m²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, papier met structuur, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen* Papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat (139,7 x 148,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² * Envelope Feeder Attachment-G1 is vereist.

Multi-drawer Paper Deck-E1	Papiercapaciteit: 5000 vel (bovenste/middelste: 1500, onderste: 2000) (80 g/m²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, papier met structuur, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen* Papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepaste formaat (139,7 x 182,0 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² * Envelope Feeder Attachment-H1 is vereist.
UITVOEROPTIES*	
* Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papieroort/-formaat.	
Copy Tray-R2	Capaciteit: 250 vel (80 g/m²) Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Staple Finisher-AC1*	* Is alleen beschikbaar voor imageFORCE 8186/8186P Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Enveloppen: 30 vel Middelste lade: zelfde als bovenste lade Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 vel A6R: 250 vel Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade: 52 tot 256 g/m² Middelste lade: zelfde als bovenste lade Onderste lade: 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 65 vel (52 tot 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 vel (52 tot 90 g/m²) Eco-nieten: A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²) 8 vel (65 tot 81,4 g/m²) 6 vel (81,5 tot 105 g/m²) Nieten op aanvraag: 65 vel (52 tot 90 g/m²)
Booklet Finisher-AC2*	* Is alleen beschikbaar voor imageFORCE 8186/8186P (Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AC1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4, Aangepast formaat (195,0 x 270,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 omslagvel: 52 tot 256 g/m²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE 8100-serie

Booklet Finisher-AQ1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 vel Z-vouw: A3, B4: 30 vel Halve vouw: A4R: 50 vel Enveloppen: 150 vel Onderste lade: Als [Stapelmodus groot volume] is ingesteld op [Aan]: A4, B5: 4000 vel A4R, B5R: 2000 vel A3, B4: 1500 vel SRA3: 1000 vel Als [Stapelmodus groot volume] is ingesteld op [Uit]: A4, B5: 2000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 vel Z-vouw: A3, B4: 30 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 100 vel (52 tot 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 vel (52 tot 81,4 g/m²) Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4; Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 25 vel (52 tot 80 g/m²) [inclusief 1 omslagvel tot 300 g/m²] Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 5 vel (52 tot 209 g/m²)
Staple Finisher-AQ1	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Enveloppen: 30 vel Z-vouw: A3, A4R, B4: 30 vel Halve vouw: A4R: 30 vel Onderste lade: Als [Stapelmodus groot volume] is ingesteld op [Aan]: A4, B5: 4000 vel A4R, B5R: 2000 vel SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1500 vel A6R: 1000 vel Als [Stapelmodus groot volume] is ingesteld op [Uit]: Enveloppen: 150 vel Z-vouw: A3, B4: 30 vel A4R: 15 vel Halve vouw A4: 50 vel Papiergewicht: Bovenste lade: 64 tot 300 g/m² Onderste lade: 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 100 vel (52 tot 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 vel (52 tot 90 g/m²)
Booklet Finisher-AQ1	(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties van de Staple Finisher-AQ1.) Papierformaat bij rugnieten: SRA3, A3, A4R, B4, Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel (60 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 omslagvel: 60 tot 300 g/m²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: 5 vel (60 tot 105 g/m²)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC2 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Staple Finisher-AC1 of Booklet Finisher-AC2 vereist) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Puncher Unit-BT1	(Booklet Finisher-AG1 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Aangepast formaat (182,0 x 257,0 mm tot 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm) Vier gaatjes A3, A4, B4, B5, Aangepast formaat (257,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BU1	(Booklet Finisher-AG1 vereist) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A5, B4, B5, Aangepast formaat (257,0 x 182,0 mm tot 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BZ1	(Staple Finisher-AQ1 of Booklet Finisher-AQ1 vereist) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4, B4, B5
Puncher Unit-CA1	(Staple Finisher-AQ1 of Booklet Finisher-AQ1 vereist) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Multi Function Professional Puncher-C1	(Een van de volgende opties vereist: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1 of Booklet Finisher-AQ1) Toegestaan papiergewicht voor perforator: Bypass: 75 tot 256 g/m² Perforator: 75 tot 256 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Bypass: 100 x 148 mm tot 330,2 x 487,7 mm Perforator: A3, A4, A4R, A5 Ondersteunde perforatiemodules (optioneel): A4: losse vellen (2 of 4 gaatjes), Velobind-inbindstrip (12 gaatjes), plastic bindrug (21 gaatjes), dubbele spiraal (23 of 34 gaatjes), gekleurde spiraal (47 gaatjes)
Interne boektrimmer-A1	(Booklet Finisher-AQ1 vereist) Toegestaan papiergewicht: 60 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat: SRA3, A3, A4R, B4, Aangepast formaat (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Bijsnijdhoeveelheid: 2 tot 20 mm Capaciteit afvallade: ca. 1.500 vel (80 g/m²)

Booklet Trimmer-G1	(Booklet Finisher-AQ1 vereist) Capaciteit boekjes: 10 boekjes (formaat boekje: A4, 50 vel, 80 g/m²) Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat: SRA3, A3, A4R, B4, Aangepast formaat: (210,0 x 279,4 mm tot 330,2 x 487,7 mm) Bijsnijdhoeveelheid: 2 tot 28 mm Bijsnijdcapaciteit: tot 25 vel (50 vel bij halve vouw) (52 tot 80 g/m²) Capaciteit afvallade: ca. 5.000 vel (80 g/m²)
Document Insertion Unit-R1	(Een van de volgende opties vereist: Booklet Finisher-AQ1, Staple Finisher-AQ1 of Booklet Finisher-AQ1) Aantal laden: 2 Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²): - Bovenste lade: 200 vel - Onderste lade: 200 vel Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, zwaar papier, gecoat papier, overtrekpapier, papier met structuur, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen Toegestaan papierformaat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Aangepast formaat: 182 x 182 mm tot 330,2 x 487,7 mm Toegestaan papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Paper Folding Unit-K2	(Een van de volgende opties vereist: Booklet Finisher-AQ1, Staple Finisher-AQ1 of Booklet Finisher-AQ1) Ondersteunde vouwtypen: Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallel-vouw, halve vouw Toegestane papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, gecoat papier, papier met structuur Toegestaan papierformaat: - Z-vouw: A3, A4R, B4 - C-vouw, accordeon-Z-vouw, dubbele parallel-vouw, halve vouw: A4R Toegestaan papiergewicht: - Z-vouw, C-vouw, accordeon-Z-vouw, halve vouw: 52 tot 105 g/m² - Dubbele parallel-vouw: 52 tot 90 g/m² Uitvoer capaciteit (met papier van g/m²): - Z-vouw, halve vouw: afhankelijk van de specificaties van de finisher - C-vouw, accordeon-Z-vouw: ca. 40 vel - Dubbele parallel-vouw: ca. 25 vel



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025