

FORENKLE UTSKRIFTER I STORT VOLUM MED BÆREKRAFTIGE, ALLSIDIGE OG SIKRE SVART-HVITT- FLERFUNKSJONSENHETER.

imageFORCE 8100-serien er utformet for å hjelpe mellomstore og store byråer og andre virksomheter med å dekke etterspørselen etter store utskriftsvolumer i ulike bransjer.

imageFORCE 8100-serien



MAKSIMER PRODUKTIVITETEN

imageFORCE 8100-serien er utformet for utskrift av store volumer og kan hjelpe mellomstore og store kontorer med å holde produktiviteten og effektiviteten på et høyt nivå. Spar tid med lang maskinlevetid, lang levetid for servicedeler og kapasitet på 9360 ark.

UTSKRIFTER MED HØY KVALITET

Utskriftskvalitet på 2400 dpi, registrering fra forside til bakside, støtte for 300 g/m², støtte for utskriftsmateriale som konvolutt, bestrøket og preget papir og ulike alternativer for profesjonell etterbehandling.

BLI BEDRE PÅ BÆREKRAFT

Gjør din del for miljøet ved å bruke Blue Angel-sertifiserte multifunksjonsenheter med 30 % resirkulert plast, noe som bidrar til å redusere innvirkningen på planeten.

BESKYTT ENHETER

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med robust 360-graders sikkerhet og sikkerhetsinnstillinger anbefalt av KI med maskinlæring.

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

imageFORCE 8100-serien



ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AQ1

- 2 brett, kapasitet på 4250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 100 ark
- Støtter interne 2/4- og 4-hulleenheter (tilleggsutstyr) (hulleenhet-BZ1 og CA1)



ETTERBEHANDLER MED HEFTFUNKSJON AQ1

- 2 brett, kapasitet på 4250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 100 ark
- Hefteproduksjon på opptil 20 ark, og heftbretting på opptil 5 ark
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (hulleenhet BZ1 og CA1) og hefttrimming (innvendig heftetrimmer A1)



ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET AC1

- Med 3 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 3500 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 65 ark. *bare tilgjengelig for imageFORCE 8186/8186P



ETTERBEHANDLER MED HEFTFUNKSJON AC2

- Med 3 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 3500 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 65 ark. Hefteproduksjon på opptil 20 ark, og heftbretting på opptil 5 ark. *bare tilgjengelig for imageFORCE 8186/8186P



ETTERBEHANDLER MED HEFTFUNKSJON AG1

- Med 2 utmatingsbrett for en kapasitet på opptil 5000 ark. Stifting i flere posisjoner på opptil 100 ark. Hefteproduksjon på opptil 25 ark, og heftbretting på opptil 5 ark.



PROFESJONELL MULTIFUNKSJONS HULLEENHET C1

- Støtter ulike hullsett
- Opptil 216 g/m²
- Støtter A3, A4, A4R
- Kapasitet i avfallsskuff på 70 000
- Forbedret hullstyrke



DOKUMENTINNSETTSINGSENHET R1

- Sett inn fortrykte faneark
- Opptil A3
- To brett
- Total kapasitet på 400 ark



PAPIRBRETTSINGSENHET K2

- Z-fals, C-fals, halv fals, Z-trekkspliffals, dobbel parallell fals



NETTSKYTLIKOBLING



MFP-MODELL



SKRIVERMODELL



PAPIRMAGASINENHET E1

- Kapasitet på 3660 ark
- Støtter A4, B5



POD DECK LITE-C1

- Kapasitet på 3660 ark
- 52 til 300 g/m²
- Støtter opptil SRA3
- Kan justeres av brukeren



INDRE TRIMMER



INNVEDIGE HULLEENHETER



PAPIRMAGASIN MED FLERE SKUFFER E1

- Kapasitet på 5000 ark
- 52-350 g/m²

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

HOVEDENHET	
Maskintype	Multifunksjonell laserenhet for A3-utskrift i sort-hvitt
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering*, skanning*, sending*, lagring og valgfri faks* * Ikke tilgjengelig på imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Prosesor	1,8 GHz Dual Core-prosessor
Kontrollpanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: RAM: 6,5 GB
Oppbevaring	Standard: (SSD) 512 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB
Grensesnitttilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst nettverk (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (Vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 (tilvalg): Serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m ²)	Standard: 4360 ark 250-arks multiarkmater x 1 1770-arks papirmagasin x 2 570-arks papirkassett x 1 Maksimalt: 9360 ark (med papirmagasin med flere skuffer E1)
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m ² , ubestrøket)	Standard: 250 ark Maksimalt: 5000 ark (med etterbehandler med heftefunksjon AG1)
Etterbehandlingsfunksjoner*	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, dokumentinnsetting, Z-fals, halv fals, C-fals, Z-trekkspillfals, dobbel parallell fals, trimming * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter hvilke alternativer som er koblet til.
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, seddelpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt, film, teksturert, kalkerpapir
	Papirmagasiner (venstre/høyre): Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode
	Papirkassett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, seddelpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt, skilleark*, konvolutt* ² *1 Krever tilleggsutstyr for mating av skilleark F1 (standard). *2 Krever sett for konvoluttmatertillegg (standard).
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Fri størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm

imageFORCE 8100-serien

	Papirmagasiner (høyre/venstre): Standardformat: A4, B5
	Papirkassett: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 90,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm *Krever sett for konvoluttmatertillegg (standard).
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² Papirmagasiner (høyre/venstre): 52–220 g/m ² Papirkassett: 52 til 300 g/m ² Tosidig: 52 til 300 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigstartmodus: 4 sekunder eller mindre* * Tid mellom oppstart og visning på kopiikonet på hovedmenyen.
	Fra strømmen slås på: 120 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
	Fra hvilemodus: 120 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	imageFORCE 8105/8195/8186, MFP-modell: 964 x 868 x 1185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P, skrivermodell: 964 x 868 x 1040 mm
Installasjons plass (B x D)	Grunnleggende: 1762 x 1409 mm (med multiarkmater åpen + papirkassett åpen + kopibrett) Fullt konfigurert: 6211 x 1436 mm (dokumentinnsettingsenhet R1 + profesjonell multifunksjons hulleenhet C1 + papirbretteenhet K2 + etterbehandler med heftefunksjon AG1 frontdeksel åpent + heftetrimmer G1 + papirmagasin med flere skuffer-E1)
Vekt* * inkludert vanlig toner	imageFORCE 8105/8195/8186 MFP-modell: ca. 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P, skriverenhet: ca. 249 kg
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet	imageFORCE 8105/8105P: Ensidig: opptil 105 sider/min (A4, A5R), opptil 76 sider/min (A4R), Opptil 53 sider/min (A3) Tosidig: opptil 105 sider/min (A4, A5R), opptil 76 sider/min (A4R), opptil 53 sider/min (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: Ensidig: opptil 95 sider/min (A4, A5R), opptil 69 sider/min (A4R), Opptil 48 sider/min (A3) Tosidig: opptil 95 sider/min (A4, A5R), opptil 69 sider/min (A4R), opptil 48 sider/min (A3)
Trykkoppløsning (dpi)	imageFORCE 8186/8186P: Ensidig: opptil 86 sider/min (A4, A5R), opptil 62 sider/min (A4R), opptil 44 sider/min (A3) Tosidig: opptil 86 sider/min (A4, A5R) opptil 62 sider/min (A4R), opptil 44 sider/min (A3)
	2400 x 2400

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sidebeskrivelses-språk	Standard: UFR II Tilvalg: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print og Cloud Connector Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS
Fonter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*2 *1Tilvalg av PCL International Font-sett A1. *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.15 eller nyere) Per des. 2024
KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet	imageFORCE 8105: Ensidig: opptil 105 sider/min (A4, A5R), opptil 76 sider/min (A4R), Opptil 53 sider/min (A3) Tosidig: opptil 105 sider/min (A4, A5R), opptil 76 sider/min (A4R), opptil 53 sider/min (A3)
	imageFORCE 8195: Ensidig: opptil 95 sider/min (A4, A5R), opptil 69 sider/min (A4R), Opptil 48 sider/min (A3) Tosidig: opptil 95 sider/min (A4, A5R), opptil 69 sider/min (A4R), opptil 48 sider/min (A3)
	imageFORCE 8186: Ensidig: opptil 86 sider/min (A4, A5R), opptil 62 sider/min (A4R), Opptil 44 sider/min (A3) Tosidig: opptil 86 sider/min (A4, A5R), opptil 62 sider/min (A4R), opptil 44 sider/min (A3)
Tid til første kopi (A4)	imageFORCE 8105/8195: ca. 4,9 sekunder eller mindre imageFORCE 8186: ca. 5,6 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 9 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)

imageFORCE 8100-serien

Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere formater, sidenummering, kopisettnummering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, spillbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tom side, valgfritt originalformat, reservert kopi, kopieksempel
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Ett-trinns dobbeltsidig automatisk dokumentmater [Tosidig til tosidig (automatisk)]. * Registrering av mating av flere ark støttes.
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	opptil 200 ark
Godkjent papirvekt for dokumentmater	Dokumentmaterens medievekt: Enkeltidig skanning: 38–220 g/m² (svart-hvitt/farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m² (svart-hvitt/farge) * En akseptabel vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m².
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Dokumentmaterens medieformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: 69,9 x 139,7 til 304,8 x 431,8 mm
Skannehastighet (bilder/min: svart-hvitt/farge, A4)	Enkeltidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear MF for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per des. 2024
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online)
SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: faks via e-post / internett (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilvalg: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenning metode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Faks via e-post/internett: SMTP, POP3

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
	*Bare enkeltside
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sending: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Mottak: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre
Seriesending	Maks. 256 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
LAGRINGSSPESIFIKASJONER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser 1 RX-minneinnboks 50 konfidensielle faksinnbokser Maksimum 30 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB- eller WebDAV Støttet klient-PC: Windows® 10/11 Samtidige tilkoblinger (maks): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisk	Standard: 16 GB (med alternativ: maks 480 GB)
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

imageFORCE 8100-serien

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), niFLOWOnline/uniFLOW (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), godkjenning med Microsoft Entra-ID (pålogging med passord, pålogging med kort), tofaktorausertisering på LUI/RUI, Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videre-sending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med bruker-signatur), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) *1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IE-EE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), WPA3-støtte (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (nettverksprogrammer, eksternt grensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre kjøring av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post
Enhetssikkerhet	Beskyttelse av SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS140-3), SSD-lås], Standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 PURGE-NIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare ¹ : systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193 ¹ : Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgjenoppretting (NIST-193: gjenoppretting), inntrengingsdeteksjon under kjøring, Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria-sertifisering*
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, SAN-sertifikater, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (Security Information and Event Management), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20 til 80 % RH (relativ fuktighet).
Strømkilde	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømforbruk	Maksimalt: ca. 3120 W Dvalemodus: 0,9 W* * 0,9 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. Vanlig strømforbruk (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (USA), Eligibility Criteria versjon 3.0 for bildeutstyr
Lydnivåer	Lydstyrkenivå (LWA,m)* Aktiv (enkeltstidig): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtrykk (LpAm) Tilskuerposisjon: Aktiv (enkeltstidig): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Hvilemodus: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (UZ219) (venter på validering)
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	C-EXV 1005-toner, svart-hvitt
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 6% dekning)	90 500 sider
PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern administrasjon	IW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Overvåkingstjeneste
Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Optimaliserings-verktøy	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING	
Papirmagasinen-het E1	Papirkapasitet: 3660 ark (80 g/m²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, tykt, seddelpapir, hullet, brevhode Papirformat: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m²
POD Deck Lite-C1	Papirkapasitet: 3660 ark (80 g/m²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, strukturert, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt** Papirstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert format (139,7 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvekt: 52 til 300 g/m² * Krever sett for konvoluttmatertillegg G1.

imageFORCE 8100-serien

Papirmagasin med flere skuffer E1	Papirkapasitet: 5000 (øvre/midtre: 1500, nedre: 2000) ark (80 g/m²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, strukturert, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt* Papirstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert format (139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm) Papirvekt: 52 til 300 g/m² * Krever sett for konvoluttmatertillegg H1.
UTSKRIFTSALTERNATIVER*	
*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.	
Kopibrett R2	Kapasitet: 250 ark (80 g/m²) Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Etterbehandler med stifteenhet*	Brettkapasitet (med 80 g/m² papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Konvolutter: 30 ark Midtre brett: samme som øvre brett Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark A6R: 250 ark Konvolutter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre brett: 52 til 256 g/m² Midtre brett: samme som øvre brett Nedre brett: 52 til 300 g/m² Stifteposisjon: hjørne, dobbel Stiftekapasitet: A4, B5: 65 ark (52 til 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 ark (52 til 90 g/m²) Øko-stifting: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m²) 8 ark (65 til 81,4 g/m²) 6 ark (81,5 til 105 g/m²) Stifting ved behov: 65 ark (52 til 90 g/m²)
Etterbehandler med heftefunksjon AC2*	(Inkludert etterbehandler med stifteenhet AC1, grunnleggende spesifikasjoner for stifting ovenfor) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm) Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52 til 81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark 52 til 256 g/m²) Kapasitet for ustiftet, brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m²)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Etterbehandler med heftefunksjon AG1	Brettkapasitet (med 80 g/m² papir): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 ark Z-fals: A3, B4: 30 ark Halv fals: A4R: 50 ark Konvolutt: 150 ark Nedre brett: Hvis [stablemodus for høyt volum] er satt til [på]: A4, B5: 4000 ark A4R, B5R: 2000 ark A3, B4: 1500 ark SRA3: 1000 ark Hvis [stablemodus for høyt volum] er satt til [av]: A4, B5: 2000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 ark Z-fals: A3, B4: 30 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4, B5: 100 ark (52–80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 ark (52–81,4 g/m²) Papirformat for ryggstifting: SRA3, A3, B4, egendefinert størrelse (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Stiftekapasitet for ryggstifting: 25 ark (52–80 g/m²) [inkludert ett omslagsark på opptil 300 g/m²] Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 5 ark (52–209 g/m²)
Etterbehandler med stifteenhet AQ1	Brettkapasitet (med 80 g/m² papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Konvolutt: 30 ark Z-fals: A3, A4R, B4: 30 ark Halv fals: A4R: 30 ark Nedre brett: Hvis [stablemodus for høyt volum] er angitt til [på]: A4, B5: 4000 ark A4R, B5R: 2000 ark SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1500 ark A6R: 1000 ark Hvis [stablemodus for høyt volum] er angitt til [av]: Konvolutt: 150 ark Z-fals: A3, B4: 30 ark A4R: 15 ark Halv fals A4: 50 ark Papirvekt: Øvre brett: 64 til 300 g/m² Nedre brett: 52–300 g/m² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4, B5: 100 ark (52–90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 ark (52 til 90 g/m²)
Etterbehandler med heftefunksjon AQ1	(Inkludert etterbehandler med stifteenhet AQ1, grunnleggende spesifikasjoner for stifting ovenfor) Papirstørrelse for ryggstifting: SRA3, A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark (60 til 81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark 60 til 300 g/m²) Kapasitet for ustiftet, brettet bunt: 5 ark (60 til 105 g/m²)
Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC2) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull: A3, A4

imageFORCE 8100-serien

Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC2) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Hulleenhet BT1	(Krever etterbehandler med heftefunksjon AC1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse (182,0 x 257,0 mm til 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm til 297,0 x 432,0 mm) fire hull A3, A4, B4, B5, egendefinert størrelse (257 x 182 mm til 297 x 432 mm)
Hulleenhet BU1	(Krever etterbehandler med heftefunksjon AC1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A5, B4, B5, egendefinert størrelse (257,0 x 182,0 mm til 297,0 x 432,0 mm)
Hulleenhet BZ1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AQ1 eller etterbehandler med heftefunksjon AQ1) Godkjent vekt for hullet papir med to eller fire hull: 52 til 300 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4, B4, B5
Hulleenhet CA1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AQ1 eller etterbehandler med heftefunksjon AQ1) Godkjent vekt for hullet papir med fire hull: 52 til 300 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: Fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Profesjonell multifunksjonshulleenhet C1	(Krever en av følgende: Etterbehandler med heftefunksjon AG1, etterbehandler med stifteenhet AQ1 eller etterbehandler med heftefunksjon AQ1) Godkjent vekt for hullet papir Separat mater: 75 til 256 g/m² Hulling: 75 til 256 g/m² Godkjent størrelse for hullet papir: Separat mater: 100 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Hulling: A3, A4, A4R, A5 Støttede hullformater (tilvalg): A4: Loose Leaf (2 eller 4 hull), Velo Bind (12 hull), Plastic Comb (21 hull), Twin Loop (23 eller 34 hull), Color Coil (47 hull)
Indre heftetrimmer A1	(Krever etterbehandler med heftefunksjon AQ1) Godkjent papirvekt: 60 til 300 g/m² Godkjent papirstørrelse: SRA3, A3, A4R, B4, egendefinert størrelse (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Trimmebredde: 2–20 mm Kapasitet i avfallsskuff: ca. 1500 ark (80 g/m²)

Heftebeskjærer-G1	(Krever etterbehandler med heftefunksjon AG1) Heftekapasitet: 10 hefter (heftestørrelse: A4, 50 ark, 80 g/m²) Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m² Godkjent papirstørrelse: SRA3, A3, A4R, B4, egendefinert format: (210,0 x 279,4 mm til 330,2 x 487,7 mm) Trimmebredde: 2 til 28 mm Trimmekapasitet: opptil 25 ark (50 ark for halv fals) (52 til 80 g/m²) Kapasitet i avfallsskuff: Ca. 5000 ark (80 g/m²)
Dokumentinnsetningsenhet-R1	(Krever én av følgende: Etterbehandler med heftefunksjon AG1, etterbehandler med stifteenhet AQ1 eller etterbehandler med heftefunksjon AQ1) Antall brett: 2 Brettkapasitet (med papir på 80 g/m²): - Øvre brett: 200 ark - Nedre brett: 200 ark Godkjent papirtype: - tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, teksturert, hullet, brevhode, skilleark Godkjent papirstørrelse: - SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 182 x 182 mm til 330,2 x 487,7 mm Godkjent papirvekt: 52 til 300 g/m²
Papirbrettingsenhet K2	(Krever én av følgende: Etterbehandler med heftefunksjon AG1, etterbehandler med stifteenhet AQ1 eller etterbehandler med heftefunksjon AQ1) Støttet brettetype: Z-fals, C-fals, Z-trekkspillfals, dobbel parallell fals, halv fals Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farge, bankpostpapir, bestrøket, teksturert Godkjente papirstørrelser: - Z-fals: A3, A4R, B4 - C-fals, Z-trekkspillfals, dobbel parallell fals, halv fals: A4R Godkjent papirvekt: - Z-fals, C-fals, Z-trekkspillfals, halv fals: 52 til 105 g/m² - Dobbel parallell fals: 52 til 90 g/m² Kapasitetfor utmating (med papir på 80 g/m²): - Z-fals, halv fals: Kommer an på spesifikasjonene til etterbehandleren - C-fals, Z-trekkspillfals: ca. 40 ark - Dobbel parallell fals: ca. 25 ark



Sertifiseringer og kompatibilitet

