

THJESHTONI PRINTIMIN E VOLUMEVE TË LARTA ME PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE TË QËNDRUESHME, FLEKSIBËL DHE TË SIGURTA BARDHEZI.

Seria imageFORCE 8100 është projektuar për të ndihmuar zyrat mesatare dhe të mëdha të plotësojnë kërkesën për printimin e volumeve të larta në industri të ndryshme.

Seria imageFORCE 8100



MAKSIMIZONI PRODUKTIVITETIN

E projektuar për printim me volum të lartë, seria imageFORCE 8100 mund t'u vijë në ndihmë zyrave të mesme dhe të mëdha që të ruajnë nivele të larta produktiviteti dhe efikasiteti. Kurseni kohë falë jetëgjatësisë së madhe të pajisjes, jetëgjatësisë së madhe të pjesëve të shërbimit dhe kapacitetit me 9360 fletë.

PRINTIM ME CILËSI TË LARTË

Cilësi printimi prej 2400 dpi, me regjistrim para-mbrapa, mbështetje prej 300 g/m², mbështetje për materiale duke përfshirë zarfet, letrën e veshur dhe me relief, si dhe opsione të ndryshme për një finicion profesional.

PËRMIRËSONI QËNDRUESHMËRINË

Jepni kontributin tuaj në mbrojtjen e mjedisit duke përdorur pajisje shumëfunksionale të certifikuara nga Blue Angel, me 30% plastikë të ricikluar, duke ndihmuar në uljen e ndikimit në planet.

MBRONI PAJISJET

Siguroni dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri të lartë 360 gradë dhe cilësime sigurie të rekomanduara nga intelijenca artificiale me mësim automatik.

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Seria imageFORCE 8100



STAPLE FINISHER-AQ1

- 2 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BZ1" dhe "CA1")



BOOKLET FINISHER-AQ1

- 2 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Lidhje në broshurë prej deri në 20 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BZ1" dhe "CA1") dhe shkurtim broshurë (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-AC1

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë.

*në dispozicion vetëm për imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AC2

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 20 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.

*në dispozicion vetëm për imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AG1

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 25 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

- Mbështet grupe të ndryshme pllakash
- Deri në 216 g/m2
- Mbështet A3, A4, A4R
- Kapacitet sirtari ciftash prej 70 000
- Rezistencë e përmirësuar pllake



DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- 2 mbajtëse
- Kapacitet 400 fletësh gjithsej



PAPER FOLDING UNIT-K2

- Palosje Z, palosje C, palosje përgjysmë, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele



LIDHJE ME RENË KOMPJUTERIKE



MODELI MFP



MODELI I PRINTERIT



NJËSIA E LETRËS-E1

- Kapacitet 3660-fletësh
- Mbështet A4, B5



RAFTI POD LITE-C1

- Kapacitet 3660-fletësh
- 52 deri në 300 g/m2
- Mbështet deri në SRA3
- Me konfigurim nga përdoruesi



SHKURTUES I BRENDSHËM



SHPUES TË BRENDSHËM



MULTI-DRAWER PAPER DECK-E1

- Kapacitet 5 000 fletë
- 52-350 gsm

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve](#) në internet.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageFORCE 8100

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks opsional* * i padisponueshëm në imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Memoria	Standardi: RAM: 6,5 GB
Hapësira ruajtëse	Standarde: (SSD) 512 GB Opsionale: (SSD) 1 TB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opsional: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) TË TJERA Standard: USB 2.0 (pritës) x 1, USB 3.0 (Pritësi) x 1, USB 2.0 (pajisja) x 1 Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m2)	Standard: 4360 fletë Sirtar shumëfunktional 250-fletësh x 1 Bazament letre 1770-fletëshe x 2 Kasetë letre 570 fletëshe x 1 Maksimumi: 9360 fletë (me Multi-drawer Paper Deck-E1)
Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m2)	Standardi: 250 fletë Maksimumi: 5000 fletë (me "Booklet Finisher-AG1")
Kapacitetet e finiturës*	Sistemim, grupim, teknikë "Offset", kapje, qepje, shpim vrimash, kapje ekologjike, kapje sipas kërkesës, vendosje e dokumenteve, palosje Z, palosje përgjysmë, palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje paralele e dyfishtë, prerje * Kapacitetet e finiturës ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtar shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, transparencë, me etiketë, me shpim paraprak, letër me kokë, skedë, zarf, film, me relief, kalk
	Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me kokë Kaseta e letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë, skedë*, zarf* ² * ¹ Nevojitet "Tab Feeding Attachment-F1"(standard). * ² Nevojitet Envelope Feeder Attachment Kit (standard).
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasat e posaçme: 98,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Përmasat e lira: 98,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Zarfet: COM 10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasat e posaçme të zarfit: 98,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm

	Mbajtëse letre (djathtas/majtas): Madhësia standarde: A4, B5
	Kaseta e letrës: Përmasa standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 98,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Përmasa të posaçme të zarfit: 90,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm * Nevojitet "Envelope Feeder Attachment Kit" (standard).
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar shumëfunktional: 52 deri në 300 g/m ² Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m ² Kaseta e letrës: 52 deri në 300 g/m ² Dupleks: 52 deri në 300 g/m ²
Koha e nxehjes	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak * Koha nga ndezja e pajisjes deri në shfaqjen e ikonës së kopjimit në menyën kryesore.
	Nga ndezja: 120 sekonda ose më pak * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopja është gati (pa rezervimin e printimit)
Përmasat (Gjer*Thell*Lar)	Nga modaliteti i gjumit: 120 sekonda ose më pak
	"imageFORCE 8105/8195/8186 (modeli MFP): 964 x 868 x 1185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P (modeli me printer): 964 x 868 x 1040 mm"
Hapësira e instalimit (Gjer*Thell)	Bazë: 1762 x 1409 mm (me sirtarin shumëfunktional të hapur + kasetën e letrës të hapur + sirtari i fotokopjes)
	Konfigurim i plotë: 6211 x 1436 mm (Document Insertion Unit-R1 + Multi Function Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K2 + Booklet Finisher-AG1 me kapakun e përpamë të hapur + Booklet Trimmer-G1 + Multi-drawer Paper Deck-E1)
Pesha*	Modeli imageFORCE 8105/8195/8186 MFP Model: afro 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P (modeli me printer): afro 249 kg
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	imageFORCE 8105/8105P: 1-anësh: deri në 105 ppm (A4, A5R), deri në 76 ppm (A4R), deri në 53 ppm (A3) 2-anësh: deri në 105 ppm (A4, A5R), deri në 76 ppm (A4R), deri në 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195/8195P: 1-anësh: deri në 95 ppm (A4, A5R), deri në 69 ppm (A4R), deri në 48 ppm (A3) 2-anësh: deri në 95 ppm (A4, A5R), deri në 69 ppm (A4R), deri në 48 ppm (A3)
Rezolucioni i printimit (dpi)	imageFORCE 8186/8186P: 1-anësh: deri në 86 ppm (A4, A5R), deri në 62 ppm (A4R), deri në 44 ppm (A3) 2-anësh: deri në 86 ppm (A4, A5R), deri në 62 ppm (A4R), deri në 44 ppm (A3)
	2400×2400

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II Opsionale: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print dhe Cloud Connector Disponohen një sërë softuerësh dhe zgjidhjesh të bazuara në MEAP për printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS (15.2 e lart)/iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2 *1 Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional. *2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguar, filigran sigurie, ballinë/ fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzierja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X (10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS X(10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga dhjetori i vitit 2024
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e kopjimit	imageFORCE 8105: 1-anësh: deri në 105 ppm (A4, A5R), deri në 76 ppm (A4R), deri në 53 ppm (A3) 2-anësh: deri në 105 ppm (A4, A5R), deri në 76 ppm (A4R), deri në 53 ppm (A3)
	imageFORCE 8195: 1-anësh: deri në 95 ppm (A4, A5R), deri në 69 ppm (A4R), deri në 48 ppm (A3) 2-anësh: deri në 95 ppm (A4, A5R), deri në 69 ppm (A4R), deri në 48 ppm (A3)
	imageFORCE 8186: 1-anësh: deri në 86 ppm (A4, A5R), deri në 62 ppm (A4R), deri në 44 ppm (A3) 2-anësh: deri në 86 ppm (A4, A5R), deri në 62 ppm (A4R), deri në 44 ppm (A3)
Koha e kopjimit të parë (A4)	imageFORCE 8105/8195: afro 4,9 ose më pak imageFORCE 8186: afro 5,6 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 9999 kopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)

Seria imageFORCE 8100

Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/ pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailëve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Tipi	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe [2-anëshe në 2-anëshe (automatike)] * Mbështetet pikasja e mbushjes shumëfletëshe.
Kapaciteti i letërës për mbushësen e dokumenteve (80 g/m2)	deri në 200 fletë
Pesha e pranueshme e letërës për mbushësen e dokumenteve	Pesha e medias të furnizuesit të dokumenteve: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m² (bardhezi, ngjyra) Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m² (bardhezi, ngjyra) * Pesha e pranueshme e A6R e poshtë është 50 deri në 220 g/m².
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e presës: deri në 297,0×431,8 mm Madhësia e materialeve të mbushëses së dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Përmasa të posaçme: 69,9 x 139,7 mm deri në 304,8 x 431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm, bardhezi/me ngjyra, A4)	Skanim njëanësh: 135/135 (300 x 300 dpi, dërgim), 135/80 (600 x 600 dpi, fotokopje) Skanim dyanësh: 270/270 (300 x 300 dpi, dërgim), 165/90 (600 x 600 dpi, fotokopje)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga dhjetori 2024
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW - Online)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opsional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 në Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Protokolli i komunikimit	Skedarët: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Formati i skedarit	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, me kërkim, optimizim për internet, PDF/A-1b, konturim dhe lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Përzgjedhje e tipit, origjinal dyanësh, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, raport kopjimi, fshirje kornize, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim faqesh bosh
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (Dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Marrja: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e Faksit	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/ Destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Rezerva e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/hënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1
SPECIFIKIMET E RUAJTJES	
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 30 000 faqe të ruajtura maksimumi (2000 punë)
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Komputeri i mbështetur i klientit: * 10/11 Lidhjet e njëkohshme (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opsionin: maks. 480 GB)
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

Seria imageFORCE 8100

SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me ID-në e departamentit (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOWOnline/ uniFLOW(identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), autentikim me ID të Microsoft Entra (identifikim me fjalëkalim, identifikim me kartë), autentikim dyfaktorësh të LUI/RUI, sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi), siguri e KUTISË (kutia e emailleve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në "Advanced Space"), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/ skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filligran i siguruar) *1 Nevjitet uniFLOW Online/uniFLOW
Siguria e rrjetit	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dysh (LAN tel-valë, LAN tel-tel), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/ çaktivizim i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në Hapësirën e Avancuar në MFP, skanim dhe dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailleve
Siguria e pajisjes	Mbrojtje e të dhënave SSD [enkriptim i të dhënave SSD (FIPS140-3), kyçje e SSD], Aktivizim standard SSD, Aktivizim (NIVELI I PASTRIMIT NIST 800-88), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: Mbrojtje), Kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: Rikuperim), pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit: kontroll Trellix i integruar, certifikim sipas kritereve të përbashkëta HCD-PP
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikatash dixhitale, certifikime SAN, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (Menaxhimi i Informacionit dhe Eventeve të Sigurisë), regjistrim i të dhënave të imazheve, cilësim i politikës së sigurisë
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 3120 W Modaliteti i fjetjes: 0,9 W* * 0,9 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara. Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (skema e SHBA-së), versioni 3.0 i kriterëve të kualifikimit për pajisjet e imazherisë
Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)* Aktiv (1-anëshe): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77dB, Kv 3dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) Presioni i Zërit (LpAm) (pozicioni i spektatorit): Aktiv (1-anëshe): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Në pritje: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Standardet	Blue Angel (UZ219) (në pritje të vlerësimit)
MATERIALET E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	C-EXV 1005 Toner BK
Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 6% të mbulimit)	90 500 faqe
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Gjurmimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console Shërbimi i menaxhimit dhe shpërndarjes në distancë Shërbimi i monitorimit
Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Mjetet e optimizimit	Mjet i konfigurimit të Drayverit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Paper Deck Unit-E1	Kapaciteti i letrës: 3660 fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, letër me kokë Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 256 g/m2
POD Deck Lite-C1	Kapaciteti i letrës: 3660 fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me relief, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf* Madhësia e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 Zarf: Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Përmasa të posaçme (139,7 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2 * Nevojitet "Envelope Feeder Attachment-G1".

Seria imageFORCE 8100

Multi-drawer Paper Deck-E1	Kapaciteti i letrës: 5000 (l sipërm/i mesit: 1,500, i poshtëm: 2000) fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me relief, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë, zarf* Përmasat e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Përmasa të posaçme (139,7 x 182,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2 * Nevojitet "Envelope Feeder Attachment-H1".
OPSIONET E DALJES*	
* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letrë.	
Copy Tray-R2	Kapaciteti: 250 fletë (80 g/m2) Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Staple Finisher-AC1*	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m2): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë Zarfe: 30 fletë Sirtari i mesit: Njëlloj si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Zarfe: Monarch: 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52 deri në 256 g/m2 Sirtari i mesit: njëlloj si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 g/m2 Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 65 fletë (52 deri në 90 g/m2) A3, A4R, B4: 40 fletë (52 deri në 90 g/m2) Kapje ekologjike: A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 g/m2) 8 fletë (65 deri në 81,4 g/m2) 6 fletë (82 deri në 105 g/m2) Kapëse sipas kërkesës: 65 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Booklet Finisher-AC2*	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AC1".) Madhësia e letrës me qepje: A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (195,0 x 270,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 g/m2) (duke përfshirë 1 letër kapaku 52 deri në 256 g/m2) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m2)



Booklet Finisher-AG1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m2): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 fletë Palosje Z: A3, B4: 30 fletë Palosje në gjysmë: A4R: 50 fletë Zarf: 150 fletë Sirtari i poshtëm: Nëse [Modaliteti i stivosjes me vëllim të lartë] është caktuar në [Aktiv]: A4, B5: 4000 fletë A4R, B5R: 2000 fletë A3, B4: 1500 fletë SRA3: 1000 fletë Nëse [Modaliteti i stivosjes me vëllim të lartë] është caktuar në [Joaktiv]: A4, B5: 2000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 fletë Palosja Z: A3, B4: 30 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2 Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 100 fletë (52 deri në 80 g/m2) A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë (52 deri në 81,4 g/m2) Madhësia e letrës së qepjes: SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Kapaciteti i kapëseve për qepje: 25 fletë (52 deri në 80 g/m2) [duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 300 g/m2] Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 5 fletë (52-209 g/m²)
Staple Finisher-AQ1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m2): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë Zarf: 30 fletë Palosja Z: A3, A4R, B4: 30 fletë Palosje në gjysmë: A4R: 30 fletë Sirtari i poshtëm: Nëse [Modaliteti i stivosjes me vëllim të lartë] është caktuar në [Aktiv]: A4, B5: 4000 fletë A4R, B5R: 2000 fletë SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1500 fletë A6R: 1000 fletë Nëse [Modaliteti i stivosjes me vëllim të lartë] është caktuar në [Joaktiv]: Zarf: 150 fletë Palosja Z: A3, B4: 30 fletë A4R: 15 fletë Palosje përgjysmë: A4: 50 fletë Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 64 deri në 300 g/m2 Sirtari i poshtëm: 52-300 g/m² Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 100 fletë (52 deri 90 g/m2) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Booklet Finisher-AQ1	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AQ1".) Madhësia e letrës me qepje: SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë (60 deri në 81,4 g/m2) (duke përfshirë 1 letër kapaku 60 deri në 300 g/m2) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 5 fletë (60 deri në 105 g/m2)

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Finisher-AC2) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Nevojitet Staple Finisher-AC1 ose Booklet Finisher-AC2) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Puncher Unit-BT1	(Nevojitet Booklet Finisher-AG1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 g/m2 Përmasat e pranueshme të letrës me vrima: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme (182,0 x 257,0 mm deri në 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm deri në 297,0 x 432,0 mm) Katër vrima A3, A4, B4, B5, përmasa të posaçme (257,0 x 182,0 mm deri në 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BU1	(Nevojitet Booklet Finisher-AG1) Dy vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Katër vrima: A3, A4, A5, B4, B5, përmasa të posaçme (257,0 x 182,0 mm deri në 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BZ1	(Nevojitet Staple Finisher-AQ1 ose Booklet Finisher-AQ1) Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima: A3, A4, B4, B5
Puncher Unit-BZ1	(Nevojitet Staple Finisher-AQ1 ose Booklet Finisher-AQ1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës me vrima: 52 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Multi Function Professional Puncher-C1	(Nevojitet cilido prej: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1, ose Booklet Finisher-AQ1) Pesha e pranueshme e letrës me vrima: Anashkalimi: 75 deri në 256 g/m2 Shpimi: 75 deri në 256 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës me vrima: Anashkalimi: 100 x 148 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Shpimi: A3, A4, A4R, A5 Pllakat e mbështetura të shpimit (opsionale): A4: fletë e lirshme (2 ose 4 vrima), lidhje "Velo" (12 vrima), krehër plastik (21 vrima), spirale dyshe (23 ose 34 vrima), spirale me ngjyra (47 vrima)
Inner Booklet Trimmer-A1	(Nevojitet Booklet Finisher-AQ1) Pesha e pranueshme e letrës: 60 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letrës: SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Sasia e prerjes: 2 deri në 20 mm Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë (80 g/m2)

Booklet Trimmer-G1	(Nevojitet Booklet Finisher-AG1) Kapaciteti i broshurës: 10 broshura (madhësia e broshurës: A4, 50 fletë, 80 g/m2) Pesha e pranueshme e letërës: 52 deri në 300 g/m2 Madhësia e pranueshme e letërës: SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme: (210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm) Sasia e prerjes: 2 deri në 28 mm Kapaciteti i prerjes: deri në 25 fletë (50 fletë me palosje përgjysmë) (52 deri në 80 g/m2) Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë (80 g/m2)
Document Insertion Unit-R1	(Nevojitet cilido prej: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1, ose Booklet Finisher-AQ1) Numri i sirtarëve: 2 Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m2): - Sirtari i sipërm: 200 fletë - Sirtari i poshtëm: 200 fletë Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me relief, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë, skedë Madhësia e letërës së pranueshme: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Përmasa të posaçme: 182 x 182 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Pesha e pranueshme e letërës: 52 deri në 300 g/m2
Paper Folding Unit-K2	(Nevojitet cilido prej: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1, ose Booklet Finisher-AQ1) Lloji i palosjes që mbështetet: palosje Z, palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, me veshje, me relief Përmasat e pranueshme të letërës: - Palosje Z: A3, A4R, B4 - Palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë: A4R Pesha e pranueshme e letërës: - palosje Z, palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje në gjysmë: 52 deri në 105 g/m2 - Palosje paralele dyshe: 52 deri në 90 g/m2 Kapaciteti i daljes (me letër 80 g/m2): - Palosje Z, palosje përgjysmë: në varësi të specifikimeve të finitorit - Palosje Z, palosje Z fizarmonikë: afro 40 fletë - Palosje paralele e dyfishtë: afro 25 fletë



Certifikimet dhe pajtueshmëria

