

FÖRENKLA UTSKRIFT AV STORA VOLYMER MED HÅLLBARA, MÅNGSIDIGA OCH SÄKRA MULTIFUNKTIONSENHETER FÖR SVARTVIT UTSKRIFT.

imageFORCE 8100-serien är utformad för att hjälpa medelstora och stora kontor att möta efterfrågan på stora utskriftsvolymer i olika branscher.

imageFORCE 8100-serien



MAXIMERA PRODUKTIVITETEN

imageFORCE 8100-serien är utformad för stora utskriftsvolymer och kan hjälpa medelstora och stora kontor att hålla produktivitet och effektivitet på hög nivå. Spara tid med lång produktlivslängd, lång livslängd för reservdelar och en kapacitet på 9 360 ark.

UTSKRIFTER AV HÖG KVALITET

Utskriftskvalitet på 2 400 dpi, framsida/baksida-registrering, stöd för 300 g/m², stöd för utskriftsmaterial som kuvert, bestruket papper och papper med relief samt olika professionella efterbehandlingsalternativ.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETEN

Gör din del för att hjälpa miljön genom att använda Blue Angel-certifierade multifunktionsenheter av 30 % återvunnen plast, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan.

SKYDDA ENHETER

Skydda dina dokument, enheter och nätverk med robust 360-graders säkerhet och rekommenderade säkerhetsinställningar för AI med maskininlärning.



STAPLE FINISHER-AQ1

- Två fack, kapacitet för 4 250 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 100 ark
- Stöd för intern 2/4- och 4-hålslag som tillval (Puncher Unit-BZ1 och CA1)



BOOKLET FINISHER-AQ1

- Två fack, kapacitet för 4 250 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 100 ark
- Häftesproduktion på upp till 20 ark och sadelvikning på upp till fem ark
- Stöd för intern 2/4- och 4-hålslag som tillval (Puncher Unit-BZ1 och CA1) och häftesbeskränning (Inner Booklet Trimmer-A1)



STAPLE FINISHER-AC1

- Har tre utmatningsfack för totalt 3 500 ark. Häftning i flera positioner av upp till 65 ark.

* Endast tillgängligt för imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AC2

- Har tre utmatningsfack för totalt 3 500 ark. Häftning i flera positioner av upp till 65 ark. Häftesproduktion på upp till 20 ark och sadelvikning på upp till fem ark

* Endast tillgängligt för imageFORCE 8186/8186P



BOOKLET FINISHER-AG1

- Har två utmatningsfack för totalt 5 000 ark. Häftning i flera positioner av upp till 100 ark. Häftesproduktion på upp till 25 ark och sadelvikning på upp till fem ark



MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-C1

- Stöd för olika bläckuppsättningar
- Upp till 216 g/m²
- Stöd för A3, A4, A4R
- Chipfackkapacitet: 70 000
- Förbättrad bläckhållbarhet



DOCUMENT INSERTION UNIT-R1

- Lägg i förtryckta ark
- Upp till A3
- 2 fack
- Total kapacitet för 400 ark




PAPER FOLDING UNIT-K2

- Z-vikning, C-vikning, halvvikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning



MOLNANSLUTNING



MULTIFUNKTIONS-SKRIVARMODELL



SKRIVARMODELL



PAPER DECK UNIT-E1

- Kapacitet för 3 660 ark
- Stöd för A4, B5



POD DECK LITE-C1

- Kapacitet för 3 660 ark
- 52 till 300 g/m²
- Stöd för upp till SRA3
- Kan justeras av användaren



INNER TRIMMER



INNER PUNCHERS



MULTI-DRAWER PAPER DECK-E1

- Kapacitet för 5 000 ark
- 52-350 g/m²

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn](#) online.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserskrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera*, scanna*, skicka*, lagra och faxa* (tillval) * Inte tillgängligt på imageFORCE 8105P/8195P/8186P
Processor	1,8 GHz Dual Core-processor
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Minne	Standard: RAM: 6,5 GB
Lagring	Standard: (SSD) 512 GB Tillval: (SSD) 1 TB
Gränssnitts- slutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tillval: trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x 1, USB 3.0 (värd) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tillval: seriellt gränssnitt, gränssnitt för kopieringskontroll
Pappersmatnings- kapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 4 360 ark Ett universalfack för 250 ark Två pappersmagasin för 1 770 ark En papperskassett för 570 ark Maximalt: 9 360 ark (med Multi-drawer Paper Deck-E1)
Pappersutmatnings- kapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 5 000 ark (med Booklet Finisher-AG1)
Efterbehandlings- funktioner*	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran, iläggsenhet, Z-vikning, halvvikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, trimning * Efterbehandlingsfunktioner varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert, film, strukturpapper, kalkerpapper
	Pappersmagasin (höger/vänster): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper
	Papperskassett: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper* ¹ , kuvert* ² * ¹ Du behöver Tab Feeding Attachment-F1(standard). * ² Du behöver Envelope Feeder Attachment Kit (standard).
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Fritt format: 98,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm

	Pappersmagasin (höger/vänster): Standardformat: A4, B5
	Papperskassett: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat kuvertformat: 90,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm * Du behöver Envelope Feeder Attachment Kit (standard).
Mediavikter som stöds	Universalfack: 52 till 300 g/m² Pappersmagasin (höger/vänster): 52 till 220 g/m² Papperskassett: 52 till 300 g/m² Dubbelsidigt: 52 till 300 g/m²
	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas på huvudmenyn.
Uppvärmningstid	Från påslagning: 120 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) Från viloläge: 120 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	imageFORCE 8105/8195/8186 multifunktionsskrivarmodell: 964 x 868 x 1 185 mm imageFORCE 8105P/8195P/8186P skrivarmodell: 964 x 868 x 1 040 mm
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 1 762 x 1 409 mm (med universalfack öppet + öppen papperskassett + kopieringsfack) Fullt konfigurerad: 6 211 x 1 436 mm (Document Insertion Unit-R1 + Multi Function Professional Puncher-C1 + Paper Folding Unit-K2 + Booklet Finisher-AG1 med frontlucka öppen + Booklet Trimmer-G1 + Multi-drawer Paper Deck-E1)
Vikt* * med vanlig toner	imageFORCE 8105/8195/8186 multifunktionsskrivarmodell: cirka 267 kg imageFORCE 8105P/8195P/8186P skrivarmodell: cirka 249 kg
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
	imageFORCE 8105/8105P: Enkelsidigt: upp till 105 sidor/minut (A4, A5R), upp till 76 sidor/minut (A4R), upp till 53 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt: upp till 105 sidor/minut (A4, A5R), upp till 76 sidor/minut (A4R), upp till 53 sidor/minut (A3)
Utskriftshastighet	imageFORCE 8195/8195P: Enkelsidigt: upp till 95 sidor/minut (A4, A5R), upp till 69 sidor/minut (A4R), upp till 48 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt: upp till 95 sidor/minut (A4, A5R), upp till 69 sidor/minut (A4R), upp till 48 sidor/minut (A3)
	imageFORCE 8186/8186P: Enkelsidigt: upp till 86 sidor/minut (A4, A5R), upp till 62 sidor/minut (A4R), upp till 44 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt: upp till 86 sidor/minut (A4, A5R), upp till 62 sidor/minut (A4R), upp till 44 sidor/minut (A3)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	2 400 x 2 400

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II Tillval: PCL6/PCL5, Adobe® PostScript®3™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print och Cloud Connector För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS (15.2 eller senare)/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt* ² ¹ Du behöver tillvalet PCL International Font Set-A1. ² Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, Mac OS X (10.14 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, Mac OS X (10.14 eller senare) PPD: Windows® 10/11, Mac OS X (10.15 eller senare) Från och med december 2024
KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet	imageFORCE 8105: Enkelsidigt: upp till 105 sidor/minut (A4, A5R), upp till 76 sidor/minut (A4R), upp till 53 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt: upp till 105 sidor/minut (A4, A5R), upp till 76 sidor/minut (A4R), upp till 53 sidor/minut (A3) imageFORCE 8195: Enkelsidigt: upp till 95 sidor/minut (A4, A5R), upp till 69 sidor/minut (A4R), upp till 48 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt: upp till 95 sidor/minut (A4, A5R), upp till 69 sidor/minut (A4R), upp till 48 sidor/minut (A3) imageFORCE 8186: Enkelsidigt: upp till 86 sidor/minut (A4, A5R), upp till 62 sidor/minut (A4R), upp till 44 sidor/minut (A3) Dubbelsidigt: upp till 86 sidor/minut (A4, A5R), upp till 62 sidor/minut (A4R), upp till 44 sidor/minut (A3)
Tid till första kopia (A4)	imageFORCE 8105/8195: cirka 4,9 sekunder eller mindre imageFORCE 8186: cirka 5,6 sekunder eller mindre

imageFORCE 8100-serien

Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reserverad kopia, provkopia
SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter i ett svep [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m ²)	Upp till 200 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Medievikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt, färg) * Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 297,0 x 431,8 mm Medieformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 69,9 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 135/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 165/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2 för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Från och med december 2024
Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: E-post/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentisering är tillgänglig för Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

Filformat	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, optimerat för webben, PDF/A-lb, Trace & Smooth, krypterat, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) * endast enstaka sidor
Universal utskicksfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor
FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Ta emot: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4 kort
Faxminne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1 logg
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 användarinkorgar, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar, lagring av max. 30 000 sidor (2 000 jobb)
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 10/11 Samtidiga anslutningar (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online/ uniFLOW (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Microsoft Entra ID-autentisering (lösenordsinloggning, kortinloggning), tvåfaktorsautentisering vid LUI/RUI, Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/ begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/ begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), säker vattenstämpel *1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/ trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), WPA3-stöd (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksfunktioner, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-3), SSD-lås], initiering av standard-SSD, initiera (NIST 800-88 RENSNINGSNIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning), upptäckt av intrång under drift: Trellix Embedded Control, HCD-PP Common Criteria Certification
Enhetshandling och granskning	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, SAN-certifikat, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE 8100-serien

Strömförbrukning	Max: cirka 3 120 W Viloläge: 0,9 W * 0,9 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. Typisk elförbrukning*: imageFORCE 8186/8186P: 13,7 kWh imageFORCE 8195/8195P: 14,8 kWh imageFORCE 8105/8105P: 15,7 kWh * ENERGY STAR (US Scheme), lämplighetskriterier version 3.0 för bildutrustning
Bullernivåer	Ljudeffektnivå (LWA,m)* Aktiv (I-sidig): imageFORCE 8105/8195/8195P: 73 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8105P: 77 dB, Kv 3 dB imageFORCE 8186/8186P: 72 dB, Kv 3 dB *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Ljudtryck (LpAm) åhörarposition: Aktiv (I-sidig): imageFORCE 8105/8105P: 59 dB* imageFORCE 8195/8195P/8186/8186P: 58 dB* Vänteläge: imageFORCE 8105/8105P/8195/8195P/8186/8186P: 43 dB* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel (UZ219) (validering väntar)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	C-EXV 1005 Toner BK
Tonerkapacitet (beräknad vid 6 % täckning)	90 500 sidor
HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Remote Distribution & Management Service Övervakningstjänst
Scanningsprogramvara	Color Network ScanGear 2
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Paper Deck Unit-E1	Papperskapacitet: 3 660 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget, brevpapper Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
POD Deck Lite-C1	Papperskapacitet: 3 660 ark (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert* Pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 Nrr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat format (139,7 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 52 till 300 g/m² * Du behöver Envelope Feeder Attachment-G1.

Multi-drawer Paper Deck-E1	Papperskapacitet: 5 000 ark (övre/mitten: 1 500, nedre: 2 000) (80 g/m²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, strukturpapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper, kuvert* Pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat format (139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm) Pappersvikt: 52 till 300 g/m² * Du behöver Envelope Feeder Attachment-H1.
UTMATNINGSALTERNATIV*	
* Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/format.	
Copy Tray-R2	Kapacitet: 250 ark (80 g/m²) Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Staple Finisher-AC1* * endast tillgängligt för imageFORCE 8186/8186P	Fackkapacitet (med 80 g/m² papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuvert: 30 ark Mittenfack: samma som övre fack Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m² Mittenfack: samma som övre fack Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 65 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 40 ark (52 till 90 g/m²) Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m²) 8 ark (65 till 81,4 g/m²) 6 ark (81,5 till 105 g/m²) Häfta på begäran: 65 ark (52 till 90 g/m²)
Booklet Finisher-AC2* * endast tillgängligt för imageFORCE 8186/8186P	(Innehåller grundläggande tekniska specifikationer för häftning för Staple Finisher-AC1 ovan.) Pappersformat för sadelhäftning: A3, A4R, B4, anpassat format (195,0 x 270,0 mm till 304,8 x 457,2 mm) Häftningskapacitet för sadelhäftning: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive 1 försättsblad, 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 3 ark (52 till 105 g/m²)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Booklet Finisher-AC1	Fackkapacitet (med 80 g/m² papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 ark Z-vikning: A3, B4: 30 ark Halvvikning: A4R: 50 ark Kuvert: 150 ark Nedre fack: Om [High-Volume Stack Mode/Buntläge med hög volym] är inställt på [On/På]: A4, B5: 4 000 ark A4R, B5R: 2 000 ark A3, B4: 1 500 ark SRA3: 1 000 ark Om [High-Volume Stack Mode/Buntläge med hög volym] är inställt på [Off/Av]: A4, B5: 2 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 000 ark Z-vikning: A3, B4: 30 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 100 ark (52 till 80 g/m²) A3, A4R, B4, B5R: 50 ark (52 till 81,4 g/m²) Pappersformat, sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Sadelhäftning, häftningskapacitet: 25 ark (52 till 80 g/m²) [samt ett försättsblad upp till 300 g m²] Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till 5 ark (52 till 209 g/m²)
Staple Finisher-AQ1	Fackkapacitet (med 80 g/m² papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuvert: 30 ark Z-vikning: A3, A4R, B4: 30 ark Halvvikning: A4R: 30 ark Nedre fack: Om [High-Volume Stack Mode/Buntläge med hög volym] är inställt på [On/På]: A4, B5: 4 000 ark A4R, B5R: 2 000 ark SRA3, A3, A5, A5R, B4: 1 500 ark A6R: 1 000 ark Om [High-Volume Stack Mode/Buntläge med hög volym] är inställt på [Off/Av]: Kuvert: 150 ark Z-vikning: A3, B4: 30 ark A4R: 15 ark Halvvikning: A4: 50 ark Pappersvikt: Övre fack: 64 till 300 g/m² Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 100 ark (52 till 90 g/m²) SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 65 ark (52 till 90 g/m²)
Booklet Finisher-AQ1	(Innehåller grundläggande tekniska specifikationer för Staple Finisher-AQ1 ovan.) Pappersformat för sadelhäftning: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Häftningskapacitet för sadelhäftning: 20 ark (60 till 81,4 g/m²) (inklusive 1 försättsblad, 60 till 300 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: 5 ark (60 till 105 g/m²)

imageFORCE 8100-serien

2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
4 Hole Puncher Unit-A1	(Kräver antingen Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC2) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Puncher Unit-BT1	(Kräver Booklet Finisher-AG1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, anpassat format (182,0 x 257,0 mm till 203,0 x 270,0 mm, 204,0 x 182,0 mm till 297,0 x 432,0 mm) Fyra hål: A3, A4, B4, B5, anpassat format (257,0 x 182,0 mm till 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BU1	(Kräver Booklet Finisher-AG1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A5, B4, B5, anpassat format (257,0 x 182,0 mm till 297,0 x 432,0 mm)
Puncher Unit-BZ1	(Kräver antingen Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4, B4, B5
Puncher Unit-CA1	(Kräver antingen Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Multi Function Professional Puncher-C1	(Kräver något av följande: Booklet Finisher-AC1, Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Hanterbar pappersvikt för hålslagning: Arkmatare: 75 till 256 g/m² Hålslag: 75 till 256 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Arkmatare: 100 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Hålslag: A3, A4, A4R, A5 Understödda hålslagsenheter (tillval): A4: lösblad (2 eller 4 hål), VeloBind (12 hål), plastryggbindning (21 hål), wirebindning (23 eller 34 hål), färgad spiral (47 hål)
Inner Booklet Trimmer-A1	(Kräver Booklet Finisher-AQ1) Hanterbar pappersvikt: 60 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Trimtjocklek: 2 till 20 mm Kapacitet för trimningsspill: cirka 1 500 ark (80 g/m²)



Booklet Trimmer-G1	(Kräver Booklet Finisher-AG1) Kapacitet för häften: 10 häften (häftets format: A4, 50 ark, 80 g/m²) Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat: SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format: (210,0 x 279,4 mm till 330,2 x 487,7 mm) Trimtjocklek: 2 till 28 mm Trimningskapacitet: upp till 25 ark (50 ark med halvvikning) (52 till 80 g/m²) Kapacitet för trimningsspill: cirka 5 000 ark (80 g/m²)
Document Insertion Unit-R1	(Kräver något av följande: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Antal fack: 2 Fackkapacitet (med 80 g/m² papper): Övre fack: 200 ark Nedre fack: 200 ark Hanterbar pappestyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, struktarpapper, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper, flikpapper Hanterbart pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, anpassat format: 182 x 182 mm till 330,2 x 487,7 mm Hanterbar pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Paper Folding Unit-K2	(Kräver något av följande: Booklet Finisher-AG1, Staple Finisher-AQ1 eller Booklet Finisher-AQ1) Viktyp som stöds: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning Hanterbar pappestyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, arkivpapper, bestruket, struktarpapper Hanterbara pappersformat: Z-vikning: A3, A4R, B4 C-vikning, dragspelsvikning, dubbel parallellvikning, halvvikning: A4R Hanterbar pappersvikt: Z-vikning, C-vikning, dragspelsvikning, halvvikning: 52 till 105 g/m², dubbel parallellvikning: 52 till 90 g/m² Utmatningskapacitet (med 80 g/m² papper): Z-vikning, halvvikning: beror på efterbehandlarens specifikationer C-vikning, dragspelsvikning: cirka 40 ark Dubbel parallellvikning: cirka 25 ark



Certifieringar och kompatibilitet

