



أجهزة متعددة الوظائف صغيرة الحجم للطباعة على ورق بحجم A4، تتضمن كل الميزات الأساسية التي تحتاجها لعملية طباعة ومسح ضوئي سلسلة.

أجهزة متعددة الوظائف صغيرة الحجم وقوية للطباعة على ورق ملون بحجم A4، توفر كل الميزات الأساسية التي تحتاجها لعملية طباعة ومسح ضوئي موثوقة.

تساعدك سرعات الطباعة والمسح الضوئي العالية مع الاتصال عبر الهاتف المحمول والسحابة على زيادة إنتاجية أعمالك إلى أقصى حد. وقت الإحماء السريع للجهاز وسرعة الطباعة العالية يعني أنك ستحصل على المخرجات التي تحتاج إليها في غضون ثوانٍ.

أقصى إنتاجية

حافظ على أمان المستندات والأجهزة والشبكة بفضل مستويات الأمان المتقدمة المصممة لتبسيط الحماية. تُسهّل الأدوات المدمجة إدارة الإعدادات، بينما يُساعد مُتصفح إعدادات الأمان الفريد من Canon على تقليل الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات.

أمان شامل

ابذل جهدًا واعيًا لدعم البيئة من خلال أجهزةك المصنوعة من البلاستيك المُعاد تدويره والتي تتميز باستهلاك منخفض للطاقة. كذلك، يُتيح لك حجمها الخفيف تقليل البصمة الكربونية.

الاستدامة المحسنة

تساعد واجهة المستخدم سهلة الاستخدام على تنفيذ مهام الطباعة والمسح الضوئي بسلاسة. يتم تبسيط الصيانة الذاتية من خلال خرطوشة حبر متعددة الاستخدامات، فيما يمكن الوصول بسهولة إلى دليل عبر الإنترنت عبر رمز الاستجابة السريعة للحصول على مزيد من المساعدة.

تجربة مستخدم سلسلة

المواصفات التقنية

الفئة imageFORCE C1333 Series

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4
الوظائف الأساسية	C1333F: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس C1333: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال
المعالج	معالج أحادي النواة 1,2 جيجاهرتز
لوحة التحكم	شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 5 بوصات
الذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي: 1,0 جيجابايت
التخزين	eMMC سعة 4 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11b/g/n) غير ذلك القياسية: منفذًا USB 2.0 (للمضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (للجهاز) الاختيارية: واجهة التحكم في النسخ
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 250 ورقة درج واحد متعدد الأغراض سعة 50 ورقة علية ورق سعة 550 ورقة
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	الحد الأقصى: 850 ورقة (مع وحدة تغذية العلية PF-K1 واحدة)
أنواع الوسائط المدعومة	150 ورقة رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، مثقوب مسبقًا، ذو رأسية، أطراف
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 76,0 × 127,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم الأطراف: COM10، رقم 10، Monarch، DL، ISO-C5 الحجم المخصص للأطراف: 76,0 × 127,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم علية الورق: الحجم القياسي: A4، A5، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 176 جم/م² (ما يصل إلى 200 جم/م² مع الورق المغلف) علية الورق: 60 إلى 163 جم/م² (ما يصل إلى 200 جم/م² مع الورق المغلف) الطباعة على الوجهين: 60 إلى 200 جم/م²
وقت الإحماء	14 ثانية أو أقل من وضع السكون: 5,3 ثواني أو أقل
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	425 × 461 × 430 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	625 × 1117 مم
الوزن*	C1333F: حوالي 23,5 كجم C1333: حوالي 23,3 كجم
* بما في ذلك مسحوق الحبر العادي	

مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)	على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 44,9 صفحات في الدقيقة (A5R)، ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (A5) على الوجهين: ما يصل إلى 29,5 صفحات في الدقيقة (مقاس A4)
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	ما يصل إلى 1200 × 1200
لغات وصف الصفحة	القياسية: Adobe® PostScript®3™، *PCL5، PCL6، UFR II *يتم دعم الأوامر فقط. برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق مطلوبة.™
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة: JPEG/TIFF، PDF (من ذاكرة USB)
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية	AirPrint، Canon PRINT، IPP Everywhere، Mopria، Universal Print، uniFLOW Online
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	Windows® 10/Android/iOS/iPadOS/macOS/Chrome OS (11.2.2 أو إصدار أحدث)
الخطوط	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman، خطوط الرمز الشريطي* * مجموعة طباعة الرموز الشريطية - D1 الاختيارية مطلوبة.
مميزات الطباعة	الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الرأس/التدوير، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، تاريخ الطباعة
نظام التشغيل	UFR II 10: Windows® 10/Server2016/Server2022 (الإصدار 10.15) أو إصدار أحدث) PCL 10: Windows® 10/Server2016/Server2022 (الإصدار 10.15) PS 10: Windows® 10/Server2016/Server2022 (الإصدار 10.15) أو إصدار أحدث) PPD 10: Windows® 10/macOS (الإصدار 10.15) أو إصدار أحدث) بدأ من يونيو 2025
مواصفات النسخ	
سرعة النسخ (بالأبيض والأسود وبالألوان)	على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين: ما يصل إلى 29 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، أبيض وأسود/الوان)	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): الألوان: حوالي 8,8 ثواني أو أقل اللون الأحادي حوالي 7,6 ثواني أو أقل السطح الزجاجي (مقاس A4): الألوان: حوالي 9,4 ثواني أو أقل اللون الأحادي حوالي 8,3 ثواني أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
كثافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (بزيادات قدرها 1%)
مميزات النسخ	ضبط نسب التصغير/التكبير سابقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، الوضع، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، نسخة عن جواز السفر، وضع الألوان، نسخة محفوظة

مواصفات الفاكس	
أقصى عدد لخطوط الاتصال	1
سرعة المودم	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية
طريقة الضغط	JBIG، MMR، MR، MH
الدقة (نقطة لكل بوصة)	400 × 400 (دقة فائقة للغاية)، 400 × 200 (دقة فائقة)، 200 × 200 (دقة عالية)، 100 × 200 (دقة عادية)
حجم الإرسال/الاستقبال	الإرسال: A4، A5R، A6، B5* الاستقبال: A4، A5، A5R، B5* * تم الإرسال بمقاس A4
ذاكرة الفاكس	ما يصل إلى 512 صفحة (90 مهمة)
الاتصالات السريعة	الحد الأقصى هو 281
وجهات/اتصالات المجموعة	الحد الأقصى هو 299 اتصالاً
البث المتتالي	الحد الأقصى هو 310 عناوين
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، المعاينة، تقرير الإرسال، البث المتتالي
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة معرف القسم (معرف القسم وتسجيل الدخول برقم التعريف الشخصي، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online /uniFLOW* (تسجيل الدخول برقم التعريف الشخصي، تسجيل الدخول باستخدام البطاقة، تسجيل الدخول باستخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي) 1* بشكل اختياري
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الطباعة الآمنة باستخدام uniFLOW*)، أمان المسح الضوئي (PDF مشفر، الإلكتروني المقيّد/وظائف إرسال الملفات، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات)
أمان الشبكة	1* بشكل اختياري 1.3، TLS، IPsec (FIPS140-3)، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم WPA3 (Wi-Fi)، تمكين/تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN
أمان الجهاز	وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: التحقق من النظام عند التشغيل (NIST SP800-193: الحماية)، التحقق من تكامل برامج MFP ومرونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائيًا (NIST SP800-193: الاستعادة)
إدارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان

مواصفات المسح الضوئي	
النوع	وحدة تغذية تلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)]
سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)	ما يصل إلى 50 ورقة
الورق المقبول في وحدة التغذية بالمستندات الوزن	وزن وسمات وحدة التغذية بالمستندات: 50 إلى 105 جم/م²
أحجام الوسائط المدعومة	حجم السطح الزجاجي للمسح الضوئي: ما يصل إلى 215,9 × 297 مم حجم وسمات وحدة التغذية بالمستندات: A4، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 48,0 × 85,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم
سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: ورق A4)	الإرسال (300 × 300 نقطة لكل بوصة): المسح الضوئي على وجه واحد: 50 (أبيض وأسود)، 40 (ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 100 (أبيض وأسود)، 80 (ألوان) النسخ: أولوية سرعة المسح الضوئي (300 × 600 نقطة لكل بوصة: افتراضي) المسح الضوئي على وجه واحد: 40 (أبيض وأسود)، 20 (ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 80 (أبيض وأسود)، 40 (ألوان) أولوية جودة الصورة (600 × 600 نقطة لكل بوصة) المسح الضوئي على وجه واحد: 20 (أبيض وأسود)، 10 (ألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 40 (أبيض وأسود)، 20 (ألوان)
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالمسح	WIA و TWAIN لكل من MF Scan Utility و ScanGear MF أنظمة التشغيل المدعومة: Windows® 10/Server 2019/Server 2025/Server 2022 بداً من يونيو 2025
أسلوب المسح الضوئي	المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالمسح، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى السحابة (تطبيق المكتب/uniFLOW Online)
مواصفات الإرسال	
الوجهة	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (*SMTP)، FTP، SMB، WebDAV، علبة البريد الاختيارية: فاكس G3 الفائق، فاكس IP * طريقة المصادقة المتوفرة OAuth 2.0 على Microsoft 365 و Google Workspace
دفتر العناوين	LDAP (50/ال المحلي) /الاتصال السريع (281)
بروتوكول الاتصالات	الملف: FTP (IP/TCP)، SMB الإصدار 3.1.1 (IP/TCP) البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3، SMTP
تنسيق الملفات	PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه)، PDF/A-1b، التتبع والتجانس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم
ميزات الإرسال العام	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، المعاينة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة

ملحقات الأجهزة	
غير ذلك	مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard
الخيارات الأمنية	
أمان البيانات	مجموعة ميزة أمان إرسال ملف E1 - PDF
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E
ملحقات النظام	مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1
ملحقات الفاكس	سلك مجموعة الهاتف 6 الطويل * (سماعة الهاتف)
* متوفر لطراز C1333F فقط	

المواصفات البينية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و 80% (رطوبة نسبية/من دون تكاثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (10±%) 50/60 هرتز (2± هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1380 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 700 وات وضع السكون: حوالي 1,0 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,30 كيلووات في الساعة/أسبوع (230 فولت) للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
مستويات التشويش (أبيض وأسود/الوان)	ضغط الصوت: الوضع النشط: 51 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد / 51 ديسيبل (بالأبيض والأسود)، 50 ديسيبل (بالألوان) عند الطباعة على الوجهين وضع الاستعداد: 29 ديسيبل قوة الصوت: الوضع النشط: 65 ديسيبل أو أقل وضع الاستعداد: 41 ديسيبل أو أقل
المعايير	Blue Angel
المواد المستهلكة	
خراطيش مسحوق الحبر	مسحوق الحبر T12 باللون الأسود (7400 صفحة*) مسحوق الحبر باللون السماوي T12 (5300 صفحة*) مسحوق الحبر باللون الأرجواني T12 (5300 صفحة*) مسحوق الحبر باللون الأصفر T12 (5300 صفحة*) *استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798
إدارة البرامج والطباعة	
التتبع وإعداد التقارير	برنامج uniFLOW Online
أدوات الإدارة عن بُعد	iW Enterprise Management Console خدمة المراقبة
برنامج المسح الضوئي	MF Scan Utility و ScanGear MF
أدوات التحسين	أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon مكتبة التطبيقات
خيارات الإمداد بالورق	
وحدة التغذية بالورق PF-K1	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، مقبوض مسبقًا، ذو رأسية حجم الورق: A4، A5، A5R، A6، B5 الحجم المخصص: 100,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 356,0 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م² (ما يصل إلى 200 جم/م² مع الورق المغلف)



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025

