

# КОМПАКТНИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ А4 УСТРОЙСТВА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ВСИЧКИ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАТЕ ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО ПЕЧАТАНЕ И СКАНИРАНЕ.

Компактни, но мощни многофункционални А4 устройства, предоставящи всички основни функции, от които се нуждаете за надежден печат и сканиране.

## Серия imageFORCE C1333



### МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Високата скорост на печат и сканиране с мобилна и облачна свързаност ще ви помогнат да увеличите максимално производителността на бизнеса. Краткото време за загряване на машината и краткото време за отпечатване означават, че ще получите резултата, от който се нуждаете, за секунди.

### ЦЯЛОСТНА СИГУРНОСТ

Подгържайте документите, устройствата и мрежата защитени с усъвършенствана сигурност, предназначена за опростяване на защитата. Вградените помощни функции улесняват управлението на настройките, докато уникалният навигатор за настройки за сигурност на Canon помага да се сведе до минимум необходимостта от ИТ поддръжка.

### ПОДОБРЕНА ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Полагайте съзнателно усилие да помогнете на околната среда с устройства, които са изработени от рециклирана пластмаса и са с ниска консумация на енергия. Ниското им тегло означава, че те имат и малък въглероден отпечатък.

### БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Интуитивният потребителски интерфейс помага за безпроблемно изпълнение на работните процеси по печат и сканиране. Поддръжката от потребител се опростява чрез тонер касета „всичко в едно“, а за допълнителна помощ може лесно да се получи достъп до онлайн ръководство чрез QR код.

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE C1333

ОСНОВЕН МОДУЛ	
Тип на машината	A4 цветно лазерно многофункционално устройство
Основни функции	C1333F: печат, копиране, сканиране, изпращане и факс C1333: печат, копиране, сканиране и изпращане
Процесор	1,2 GHz едноядрен процесор
Контролен панел	5" LCD цветен сензорен екран
Памет	RAM: 1,0 GB
Съхранение	eMMC: 4,0 GB
Интерфейси	МРЕЖОВИ Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Безжична LAN (IEEE 802.11b/g/n)  ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 2, USB 2.0 (устройство) x 1 Опция: интерфейс за контрол на копирането
Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Стандартно: 250 листа Многофункционална тава за 50 листа x 1 Касета за хартия за 550 листа x 1  Максимум: 850 листа (с 1 x касета за хартия PF-K1)
Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	150 листа
Поддържани типове печатни носители	Тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикет, предварително перфорирана, бланки, плик
Поддържани формати хартия	Многофункционална тава: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 356,0 mm Пликове: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Потребителски формат за пликове: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 356,0 mm Касета за хартия: Стандартен формат: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 98,0 x 148,0 mm до 216,0 x 356,0 mm
Поддържани грамажи на хартията	Многофункционална тава: 60 до 176 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> с хартия с покритие) Касета за хартия: от 60 до 163 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> с хартия с покритие) Двустранично: 60 до 200 g/m <sup>2</sup>
Време за загряване	14 секунди или по-малко От режим на покой: 5,3 секунди или по-малко
Размери (Ш x Д x В)	425 x 461 x 430 mm
Пространство за монтаж (Ш x Д)	625 x 1117mm
Тегло*	C1333F: приблиз. 23,5 kg C1333: приблиз. 23,3 kg

\* Включително стандартен тонер

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ	
Скорост на печат (черно-бяло и цветно)	1-странично: до 33 ppm (A4), до 44,9 ppm (A5R), до 60 ppm (A5) 2-странично: до 29,5 ppm (A4)
Разделителна способност на печат (dpi)	До 1200 x 1200
Езици за описание на страници	Стандартно: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™  *Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на груг производител или директен печат от приложение.™
Директен печат	Поддържани типове файлове: PDF, TIFF/JPEG (От USB памет)
Печат от мобилно устройство и облак	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Стандартен печат от ОС	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или по-нова версия)/iOS/iPadOS
Шрифтове	PS шрифтове: 136 Roman PCL шрифтове: 93 Roman, баркод шрифтове*1  *1 Необходим е опционален комплект за отпечатване на баркодове-DI.
Функции за печат	Защитен печат, криптиран защитен печат, горен/голен колонтитул, оформление на страница, двустранен печат, смесени формати/ориентации на листа, редуциране на тонера, печат на плакати, отпечатване на гата
Операционна система	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или по-нова версия) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или по-нова версия) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или по-нова версия)  От юни 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ	
Скорост на копиране (черно-бяло и цветно)	1-странично: до 33 ppm (A4) 2-странично: до 29 ppm (A4)
Време за извеждане на първо копие (A4, черно-бяло/цветно)	ADF (A4): Цветно: приблиз. 8,8 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 7,6 секунди или по-малко Стъкло за документи (A4): Цветно: приблиз. 9,4 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 8,3 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране (dpi)	600 x 600
Брой копия	До 999 копия
Наситеност на копиране	Автоматична или ръчна (9 нива)
Мащабиране	Променливо мащабиране: 25% до 400% (през стъпки от 1%)
Функции за копиране	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, сортиране, N към 1, рязкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, копиране на паспорт, цветен режим, резервирано копиране

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE C1333

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

<b>Тип</b>	Еднопосово двустранно автоматично подаващо устройство за документи [2-странно към 2-странно (автоматично)]
<b>Капацитет на подаващо устройство за документи (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	до 50 листа
<b>Допустима хартия за подаващото устройство за документи Тегло</b>	Грамаж на хартията за подаващото устройство за документи: 50 до 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Поддържани формати хартия</b>	Формат за сканиране чрез стъклото: до 215,9 x 297 mm Формат в подаващо устройство за документи: A4, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 48,0 x 85,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
<b>Скорост на сканиране (ipm: A4)</b>	Изпращане (300 x 300 dpi): 1-странно сканиране: 50 (Ч/Б), 40 (ЦВ) 2-странно сканиране: 100 (Ч/Б), 80 (ЦВ) Копиране: приоритетна скорост на сканиране (300 x 600 dpi: по подразбиране) 1-странно сканиране: 40 (Ч/Б), 20 (ЦВ) 2-странно сканиране: 80 (Ч/Б), 40 (ЦВ) Приоритет на качество на изображението (600 x 600 dpi) 1-странно сканиране: 20 (Ч/Б), 10 (ЦВ) 2-странно сканиране: 40 (Ч/Б), 20 (ЦВ)
<b>Разделителна способност на сканиране (dpi)</b>	600 x 600
<b>Спецификации за сканиране от компютър</b>	ScanGear MF и MF Scan Utility за TWAIN и за WIA Поддържани операционни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 От юни 2025 г.
<b>Метод на сканиране</b>	Сканиране към компютър, сканиране от компютър, сканиране към мрежа, сканиране към USB памет, сканиране към облачни услуги (библиотека с приложения/uniFLOW Online)

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

<b>Дестинация</b>	Стандартно: имейл/интернет FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, пощенска кутия Опция: Super G3 FAX, IP факс  * Наличен метод за удостоверяване OAuth 2.0 на Microsoft 365 и Google Workspace
<b>Адресна книга</b>	LDAP (50)/локално (300)/съкратено набиране (281)
<b>Комуникационен протокол</b>	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Имейл/I-факс: SMTP, POP3
<b>Файлов формат</b>	TIFF, JPEG, PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1b, Векторен, криптиран, подпис на устройството, подпис на потребител)
<b>Функции за универсално изпращане</b>	Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал, регулиране на наситеността, рязкост, преглед, име на файл, относно/съобщение, отговор до, приоритет на имейл, TX отчет, ориентация на съдържание на оригинал, пропускане на празни оригинали

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

<b>Максимален брой линии за връзка</b>	1
<b>Скорост на могома</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Метод на компресиране</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Резолюция (dpi)</b>	400 x 400 (ултрафина), 200 x 400 (суперфина), 200 x 200 (фина), 200 x 100 (нормална)
<b>Формат на получаване/изпращане</b>	Изпращане: A4, A5R*, A6*, B5* Получаване: A4, A5, A5R, B5  * Изпратено като A4
<b>Памет на факса</b>	До 512 страници (90 загачи)
<b>Съкратено набиране</b>	Макс. 281
<b>Групово набиране/Дестинации</b>	Макс. 299 набирания
<b>Последователно разпращане</b>	Макс. 310 адреса
<b>Резервиране на паметта</b>	Да
<b>Функции за факс</b>	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, преглед, TX отчет, последователно разпращане

### СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ

<b>Удостоверяване и контрол на достъпа</b>	Удостоверяване чрез кодове на отдели (Вход с код на отдел и PIN, Вход на ниво функция), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (Вход с PIN, Вход с карта, Вход с карта и PIN)  *1 Опция
<b>Защита на документите</b>	Сигурност на печат (защитен печат, криптиран защитен печат, защитен печат с uniFLOW*), сигурност на сканиране (криптиран PDF, PDF/XPS с цифров подпис на устройството), сигурност на изпращане на данни (функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на факс, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронология)  *1 Опция
<b>Мрежова защита</b>	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, функционалност за защитна стена (филтриране на IP/MAC адрес), поддръжка на WPA3 (Wi-Fi), активиране/дезактивиране (мрежови приложения, отдалечен потребителски интерфейс, USB интерфейс) разделяне на G3 ФАКС от LAN, разделяне на USB порт от LAN
<b>Сигурност на устройството</b>	Функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер: проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193: защита), проверка на интегритета на софтуера на многофункционалния принтер и Platform Firmware Resiliency: автоматично възстановяване на системата (NIST SP800-193: възстановяване)
<b>Управление на устройството и одигурване</b>	Парола на администратор, управление на цифров сертификат и ключове, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (управление на информацията за сигурност и събитията), задаване на политика за сигурност

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серия imageFORCE C1333

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80 % ОВ (относителна Влажност/без кондензация)
Захранване	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1380 W Активност (печат): Приблиз. 700 W Режим на покой: прибл. 1,0 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,30 kWh/седмица (230V) За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
Ниво на шума (BW/CL)	Звуково налягане Активност: едностранно 51 dB/ двустранно 51 dB (ЧБ), 50 dB (ЦВЕТНО) Готовност: 29 dB Звукова мощност: Активност: 65 dB или по-малко Готовност: 41 dB или по-малко
Стандарти	Blue Angel

### КОНСУМАТИВИ

Тонер касети	ТОНЕР T12 черен (7400 страници*) ТОНЕР T12 циан (5300 страници*) ТОНЕР T12 магентта (5300 страници*) ТОНЕР T12 жълт (5300 страници*)  * Според ISO/IEC 19798
--------------	---

### СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР

Проследяване и докладване	uniFLOW Online
Средства за отдалечено управление	iW Enterprise Management Console Услуга за наблюдение
Софтуер за сканиране	ScanGear MF и MF Scan Utility
Средства за оптимизация	Canon Driver Configuration Tool Библиотека с приложения

### ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

КАСЕТА ЗА ХАРТИЯ PF-K1	Капацитет за хартия: 550 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) Тип хартия: тънка, обикновена, рециклирана, цветна, дебела, документна, етикет, предварително перфорирана, бланки Формат на хартията: A4, A5, A5R, A6, B5 Потреб. формат: 100,0 x 148,0 mm до 216,0 x 356,0 mm Грамаж на хартията: от 60 до 163 g/m <sup>2</sup> (до 200 g/m <sup>2</sup> с хартия с покритие)
------------------------	--

### ХАРДУЕРНИ АКСЕСОАРИ

Други	Комплект присадка за MiCard-B1
<b>ОПЦИИ ЗА СИГУРНОСТ</b>	
Сигурност на данни	Комплект за изпращане на PDF с функция за сигурност-E1
<b>ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА</b>	
Аксесоари за печат	Комплект за печат на баркод – E1E
Системни аксесоари	Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1
Аксесоари за факс	Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел* (Телефонна слушалка)  * Налично само за C1333F



### Сертификати и съвместимост



**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V. 2025 г.