

KOMPAKTE A4-MULTIFUNKTIONSPRINTERE, DER INDEHOLDER ALLE DE VIGTIGE FUNKTIONER, I HAR BRUG FOR TIL PROBLEMFRI PRINT OG SCANNING.

Kompakte, men effektive A4-multifunktionsfarveprintere, der leverer alle de vigtige funktioner, I har brug for til driftssikkert print og scanning.

imageFORCE C1333-serien



MAKSIMAL PRODUKTIVITET

Hurtige print- og scanningshastigheder med mobil- og cloud-tilslutning hjælper jer med at maksimere virksomhedens produktivitet. Hurtig opvarmningstid og hurtigt print betyder, at I får det ønskede output på få sekunder.

360 GRADERS SIKKERHED

Beskyt dokumenter, printere og netværk med avanceret sikkerhed, der er designet til at forenkle beskyttelsen. Indbyggede værktøjer gør det nemt at administrere indstillinger, mens Canons unikke Security Settings Navigator hjælper med at minimere behovet for IT-support.

FORBEDRET BÆREDYGTIGHED

Gør en bevidst indsats for at hjælpe miljøet med printere, der er fremstillet af genbrugsplast, og som har et lavt energiforbrug. Deres lette størrelse betyder, at de også har et lavt CO₂-aftryk.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et intuitivt brugerinterface hjælper med problemfrit at udføre print- og scanningsworkflows. Selvedligeholdelse er forenklet via en alt-i-én-tonerpatron, og I kan få yderligere hjælp til at få adgang til en online-vejledning via en QR-kode.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333-serien

HOVEDENHED	
Maskintype	A4-farvemultifunktionslaserprinter
Basisfunktioner	C1333F: Print, kopiér, scan, send og fax C1333: Print, kopiér, scan, send
Processor	1,2 GHz single core-processor
Kontrolpanel	5" LCD-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 1,0 GB
Lagring	eMMC: 4,0 GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Enhed) x 1 Copy Control Interface (tilbehør)
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark 50-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 1 Maksimum: 850 ark (med 1 x Paper Feeder PF-K1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m ²)	150 ark
Understøttede medietyper	Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead, kuvert
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 356,0 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Papirkassette: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir) Dupleks: 60 til 200 g/m ²
Opvarmningstid	14 sekunder eller mindre Fra dvale: 5,3 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installationsområde (B x D)	625 x 1.117 mm
Vægt*	C1333F: Ca. 23,5 kg C1333: Ca. 23,3 kg

* Inkl. alm. toner

PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 33 sider/min. (A4), op til 44,9 sider/min. (A5R), op til 60 sider/min. (A5) 2-sidet: Op til 29,5 billeder/min. (ipm) (A4)
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivessprog	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG (Fra USB-hukommelse)
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, strekkodeskrifttyper *1 *1 Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør) er påkrævet.
Printfunktioner	Sikkert print, krypteret print, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirstørrelser/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, printdato
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Fra og med juni 2025
SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 33 sider/min. (A4) 2-sidet: Op til 29 billeder/min. (ipm) (A4)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	ADF (A4): Farve: ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 7,6 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Farve: ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort/hvid: ca. 8,3 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, tosidet original, sortering, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, kopiér pas, farvefunktion, reserveret kopi

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333-serien

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med duplex [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m ²)	op til 50 ark
Acceptabel gramvægt for dokumentfremfører	Medievægt for dokumentfremfører: 50 til 105 g/m ²
Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: Op til 215,9 x 297 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 48,0 x 85,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Scanningshastighed (ipm: A4)	Send (300 x 300 dpi): 1-sidet scanning: 50 (sort/hvid), 40 (farve) 2-sidet scanning: 100 (sort/hvid), 80 (farve) Kopiering: Scanningshastighedsprioritet (300 x 600 dpi: Standard) 1-sidet scanning: 40 (sort/hvid), 20 (farve) 2-sidet scanning: 80 (sort/hvid), 40 (farve) Billedkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi) 1-sidet scanning: 20 (sort/hvid), 10 (farve) 2-sidet scanning: 40 (sort/hvid), 20 (farve)
Scanningsopløsning (dpi)	600 x 600
Specifikationer for Pull Scan	ScanGear MF og MF Scan Utility til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Fra og med juni 2025
Scanningsmetode	Push-scanning, Pull-scanning, scanning til netværk, scanning til USB-nøgle, scanning til cloud (Application Library/uniFLOW Online)

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax * Tilgængelig OAuth 2.0-godkendelsesmetode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebog	LDAP (50)/lokalt (300)/hurtigopkald (281)
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, PDF/A-1b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur)
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, eksempelvisning, filnavn, emne/besked, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme originaler over

SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Sender: A4, A5R*, A6*, B5* Modtager: A4, A5, A5R, B5 * Sendt som A4.
FAX-hukommelse	Op til 512 sider (90 job)
Hurtigkald	Maks. 281
Gruppeopkald/-modtagere	Maks. 299 numre
Rundsending	Maks. 310 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, eksempelvisning, TX-rapport, sekventiel udsendelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Godkendelse med Afdelings-ID (Afdelings-ID og login med pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode) *1 Tilbehør
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, uniFLOW Secure Print*1), scanningsikkerhed (krypteret PDF, PDF/XPS-enhedssignatur), afsendelsesdatasikkerhed (begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik) *1 Tilbehør
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface) G3 FAX-adskillelse fra LAN, USB-portadskillelse fra LAN
Printersikkerhed	Skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery)
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333-serien

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed/ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: ca. 1380 W Aktivt print: Ca. 700 W Dvale: Ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,30 kWh/uge (230 V) For at få yderligere oplysninger om Lot26- bestemmelserne kan I besøge: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støjniveauer (sort/ hvid, farve)	Støjniveau: I drift: Simpleks 51 dB/dupleks 51 dB (sort/hvid), 50 dB (farve) Standby: 29 dB Lydeffekt: I drift: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre
Standarder	Blue Angel
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	TONER T12 sort (7.400 sider*) TONER T12 cyan (5.300 sider*) TONER T12 magenta (5.300 sider*) TONER T12 gul (5.300 sider*) * Baseret på ISO/IEC 19798.
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjenings- værktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningsservice
Scannersoftware	ScanGear MF og MF Scan Utility
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek (Application Library)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
PAPER FEEDER PF-K1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 100,0 x 148,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Gramvægt: 60 til 163 g/m ² (Op til 200 g/m ² med coated papir)

HARDWARETILBEHØR	
Andet	MiCard Attachment Kit-B1
SIKKERHEDSFUNKTIONER	
Datasikkerhed	Send PDF Security Feature Set-E1
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	Barcode Printing Kit-E1E
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-C1
Faxtilbehør	TEL 6 Kit Long Cord* (håndsæt til telefon) * Kun tilgængelig for C1333F



Certificeringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025