

KOMPAKTE DIN A4-MULTIFUNKTIONSGERÄTE MIT ALLEN WICHTIGEN FUNKTIONEN, DIE SIE FÜR REIBUNGSLOSES DRUCKEN UND SCANNEN BENÖTIGEN.

Kompakte und dennoch leistungsstarke DIN A4-Farb-Multifunktionsgeräte mit allen wichtigen Funktionen, die Sie für zuverlässiges Drucken und Scannen benötigen.

MEHR PRODUKTIVITÄT

Hohe Druck- und Scangeschwindigkeiten sowie mobile und Cloud-Konnektivität helfen Ihnen, die Produktivität Ihres Unternehmens zu maximieren. Dank der kurzen Aufwärmzeit des Systems und des schnellen Drucks erhalten Sie die gewünschte Ausgabe in Sekundenschnelle.

360-GRAD-SICHERHEIT

Schützen Sie Dokumente, Geräte und Netzwerk mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die den Schutz vereinfachen. Integrierte Tools erleichtern die Verwaltung der Einstellungen, während der einzigartige Canon Navigator für Sicherheitseinstellungen dazu beiträgt, den Bedarf an IT-Support zu minimieren.

HÖHERE NACHHALTIGKEIT

Setzen Sie sich bewusst für die Umwelt ein, indem Sie Geräte verwenden, die aus recyceltem Kunststoff hergestellt sind und einen geringen Energieverbrauch haben. Ihr geringes Gewicht bedeutet auch, dass sie einen niedrigen CO₂-Fußabdruck haben.

REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Eine intuitive Bedienoberfläche unterstützt Sie dabei, Druck- und Scanaufgaben nahtlos durchzuführen. Die Selbstwartung wird durch eine All-in-One-Tonerkartusche vereinfacht, während für weitere Hilfe ein Online-Handbuch einfach über einen QR-Code aufgerufen werden kann.

imageFORCE C1333 Serie



TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C1333 Serie

HAUPEINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler A4-Farblaserdrucker
Kernfunktionen	C1333F: Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und Faxfunktion C1333: Drucken, Kopieren, Scannen, Senden
Prozessor	1.2 GHz Single-Core-Prozessor
Bedienfeld	5 Zoll LCD-Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	RAM: 1,0 GB
Speicher	eMMC: 4,0 GB
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1.000Base-T/100Base-TX/10Base-T WLAN (IEEE 802.11b/g/n) SONSTIGES Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Gerät) Optional: Copy Control-Schnittstelle
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt 1 Mehrzweckeinzug mit 50 Blatt 1 Papierkassetten à 550 Blatt Maximal: 850 Blatt (mit Kassetteneinheit PF-K1)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	150 Blatt
Mögliche Papierarten	Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge
Mögliche Formate	Mehrzweckeinzug: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5] Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm Papierkassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m² (bis zu 200 g/m² bei gestrichenem Papier) Papierkassette: 60 bis 163 g/m² (bis zu 200 g/m² bei gestrichenem Papier) Beidseitiger Druck: 60 bis 200 g/m²
Aufwärmzeit	max. 14 Sekunden Aus dem Ruhemodus: max. 5,3 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	425 x 461 x 430 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	625 x 1.117 mm
Gewicht*	C1333F: ca. 23,5 kg C1333: ca. 23,3 kg
<small>*einschl. normalem Toner</small>	

TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM	
Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)	Einseitig: Bis 33 Seiten/Min. (DIN A4), bis 44,9 Seiten/Min. (A5R), bis 60 Seiten/Min. (DIN A5) Beidseitig: bis zu 29,5 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckauflösung (dpi)	Bis zu 1.200 x 1.200
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6, pcl5*, Adobe® PostScript®3™ *Nur Befehle werden unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.
Direktdruck	Mögliche Dateiformate: PDF, TIFF/JPEG (vom USB-Speicher)
Drucken über mobile Geräte und aus der Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS, iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriften: 93 Roman, Barcode-Schriften* *1 Optionales Barcode-Druckkit-D1 ist erforderlich.
Druckfunktionen	Sicherer Druck, Sicherer Druck verschlüsselt, Kopf-/Fußbereich, Seitenlayout, beidseitiger Druck, gemischte Formate und Formatlagen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, Druckdatum
Betriebssysteme	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder höher) Stand: Juni 2025
TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION	
Kopiergeschwindigkeit (S/W und Farbe)	Einseitig: bis 33 Seiten/Min. (DIN A4) Beidseitig: bis 29 Seiten/Min. (DIN A4)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/Farbe)	ADF (DIN A4): Farbe: Ca. 8,8 Sekunden S/W: Ca. 7,6 Sekunden Flachbett (DIN A4): Farbe: Ca. 9,4 Sekunden S/W: Ca. 8,3 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Mehrachtkopien	Bis 999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen)
Kopierfunktionen	Voreingestellte Vergrößerungs-/Verkleinerungsfaktoren, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Sortieren, N auf 1, Schärfe, Randentfernung, Ausweiskopie, Farbmodus, Reserviertes Kopieren

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C1333 Serie

TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Typ	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)]
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	Bis zu 50 Blatt (mit der Funktion "Fortlaufendes Scannen" können jederzeit Originale nachgeführt werden)
Dokumenteneinzug zulässige Grammaturen	Grammaturen Dokumenteneinzug: 50 bis 105 g/m ²
Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 215,9 x 297 mm Formate Vorlageneinzug: A4, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 48,0 x 85,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm
Scan-Geschwindigkeit (Bilder/Min.: DIN A4)	Senden (300 x 300 dpi): Einseitiges Scannen: 50 (S/W), 40 (Farbe) Beidseitiges Scannen: 100 (S/W), 80 (Farbe) Kopieren: Priorität auf Scan-Geschwindigkeit (300 x 600 dpi: Standard) Einseitiges Scannen: 40 (S/W), 20 (Farbe) Beidseitiges Scannen: 80 (S/W), 40 (Farbe) Priorität auf Bildqualität (600 x 600 dpi) Einseitiges Scannen: 20 (S/W), 10 (Farbe) Beidseitiges Scannen: 40 (S/W), 20 (Farbe)
Scanauflösung (dpi)	max. 600 x 600
Technische Daten: Pull-Scan	ScanGear MF und MF Scan Utility für TWAIN und WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Stand: Juni 2025
Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Clouddiensten (Application Library/uniFLOW Online)

TECHNISCHE DATEN: SENDEN

FAXFUNKTIONEN	
Maximale Anzahl der Leitungen	1
Modemgeschwindigkeit	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR,JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A4, A5R*, A6*, B5* Empfangen: DIN A4, DIN A5, A5R, B5 * wird als DIN A4 gesendet
Faxspeicher	Bis zu 512 Seiten (90 Aufträge)
Kurzwahlspeicher	max. 281
Gruppenwahlspeicher	max. 299 Gegenstellen
Rundsenden	max. 310 Gegenstellen
Speicher-Backup	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Direktes Senden, Voransicht, Sendebericht, Rundsendungen

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Authentifizierung mit Abteilungs-ID (Login mit Abteilungs-ID und PIN, Login auf Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW* ¹ (PIN-Login, Login mit Karte, Login mit Karte und PIN) *1 Optional
Dokumentensicherheit	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, uniFLOW Secure Print* ¹), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, PDF/XPS mit Gerätesignatur), Datenversand-Sicherheit (eingeschränkt E-Mail-/Datei-Sendefunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Übertragung per Faxtreiber erlauben/einschränken, Senden per Verlauf erlauben/einschränken) *1 Optional
Netzwerksicherheit	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionalität (IP/MAC-Addressfilterung), WPA3-Unterstützung (WLAN), Aktivieren/Deaktivieren (Netzwerkanwendungen, Remote UI, USB-Schnittstelle), G3-FAX-Trennung vom LAN, Trennung des USB-Anschlusses vom LAN
Systemsicherheit	Job Log Conceal-Funktion, Schutz der MFP-Software-Integrität: Überprüfen des Systems beim Start (NIST SP800-193: Schutz), Überprüfen der MFP-Software-Integrität und der Plattform-Firmware-Ausfallsicherheit: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Wiederherstellung)
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung

TECHNISCHE DATEN

imageFORCE C1333 Serie

TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte, keine Kondensation)
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2Hz)
STROMVERBRAUCH	
	Maximum: ca. 1.800 W Drucken: 639 W Standby 40,5 W 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Ruhemodus: ca. 1 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): 0,3 kWh/Woche (230 V) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Schalldruck Betrieb: Simplex 51 dB / Duplex 51 dB (S/W), 50 dB (Farbe) Standby: 29 dB Schallleistung Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 41 dB
Standards US-Energy Star Version 3.0: TEC-Wert (Typische Leistungsaufnahme pro Woche): 0,49 kWh	Blauer Engel
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Toner-Kartuschen	TONER T12 Black (7.400 Seiten*) TONER T12 Cyan (5.300 Seiten*) TONER T12 Magenta (5.300 Seiten*) TONER T12 Yellow (5.300 Seiten*)
* Basierend auf ISO/IEC 19798	
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iW Enterprise Management Console Überwachungsdienst (Monitoring Service)
Scansoftware	ScanGear MF und MF Scan Utility
Optimierungswerzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool Anwendungsbibliothek
PAPIERZUFUHR-OPTIONEN	
PAPIERKASSETTE PF-K1	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m ²) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 100,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm Grammatur: 60 bis 163 g/m ² (bis zu 200 g/m ² bei gestrichenem Papier)

HARDWAREZUBEHÖR	
Sonstige	MiCARD Zusatzkit-B1
SICHERHEITSOPTIONEN	
Datensicherheit	Send PDF Sicherheitsfunktionen-Set E1
SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN	
Druckzubehör	Barcodedruck-Kit E1E
Systemzubehör	Copy Control Schnittstellen-Kit C1
Faxzubehör	Telefon-Kit 6 – langes Kabel* (Telefonhören)
*Nur verfügbar für C1333F	



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europplatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon