

COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A4, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ.

Compact αλλά πανίσχυρα έγχρωμα συστήματα πολλαπλών λειτουργιών, A4, που παρέχουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για αξιόπιστη εκτύπωση και σάρωση.

Σειρά imageFORCE C1333



ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και σάρωσης, καθώς και η συνδεσιμότητα με φορητές συσκευές και cloud, θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητα της επιχείρησής. Ο μικρός χρόνος προθέρμανσης του μηχανήματος και η γρήγορη έξοδος των εκτυπώσεων σημαίνουν ότι θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυο ασφαλή με προηγμένη ασφάλεια, που έχει σχεδιαστεί για την απλοποίηση των διαδικασιών προστασίας. Τα ενσωματωμένα εργαλεία διευκολύνουν τη διαχείριση των ρυθμίσεων, ενώ ο μοναδικός Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας της Canon συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της ανάγκης για υποστήριξη IT.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Βοηθήστε συνειδητά το περιβάλλον επιλέγοντας συσκευές που είναι κατασκευασμένες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού και επιτυγχάνουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Χάρη στο μικρό μέγεθος και βάρος τους, έχουν επίσης χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το έξυπνο περιβάλλον χειρισμού διευκολύνει την απρόσκοπτη διεκπεραίωση ροών εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης. Η συντήρηση από τον χρήστη χάρη στην κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα», ενώ για επιπλέον βοήθεια μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μέσω κωδικού QR.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C1333

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A4
Βασικές λειτουργίες	C1333F: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ C1333: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής ενός πυρήνα, 1,2GHz
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 5"
Μνήμη	RAM: 1,0GB
Αποθήκευση	eMMC: 4,0GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x1 Μέγ.: 850 φύλλα (με 1 Τροφοδοτή χαρτιού PF-K1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	150 φύλλα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 356,0mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 356,0mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 356,0mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176g/m ² (Έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 163g/m ² (Έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Διπλή όψη: 60 έως 200g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	14 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 5,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	425 x 461 x 430mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	625 x 1.117mm
Βάρος*	C1333F: Περ. 23,5Kg C1333: Περ. 23,3Kg

*μαζί με τον συνήθη γραφίτη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	1 όψη.: Έως 33 σελ./λεπτό (A4), έως 44,9 σελ./λεπτό (A5R), έως 60 σελ./λεπτό (A5) 2 όψη.: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript® 3™ *Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.™
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, TIFF/JPEG (Από στικ μνήμης USB)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, γραμματσειρές barcode*1 *1 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Ημερομηνία εκτύπωσης
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούλιο 2025

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής (A&M και Χρώμα)	1 όψη.: Έως 33 σελ./λεπτό (A4) 2 όψη.: Έως 29 εικ./λεπτό (A4)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	ADF (A4): Χρώμα: περ. 8,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ. 7,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Χρώμα: περ. 9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο A&M: περ. 8,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C1333

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)]
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m ²)	έως 50 φύλλα
Αποδεκτό χαρτί για Τροφοδότη εγγράφων Βάρος	Βάρος υλικών για Τροφοδότη εγγράφων: 50 έως 105g/m ²
Υποστηριζόμενα μέγεθος υλικών	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 215,9 x 297mm Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A4, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Ταχύτητα σάρωσης (εκ./λεπτό: A4)	Αποστολή (300 x 300dpi): Σάρωση 1 όψ.: 50 (A&M), 40 (Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 100 (A&M), 80 (Χρώμα) Αντιγραφή: Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300x600dpi: προεπιλογή) Σάρωση 1 όψ.: 40 (A&M), 20 (Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 80 (A&M), 40 (Χρώμα) Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας (600x600dpi) Σάρωση 1 όψ.: 20 (A&M), 10 (Χρώμα) Σάρωση 2 όψ.: 40 (A&M), 20 (Χρώμα)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	ScanGear MF και MF Scan Utility τόσο για TWIN όσο και για WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Τον Ιούνιο 2025
Μέθοδος σάρωσης	Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση στο cloud (Βιβλιοθήκη εφαρμογών/uniFLOW Online)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 σε Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (50)/Τοπικό (300)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (281)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Προεπισκόπηση, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	ΜΗ, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A4, A5R*, A6*, B5* Λήψη: A4, A5, A5R, B5 * Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως και 512 σελίδες (90 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 281
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 299
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 310 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Προεπισκόπηση, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τμημάτων (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN) *1 Προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένο PDF, PDF/XPS με υπογραφή συσκευής), Ασφάλεια δεδομένων αποστολής (Λειτουργίες Αποστολής e-mail/αρχείου με περιορισμούς, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό) *1 Προαιρετικά
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (φιλτράρισμα διεύθυνσης IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN
Ασφάλεια συσκευής	Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη)
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageFORCE C1333

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (Σχετική υγρασία/Χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.380W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,30kWh/εβδομάδα (230V) Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: Μονή όψη 51 dB/Διπλή όψη 51 dB (A&M), 50 dB (Χρώμα) Αναμονή: 29dB Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο Αναμονή: 41dB ή λιγότερο
Πρότυπα	Blue Angel

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Μαύρο: (7.400 σελίδες*) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κυανό (5.300 σελίδες*) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Ματζέντα (5.300 σελίδες*) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κίτρινο (5.300 σελίδες*) *Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
-----------------	---

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία παρακολούθησης
Λογισμικό σάρωσης	ScanGear MF και MF Scan Utility
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool Βιβλιοθήκη εφαρμογών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 216,0 x 356,0mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² (Έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί)
--------------------------	--

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Άλλα	Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Ασφάλεια δεδομένων	Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E
Αξεσουάρ συστήματος	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-C1
Αξεσουάρ φαξ	Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο* (ακουστικό τηλεφώνου) *Διαθέσιμο μόνο για το C1333F



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025