

# DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A4 COMPACTOS CON TODAS LAS FUNCIONES ESENCIALES QUE NECESITAS PARA IMPRIMIR Y ESCANEAR SIN PROBLEMAS.

Dispositivos multifunción A4 en color compactos y potentes que ofrecen todas las funciones esenciales que necesitas para una impresión y un escaneo fiables.

## Serie imageFORCE C1333



### PRODUCTIVIDAD MAXIMIZADA

Las altas velocidades de impresión y escaneo con conectividad móvil y en la nube te ayudarán a maximizar la productividad empresarial. El bajo tiempo de calentamiento del equipo y la alta velocidad de impresión te permiten obtener la impresión que necesitas en cuestión de segundos.

### SEGURIDAD INTEGRAL

Protege los documentos, los dispositivos y la red con una seguridad avanzada diseñada para simplificar la protección. Las herramientas integradas facilitan la gestión de la configuración, mientras que Security Settings Navigator de Canon ayuda a minimizar la necesidad de asistencia del equipo informático.

### SOSTENIBILIDAD MEJORADA

Haz un esfuerzo consciente para ayudar al medioambiente con dispositivos fabricados con plástico reciclado y que consumen poca energía. Además, su tamaño ligero supone una baja huella de carbono.

### EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Una interfaz de usuario intuitiva ayuda a realizar flujos de trabajo de impresión y escaneo sin problemas. El mantenimiento se simplifica gracias a un cartucho de tóner todo en uno, mientras que, para obtener más ayuda, se puede acceder fácilmente a un manual online a través de un código QR.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageFORCE C1333

UNIDAD PRINCIPAL	
<b>Tipo de equipo</b>	Equipo multifunción láser en color A4
<b>Funciones principales</b>	C1333F: impresión, copia, escaneo, envío y fax C1333: impresión, copia, escaneo y envío
<b>Procesador</b>	Procesador de núcleo único de 1,2 GHz
<b>Panel de control</b>	Pantalla LCD táctil en color de 5"
<b>Memoria</b>	RAM: 1,0 GB
<b>Almacenamiento</b>	eMMC: 4,0 GB
<b>Conexión de interfaz</b>	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n)  OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interfaz de control de copia
<b>Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 250 hojas 1 bandeja multipropósito de 50 hojas 1 cassette de papel de 550 hojas  Máximo: 850 hojas (con alimentador de papel PF-K1)
<b>Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	150 hojas
<b>Tipos de soportes admitidos</b>	Fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, perforado, membrete, sobre
<b>Tamaños de soportes admitidos</b>	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 76,0 x 127,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm
<b>Gramajes de soportes admitidos</b>	Bandeja multipropósito: de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido) Casete de papel: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido) Doble cara: de 60 a 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Tiempo de calentamiento</b>	14 segundos o menos Desde modo de reposo: 5,3 segundos o menos
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b>	425 x 461 x 430 mm
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr.)</b>	625 x 1117 mm
<b>Peso*</b>	C1333F: aprox. 23,5 kg C1333: aprox. 23,3 kg

\* incluido el tóner

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
<b>Velocidad de impresión (BW y CL)</b>	A una cara: hasta 33 ppm (A4), hasta 44,9 ppm (A5R), hasta 60 ppm (A5) A doble cara: hasta 29,5 ipm (A4)
<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	Hasta 1200 x 1200
<b>Lenguajes de impresión</b>	Estándar: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™  *Solo se admiten comandos. Se requieren drivers de otros fabricantes o impresión directa desde aplicación.
<b>Impresión directa</b>	Tipos de archivos compatibles: PDF, TIFF/JPEG (desde memoria USB)
<b>Impresión desde móviles y la nube</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
<b>Impresión estándar de SO</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/iOS/iPadOS
<b>Fuentes</b>	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes de códigos de barras*1  *1 Se requiere el kit de impresión de códigos de barras D1 opcional.
<b>Funciones de impresión</b>	Impresión segura, impresión segura cifrada, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/ orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, fecha de impresión
<b>Sistema operativo</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 o posterior) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 o posterior)  A junio de 2025

ESPECIFICACIONES DE COPIA	
<b>Velocidad de copia (BN y CL)</b>	A una cara: hasta 33 ppm (A4) A doble cara: hasta 29 ipm (A4)
<b>Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/CL)</b>	ADF (A4): Color, aprox.: 8,8 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 7,6 segundos o menos Cristal de copia (A4): Color, aprox.: 9,4 segundos o menos Blanco y negro, aprox. 8,3 segundos o menos
<b>Resolución de copia (ppp)</b>	600 x 600
<b>Copias múltiples</b>	Hasta 999 copias
<b>Densidad de copia</b>	Automática o manual (9 niveles)
<b>Aumento</b>	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %)
<b>Funciones de copia</b>	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, originales a dos caras, clasificación, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, copia de pasaporte, modo de color, copia reservada

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageFORCE C1333

ESPECIFICACIONES DE ESCANEEO	
<b>Tipo</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (de doble cara a doble cara [automático])
<b>Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Hasta 50 hojas
<b>Gramaje de papel aceptable en el alimentador de documentos</b>	Gramaje de papel en el alimentador de documentos: De 50 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamaños de soportes admitidos</b>	Tamaño en cristal de copia: hasta 215,9 x 297 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 48,0 x 85,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
<b>Velocidad de escaneo (ipm: A4)</b>	Envío (300 x 300 ppp): Escaneo a una cara: 50 (blanco y negro), 40 (color) Escaneo a doble cara: 100 (blanco y negro), 80 (color) Copia: prioridad a la velocidad de escaneo (300 x 600 ppp: predeterminado) Escaneo a una cara: 40 (blanco y negro), 20 (color) Escaneo a doble cara: 80 (blanco y negro), 40 (color) Prioridad a la calidad de imagen (600 x 600 ppp) Escaneo a una cara: 20 (blanco y negro), 10 (color) Escaneo a doble cara: 40 (blanco y negro), 20 (color)
<b>Resolución de escaneo (ppp)</b>	600 x 600
<b>Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)</b>	ScanGear MF y MF Scan Utility para TWIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 A junio de 2025
<b>Método de escaneo</b>	Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a la nube (biblioteca de aplicaciones/uniFLOW Online)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
<b>Destino</b>	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP  * Método de autenticación OAuth 2.0 disponible en Microsoft 365 y Google Workspace
<b>Libreta de direcciones</b>	LDAP (50)/Local (300)/Marcación abreviada (281)
<b>Protocolo de comunicaciones</b>	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP, POP3
<b>Formato de archivo</b>	TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, PDF/A-1b, trazo suavizado, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario)
<b>Funciones de envío universal</b>	Selección de tipo original, original de dos caras, ajuste de densidad, nitidez, vista preliminar, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación de contenido original, omitir páginas en blanco

ESPECIFICACIONES DE FAX	
<b>Número máximo de líneas de conexión</b>	1
<b>Velocidad del módem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Método de compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolución (ppp)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
<b>Tamaños de envío/recepción</b>	Envío: A4, A5R*, A6*, B5* Recepción: A4, A5, A5R, B5  *Se envía como A4
<b>Memoria del FAX</b>	Hasta 512 páginas (90 trabajos)
<b>Marcaciones rápidas</b>	Máx. 281
<b>Destinos/marcaciones de grupos</b>	Máx. 299 marcaciones
<b>Difusión secuencial</b>	Máx. 310 direcciones
<b>Copia de seguridad de memoria</b>	Sí
<b>Funciones de fax</b>	Nombre del remitente (TTI), envío directo, vista preliminar, informe de TX, difusión secuencial

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD	
<b>Autenticación y control de acceso</b>	Autenticación de ID de departamento (ID de departamento e inicio de sesión con PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online/uniFLOW* <sup>1</sup> (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN)  <sup>1</sup> Opcional
<b>Seguridad de los documentos</b>	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión segura de uniFLOW* <sup>1</sup> ), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo), seguridad de envío de datos (funciones de envío restringido de archivos/correo electrónico, confirmación del número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial)  <sup>1</sup> Opcional
<b>Seguridad de red</b>	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con WPA3 (Wi-Fi), activación/desactivación (aplicaciones de red, UI remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN
<b>Seguridad del dispositivo</b>	Función de ocultación de registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP: verificación inicial del sistema (NIST SP800-193: protección), comprobación de la integridad del software MFP y la resistencia del firmware de plataforma: recuperación automática del sistema (NIST SP800-193: recuperación)
<b>Gestión y auditoría de dispositivos</b>	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Serie imageFORCE C1333

## ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa/sin condensación)
<b>Fuente de alimentación</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo: aprox. 1380 W Impresión activa: aprox. 700 W Modo de suspensión: aprox. 1,0 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,30 kWh/semana (230 V) Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>
<b>Niveles de ruido (blanco y negro/ color)</b>	Presión sonora: En funcionamiento: 51 dB a una cara/51 dB (B/N), 50 dB (color) a doble cara En modo en espera: 29 dB Potencia de sonido: En funcionamiento: 65dB o menos En espera: 41dB o menos
<b>Estándares</b>	Blue Angel

## CONSUMIBLES

<b>Cartuchos de tóner</b>	TÓNER negro T12 (7400 páginas*) TÓNER cian T12 (5300 páginas*) TÓNER magenta T12 (5300 páginas*) TÓNER amarillo T12 (5300 páginas*)  * Según la norma ISO/IEC 19798
---------------------------	--

## GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA

<b>Seguimiento e informes</b>	uniFLOW Online
<b>Herramientas de gestión remota</b>	iW Enterprise Management Console Servicio de supervisión
<b>Software de escaneo</b>	ScanGear MF y MF Scan Utility
<b>Herramientas de optimización</b>	Herramienta de configuración del driver de Canon Biblioteca de aplicaciones

## OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

<b>ALIMENTADOR DE PAPEL PF-K1</b>	Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, etiqueta, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 100,0 x 148,0 mm a 216,0 x 356,0 mm Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papel revestido)
-----------------------------------	---

## ACCESORIOS DE HARDWARE

<b>Otros</b>	Kit de complemento MiCard B1
<b>OPCIONES DE SEGURIDAD</b>	
<b>Seguridad de los datos</b>	Kit de características de seguridad de envío de PDF E1
<b>OPCIONES DE SISTEMA Y CONTROLADOR</b>	
<b>Accesorios de impresión</b>	Kit de impresión de código de barras E1E
<b>Accesorios del sistema</b>	Kit de interfaz de control de copia C1
<b>Accesorios para fax</b>	Cable largo para kit TEL 6* (terminal de teléfono)  * Solo disponible para C1333F



## Certificaciones y compatibilidad



# Canon

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V. 2025