

KOMPAKTSED A4-FORMAADIS MULTIFUNKTSIONAALSED SEADMED, MIS SISALDAVAD KÕIKI VAJALIKKE FUNKTSIOONE SUJUVAKS PRINTIMISEKS JA SKANNIMISEKS.

Kompaktsed, kuid võimsad A4-formaadis värvilised multifunktsionaalsed seadmed, mis pakuvad kõiki olulisi funktsioone, mida vajate usaldusväärseks printimiseks ja skannimiseks.

imageFORCE C1333 seeria



MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

Kiire printimis- ja skannimiskiirus koos mobiilse ja pilveühendusega aitab teil maksimeerida ettevõtte tootlikkust. Kiire masina soojenemisaeg ja kiire väljatrükkiaeg tähendavad, et saate vajaliku väljundi sekunditega.

IGAKÜLGNE TURVE

Hoidke dokumendid, seadmed ja võrk turvalisena tänu täiustatud turvalisusele, mis on loodud kaitse lihtsustamiseks. Sisseehitatud tööriistad muudavad seadete haldamise lihtsaks, samas kui Canoni ainulaadne turvasätete navigaator aitab vähendada IT-toe vajadust.

TÄIUSTATUD JÄTKUSUUTLIKKUS

Tehke teadlik jõupingutus keskkonna heaks, kasutades seadmeid, mis on valmistatud ringlussevõetud plastist ja mis tarbivad vähe energiat. Nende kerge kaal tähendab, et neil on ka väike süsinikujalajalg.

SUJUV KASUTUSKOGEMUS

Intuiitiivne kasutajaliides aitab sujuvalt teostada printimise ja skannimise töövooge. Enesehooldus on lihtsustatud tänu kõik-ühes toonerikassetile, lisateavet leiate veebijuhendist, millele pääseb hõlpsasti ligi QR-koodi abil.

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne A4-laserseade
Põhifunktsioonid	C1333F: printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine C1333: printimine, kopeerimine, skannimine ja saatmine
Protsessor	1,2 GHz ühetuumaline protsessor
Juhtpaneel	5-tolline värviline puutetundlik vedelkristallekraan
Mälu	RAM: 1,0 GB
Andmesalvestus	eMMC: 4,0 GB
Ühendusliidesed	VÕRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Juhtmevaba LAN (IEEE 802.11b/g/n) MUUD Standardne: USB 2.0 (host-seade) × 2 USB 2.0 (seade) × 1 Lisavarustus: kopeerimise juhtimise liides
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte 50-leheline mitmeotstarbeline salv × 1 550-leheline paberiassett × 1 Maksimum: 850 lehte (paberiassettiga PF-K1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	150 lehte
Toetatud paberitüübid	Õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, raske, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, kirjablankett, ümbrik*
Toetatud paberiformaadid	Mitmeotstarbeline salv: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 76,0 × 127,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm Ümbrikud: nr 10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5 Kohandatud formaadiga ümbrik: 76,0 × 127,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm Paberiassett: Standardformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 98,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm
Toetatud paberi kaalud	Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 176 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga) Paberiassett: 60 kuni 163 g/m² (kuni 200 g/m² läikiva paberiga) Kahepoolne printimine: 60 kuni 220 g/m²
Soojenemisaeg	14 sekundit või vähem Puhkerežiimist: kuni 5,3 sekundit
Mõõtmed (L x S x K)	425 × 461 × 430 mm
Paigaldusruum (L x S)	625 x 1117 mm
Kaal*	C1333F: ligikaudu 23,5 kg C1333: ligikaudu 23,3 kg

*sh tavapärane tooner

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4), kuni 44,9 lk/min (A5R), kuni 60 lk/min (A5) Kahepoolne: kuni 29,5 kujutist/min (A4)
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	Kuni 1200 × 1200
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolsest tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.™
Otseprint	Toetatud failitüübid: PDF, TIFF/JPEG (USB-mäluseadmelt)
Printimine mobiiliseadmest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-i standardne printimine	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 või hilisem) /iOS/iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL-fondid: 93 ladina, võõtkoodi fonti* *1 vajalik on võõtkoodi printimiskomplekt D1.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, päis/jalus, lehe küljendus, kahepoolne printimine, eri paberi formaadid/orientatsioonid, väiksem toonerikasutus, plakati printimine, printimiskuupäev
Operatsioonisüsteemid	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.15 või uuem) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem) Alates juunist. 2025
KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus (mustvalge ja värviline)	Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 29 kujutist/min (A4)
Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)	Originaalisõotur (A4): värviline ligikaudu 8,8 sekundit või vähem Mustvalge u 7,6 sekundit või vähem Skanneriklaas (A4): värviline ligikaudu 9,4 sekundit või vähem Mustvalge u 8,3 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600
Koopiade arv	Kuni 999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või käsitsi (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sorteerimine, N kujutist ühel lehel, teravus, äärikuustamine, ID-kaardi kopeerimine, passi kopeerimine, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine

TEHNILISED ANDMED

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Tüüp	Ühe läbimisega kahepoolne originaalisõotur [kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)]
Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m²)	kuni 50 lehte
Dokumendisõoturile sobiv paber	Dokumendisõoturi meediakaal: 50 kuni 105 g/m ²
Kaal	
Toetatud paberiformaadid	Skanneriklaasi suurus: kuni 215,9 × 297 mm Dokumendisõoturi prindimaterjali formaat: A4, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 48,0 × 85,0 mm kuni 216,0 × 355,6 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min: A4)	Saatmine (300 × 300 punkt/tolli): ühepoolne skannimine: 50 (mustvalge), 40 (värviline) kahepoolne skannimine: 100 (mustvalge), 80 (värviline) Koopia: skannimiskiiruse prioriteet (300 × 600 dpi: vaikimisi) ühepoolne skannimine: 40 (mustvalge), 20 (värviline) kahepoolne skannimine: 80 (mustvalge), 40 (värviline) Pildikvaliteedi prioriteet (600 × 600 dpi) ühepoolne skannimine: 20 (mustvalge), 10 (värviline) kahepoolne skannimine: 40 (mustvalge), 20 (värviline)
Skannimislahutus (punkt/tolli)	600 × 600
Tõmbava skannimise tehnilised andmed	ScanGear MF ja MF Scan Utility nii TWAIN-i kui WIA jaoks Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Alates juunist 2025
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrku skannimine, USB-mäluseadmele skannimine, pilvepõhisesse teenustesse skannimine (Application Library/uniFLOW Online)

SAATMISE TEHNILISED ANDMED	
Sihtkoht	Standardne: e-kiri / interneti faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postkast Lisavarustus: Super G3 FAX, IP Fax * Saadaval autentimismeetod OAuth 2.0 Microsoft 365-s ja Google Workspace'is
Aadressiraamat	LDAP (50) / kohalik (300) / kiirvalimine (281)
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post / internetifaks: SMTP, POP3
Failivorming	TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsitav, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme signatuur, kasutaja signatuur)
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, tiheduse kohandamine, teravus, eelvaade, failinimi, teemarida/kehatekst, vasta aadressil, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, jätta tühjad originaalid vahele

imageFORCE C1333 seeria

FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Ühendusliinide maksimaalne arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkt/tolli)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	Saatmine: A4, A5R*, A6*, B5* Vastuvõtmine: A4, A5, A5R, B5 * Saadetakse A4-na
FAX-mälu	Kuni 512 lehte (90 tööd)
Kiirvalikud	Max 281
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 299 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 310 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, eelvaade, TX-aruanne, järjestikune edastamine

TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Osakonna ID haldus (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonide tasandil sisselogimine), uniFLOW Online/ uniFLOW*1 (PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine) *1 valikuline.
Dokumenditurve	Turvaline printimine (turvaline printimine, krüpteeritud turvaline printimine, uniFLOW turvaline printimine*), turvaline skannimine (krüpteeritud PDF, seadme signatuuriga PDF/XPS), andmete turvaline saatmine (piiratud e-kirja / faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitus, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, ajaloost saatmise lubamine/piiramine) *1 valikuline.
Võrgu turvalisus	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP-/MAC-aadresside filtreerimine), WPA3 tugi (Wi-Fi) keelamine/lubamine (võrgurakendused, kaugkasutajaliides, USB-liides), G3 faksi eraldamine LAN-ist, USB-pordi eraldamine LAN-ist
Seadme turvalisus	Töölogi varjamise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine: süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193: kaitse), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine)
Seadmete haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja võtmehaldus, välise turvaauditisüsteemiga koostöö tegemine (Security Information and Event Management), turbepoliitika seadistamine

NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% RH (suhteline õhuniiskus/kondensatsioonita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1380 W Aktiivsena: ligikaudu 700 W Puhkerežiimis: ligikaudu 1,0 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,30 kWh nädalas (230 V) Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Müratase (mustvalge/ värviline)	Helirõhk: Aktiivsena: ühepoolne 51 dB / kahepoolne 51 dB (mustvalge), 50 dB (värviline) Ooterežiimis: 29 dB Helitugevus: Aktiivsena: kuni 65 dB Ooterežiimis: kuni 41 dB
Standardid	Blue Angel
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	TOONER T12 must (7400 lehekülge*) TOONER T12 tsüaan (5300 lehekülge*) TOONER T12 magenta (5300 lehekülge*) TOONER T12 kollane (5300 lehekülge*) *Põhinedes ISO/IEC standardil 19798
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online
Kaughaldus-tööriistad	iW Enterprise Management Console Jälgimisteenus
Skannimistarkvara	ScanGear MF ja MF Scan Utility
Optimeerimis-tööriistad	Canon Driver Configuration Tool Kartoteegi rakendus
PABERISESTUSVÕIMALUSED	
PABERISÖÖTUR PF-K1	Paberimaht: 550 lehte (80 g/m ²) Paberi tüüp: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, värviline, paks, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, kirjablankett Paberiformaadid: A4, A5, A5R, A6, B5 Kohandatud formaat: 100,0 × 148,0 mm kuni 216,0 × 356,0 mm Paberi kaal: 60 kuni 163 g/m ² (kuni 200 g/m ² läikiva paberiga)

RIISTVARATARVIKUD	
Muud	MiCardi kinnituskomplekt B1
TURBEALANE LISAVARUSTUS	
Andmeturve	PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	Võõtkoodi printimiskomplekt E1E
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1
Faksitarvikud	TEL 6 pika juhtmega komplekt* (telefonitorukomplekt) *Saadaval ainult mudelil C1333F



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025