

PIENIKOKOISET A4-MONITOIMILAITTEET SISÄLTÄVÄT KAIKKI TARVITTAVAT OMINAISUUDET SUJUVAAN TULOSTUKSEEN JA SKANNAUKSEEN.

Pienikokoiset mutta tehokkaat A4-koon värimonitoimilaitteet tarjoavat kaikki keskeiset ominaisuudet, joita tarvitaan luotettavaan tulostukseen ja skannaukseen.

SUURI TUOTTAVUUS

Nopea tulostus ja skannaus mobiili- ja pilviyhteyksien avulla maksimoi liiketoimintasi tuottavuuden. Laitteen lyhyt lämpenemisaika ja suuri tulostusnopeus takaavat, että saat tarvitsemasi tulosteet muutamassa sekunnissa.

360 ASTEEN TIETOTURVA

Suojaa asiakirjat, laitteet ja verkko kehittyneillä ja helppokäyttöisillä tietoturvaominaisuuksilla. Sisäänrakennetut työkalut helpottavat asetusten hallintaa, ja Canonin ainutlaatuinen suojausasetusnavigaattori minimoi IT-tuen tarpeen.

YMPÄRISTÖVASTUULLISTA TULOSTUSTA

Pyri tietoisesti vähentämään ympäristörasitusta laitteilla, jotka on valmistettu kierrätetystä muovista ja jotka kuluttavat vähän energiaa. Kevyen kokonsa ansiosta niissä on myös pieni hiilijalanjälki.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Intuiitiivinen käyttöliittymä helpottaa tulostus- ja skannaustyönkulkuja saumattomuudellaan. Ylläpito on yksinkertaista all-in-one-värikasetin avulla, ja lisäohjeita on online-käyttöoppaassa, joka on helppo avata QR-koodin avulla.

imageFORCE C1333 -sarja



TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A4-värilasermonitoimilaite
Päätoiminnot	C1333F: tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyks ja faksaus C1333: tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyks
Suoritin	1,2 GHz:n yksitytiminen suoritin
Ohjauspaneeli	5 tuuman LCD-värikosketusnäyttö
Muisti	RAM: 1,0 Gt
Tallennustila	eMMC: 4,0 Gt
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Langaton lähiverkko (IEEE 802.11b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 2, USB 2.0 (laite) x 1 Valinnainen: kopioinnin hallinnan liitäntäsarja
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m ²)	Vakio: 250 arkki 50 arkin monitoimitaso x 1 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 850 arkki (syöttölaite PF-K1 kanssa)
Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m ²)	150 arkki
Tuetut materiaalityypit	Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake, kirjekuori
Tuetut materiaalikoot	Monitoimitaso: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 76 x 127 – 216 x 356 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 76 x 127 – 216 x 356 mm Paperikasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 148,0 mm – 216,0 x 356,0 mm
Materiaalien enimmäispainot	Monitoimitaso: 60–176 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystetyllä paperilla) Paperikasetti: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystetyllä paperilla) Kaksipuolinen: 60–200 g/m ²
Lämpenemisaika	Enintään 14 sekuntia Lepotilasta: enintään 5,3 sekuntia
Koko (L x S x K)	425 x 461 x 430 mm
Asennustila (L x S)	625 x 1 117 mm
Paino*	C1333F: noin 23,5 kg C1333: noin 23,3 kg
* tavallisen väriainekasetin kanssa	

imageFORCE C1333 -sarja

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mustavalko ja väri)	Yksipuolinen: jopa 33 sivua minuutissa (A4), 44,9 sivua minuutissa (A5R), 60 sivua minuutissa (A5) Kaksipuolinen: jopa 29,5 kuvaa minuutissa (A4)
Tulostustarkkuus (dpi)	Enintään 1 200 x 1 200
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Tukee vain komentoja. Edellyttää kolmannen osapuolen ajuria tai suoratulostusta sovelluksesta.™
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: PDF, TIFF/JPEG (USB-muistista)
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS / iPadOS
Fontit	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, viivakoodifontit*1 *1 Valinnainen viivakooditulostussarja D1 tarvitaan.
Tulostustoiminnot	Tietoturvallinen tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/ suuntia, väriaineen vähennys, julistetulostus, tulostuspäiväys
Käyttöjärjestelmä	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 tai uudempi) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 tai uudempi) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 tai uudempi) Alkaen kesäkuusta 2025
KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus (mustavalko ja väri)	Yksipuolinen: jopa 33 sivua minuutissa (A4) Kaksipuolinen: jopa 29 kuvaa minuutissa (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)	Arkinsyöttölaite (A4): Väri: enintään 8,8 sekuntia Mustavalko: enintään 7,6 sekuntia Valotustaso (A4): Väri: enintään 9,4 sekuntia Mustavalko: enintään 8,3 sekuntia
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 600
Kopiointi sarjana	Enintään 999 kopiota
Kopiointitummuus	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Suurennus	Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)
Kopiointiominaisuudet	Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyylin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, N sivua arkille, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, passin kopiointi, väritila, kopiotyön varaaminen

TEKNISET TIEDOT

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi	Kerralla arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	Enintään 50 arkkia
Hyväksyttävä arkinsyöttölaitteen paperi Paino	Arkinsyöttölaitteen materiaalin paino: 50–105 g/m ²
Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko: enintään 215,9 x 297 mm Arkinsyöttölaitteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 48,0 x 85,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Skannausnopeus (kuvia minuutissa: A4)	Lähetys (300 x 300 dpi): Yksipuolinen skannaus: 50 (mv), 40 (väri) Kaksipuolinen skannaus: 100 (mv), 80 (väri) Kopiointi: skannausnopeuden korostus (300 x 600 dpi: oletus) Yksipuolinen skannaus: 40 (mv), 20 (väri) Kaksipuolinen skannaus: 80 (mv), 40 (väri) Kuvanlaadun korostus (600 x 600 dpi) Yksipuolinen skannaus: 20 (mv), 10 (väri) Kaksipuolinen skannaus: 40 (mv), 20 (väri)
Skannaustarkkuus (dpi)	600 x 600
Verkkoskannauksen tekniset tiedot	ScanGear MF- ja MF Scan Utility -ohjelmat sekä TWAIN- että WIA-ohjaimille Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Alkaen kesäkuusta 2025
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus pilvipalveluihin (sovelluskirjasto / uniFLOW Online)
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT	
Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi * Saatavilla OAuth 2.0 -todennustapa Microsoft 365:ssä ja Google Workspacessa.
Osoitekirja	LDAP (50) / paikallinen (300) / pikavalinnat (281)
Tietoliikenneprotokolla	Tiedosto: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyylin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, esikatselu, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen alkuperäisten ohitus

imageFORCE C1333 -sarja

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A4, A5R*, A6*, B5* Vastaanotto: A4, A5, A5R, B5 * Lähetys A4-koossa
Faksimuisti	Enintään 512 sivua (90 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 281
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 299 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 310 osoitetta
Muistin varmistus	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), suoralähetys, esikatselu, lähetysraportti, sarjalähetys
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT	
Todennus ja käytön hallinta	Osastotunnustodennus (osastotunnus- ja PIN-kirjautuminen, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online / uniFLOW* ¹ (PIN-kirjautuminen, korttikirjautuminen, kortti- ja PIN-kirjautuminen) * ¹ Valinnainen
Dokumenttien tietoturva	Tulostuksen tietoturva (tietoturvallinen tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS), lähetyskäsittelyturva (rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiajuriälähetysten salliminen/rajoitus, historiasta lähettämisen salliminen/rajoitus) * ¹ Valinnainen
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-todennus, SNMPv3, palomuuritoiminnot (IP/MAC-osoitteiden suodatus), WPA3-tuki (Wi-Fi), käyttöönotto / käytöstä poisto (verkkosovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin ja USB-portin erottaminen lähiverkosta
Laitteen tietoturva	Työlokien salaustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen: tarkistukset järjestelmän käynnistytksen yhteydessä (NIST SP800-193: suojaaminen), monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden ja alustan laiteohjelmiston vikasietoisuuden tarkistukset: automaattinen järjestelmän palautus (NIST SP800-193: palauttaminen)
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, yhteistoiminta ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), turvallisuuskäytännön asetukset

TEKNISET TIEDOT

imageFORCE C1333 -sarja

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei tiivistymistä)
Virtalähde	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Virrankulutus	Enintään: noin 1 380 W Tulostettaessa: noin 700 W Lepotilassa: noin 1,0 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,30 kWh viikossa (230 V) Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Melutaso (mv/väri)	Äänenpaine: Käytön aikana: yksipuolinen 51 dB / kaksipuolinen 51 dB (mv), 50 dB (väri) Valmiustilassa 29 dB Ääniteho: Käytön aikana enintään 65 dB Valmiustilassa enintään 41 dB
Standardit	Blue Angel
TARVIKKEET	
Värikasetit	VÄRIAINET T12, musta (7 400 sivua*) VÄRIAINET T12, syaani (5 300 sivua*) VÄRIAINET T12, magenta (5 300 sivua*) VÄRIAINET T12, keltainen (5 300 sivua*) * Perustuu ISO/IEC 19798 -standardiin
OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA	
Seuranta ja raportointi	uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Enterprise -hallintakonsoli Monitoripalvelu
Skannausohjelmisto	ScanGear MF- ja MF Scan Utility -ohjelma
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool Sovelluskirjasto
PAPERINSYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
SYÖTTÖLAITE PF-K1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 100,0 x 148,0 – 216,0 x 356,0 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² (enintään 200 g/m ² päällystetyllä paperilla)

LISÄVARUSTEET	
Muut	MiCard-kiinnityssarja B1
TIETOTURVALISÄVARUSTEET	
Tietoturva	PDF-tietoturvasarja E1
JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN LISÄOMINAISUUDET	
Tulostuksen lisävarusteet	Viivakooditulostussarja E1E
Järjestelmän lisävarusteet	Kopioinnin hallinnan liitäntäsarja C1
Faksin lisävarusteet	Puhelinsarja 6, pitkä johto* (puhelinkuuloke) * Saatavilla vain C1333F-mallille



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Finnish edition
© Canon Europa N.V. 2025