

סדרת imageFORCE C1333



מכשירים רב-תכליתיים קומפקטיים בפורמט A4, שכוללים את כל הפונקציות החיוניות להדפסה ולסריקה חלקות.

מכשירים צבעוניים וקומפקטיים אך עוצמתיים בפורמט A4,
עם כל התכונות הדרושות להדפסה ולסריקה אמינות.

מכשירים צבעוניים וקומפקטיים אך עוצמתיים בפורמט A4, עם כל
התכונות הדרושות להדפסה ולסריקה אמינות. מכשירים בעלי זמני
התחממות והדפסה קצרים מאפשרים לך להפיק את הפלט הרצוי
בכמה שניות בלבד.

תפוקה מקסימלית

הגן על מסמכים, על מחשבים ועל רשתות באמצעות אבטחה
מתקדמת שנועדה לאפשר תהליכי הגנה פשוטים. כלי ניהול מובנים
מאפשרים שליטה פשוטה בהגדרות, בעוד כלי האבטחה הייחודי
של Canon – Security Settings Navigator – מפחית את
התלות בתמיכה טכנית.

אבטחה של 360 מעלות

קח חלק פעיל בשמירה על הסביבה עם מכשירים המיוצרים
מפלסטיק ממוחזר ובעלי צריכת אנרגיה נמוכה. המשקל הקל שלהם
תורם גם לטביעת פחמן נמוכה.

הגברת הקיימות

ממשק משתמש אינטואיטיבי מאפשר ביצוע חלק ויעיל של תהליכי
הדפסה וסריקה. התחזוקה הופכת לפשוטה יותר בזכות מחסנית
טונר משולבת, וניתן לקבל סיוע נוסף דרך מדריך מקוון ונגיש בקלות
באמצעות קוד QR.

חוויית משתמש פשוטה

Canon

מפרט טכני

סדרת imageFORCE C1333

מפרט הדפסה	
מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)	דו-צדדית: עד 33 עמודים לדקה (A4), עד 44.9 עמודים לדקה (A5R), עד 60 עמודים לדקה (A5) דו-צדדית: עד 29.5 תמונות לדקה (A4)
רזולוציית הדפסה (dpi)	עד 1200 × 1200
שפות תיאור דף	סטנדרטי: Adobe® PostScript®3™, PCL6/PCL5, UFR II
הדפסה ישירה	*נתמך על-ידי פקודות בלבד. נדרש מנהל התקן של צד שלישי או הדפסה ישירה מתוך יישומון. ¹
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	סוגי קבצים נתמכים: JPEG/TIFF, PDF (From USB Memory)
מערכת הפעלה – הדפסה רגילה	Windows® 10/Android/iOS/macOS (11.2.2 ואילך) /Chrome OS
גופנים	PS: 136 גופני זקופות PCL: 93 Roman, גופני* * נדרשת ערכת הדפסת ברקוד – D1 אופציונלית.
תכונות הדפסה	הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גדלי נייר מרביים/כיוונים, הפחתת טונר, הדפסת פוסטר, תאריך הדפסה
מערכות הפעלה	UFR II: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 macOS, Server2025/Server2022 (10.15 ואילך) PCL: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 Server2025/Server2022 PS: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 Server2025/Server2022 (10.15 ואילך) PPD: 10 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10, macOS (10.15 ואילך)
נכון ליוני 2025	
מפרט צילום	
מהירות העתקה (שחור-לבן וצבע)	חד-צדדית: עד 33 דפים לדקה (A4) דו-צדדית: עד 29 תמונות לדקה (A4)
זמן הפקת עותק ראשון (A4, צבע/שחור-לבן)	ADF (A4): צבע, בערך 8.8 שניות או פחות שחור-לבן, בערך 7.6 שניות או פחות Platen (A4): צבע, בערך 9.4 שניות או פחות שחור-לבן, בערך 8.3 שניות או פחות
רזולוציית צילום (dpi)	600 × 600
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
צפיפות צילום	אוטומטית או ידנית (9 רמות)
הגדלה	זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%)
תכונות צילום	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, מיון, N על 1, חדות, מחיקת מסגרת, צילום תעודות זהות, צילום דרכונים, מצב צילום בצבע, צילום הפוך

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר צבע משולבת להדפסה עד גודל A4
פונקציות עיקריות	C1333F: הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס C1333: הדפסה, צילום, סריקה ושליחה
מעבד	מעבד 1.2GHz עם ליבה יחידה
לוח בקרה	מסך מגע LCD צבעוני בגודל 5 אינץ'
זיכרון	זיכרון RAM: 1.0GB
אחסון	eMMC: 4.0GB
חיבור ממשק	רשת סטנדרטי: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T רשת אלחוטית מקומית (IEEE 802.11b/g/n)
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	אחרים סטנדרטי: 2 יציאות (Host) USB 2.0, יציאה USB 2.0. 1 (מכשיר) אופציונלי: ממשק בקרת צילום
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	סטנדרטי: 250 דפים 1 מגש רב-תכליתי ל-50 דפים 1 מגירות נייר ל-550 גיליונות
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	850 גיליונות לכל היותר (עם מזין נייר PF-PF-K1)
סוגי מדיה נתמכים	150 דפים
גדלי מדיה נתמכים	דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, איגרת, תוויות, מנוקב מראש, נייר מכתבים, מעטפות מגש רב-תכליתי: גודל סטנדרטי: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 127.0 x 76.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: COM10 (מס' 10), Monarch, DL, ISO-C5 גודל מעטפה מותאם אישית: 127.0 x 76.0 מ"מ עד 356.0 x 216.0 מ"מ מחסנית נייר: גודל סטנדרטי: A4, A5, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 431.8 x 356.0 מ"מ
משקלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: 60 עד 176 גר' מ"ר (עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מצופה) מחסנית נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר (עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מצופה) דו-צדדי: 60 עד 200 גרם/מ"ר
זמן חימום	14 שניות או פחות ממצב שינה: 5.3 שניות או פחות
מידות (רוחב × עומק × גובה)	425 × 461 × 430 מ"מ
שטח התקנה (רוחב × עומק)	625 × 1,117 מ"מ
משקל*	C1333F: כ-23.5 ק"ג C1333: כ-23.3 ק"ג
*כולל טונר סטנדרטי	



מפרט טכני

סדרת imageFORCE C1333

מפרט פקס	
מספר מרבי של קווי חיבור	1
מהירות מודם	Super G3: 33.6 קסל"ש G3: 14.4 קסל"ש
שיטת דחיסה	JBIG, MMR, MR, MH
רזולוציה (dpi)	400x400 (Ultra Fine), 200x400 (Super Fine), 200x200 (Fine), 200x100 (רגיל)
גודל שליחה/קבלה	שליחה: A4, A5R, A6, B5 קבלה: A4, A5, A5R, B5 * נשלח בתור A4
זיכרון פקס	עד 512 דפים (90 עבודות)
מספרי חיגוי מהיר	עד 281
חיגוי לקבוצה / ליעדים	עד 299 חיגויים
שידור רציף	עד 310 כתובות
גיבוי זיכרון	כן
תכונות פקס	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, תצוגה מקדימה, דוח שידור, שידור רציף
מפרט אבטחה	
אימות ובקרת גישה	אימות מזהה מחלקה (מזהה מחלקה וכניסה עם PIN, כניסה ברמת תפקיד), uniFLOW/uniFLOW Online* (כניסה עם PIN, כניסה עם כרטיס, כניסה עם כרטיס ו-PIN) * אופציונלית
אבטחת מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, uniFLOW Secure Print* ¹), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר), אבטחת נתוני שליחה (פונקציות מוגבלות של דוא"ל/שליחת קבצים, אבטחה לאישור מספר פקס, אישור/הגבלה של שידורי מנהל התקן פקס, אישור/הגבלה של שליחה מההיסטוריה) * אופציונלי
אבטחת רשת	1.3 IPsec, TLS (FIPS140-3), אימות IEEE802.1X, SNMPv3, פונקציונליות חומת אש (סינון כתובות MAC/IP), תמיכת WPA3 (Wi-Fi), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מ-LAN, הפרדת יציאות USB מ-LAN
אבטחת מכשירים	פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות: אימות מערכת בזמן האתחול (-: הגנה), בדיקת תקינות התוכנה של מדפסות רב-תכליתיות ועמידות קושחת הפלטפורמה: שחזור מערכת אוטומטי (-: שחזור)
ניהול וביקורת של מכשירים	סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה

מפרט סריקה	
סוג	מזין מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד [דו-צדדי / דו-צדדי (אוטומטי)]
קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר"מ/ר)	עד 50 דפים
מזין מסמכים, נייר מקובל משקל	משקל מדיה במזין מסמכים: עד 105 גר' למ"ר
גדלי מדיה נתמכים	גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 297 x 215.9 מ"מ גודל מדיה במזין מסמכים: A4, A5R, A6, B5 גודל מותאם אישית: 85 x 48.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
מהירות סריקה (ipm: A4)	שליחה (300 x 300 dpi): סריקה חד-צדדית: 50 (BW), 40 (CL) סריקה דו-צדדית: 100 (BW), 80 (CL) העתקה: עדיפות למהירות סריקה (300x600dpi): ברירת מחדל סריקה חד-צדדית: 40 (BW), 20 (CL) סריקה דו-צדדית: 80 (BW), 40 (CL) עדיפות לאיכות תמונה (600x600dpi) סריקה חד-צדדית: 20 (BW), 10 (CL) סריקה דו-צדדית: 40 (BW), 20 (CL)
רזולוציית סריקה (dpi)	600 x 600
מפרטי סריקה במשיכה	WIA-ול TWAIN-ל MF Scan Utility-י ScanGear MF /Server 2016/11/Windows® 10 מערכת הפעלה נתמכת: Server 2025/Server 2022/Server 2019 נכון ליוני 2025
שיטת סריקה	סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לרשת, סריקה למפתח זיכרון USB, סריקה לענן (uniFLOW Online/Application Library)
מפרט שליחה	
יעד	סטנדרטי: פקס דוא"ל/אינטרנט (SMTP*), FTP, SMB, WebDAV, תיבת דוא"ל אופציונלי: פקס Super G3, IP
פנקס כתובות	* שיטת אימות OAuth 2.0 זמינה ב-Microsoft ו-Google Workspace
פרוטוקול תקשורת	LDAP (50/מקומי (300)/חיגוי מהיר (281))
תבנית קובץ	קובץ: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) דוא"ל/פקס באינטרנט: SMTP, POP3
תכונות שליחה אוניברסליות	PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, A-1b/PDF, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש) בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, תצוגה מקדימה, שם קובץ, נושא/הודעה, בתשובה ל-, קדימות דואר אלקטרוני, דוח שידור, כיוון תוכן מקור, דילוג על דפי מקור ריקים



אביזרי חומרה	
MiCard Attachment Kit-B1	אחרים
אפשרויות אבטחה	
Send PDF Security Feature Set-E1	אבטחת נתונים
אפשרויות מערכת ובקר	
Barcode Printing Kit-E1E	אביזרי הדפסה
Copy Control Interface Kit-C1	אביזרי מערכת
TEL 6 Kit Long Cord (שפופרת טלפון)	אביזרי פקס
TEL 6 Kit Long Cord* (שפופרת טלפון)	

מפרט סביבתי	
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: 20% עד 80% RH (לחות יחסית / ללא התעבות)
מקור מתח	240V-220V 50/60Hz (±2Hz) (±10%)
צריכת חשמל	מקסימום: כ- 1,380 W הדפסה פעילה: בערך 700W במצב שינה: כ- 1.0 וואט צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.3 קוט"ש/שבוע (230V) כדי לקבל מידע מפורט בנוגע לתקנות Lot26, ניתן לעבור לכתובת: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
רמות רעש (ש"ל/צבע)	לחץ קול: פעיל: חד-צדדי 51 דציבל / דו-צדדי 51 דציבל (שחור-לבן), 50 דציבל (צבע) מצב המתנה: 29 dB עוצמת קול: מצב פעיל: 65dB או פחות מצב המתנה: 41dB או פחות
תקנים	Blue Angel
חומרים מתכלים	
מחסניות טונר	טונר T12 שחור (7,400 דפים*) טונר T12 ציאן (5,300 דפים*) טונר T12 מג'נטה (5,300 דפים*) טונר T12 צהוב (5,300 דפים*) *מבוסס על ISO/IEC 19798
תוכנה וניהול מדפסת	
מעקב ודיווח	uniFLOW Online
כלים לניהול מרחוק	iW Management Console שירות ניטור
תוכנת סריקה	MF Scan Utility-ו ScanGear MF
כלי אופטימיזציה	Canon Driver Configuration Tool ספריית יישומים
אפשרויות אספקת נייר	
PAPER FEEDER PF-K1	קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, נייר איכותי, תוויות, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: B5, A6, A5R, A5, A4 גודל מותאם אישית: 148.0 x 100.0 מ"מ עד 216.0 x 356.0 מ"מ משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר (עד 200 גר' למ"ר באמצעות נייר מצופה)



אישורים ותאימות



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hebrew edition
© Canon Europe N.V. 2025

