

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A4 COMPATTI CHE OFFRONO TUTTE LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ PER UNA GESTIONE OTTIMALE DI STAMPA E SCANSIONE.

Dispositivi multifunzione A4 a colori, compatti e potenti, che offrono tutte le principali funzionalità per una gestione affidabile di stampa e scansione.

Serie imageFORCE C1333



MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Elevate velocità di stampa e scansione, unite alla connettività mobile e cloud, contribuiscono a massimizzare la produttività della tua azienda. Il rapido avvio del dispositivo e la stampa immediata ti permettono di ottenere i risultati desiderati in pochi secondi.

PROTEZIONE A 360 GRADI

Proteggi documenti, dispositivi e rete grazie a soluzioni di sicurezza avanzate, progettate per semplificare la gestione della protezione. Strumenti integrati semplificano la configurazione, mentre il Security Settings Navigator di Canon riduce al minimo la necessità di intervento da parte del reparto IT.

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

Scegli un approccio sostenibile con dispositivi realizzati in plastica riciclata e progettati per un basso consumo energetico. Le dimensioni compatte contribuiscono inoltre a ridurre l'impronta di carbonio.

ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

L'interfaccia utente intuitiva semplifica i flussi di lavoro di stampa e scansione. La manutenzione è semplificata grazie alla cartuccia toner all-in-one, mentre un manuale online è sempre accessibile tramite un pratico codice QR.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C1333

UNITÀ PRINCIPALE	
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori A4
Funzioni principali	C1333F: stampa, copia, scansione, invio, fax C1333: stampa, copia, scansione, invio
Processore	Processore Single Core da 1,2 GHz
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 5"
Memoria	RAM: 1 GB
Archiviazione	eMMC: 4 GB
Connettività	SCANNER DI RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTRO Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Copy Control Interface
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli 1x Vassoio multifunzione da 50 fogli 1x Cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 850 fogli (con 1x Paper Feeder PF-K1)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	150 fogli
Tipi di supporto compatibili	Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, intestata, busta
Formati carta supportati	Vassoio multifunzione: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm
Grammature supportate	Vassoio multifunzione: da 60 a 176 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Cassetto carta: da 60 a 163 g/m² (fino a 200 g/m² con carta patinata) Fronte/retro: da 60 a 200 g/m²
Tempo di riscaldamento	14 secondi o inferiore Dalla modalità Sleep: 5,3 secondi o inferiore
Dimensioni (L x P x A)	425 x 461 x 430 mm
Spazio di installazione (L x P)	625 x 1117 mm
Peso*	C1333F: circa 23,5 kg C1333: circa 23,3 kg

* Toner normale incluso

SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa (B/N e a colori)	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4), fino a 44,9 ppm (A5R), fino a 60 ppm (A5) Fronte/retro: fino a 29,5 ipm (A4)
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Solo comandi supportati. Richiede driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, TIFF/JPEG (da memoria USB)
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Stampa standard del sistema operativo	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 o versione successiva) / iOS / iPadOS
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font Barcode*1 *1 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Data di stampa
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 o versione successiva) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 o versione successiva) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 o versione successiva) Dati aggiornati a giugno 2025
SPECIFICHE DI COPIA	
Velocità di copia (B/N e a colori)	Solo fronte: fino a 33 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 29 ipm (A4)
Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/ colori)	ADF: A4 A colori: circa 8,8 secondi o inferiore In bianco e nero: circa 7,6 secondi o inferiore Piano di copiatura (A4): A colori: circa 9,4 secondi o inferiore In bianco e nero: circa 8,3 secondi o inferiore
Risoluzione di copia	600 x 600
Copie multiple	Fino a 999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Ordinamento, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modo colore, Prenotazione copia

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C1333

SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a singola passata [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)]
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Fino a 50 fogli
Grammatura supporti alimentatore documenti	Grammatura supporti alimentatore documenti: da 50 a 105 g/m ²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 215,9 x 297 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 48 x 85 mm a 216 x 355,6 mm
Velocità di scansione (ipm, A4)	Invio (300 x 300 dpi): Scansione solo fronte: 50 (B/N), 40 (CL) Scansione fronte/retro: 100 (B/N), 80 (CL) Copia: Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi, impostazione predefinita) Scansione solo fronte: 40 (B/N), 20 (CL) Scansione fronte/retro: 80 (B/N), 40 (CL) Priorità qualità dell'immagine (600 x 600 dpi) Scansione solo fronte: 20 (B/N), 10 (CL) Scansione fronte/retro: 40 (B/N), 20 (CL)
Risoluzione di scansione (dpi)	600 x 600
Specifiche Scansione pull	ScanGear MF e MF Scan Utility per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Dati aggiornati a giugno 2025
Metodo di scansione	Scansione push, Scansione pull, Scansione su rete, Scansione su chiavetta USB, Scansione su cloud (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile su Microsoft 365 e Google Workspace
Rubrica	LDAP (50)/Locale (300)/Tasti di selezione rapida (281)
Protocollo di comunicazione	File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Anteprima, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora originali bianchi

SPECIFICHE FAX	
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (Ultra fine), 200 x 400 (Super fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (normale)
Formati di invio/ricezione	Invio: A4, A5R*, A6*, B5* Ricezione: A4, A5, A5R, B5 * Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 512 pagine (90 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 281
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 310 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Anteprima, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale
SPECIFICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (login con PIN, login con scheda, login con scheda e PIN) *1 Opzionale
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza della scansione (PDF crittografati, PDF/XPS con firma del dispositivo), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia) *1 Opzionale
Sicurezza di rete	TLS 1.3 IPsec (FIPS140-3), Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Attivazione/Disattivazione (applicazioni di rete, UI remota, interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN
Protezione dei dispositivi	Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Integrazione con sistemi esterni di controllo sicurezza (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageFORCE C1333

SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa/senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Max. circa 1380 W Stampa attiva: circa 700 W In modalità Sleep: circa 1 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,3 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Livelli di rumore (bianco e nero/colore)	Pressione sonora: In funzione: solo fronte 51 dB; fronte/retro 51 dB (B/N), 50 dB (CL) In standby: 29 dB Potenza sonora: In funzione: 65 dB o inferiore In standby: 41 dB o inferiore
Standard	Blue Angel
MATERIALI DI CONSUMO	
Cartucce toner	TONER T12 Nero (7400 pagine*) TONER T12 Ciano (5300 pagine*) TONER T12 Magenta (5300 pagine*) TONER T12 Giallo (5300 pagine*) * Conforme allo standard ISO/IEC 19798
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console Servizio di monitoraggio
Software per scanner	ScanGear MF e MF Scan Utility
Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool Application Library
OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
PAPER FEEDER PF-K1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, preforata, intestata Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta patinata)

ACCESSORI HARDWARE	
Altri	MiCard Attachment Kit-B1
OPZIONI DI SICUREZZA	
Sicurezza dei dati	Send PDF Security Feature Set-E1
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	Barcode Printing Kit-E1E
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-C1
Accessori fax	Kit TEL 6, cavo lungo* (cornetta telefono)
* Disponibile solo per C1333F	



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V. 2025