

KOMPAKTIŠKI A4 FORMATO DAUGIAFUNKCIAI ĮRENGINIAI, KURIUOSE YRA VISOS BŪTINOS FUNKCIJOS SKLANDŽIAI SPAUSDINTI IR NUSKAITYTI.

Kompaktiški, bet efektyvūs A4 formato spalviniai daugiafunkciai įrenginiai, užtikrinantys visas būtinas patikimo spausdinimo ir nuskaitymo funkcijas.

Serija „imageFORCE C1333“



MAKSIMALUS NAŠUMAS

Didelis spausdinimo ir nuskaitymo greitis, galimybė prisijungti prie mobiliųjų įrenginių ir debesijos paslaugų, padės padidinti verslo našumą. Trumpas įrenginio įšilimo laikas ir greitas spausdinimas reiškia, kad gausite norimą rezultatą per kelias sekundes.

360 LAIPSNIŲ SAUGA

Lengviau pasirūpinkite dokumentų, įrenginių ir tinklo saugumu naudodamiesi išplėstinėmis apsaugos funkcijomis. Integruoti įrankiai leidžia lengvai valdyti nustatymus, o dėl „Canon“ sukurto „Security Settings Navigator“ dar rečiau kreipiamasi į IT pagalbos skyrių.

DIDESNIS TVARUMAS

Sąmoningai stenkitės padėti aplinkai naudodami įrenginius, pagamintus iš perdirbto plastiko ir pasižyminčius mažu energijos suvartojimu. Dėl nedidelio svorio jie taip pat palieka mažą anglies dvideginio pėdsaką.

SKLANDI NAUDOTOJO PATIRTIS

Intuityviai valdoma naudotojo sąsaja padeda sklandžiai vykdyti spausdinimo ir nuskaitymo darbo eigas. Savarankiška techninė priežiūra supaprastėjo dėl dažų kasetės „viskas viename“, o jei reikia daugiau pagalbos, internetinį vadovą galima lengvai pasiekti naudojant QR kodą.

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	A4 formato spalvinis lazerinis daugiaviečių įrenginys
Pagrindinės funkcijos	„C1333F“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir faksas „C1333“: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir siuntimas
Procesorius	1,2 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	5 col. LCD spalvinis jutiklinis ekranas
Atmintis	RAM: 1,0 GB
Saugykla	eMMC: 4,0 GB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“ Belaidis LAN (IEEE 802.11 b/g/n) KITI Standartinis: 2 x USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris), 1 x USB 2.0 (įrenginys) Pasirenkama: kopijų kontrolės sąsaja
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)	Standartinė: 250 lapų 50 lapų universalusis dėklas x 1 1 550 lapų popieriaus kasetė Daugiausia: 850 lapų (su popieriaus tiekimo bloku PF-K1 x 1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)	150 lapų
Tinkami laikmenų tipai	Plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas, vokas
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 76,0 x 127,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm Vokai: COM10 Nr.10, „Monarch“, DL, ISO-C5 Pasirenkamas voko formatas: nuo 76,0 x 127,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm Popieriaus kasetė: Standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 98,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Universalusis dėklas: 60–176 g/m ² (iki 200 g/m ² su dengtu popieriumi) Popieriaus kasetė: 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su dengtu popieriumi) Dvipusis: 60–200 g/m ²
Išilimo trukmė	Iki 14 sekundžių Po miego režimo: iki 5,3 sekundžių
Matmenys (P x G x A)	425 x 461 x 430 mm
Įrengimo plotas (P x G)	625 x 1117 mm
Svoris*	C1333F: apie 23,5 kg C1333: apie 23,3 kg

*įskaitant įprastus dažus

SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nesp. ir spalv.)	1-pusis: iki 33 psl./min. (A4), iki 44,9 psl./min. (A5R), iki 60 psl./min. (A5) 2-pusis: iki 29,5 v./min. (A4)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	Iki 1 200 x 1 200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFR II, PCL6 / PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Palaikomos tik komandos. Reikalinga trečiosios šalies tvarkyklė arba tiesioginis spausdinimas iš programos.™
Tiesioginis spausdinimas	Tinkami failų tipai: PDF, TIFF / JPEG (iš USB atmintinės)
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „IPP Everuwhere“, „Canon PRINT“, „uniFLOW Online“, „Universal Print“
Standartinės spausdinimo OS	„Android“ / „Windows® 10“ / „Windows® 11“ / „Chrome OS“ / „macOS“ (11.2.2 ar naujesnė) / „iOS“ / „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, brūkšninių kodų šriftai* ¹ *1 Reikalingas pasirenkamas brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys DI.
Spausdinimo funkcijos	Saugusis spausdinimas, šifruotas saugusis spausdinimas, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus lapų dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakatų spausdinimas, spausdinimo data
Operacinės sistemos	UFR II: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.15 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.15 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“, „Mac OS X“ (10.15 arba naujesnė versija) Nuo birželio mėn., 2025
KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis (nesp. ir spalv.)	1-pusis: įprasta – iki 33 psl./min. (A4) 2-pusis: iki 29 v./min. (A4)
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	ADF (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 8,8 sekundės arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 7,6 sekundės arba mažiau Tiglis (A4): Spalviniu režimu: apytiksliai 9,4 sekundės arba mažiau Vienspalviu režimu – iki 8,3 sekundės arba mažiau
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	600 x 600
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)
Didinimas	Kintamas didinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Kopijavimo funkcijos	Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, pašto kopija, spalvinis režimas, kopijos rezervavimas

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiektuvas [dvipusis į dvipusį (automatiškai)]
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m²)	iki 50 lapų
Tinkamas dokumentų tiektuvo popierius Svoris	Dokumentų tiektuvo laikmenų svoris: 50–105 g/m ²
Tinkami laikmenų formatai	Tiglio nuskaitymo dydis: 215,9 x 297 mm Dokumentų tiektuvo laikmenų formatai: A4, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 48,0 x 85,0 mm iki 216,0 x 355,6 mm
Nuskaitymo greitis (v./min.: A4)	Siuntimas (300 x 300 tašk./col.): 1-pusis nuskaitymas 50 (nesp.), 40 (spalv.) 2-pusis nuskaitymas 100 (nesp.), 80 (spalv.) Kopijavimas: nuskaitymo greičio prioritetas (300 x 600 tašk./col.: numatytasis) 1-pusis nuskaitymas 40 (nesp.), 20 (spalv.) 2-pusis nuskaitymas 80 (nesp.), 40 (spalv.) Vaizdo kokybės prioritetas (600 x 600 tašk./col.): 1-pusis nuskaitymas 20 (nesp.), 10 (spalv.) 2-pusis nuskaitymas 40 (nesp.), 20 (spalv.)
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	600 x 600
„Pull Scan“ specifikacijos	„ScanGear MF“ ir „MF Scan Utility“, taikoma ir TWAIN, ir WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ Nuo birželio mėn., 2025
Nuskaitymo metodas	„Push Scan“, „Pull Scan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į debesį (programų biblioteka / „uniFLOW Online“)

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirties vieta	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP*), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktina: „Super G3“ faksas, IP faksas * Galimas autentifikavimo būdas „OAuth 2.0“ platformose „Microsoft 365“ ir „Google Workspace“
Adresų knyga	LDAP (50) / vietiniai (300) / trumpieji (281)
Ryšio protokolas	Failų: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3
Failų formatai	TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „PDF/A-1b“, „Trace & Smooth“, „Encrypted“, „Device Signature“, „User Signature“)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, tankio reguliavimas, ryškumas, peržiūra, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakymas gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, tuščių originalo puslapių praleidimas

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Didžiausias ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400x400 (ypač gera kokybė), 200x400 (aukščiausia kokybė), 200x200 (gera kokybė), 200x100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A4, A5R*, A6*, B5* Gavimas: A4, A5, A5R, B5 * Siunčiama kaip A4
FAX atmintinė	Iki 512 puslapių (90 užduočių)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 281
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 299 numeriai
Nuoseklusis platinimas	Maks. 310 adresų
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, peržiūra, TX ataskaita, nuoseklusis transliavimas

SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Skyriaus ID nustatymas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“* (prisijungimas su PIN, prisijungimas su kortele, prisijungimas su kortele ir PIN) *1 Pasirinktina
Dokumentų saugumas	Spaudinių saugumas („Secure Print“, „Encrypted Secure Print“, „uniFLOW Secure Print“*), nuskaitymo saugumas („Encrypted PDF“, „Device Signature PDF/XPS“), siunčiamų duomenų saugumas (ribojamo el. laiškų / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės perdavimų leidimas / apribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / apribojimas) *1 Pasirinktina
Tinklo saugumas	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP / MAC adresų filtravimas), WPA3 palaikymas („Wi-Fi“), įjungimas / išjungimas (tinklo programos, nuotolinė naudotojo sąsaja, USB sąsaja), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN
Įrenginių saugumas	Užduočių žurnalo slėpimo funkcija, MFP programinės įrangos vientisumo patvirtinimas: sistemos tikrinimas paleidžiant (NIST SP800-193: apsauga), MFP programinės įrangos vientisumo ir platformos programinės aparatinės įrangos atsparumo tikrinimas: automatinis sistemos atkūrimas (NIST SP800-193: atkūrimas)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas

APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnumas: nuo 20 iki 80 % (santykinis drėgnumas / be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 380 W Vykdant spausdinimą: apytiksliai 700 W Miego režimu: apytiksliai 1,0 W Įprastinės energijos sąnaudos (TEC): 0,30 kWh / savaitė (230 V) Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	Garso slėgis: Veikimo metu: vienpusis 51 dB / dvipusis 51 dB (BW), 50 dB (CL) Budėjimo režimu: 29 dB Garso stiprumas: Veikiant: iki 65 dB Budėjimo režimu: iki 41 dB
Standartai	„Blue Angel“
SAŪAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetės	TONER T12, juoda (7 400 psl.*) TONER T12, žalsvai mėlyna (5 300 psl.*) TONER T12, rausvai raudona (5 300 psl.*) TONER T12, geltona (5 300 psl.*) *Pagal ISO/IEC 19798
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	„uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„iW Enterprise Management Console“ Stebėjimo paslauga
Nuskaitymo programinė įranga	„ScanGear MF“ ir „MF Scan Utility“
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“ Programų biblioteka
POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS	
POPIERIAUS TIEKIMO BLOKAS PF-K1	Popieriaus talpa: 550 lapų (80 g/m ²) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, etiketė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A4, A5, A5R, A6, B5 Pasirenkamas formatas: nuo 100,0 x 148,0 mm iki 216,0 x 356,0 mm Popieriaus svoris: 60–163 g/m ² (iki 200 g/m ² su dengtu popieriumi)

APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kita	„MiCard“ priedo rinkinys B1
SAUGOS PARINKTYS	
Duomenų saugumas	PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys E1E
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys C1
Faksogramų siuntimo priedai	„TEL 6“ rinkinys su ilgu laidu* (telefono ragelis) *Tik modeliui C1333F



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025