

KOMPAKTAS A4 FORMĀTA DAUDZFUNKCIJU IERĪCES AR VISĀM SVARĪGĀKAJĀM FUNKCIJĀM, KAS NEPIECIEŠAMAS ĒRTAI DRUKĀŠANAI UN SKENĒŠANAI.

Kompaktas, tomēr jaudīgas A4 formāta daudzfunkciju krāsu ierīces, kas nodrošina visas svarīgākās funkcijas uzticamai drukāšanai un skenēšanai.

imageFORCE C1333 sērija



UZLABOTA DARBA RAŽĪBA

Liels drukāšanas un skenēšanas ātrums un iespēja savienot ar mobilajām ierīcēm un mākonī palīdzēs palielināt uzņēmuma darba ražību. Ātrs iekārtas uzsildes laiks un ātra drukāšana jums piedāvā saņemt nepieciešamās izdrukas dažu sekunžu laikā.

PILNĪGA DROŠĪBA

Glabājiet dokumentus, ierīces un tīklu drošībā, pateicoties uzlabotai drošībai, kas vienkāršo aizsardzību. Iebūvētie rīki ļauj viegli pārvaldīt iestatījumus, bet Canon unikālais drošības iestatījumu navigators palīdz samazināt IT atbalsta nepieciešamību.

UZLABOTA ILGTSPĒJĪBA

Apzināti atbalstiet vides saglabāšanu, izmantojot ierīces ar pārstrādātu plastmasu, kurām ir zems enerģijas patēriņš. To vieglā konstrukcija nodrošina arī samazinātu oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Intuitīvais lietotāja interfeiss palīdz ērti izpildīt drukāšanas un skenēšanas darbplūsmas. Pašapkope ir vienkāršota ar universālu tonera kasetni, bet, lai saņemtu papildu palīdzību, tiešsaistes rokasgrāmatai var viegli piekļūt ar QR kodu.

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	A4 formāta daudzfunkciju krāsu lāzeriesīce
Galvenās funkcijas	C1333F: drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un fakss C1333: drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana
Procesors	1,2 GHz viena kodola procesors
Vadības panelis	5 collu krāsu skārienekrāns
Atmiņa	RAM: 1,0 GB
Atmiņas karte	eMMC: 4,0 GB
Interfeisa savienojums	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce) Pēc izvēles: kopēšanas vadības interfeiss
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Viena 50 lokšņu daudzfunkciju paplāte Viena 550 lokšņu papīra kasete Maksimums: 850 loksnes (ar vienu papīra padevēju PF-K1)
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	150 loksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, uzlīmes, perforēts papīrs, veidlapas, aploksnes
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Universālā paplāte: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 76,0 x 127,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm Aploksnes: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Pielāgojami aplokšņu izmēri: no 76,0 x 127,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm Papīra kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 98,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Universāla paplāte: 60–176 g/m² (līdz 200 g/m² ar kritpapīru) Papīra svars kasetē: 60–163 g/m² (līdz 200 g/m² ar kritpapīru) Divpusēji: 60–200 g/m²
Iesilšanas laiks	14 sekundes vai mazāk Pēc miega režīma: 5,3 sekundes vai mazāk
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	425 x 461 x 430 mm
Uztādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	625 x 1117 mm
Svars*	C1333F: aptuveni 23,5 Kg C1333: aptuveni 23,3 Kg

*ar parasto toneri

imageFORCE C1333 sērija

DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Vienpusēji: līdz 33 lpp./min. (A4), līdz 44,9 lpp./min. (A5R), līdz 60 lpp./min. (A5) Divpusēja: līdz 29,5 att./min (A4)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	Līdz 1200 x 1200
Lappušu aprakstes valodas	Standarta: UFR II, PCL6, PCL5,* Adobe® PostScript®3™ *Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.™
Tiešā druka	Atbalstītie failu veidi: PDF, TIFF/JPEG (No USB atmiņas)
Drukāšana no mobilaļjām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS standarta druka	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vai jaunāka versija) / iOS / iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman; svītrkodu fonti*1 *1 Ir nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukas funkcijas	Drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, galvene/kājene, lappuses izkārtojums, divpusēja druka, dažāda formāta/orientācijas papīrs, tonera patēriņa samazināšana, plakātu druka, drukāšanas datums
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vai jaunāka versija) Jūnijs, 2025
KOPĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Kopēšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	Vienpusēja: līdz 33 lpp. minūtē (A4) Divpusēja: līdz 29 att./min (A4)
Pirmās izdrukas iekaves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	Automātiskā dokumentu padeve (A4): Krāsu režīmā aptuveni 8,8 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 7,6 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): Krāsu režīmā aptuveni 9,4 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 8,3 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis)
Kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Sort (kārtošana), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Copy Passport (pases kopēšana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija)



SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Vienas padeves divpusēja automātiska dokumentu padeves ierīce [divpusēja uz divpusēju (automātiski)]
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	līdz 50 loksēm
Papīrs, ko atbalsta dokumentu padevējs Svars	Materiālu svars dokumentu padevējam: 50–105 g/m²
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	Stikla vāka skenēšanas lielums: līdz 215,9 x 297 mm Materiālu formāts dokumentu padevējam: A4, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 48,0 x 85,0 mm līdz 216,0 x 355,6 mm
Skenēšanas ātrums (att./min: A4)	Sūtišana (300 x 300 dpi): Vienpusēja skenēšana: 50 (melnbalta): 40 (CL) Divpusēja skenēšana: 100 (melnbalta), 80 (CL) Kopēšana: skenēšanas ātruma prioritāte (300 x 600 dpi: noklusējums) Vienpusēja skenēšana: 40 (melnbalta): 20 (CL) Divpusēja skenēšana: 80 (melnbalta), 40 (CL) Attēla kvalitātes prioritāte (600 x 600 dpi) Vienpusēja skenēšana: 20 (melnbalta): 10 (CL) Divpusēja skenēšana: 40 (melnbalta), 20 (CL)
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	ScanGear MF un MF Scan Utility, kas paredzēta gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Jūnijs, 2025
Skenēšanas metode	Aizgādāšanas skenēšana, atgādāšanas skenēšana, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņas karti, skenēšana uz mākonī (lietojumprogrammu bibliotēka/uniFLOW Online)
SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts / interneta fakss (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX, IP Fax *Pieejama OAuth 2.0 autentifikācijas metode, izmantojot Microsoft 365 un Google Workspace.
Adrešu grāmata	LDAP (50) / vietējie (300) / ātrie numuri (281)
Komunikācijas protokols	Fails: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	TIFF, JPEG, PDF (kompakts, pārmeklējams, PDF/A-1b, sekošana un izlīdzināšana, šifrēti, ar ierīces parakstu, ar lietotāja parakstu)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Preview (priekšskatījums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturs orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (ļoti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana A4, A5R*, A6*, B5* Saņemšana: A4, A5, A5R, B5 *Sūta kā A4
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm (90 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 281
Grupu zvani / adresāti	Maks. 299 numuri
Secīga apraide	Maks. 310 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, priekšskatīšana, TX atskaite, secīga apraide
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Nodaļas ID autentifikācija (nodaļas ID un pieteikšanās ar PIN kodu, funkciju līmeņa pieteikšanās), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (ieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu) *1 Izvēles.
Dokumentu drošība	Drukāšanas drošība (drošā drukāšana, šifrēta drošā drukāšana, uniFLOW drošā drukāšana*), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, PDF/XPS ar ierīces parakstu), datu sūtīšanas drošība (ierobežotas e-pasta/failu sūtīšanas funkcijas, FAKSA numura apstiprināšana, pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana ar faksa draiveri, pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana no vēstures) *1 Izvēles.
Tīkla drošība	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentifikācija, SNMPv3, ugunsdrošība funkcionalitāte (IP/MAC adreses filtrēšana), WPA3 atbalsts (Wi-Fi), iespējošana/atspējošana (tīkla lietojumprogrammas, lietotāja attālais interfeiss, USB interfeiss), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN
Ierīces drošība	Darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes aizsargāšana: sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana (NIST SP800-193: aizsardzība), daudzfunkciju ierīces programmatūras integritātes un platformas programmatūras noturības pārbaude: automātiska sistēmas atkopšana (NIST SP800-193: atkopšana)
Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administrators parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana

TEHNISKIE DATI

imageFORCE C1333 sērija

VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums/bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1380 W Drukāšanas laikā: aptuveni 700 W Miega režīmā: aptuveni 1,0 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,30 kWh/hedējā (230 V) Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsains)	Skaņas spiediens: Darbojoties vienaspusējā režīmā 51 dB; divpusējā režīmā 51dB (melnbalts), 50 dB (krāsains) Gaidišanas režīmā: 29 dB Skaņas jauda: Darbojoties: 65 dB vai mazāk Gaidišanas režīmā: 41 dB vai mazāk
Standarti	Blue Angel
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetnes	Toneris T12, melns (7 400 lappušu*) Toneris T12, ciāns (5 300 lappušu*) Toneris T12, fukšina (5 300 lappušu*) Toneris T12, dzeltens (5 300 lappušu*) *Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	iW Enterprise Management Console Uzraudzības pakalpojums
Skenēšanas programmatūra	ScanGear MF un MF Scan Utility
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration Lietojumprogrammu bibliotēka
PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS	
PAPĪRA PADEVES IERĪCE PF-K1	Papīra ietilpība: 550 loksnes (80 g/m ²) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, uzlīmes, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A4, A5, A5R, A6, B5 Pielāgojami izmēri: no 100,0 x 148,0 mm līdz 216,0 x 356,0 mm Papīra svars: 60–163 g/m ² (līdz 200 g/m ² ar krītpapīru)

APARATŪRAS PIEDERUMI	
Citi	MiCard piederumu komplekts B1
DROŠĪBAS OPCIJAS	
Datu drošība	PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	Svītrkodu drukāšanas komplekts E1E
Sistēmas piederumi	Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1
Faksa piederumi	TEL 6 komplekts, garais vads* (tālruņa klausule) *Pieejama tikai modelim C1333F.



Sertifikācija un saderība



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025