

КОМПАКТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА А4-ФОРМАТИ КОИ ГИ СОДРЖАТ СИТЕ НЕОПХОДНИ ФУНКЦИИ КОИ ВИ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА БЕСПРЕКОРНО ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ.

Компактни, а сепак моќни повеќефункционални уреди во боја за А4-формати кои ги испорачуваат сите функции кои ви требаат за сигурно печатење и скенирање.

Серија imageFORCE C1333



МАКСИМИЗИРАНА ПРОДУКТИВНОСТ

Големи брзини на печатење и скенирање со поврзување со мобилни уреди и Cloud со кои максимално ќе ја зголемите деловната продуктивност. Брзото време за загревање на машината и големата брзина на печатење значи дека ќе ги добиете посакуваните отпечатени материјали за неколку секунди.

БЕЗБЕДНОСТ ОД 360 СТЕПЕНИ

Чувајте ги документите, уредите и мрежите безбедни со напредна безбедност дизајнирана за поедноставување на заштитата. Вградените алатки го олеснуваат управувањето со поставки, а уникатната технологија од Canon, Security Settings Navigator, ја намалува потребата за IT-поддршка.

ПОДОБРЕНА ОДРЖЛИВОСТ

Свесно потрудете се да ја заштитите животната средина со уреди кои се изградени со рециклирана пластика и се одликуваат со мала потрошувачка на енергија. Малите димензии значат дека имаат мала емисија на јаглерод.

БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Интуитивниот кориснички интерфејс беспрекорно извршува работни процеси за печатење и скенирање. Самоодржувањето е поедноставено преку сè-во-едно картриџ со тонер, а има и онлајн прирачник до кој лесно може да се пристапи преку QR-код за повеќе помош.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален ласерски уред за печатење A4-формати во боја
Основни функции	C1333F: печатење, копирање, скенирање, испраќање и факс C1333: печатење, копирање, скенирање, испраќање
Процесор	Процесор со едно јадро со фреквенција од 1,2 GHz
Контролен панел	LCD-екран на допир во боја од 5"
Меморија	RAM: 1,0 GB
Простор за складирање	eMMC: 4,0 GB
Приклучок за интерфејс	МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Безжичен LAN (IEEE 802.11b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x 2, USB 2.0 (уред) x 1 Изборно: интерфејс за контрола на копирањето
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 250 листови Повеќенаменски фах за 50 листови x 1 Касета за хартија за 550 листови x 1 Максимум: 850 листови (со 1x механизам за снабдување со хартија PF-K1)
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	150 листови
Поддржани видови на медиуми	Тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, однапред издупчена, меморандуми, пликови
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 356,0 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5 Прилагодена големина на пликови: 76,0 x 127,0 mm до 216,0 x 356,0 mm Касета за хартија: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 98,0 x 148,0 mm до 216,0 x 356,0 mm
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: 60 до 176 gsm (До 200 gsm со обложена хартија) Касета за хартија: 60 до 163 gsm (До 200 gsm со обложена хартија) Двострано: 60 до 200 gsm
Потребно време за загревање	14 секунди или помалку Од режим на мирување: 5,3 секунди или помалку
Димензии (Ш x Д x В)	425 x 461 x 430 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	625 x 1117 mm
Тежина*	C1333F: прилб. 23,5 Kg C1333: прилб. 23,3 Kg

*вклучувајќи стандарден тонер

Серија imageFORCE C1333

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (црно-бело и во боја)	1-страно*: До 33 стр./мин. (A4), до 44,9 стр./мин. (A5R), до 60 стр./мин. (A5) 2-страно: до 29,5 слики/мин. (A4)
Резолуција на печатење (dpi)	До 1.200 x1.200
Јазици за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Само поддржани команди. Потребен е драјвер од трети страни или директно печатење преку апликацијата.™
Директно печатење	Поддржани типови датотеки: PDF, TIFF/JPEG (од USB-меморија)
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или понов) /iOS /iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, фонтови за баркодови*1 *1 потребен е избран комплет за печатење баркодови-D1.
Функции за печатење	Безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, заглавие/подножје, распоред на страница, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартии, намалување на тонерот, печатење постери, датум на печатење
Оперативен систем	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 или понов) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 или понов) Од јуни 2025 година
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање (црно-бело и во боја)	1-страно: до 33 стр./мин. (A4) 2-страно: до 29 слики/мин. (A4)
Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	ADF (A4): Во боја: прилб. 8,8 секунди или помалку Црно-бело: прилб. 7,6 секунди или помалку Валјак (A4): Во боја: прилб. 9,4 секунди или помалку Црно-бело: прилб. 8,3 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	600 x 600
Повеќе копии	До 999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалувања/зголемувања по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, подредување, N на 1, острина, бришење на рамка, копирање документи за идентификација, копирање пасош, режим за бои, резервирана копија

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE C1333

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Тип	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување [2-страно на 2-страно (автоматски)]
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	до 50 листови
Прифатлива хартија за механизам за снабдување со документи Тежина	Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 50 до 105 gsm
Поддржани големини на медиуми	Големина на скенирање на плочата: до 215,9 x 297 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 48,0 x 85,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Брзина на скенирање (слики/мин.: A4)	Праќање (300 x 300 dpi): 1-страно скенирање: 50 (црно-бело), 40 (боја) 2-страно скенирање: 100 (црно-бело), 80 (боја) Копирање: приоритет на брзина на скенирање (300x600 dpi: стандардно) 1-страно скенирање: 40 (црно-бело), 20 (боја) 2-страно скенирање: 80 (црно-бело), 40 (боја) Приоритет на квалитет на слика (600x600 dpi) 1-страно скенирање: 20 (црно-бело), 10 (боја) 2-страно скенирање: 40 (црно-бело), 20 (боја)
Резолуција на скенирање (dpi)	600 x 600
Спецификации на скенирање со повлекување	ScanGear MF и MF Scan Utility за TWAIN и WIA Поддржани оперативни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Од јуни 2025 година
Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон услуги основани врз Cloud (Библиотека со апликации/uniFLOW)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	
Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс * Достапен начин на автентикација OAuth 2.0 на Microsoft 365 и Google Workspace
Адресар	LDAP (50)/локално (300)/брзо бирање (281)
Протокол за комуникација	Датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис на уред, кориснички потпис)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густина, острина, преглед, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинали

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС	
Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A4, A5R*, A6*, B5* Примање: A4, A5, A5R, B5 * Испратено како A4
FAX-меморија	До 512 страници (90 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 281
Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), директно испраќање, преглед, TX-извештај, секвенцијално пренесување
Спецификации за безбедноста	
Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW/uniFLOW*1 (најавување со PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN) *1 Изборно
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, uniFLOW Secure Print*), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред), безбедност за испраќање податоци (ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, сигурносна потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја) *1 Изборно
Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMPv3, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), WPA3-поддршка (Wi-Fi), овозможување/невозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одвојување на G3-факс од LAN, одвојување на USB-приклучокот од LAN
Безбедност на уредот	Функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот на MFP: проверка на системот при вклучувањето (NIST SP800-193: заштита), проверка на интегритетот на софтверот на MFP и заштита на фирмверот на платформата: автоматско враќање на систем (NIST SP800-193: враќање)
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), поставување политика за безбедност



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageFORCE C1333

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО	
Работни услови	Температура: 10 до 30 °C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност/без кондензација)
Извор на напојување со енергија	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прикл. 1.380 W Активно печатење: прикл. 700 W Режим на мирување: прикл. 1,0 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,30 kWh/неделно 230 V За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ниво на шум (Ц-Б/БОЈА)	Звучен притисок Активен режим: еднострано 51 dB / двострано 51 dB (ЦРНО-БЕЛО), 50 dB (ВО БОЈА) Режим на подготвеност: 29 dB Јачина на звук: Активен режим: 65 dB или помалку Режим на подготвеност: 41 dB или помалку
Стандарди	Blue Angel
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици со тонер	ТОНЕР T12 црна боја (7.400 страници*) ТОНЕР T12 цијан (5.300 страници*) ТОНЕР T12 магента (5.300 страници*) ТОНЕР T12 жолта боја (5.300 страници*) *Врз основа на ISO/IEC 19798
СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ	
Следење и правење извештаи	uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	iW Enterprise Management Console Услуга за следење
Софтвер за скенирање	ScanGear MF и MF Scan Utility
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon Многубројни апликации
ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА	
МЕХАНИЗАМ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ХАРТИЈА RF-K1	Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, етикети, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 100,0 x 148,0 mm до 216,0 x 356,0 mm Тежина на хартија: 60 до 163 gsm (До 200 gsm со обложена хартија)

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ	
Други	Комплет со MiCard додаток-B1
ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ	
Безбедност на податоците	Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет за печатење бар-кодови-E1E
Дополнителна опрема за системот	Комплет за интерфејс за контрола на копирање-C1
Опрема за факс	Комплет со долг кабел TEL 6* (телефон со слушалка) *достапно е само за C1333F



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2025 година