

COMPACTE MULTIFUNCTIONELE A4-KLEURENPRINTERS MET ALLE ESSENTIËLE FUNCTIES DIE U NODIG HEBT VOOR PROBLEEMLOOS PRINTEN EN SCANNEN.

imageFORCE C1333-serie



OPTIMALE PRODUCTIVITEIT

Hoge print- en scansnelheden met mobiele- en cloudconnectiviteit helpen u de productiviteit van uw organisatie te maximaliseren. Doordat het apparaat snel opwarmt en print, beschikt u binnen enkele seconden over de prints die u nodig hebt.

360°-BEVEILIGING

Bescherm documenten, apparaten en netwerken met geavanceerde beveiligingsfuncties die zijn ontworpen voor effectieve bescherming. Met de ingebouwde tools kunt u eenvoudig instellingen beheren, en Canon's unieke Security Settings Navigator zorgt ervoor dat u minder vaak IT-support nodig hebt.

VERHOOGDE DUURZAAMHEID

Maak een bewuste keuze voor duurzaamheid met energiezuinige apparaten die zijn vervaardigd uit gerecycled plastic. Ze zijn licht en compact, en hebben dus ook een kleine CO₂-voetafdruk.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Een intuïtieve gebruikersinterface helpt bij het naadloos uitvoeren van print- en scanworkflows. Zelfonderhoud wordt eenvoudiger dankzij een All-In-One tonercartridge; een online handleiding die gemakkelijk toegankelijk is via een QR-code biedt verdere hulp.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HOOFDEENHEID	
Apparaattype	Multifunctionele A4-kleurenlaserprinter
Kernfuncties	C1333F: printen, kopiëren, scannen, verzenden en faxen C1333: printen, kopiëren, scannen, verzenden
Processor	1,2 GHz single core-processor
Bedieningspaneel	5-inch LCD-kleuren-touchscreen
Geheugen	RAM: 1,0 GB
Opslag	eMMC: 4,0 GB
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (apparaat) x 1 Optioneel: Copy Control Interface
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel 1 multi-purpose tray voor 50 vel 1 papercassette voor 550 vel Maximum: 850 vel (met 1 x Paper Feeder PF-K1)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	150 vel
Ondersteunde mediatypes	Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 76,0 x 127,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm Papercassette: Standaard formaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 60 tot 176 g/m² (tot 200 g/m² met gecoat papier) Papercassette: 60 tot 163 g/m² (tot 200 g/m² met gecoat papier) Dubbelzijdig: 60 tot 200 g/m²
Opwarmtijd	14 seconden of minder Vanuit slaapstand: 5,3 seconden of minder
Afmetingen (b x d x h)	425 x 461 x 430 mm
Installatieruimte (b x d)	625 x 1.117 mm
Gewicht*	C1333F: ca. 23,5 kg C1333: ca. 23,3 kg

*Inclusief reguliere toner

imageFORCE C1333-serie

PRINTSPECIFICATIES	
Printsnelheid* (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4), tot 44,9 ppm (A5R), tot 60 ppm (A5) Dubbelzijdig: tot 29,5 ipm (A4)
Printresolutie (dpi)	Tot 1.200 x 1.200
Paginabeschrijvingstalen	Standaard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.™
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen: PDF, TIFF / JPEG (vanuit USB-geheugen)
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of hoger) / iOS / iPadOS
Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman, barcodelettertypen* ¹ ¹ optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Printfuncties	Beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, kopieer-/voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten/-richtingen, tonerreductie, posters printen, printdatum
Besturingssysteem	UFR II: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 of hoger) PCL: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 of hoger) PPD: Windows® 10/11, macOS X (10.15 of nieuwer) Sinds juni 2025
KOPIEERSPECIFICATIES	
Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)	Enkelzijdig: tot 33 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 29 ipm (A4)
Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	ADF (A4): Kleur: ca. 8,8 seconden of minder Zwart-wit: ca. 7,6 seconden of minder Glasplaat (A4): Kleur: ca. 9,4 seconden of minder Zwart-wit: ca. 8,3 seconden of minder
Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, paspoort kopiëren, kleurmodus, gereserveerde kopie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C1333-serie

SCANSPECIFICATIES	
Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)]
Papiercapaciteit documentinvoer (80 g/m ²)	maximaal 50 vel
Toegestaan papier documentinvoer	Mediagewicht documentinvoer: 50 tot 105 g/m ²
Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 215,9 x 297 mm Mediaformaat documentinvoer: A4, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 48,0 x 85,0 mm tot 216,0 x 355,6 mm
Scansnelheid (ipm: A4)	Verzenden (300 x 300 dpi): Enkelzijdig scannen: 50 (zwart-wit), 40 (kleur) Dubbelzijdig scannen: 100 (zwart-wit), 80 (kleur) Kopiëren: prioriteit scansnelheid (300 x 600 dpi: standaard) Enkelzijdig scannen: 40 (zwart-wit), 20 (kleur) Dubbelzijdig scannen: 80 (zwart-wit), 40 (kleur) Prioriteit beeldkwaliteit (600 x 600 dpi) Enkelzijdig scannen: 20 (zwart-wit), 10 (kleur) Dubbelzijdig scannen: 40 (zwart-wit), 20 (kleur)
Scanresolutie (dpi)	600 x 600
Pull-scanspecificaties	ScanGear MF en MF Scan Utility voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Sinds juni 2025
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar cloud (applicatiebibliotheek / uniFLOW Online)

VERZENDSPECIFICATIES	
Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax * Beschikbare OAuth 2.0-verificatiemethode in Microsoft 365 en Google Workspace
Adresboek	LDAP (50) / lokaal (300) / snelkiezen (281)
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF / A-1b, Trace & Smooth, gecodeerd, apparaathandtekening, gebruikershandtekening)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, dichtheid aanpassen, scherpte, voorbeeld, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan

FAXSPECIFICATIES	
Maximaal aantal verbindinglijnen	1
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A4, A5R*, A6*, B5* Ontvangen: A4, A5, A5R, B5 * Verzonden als A4
Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's (90 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 281
Groepskiezen/Bestemmingen	Max. 299 nummers
Groepsverzending	Max. 310 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), directe verzending, voorbeeld, verzendrapport, groepsverzending

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Verificatie met afdelings-id (aanmelden met afdelings-id en PIN, aanmelden op functieniveau), uniFLOW/uniFLOW* ¹ (aanmelden met PIN, aanmelden met kaart, aanmelden met kaart en PIN) * ¹ Optioneel
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, gecodeerde Secure Print, uniFLOW Secure Print*), scanbeveiliging (gecodeerde PDF, PDF met apparaathandtekening PDF/XPS), beveiliging verzonden gegevens (beperkte e-mail-/bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken) * ¹ Optioneel
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewall-functionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), WPA3-suport (Wi-Fi), in-/uitschakelen (netwerktoeppingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN
Beveiliging van apparaten	Functie voor logboek verbergen, beveiliging van MFP-software-integriteit: systeemverificatie bij het opstarten (NIST SP800-193: beveiliging), controle van integriteit van MFP-software en bestendigheid van platformfirmware: automatisch systeemherstel (NIST SP800-193: herstel)
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en Event Management), instellingen van het beveiligingsbeleid

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageFORCE C1333-serie

OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheid: 20 tot 80% RV (relatieve vochtigheid/geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.380 W Actief printen: ca. 700W Slaapstand: ca. 1,0 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,30 kWh/week (230V) Ga voor meer informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Geluidsniveaus (zwart-wit/kleur)	Geluidsdruk: Actief: enkelzijdig 51 dB / dubbelzijdig 51 dB (zwart-wit), 50 dB (kleur) Stand-by: 29 dB Geluidssterkte: Actief: 65 dB of minder Stand-by: 41 dB of minder
Standaarden	Blue Angel
CONSUMABLES	
Toner cartridges	TONER T12 zwart (7.400 pagina's*) TONER T12 cyaan (5.300 pagina's*) TONER T12 magenta (5.300 pagina's*) TONER T12 geel (5.300 pagina's*) *Gebaseerd op ISO/IEC 19798
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Tracering en rapportages	uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Enterprise Management Console Monitoringservice
Scansoftware	ScanGear MF en MF Scan Utility
Optimalisatietools	Configuratietool voor stuurprogramma's van Canon Applicatiebibliotheek
PAPIERINVOEROPTIES	
PAPER FEEDER PF-K1	Papiercapaciteit: 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, A5, A5R, A6, B5 Aangepast formaat: 100,0 x 148,0 mm tot 216,0 x 356,0 mm Papiergewicht: 60 tot 163 g/m ² (tot 200 g/m ² met gecoat papier)

HARDWARE-ACCESSOIRES	
Overig	MiCard Attachment Kit - B1
BEVEILIGINGSOPTIES	
Gegevensbeveiliging	Send PDF Security Feature Set - E1
SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
Printaccessoires	Barcode Printing Kit - E1E
Systeemaccessoires	Copy Control Interface Kit-C1
Faxaccessoires	TEL 6 Kit Long Cord* (telefoonhandset)
*Alleen beschikbaar voor C1333F.	



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2025