

KOMPAKTE A4- FLERFUNKSJONSENHETER SOM INNEHOLDER ALLE DE VIKTIGE FUNKSJONENE DU TRENGER FOR JEVN UTSKRIFT OG SKANNING.

Kompakte og kraftige A4-flerfunksjonsenheter for fargeutskrift som leverer alle de grunnleggende funksjonene du trenger for pålitelig utskrift og skanning.

imageFORCE C1333-serien



MAKSIMERT PRODUKTIVITET

Rask utskrifts- og skannehastighet med mobil- og skytilkobling vil hjelpe deg med å maksimere bedriftens produktivitet. Rask oppvarming av maskinen og rask utskriftstid betyr at du får utskriftene du trenger, i løpet av sekunder.

360-GRADERS SIKKERHET

Hold dokumenter, enheter og nettverk trygge med avansert sikkerhet som er utviklet for å forenkle beskyttelsen. Innebygde verktøy gjør det enkelt å administrere innstillinger, mens Canons unike Security Settings Navigator bidrar til å minimere behovet for IT-støtte.

MER BÆREKRAFTIG

Gjør en bevisst innsats for å verne miljøet med enheter som er laget av resirkulert plast, og som har lavt energiforbruk. Den kompakte størrelsen og lave vekten gjør også at de tar lite plass.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Det brukervennlige grensesnittet bidrar til sømløs utførelse av utskrifts- og skanneoppgaver. Vedlikehold som du kan gjøre selv, forenkles med en alt-i-ett-tonerkassett, mens du får ytterligere hjelp fra bruksanvisningen på nett via en QR-kode.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C1333-serien

HOVEDENHET	
Maskintype	A4 flerfunksjonell fargelaserskriver
Hovedfunksjoner	C1333F: utskrift, kopiering, skanning, sending og faks C1333: utskrift, kopiering, skanning og sending
Prosesor	1,2 GHz-prosessor med én kjerne
Kontrollpanel	5-tommers LCD-fargeberøringsskjerm
Minne	RAM: 1,0 GB
Oppbevaring	eMMC: 4,0 GB
Grensesnitttilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsfunksjon: Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark 1 x 50-arks multiarkmater 1 stk. 550-arks kassetter Maks: 850 ark (med 1 x papirmateenhet PF-K1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	150 ark
Støttede medietyper	Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, etikett, hullet, brevhode, konvolutt
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Flerfunksjonsskuff: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Papirkassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 356,0 mm
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 60–176 g/m² (opptil 200 g/m² med bestrøket papir) Papirkassett: 60–163 g/m² (opptil 200 g/m² med bestrøket papir) Tosidig: 60 til 200 g/m²
Oppvarmingstid	14 sekunder eller mindre Fra hvilemodus: 5,3 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installasjonsplass (B x D)	625 x 1117 mm
Vekt*	C1333F: ca. 23,5 kg C1333: ca. 23,3 kg
* inkludert vanlig toner	

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (sort-hvitt og farger)	Enkeltidig: opptil 33 sider/min (A4), opptil 44,9 sider/min (A5R), opptil 60 sider/min (A5) Tosidig: opptil 29,5 sider/min (A4)
Trykkopløsning (dpi)	Opptil 1200 x 1200
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Støtter bare kommandoer. Krever driver fra tredjepart eller direkteutskrift fra program.™
Direkte utskrift	Støttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG (Fra USB-minne)
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS / iPadOS
Fonter	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, strekkodeskrifter*1 *1 sett for strekkodeutskrift D1 kreves (tilleggsutstyr).
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakautskrift, utskriftsdato
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Per juni 2025
KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet (sort-hvitt og farger)	Enkeltidig: opptil 33 sider/min (A4) Tosidig: opptil 29 sider/min (A4)
Tid til første kopi (A4, BW/CL)	Automatisk dokumentmater (A4): Farger ca. 8,8 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 7,6 sekunder eller mindre Plate (A4): Farger ca. 9,4 sekunder eller mindre Sort-hvitt ca. 8,3 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %)
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, tosidig original, sorter, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, passkopiering, fargemodus, reservert kopi

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageFORCE C1333-serien

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk))
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m ²)	opptil 50 ark
Godkjent papir for dokumentmater Vekt	Støttede papirvekter i materen: 50 til 105 g/m ²
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Plateskannestørrelse: 215,9 mm x 297 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 48,0 x 85,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Skannehastighet (bilder/min A4)	Send (300 x 300 dpi): Enkeltsidig skanning: 50 (svart-hvitt), 40 (farger) Tosidig skanning: 100 (svart-hvitt), 80 (farger) Kopiering: skannehastighetsprioritet (300 x 600 dpi: standard) Enkeltsidig skanning: 40 (svart-hvitt), 20 (farger) Tosidig skanning: 80 (svart-hvitt), 40 (farger) Bildekvalitetsprioritet (600 x 600 dpi) Enkeltsidig skanning: 20 (svart-hvitt), 10 (farger) Tosidig skanning: 40 (svart-hvitt), 20 (farger)
Skanneoppløsning (dpi)	600 x 600
Spesifikasjoner for Pull Scan	ScanGear MF og MF Scan Utility for både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Per juni 2025
Skannemetode	Skyveskanning, draskanning, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til sky (programbibliotek / uniFLOW Online)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Mål	Standard: Faks via e-post / internett (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * Tilgjengelig OAuth 2.0-godkjenningss metode på Microsoft 365 og Google Workspace
Adressebok	LDAP (50) / lokalt (300) / hurtignumre (281)
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, forhåndsvisning, filnavn, emne/ melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme originaler

FAKSSPESIFIKASJONER	
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottaksformat	Sender: A4, A5R*, A6*, B5* Mottar: A4, A5, A5R, B5 * Sendt som A4
Faksminne	Opptil 512 sider (90 jobber)
Hurtignumre	Maks. 281
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre
Serisesending	Maks. 310 adresser
Minne-backup	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), direktesending, forhåndsvisning, TX-rapport, serisesending

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Godkjenning av avdelings-ID (avdelings-ID og PIN-pålogging, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online / uniFLOW* ¹ (pålogging med PIN, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode) ¹ Tilvalg
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift*), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF med enhetssignatur, PDF/XPS), datasendingssikkerhet (funksjoner for begrenset sending av e-post/fil, bekreftelse av faksnummer, tillat/ begrenset overføringer av faksdriever, tillat/begrenset sending fra historikk) ¹ Tilvalg
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP/ MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte (Wi-Fi), aktivere/deaktivere (nettverksapplikasjoner, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3-fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra LAN
Enhetssikkerhet	Job Log Conceal Function, beskyttelse av integriteten til MFP-programvare: Systemkontroll ved oppstart (NIST SP800-193: Beskyttelse), kontroll av MFP-programvareintegritet og Platform Firmware Resiliency: automatisk systemgjenoppretting (NIST SP800-193: gjenoppretting)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet / ikke-kondenserende)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1380 W Aktiv utskrift: ca. 700W Dvalemodus: ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,30 kWh/uke (230 V) Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften her: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Støynivåer (BW/CL)	Lydtrykk: Ved bruk: Enkeltidig 51 dB / tosidig 51 dB (sort-hvitt), 50 dB (farger) Hvilemodus: 29 dB Lydstyrke: Ved bruk: 65 dB eller mindre Hvilemodus: 41 dB eller mindre
Standarder	Blue Angel

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter	TONER T12 sort (7400 sider*) TONER T12 cyan (5300 sider*) TONER T12 magenta (5300 sider*) TONER T12 gul (5300 sider*) *Basert på ISO/IEC 19798
----------------	--

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Verktøy for ekstern administrasjon	iW Enterprise Management Console Monitoring Service (overvåkingstjeneste)
Skanneprogramvare	ScanGear MF og MF Scan Utility
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

PAPIRMATER PF-K1	Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, etikett, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 100,0 x 148,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m ² (opptil 200 g/m ² med bestrøket papir)
------------------	--

MASKINVARETILBEHØR

Annet	Tilleggssett for MiCard B1
TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET	
Datasikkerhet	Send PDF Security Feature Set-E1
TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	Sett for strekkodeutskrift E1E
Systemalternativer	Copy Control Interface Kit C1
Fakstilbehør	TEL 6 Kit Long Cord* (telefonhåndsett) *Bare tilgjengelig for C1333F



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025