

DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A4 COMPACTE CARE INCLUD TOATE FUNCȚIILE ESEȚIALE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU IMPRIMARE ȘI SCANARE FĂRĂ PROBLEME.

Dispozitive multifuncționale A4 color compacte, dar eficiente, care oferă toate funcțiile esențiale de care aveți nevoie pentru imprimare și scanare de încredere.

Seria imageFORCE C1333



PRODUCTIVITATE MAXIMIZATĂ

Vitezele mari de imprimare și scanare cu conectivitate la dispozitive mobile și la cloud vă vor ajuta să creșteți la maximum productivitatea afacerii. Timpul rapid de încălzire a dispozitivului și viteza mare de imprimare înseamnă că veți obține rezultatul de care aveți nevoie în câteva secunde.

SECURITATE LA 360 DE GRADE

Păstrați documentele, dispozitivele și rețeaua în siguranță cu securitate avansată, concepută pentru a simplifica protecția. Instrumentele încorporate facilitează gestionarea setărilor, în timp ce Navigatorul pentru setările de securitate, o funcție unică de la Canon, reduce la minimum nevoia de asistență IT.

SUSTENABILITATE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Faceți un efort conștient de a ajuta mediul cu dispozitive fabricate din plastic reciclat și cu un consum redus de energie. Cu un design compact au și o amprentă de carbon redusă.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Interfața intuitivă cu utilizatorul ajută la desfășurarea fără probleme a fluxurilor de lucru de imprimare și scanare. Întreținerea de către utilizator este simplificată cu cartușul de toner consolidat, în timp ce, pentru ajutor suplimentar, manualul online poate fi accesat cu ușurință printr-un cod QR.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C1333

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de aparat	Multifuncțional laser color A4
Funcții de bază	C1333F: imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax C1333: imprimare, copiere, scanare, trimitere
Procesor	Procesor cu un singur nucleu de 1,2 GHz
Panou de control	Ecran LCD tactil color de 5"
Memorie	RAM: 1 GB
Stocare	eMMC: 4 GB
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 2.0 (dispozitiv) x 1 Opțional: interfață pentru controlul copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Tavă universală de 50 de coli x 1 Casetă de hârtie de 550 de coli x 1 Maximum: 850 de coli (cu 1 alimentator de hârtie PF-K1)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	150 de coli
Tipuri de hârtie acceptate	Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Plicuri: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plic: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 98 x 148 mm – 216 x 356 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 176 g/mp (până la 200 g/mp cu hârtie cretată) Casetă de hârtie: 60 – 163 g/mp (până la 200 g/mp cu hârtie cretată) Duplex: 60 – 200 g/mp
Timpi de încălzire	14 secunde sau mai puțin Din modul inactiv: 5,3 secunde sau mai puțin
Dimensiuni (l x A x H)	425 x 461 x 430 mm
Spațiu de instalare (l x A)	625 x 1117 mm
Greutate*	C1333F: aprox. 23,5 kg C1333: aprox. 23,3 kg

* considerând și tonerul obișnuit

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	O față: până la 33 ppm (A4), până la 44,9 ppm (A5R), până la 60 ppm (A5) Față-verso: până la 29,5 ipm (A4)
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Sunt acceptate numai comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, TIFF/JPEG (de pe unitate de memorie USB)
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Imprimare standard SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiunile ulterioare)/iOS/iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, fonturi pentru coduri de bare*1 *1 Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de imprimare	Imprimare securizată, Imprimare securizată criptată, Antet/Subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Formate/orientări variate ale hârtiei, Reducere toner, Imprimare postere, Data imprimării
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 sau versiuni ulterioare) Din iunie 2025

SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere (alb-negru și color)	Pe o față: până la 33 ppm (A4) Față-verso: până la 29 ipm (A4)
Timpi de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)	ADF (A4): Color aprox. 8,8 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 7,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 9,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 8,3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %)
Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, original față-verso, sortare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pașaport, mod color, copiere rezervată

SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere [față-verso pe față-verso (automat)]
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	până la 50 de coli
Hârtie acceptată pentru alimentatorul de documente Greutate	Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: 50 – 105 g/mp
Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 215,9 x 297 mm Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5 Format personalizat: 48 x 85 mm – 216 x 355,6 mm
Viteză de scanare (ipm: A4)	Trimitere (300 x 300 dpi): Scanare o față: 50 (alb-negru), 40 (color) Scanare față-verso: 100 (alb-negru), 80 (color) Copiere: prioritate viteză de scanare (300 x 600 dpi: implicit) Scanare o față: 40 (alb-negru), 20 (color) Scanare față-verso: 80 (alb-negru), 40 (color) Prioritate calitate imagine (600 x 600 dpi) Scanare o față: 20 (alb-negru), 10 (color) Scanare față-verso: 40 (alb-negru), 20 (color)
Rezoluție de scanare (dpi)	600 x 600
Specificații de scanare la cerere	ScanGear MF și MF Scan Utility atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Din iunie 2025
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare în cloud (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Destinație	Standard: e-mail/FAX prin internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda de autentificare OAuth 2.0 disponibilă pe Microsoft 365 și Google Workspace
Agendă	LDAP (50)/Locală (300)/Apelare rapidă (281)
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, previzualizare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale

SPECIFICAȚII FAX	
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A4, A5R*, A6*, B5* Primire: A4, A5, A5R, B5 * Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 512 de pagini (90 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 281
Apelări/Destinații de grup	Max. 299 apelări
Difuzare secvențială	Max. 310 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, previzualizare, raport TX, difuzare secvențială
SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și cu PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (conectare cu PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN) *1 Opțional
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare securizată uniFLOW*1), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătura dispozitivului), securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permisiune/restricționare transmisii prin driverul de fax, permisiune/restricționare trimitere din istoric) *1 Opțional
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN
Securitatea dispozitivului	Funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP: verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193: protecție), verificarea integrității software-ului MFP și a rezilienței firmware-ului platformei: recuperare automată a sistemului (NIST SP800-193: recuperare)
Gestionarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageFORCE C1333

SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă/fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.380 W Imprimare activă: aprox. 700 W În modul inactiv: aprox. 1,0 W Consum tipic de energie (CTE): 0,30 kWh/săptămână (230 V) Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Niveluri de zgomot (A-N/CL)	Presiune sonoră: Activ: simplex 51 dB / duplex 51 dB (alb-negru), 50 dB (color) Standby: 29 dB Intensitate acustică: Modul activ: 65 dB sau mai puțin Standby: 41 dB sau mai puțin
Standarde	Blue Angel
CONSUMABILE	
Cartușe de toner	TONER T12 negru (7.400 de pagini*) TONER T12 cyan (5.300 de pagini*) TONER T12 magenta (5.300 de pagini*) TONER T12 galben (5.300 de pagini*) *Pe baza standardului ISO/IEC 19798
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Enterprise Management Console Serviciu de monitorizare
Software de scanare	ScanGear MF și MF Scan Utility
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool Application Library
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
ALIMENTATOR DE HÂRTIE PF-K1	Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 100 x 148 mm – 216 x 356 mm Greutate hârtie: 60 – 163 g/mp (până la 200 g/mp cu hârtie cretată)

ACCESORII HARDWARE	
Altele	Kit accesoriu MiCard B1
OPȚIUNI DE SECURITATE	
Securitatea datelor	Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
Accesorii de sistem	Kit de interfață pentru controlul copierii C1
Accesorii pentru fax	Kit telefon 6 cu cablu lung* (receptor de telefon) * Disponibil numai pentru C1333F



Certificări și compatibilitate



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025