

PAJISJE KOMPAKTE, SHUMËFUNKSIONALE A4 QË PËRMBAJNË TË GJITHA VEÇORITË THELBËSORE QË JU DUHEN PËR PRINTIM DHE SKANIM PA NDËRPRERJE.

Pajisje kompakte, por të fuqishme shumëfunksionale me ngjyra A4, që ofrojnë të gjitha veçoritë thelbësore që ju duhen për printim dhe skanim të besueshëm.

Seria imageFORCE C1333



PRODUKTIVITET MAKSIMAL

Shpejtësitë e larta të printimit dhe skanimit me lidhjen për pajisjet celulare dhe të resë kompjuterike do ju ndihmojnë që të maksimizoni produktivitetin e biznesit. Koha e shpejtë e nxehjes së pajisjes dhe koha e shpejtë e printimit nënkuptojnë se do ta merrni rezultatin e dëshiruar brenda pak sekondave.

SIGURI 360 GRADË

Mbajini të sigurt dokumentet, pajisjet dhe rrjetin falë sigurisë së avancuar të projektuar për të thjeshtuar mbrojtjen. Mjetet e integruara e bëjnë më të lehtë menaxhimin e cilësimeve, ndërsa Security Settings Navigator unik i Canon-it ndihmon në minimizimin e nevojës për mbështetje nga TI-ja.

QËNDRUESHMËRI E PËRMIRËSUAR

Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të ndihmuar mjedisin me pajisje të prodhuara nga plastikë e ricikluar dhe me konsum të ulët energjie. Përmasa e tyre me peshë të lehtë nënkupton se kanë një gjurmë të ulët karboni.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Një ndërfaqe intuitive përdoruesi ndihmon në realizimin e cikleve të punës së printimit dhe skanimit pa ndërprerje. Vetëmirëmbajtja është thjeshtuar nëpërmjet fishekut gjithëpërfshirës të tonerit, ndërkohë që për ndihmë të mëtejshme, mund të aksesohet lehtësisht manuali në internet nëpërmjet një kodi QR.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	A4, me ngjyra, me laser, shumëfunksionale
Funksionet kryesore	C1333F: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks C1333: printim, fotokopjim, skanim, dërgim
Procesori	Procesor me një bërthamë 1,2 GHz
Paneli i kontrollit	Ekran LCD 5" me ngjyra, me prekje
Memoria	RAM: 1,0 GB
Hapësira ruajtëse	eMMC: 4,0 GB
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n) TË TJERA Standardi: USB 2.0 (pritësi) x 2, USB 2.0 (pajisja) x 1 Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 250 fletë 1 sirtar 50-fletësh shumëfunktional 1 kaseta letre 550-fletëshe Maksimumi: 850 fletë (me 1 x Paper Feeder PF-K1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	150 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	I hollë, i thjeshtë, i ricikluar, me ngjyra, i rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, zarf
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Përmasa të personalizuar të zarfit: 76,0 x 127,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar shumëfunktional: 60 deri 176 gsm (Deri në 200 gsm me letër me veshje) Kaseta e letrës: 60-163 g/m2 (Deri në 200 gsm me letër me veshje) Nga të dyja anët: 60 deri në 200 gsm
Koha e nxehtë	14 sekonda ose më pak Nga modaliteti i gjumit: 5,3 sekonda ose më pak
Përmasat (Gjer. x Thell. x Lart.)	425 x 461 x 430 mm
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	625 x 1117 mm
Pesha*	C1333F: afro 23,5 Kg C1333: afro 23,3 Kg
*duke përfshirë tonerin e zakonshëm	

Seria imageFORCE C1333

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)	1-anëshe: deri në 33 faqe në minutë (A4), deri në 44,9 faqe në minutë (A5R), deri në 60 faqe në minutë (A5) 2-anëshe: Deri 29.5 ipm (A4)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standardi: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Mbështeten vetëm komandat. Kërkohej drajver i palëve të treta ose printim nga aplikacioni.™
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e mbështetura të skedarëve: PDF, TIFF, JPEG (Nga memoria USB)
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart) /iOS /iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PS: 93 Roman, fonte barkodi*1 *Nevojitet 1 Barcode Printing Kit-D1 opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i sigurtuar, printim i sigurtuar dhe i enkriptuar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përziera letre, reduktim toneri, printim afishesh, datë printimi
Sistemi operativ	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 e lart) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 e lart) Që nga qershori 2025
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)	1-anëshe: Deri 33 ppm (A4) 2-anëshe: Deri 29 ipm (A4)
Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi/ me ngjyra)	ADF (A4): Me ngjyra afro 8,8 sekonda e poshtë Mono afro 7,6 sekonda e poshtë Platen (A4): Me ngjyra afro 9,4 sekonda e poshtë Mono afro 8,3 sekonda e poshtë
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, qartësi, fshirje kornize, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash, fotokopjim i rezervuar



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageFORCE C1333

SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Tipi	Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)]
Kapaciteti i letrës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)	deri në 50 fletë
Letra e pranueshme për furnizuesin e dokumenteve Peshë	Peshë e materialeve të mbushëses së dokumenteve: 50 deri në 105 gsm
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e pllakës së skanimit: deri në 215,9 x 297 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 48,0 x 85,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: A4)	Dërgim (300×300 dpi): Skanim 1-anësh: 50 (bardhezi), 40 (me ngjyra) Skanim 2-anësh: 100 (bardhezi), 80 (me ngjyra) Fotokopjim: prioritet për shpejtësinë e skanimit (300×600 dpi: parazgjedhje) Skanim 1-anësh: 40 (bardhezi), 20 (me ngjyra) Skanim 2-anësh: 80 (bardhezi), 40 (me ngjyra) Prioritet për cilësinë e imazhit (600×600 dpi) Skanim 1-anësh: 20 (bardhezi), 10 (me ngjyra) Skanim 2-anësh: 40 (bardhezi), 20 (me ngjyra)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	600 x 600
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	ScanGear MF dhe MF Scan Utility për të dyja ndërfaqet TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga qershori 2025
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në njësinë e memories USB, skanim në renë kompjuterike (Application Library/uniFLOW Online)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standarde: Email/FAKS interneti (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 e disponueshme në Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, PDF/A-1b, konturim dhe lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit)
Veçoritë universale të dërgimit	Përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, rregullim dendësie, qartësi, pamje paraprake, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve bosh

SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A4, A5R*, A6*, B5* Marrja: A4, A5, A5R, B5 * Dërguar si A4
Memoria FAX	Deri në 512 faqe (90 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 281
Thirrjet në grup/ Destinacionet	Maks. 299 formime numri
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 310 adresa
Rezerva e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, pamje paraprake, raporti TX, transmetim i njëpasnjëshëm
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentifikim me ID departamenti (identifikim me ID departamenti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online/uniFLOW* (identifikim me PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN) *1 Opsionale
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguar, printim i siguar me enkriptim, printim i siguar me uniFLOW*), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje), siguri në dërgimin e të dhënave (funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit të FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin e transmetuesit të FAKSIT, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku) *1 Opsionale
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje e WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN
Siguria e pajisjes	Funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193: mbrojtje), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe qëndrueshmërisë së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, menaxhim i kodeve dhe certifikatës dixhitale, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (Menaxhimi i Informacionit dhe Eventeve të Sigurisë), cilësim i politikës së sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative/pa kondensim)
Energjia	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1380 W Printim aktiv: afro 700 W Modaliteti i fjetjes: afro. 1,0 W Konsumimi tipik i energjisë (TEC): 0,30 kWh/javë (230 V) Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivelet e zhurmës (BZ/NGJ)	Presioni i tingullit: Aktiv: njëanësh 51 dB / dyanësh 51 dB (BW), 50 dB (CL) Në pritje: 29 dB Fuqia e zhurmës: Aktiv: 65 dB e poshtë Pasiv: 41 dB e poshtë
Standardet	Blue Angel
MATERIALET E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	TONER T12 me të zezë (7,400 faqe*) TONER T12 me të kaltër (5,300 faqe*) TONER T12 me rozë (5,300 faqe*) TONER T12 me të verdhë (5,300 faqe*) *Bazuar në ISO/IEC 19798
ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit
Softueri i skanimit	ScanGear MF dhe MF Scan Utility
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon Katalogu i aplikacioneve
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
PAPER FEEDER PF-K1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, etiketë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 356,0 mm Pesha e letrës: 60-163 g/m2 (Deri në 200 gsm me letër me veshje)

AKSESORËT HARDUERIKË	
Të tjera	MiCard Attachment Kit-B1
OPSIONET E SIGURISË	
Sigurua e të dhënave	Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT	
Aksesorët e printimit	Grup printimi barkodi -E1E
Aksesorët e sistemit	Copy Control Interface Kit-C1
Aksesorët e faksit	Kordon* i gjatë TEL 6 Kit (receptor)
*I disponueshëm vetëm për C1333F	



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025