

KOMPAKTNI A4 VISEFUNKCIONALNI UREĐAJI KOJI SADRŽE SVE OSNOVNE FUNKCIJE KOJE SU VAM POTREBNE ZA NESMETANO STAMPANJE I SKENIRANJE.

Kompaktni ali moćni A4 višefunkcionalni uređaji u boji, koji pružaju sve osnovne funkcije koje su vam potrebne za pouzdano štampanje i skeniranje.

Seriya imageFORCE C1333



MAKSIMALNA PRODUKTIVNOST

Velike brzine štampanja i skeniranja, uz mobilno povezivanje i povezivanje sa informatičkim oblakom pomoći će vam da maksimalno povećate poslovnu produktivnost. Kratko vreme zagrevanja mašine i kratko vreme do prvog otiska znači da ćete dobiti rezultat koji vam je potreban za nekoliko sekundi.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Očuvajte bezbednost dokumenata, uređaja i mreže pomoću napredne bezbednosti dizajnirane tako da pojednostavi zaštitu. Ugrađeni alati olakšavaju upravljanje postavkama, dok jedinstveni Canon Security Settings Navigator doprinosi smanjenju potrebe za IT podrškom.

UNAPREĐENA ODRŽIVOST

Svesno doprinesite zaštiti životne sredine pomoću uređaja koji su napravljeni od reciklirane plastike i odlikuju se niskom potrošnjom energije. Njihove male dimenzije znače da takođe imaju mali ugljenični otisak.

RUKOVANJE BEZ TEŠKOĆA

Intuitivni korisnički interfejs pomaže u besprekornom obavljanju radnih procesa štampe i skeniranja. Samostalno održavanje je pojednostavljeno putem kartridža sa tonerom sve-u-jednom, dok se za dodatnu pomoć onlajn priručniku može lako pristupiti putem QR koda.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageFORCE C1333

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Osnovne funkcije	C1333F: štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova C1333: štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje
Procesor	Jednojezgarni procesor frekvencije 1,2 GHz
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osjetljiv na dodir veličine 5"
Memorija	RAM: 1 GB
Skladištenje	eMMC: 4 GB
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/ 10Base-T Bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: interfejs za upravljanje kopiranjem
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Jedno višenamensko ležište za 50 listova Jedna kaseta za papir kapaciteta 550 listova Maksimalno: 850 listova (uz jedan Mehanizam za uvlačenje papira PF-K1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	150 listova
Podržani tipovi medija	tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum, koverta
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođena veličina koverte: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 98 x 148 mm do 216 x 356 mm
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² uz premazani papir) Kaseta za papir: 60 do 163 g/m² (do 200 g/m² uz premazani papir) Obostrano: od 60 do 200 g/m²
Vreme zagrevanja	14 s ili manje Iz režima mirovanja: 5,3 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	425 x 461 x 430 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	625 x 1.117 mm
Težina*	C1333F: približno 23,5 kg C1333: približno 23,3 kg

*uključujući standardni toner

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampanja (crno-belo i u boji)	1-strano: do 33 stranice u minuti (A4), do 44,9 stranica u minuti (A5R), do 60 stranica u minuti (A5) 2-strano: do 29,5 slika u minuti (A4)
Rezolucija štampe (tpi)	Do 1.200 x 1.200
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Podržane su samo komande. Potreban je upravljački program treće strane ili mogućnost direktnog štampanja iz aplikacije.™
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, TIFF/JPEG (sa USB memorije)
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, Fontovi za bar-kodove*1 *1 Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – DI.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, datum štampanja
Operativni sistem	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.15 ili noviji) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ili noviji) Od juna 2025.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo i u boji)	1-strano: do 33 stranice u minuti (A4) 2-strano: do 29 slika u minuti (A4)
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)	ADF (A4): U boji: približno 8,8 s ili manje Crno-belo: približno 7,6 s ili manje Staklena površina (A4): U boji: približno 9,4 s ili manje Crno-belo: približno 8,3 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, dvostrani original, sortiranje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoša, režim boja, rezervno kopiranje

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1333

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [dvostrano na dvostrano (automatski)]
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	do 50 listova
Podržani papir za mehanizam za uvlačenje dokumenata Težina	Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: 50 do 105 g/m ²
Podržane veličine medija	Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 215,9 x 297 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 216 x 355,6 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: A4)	Slanje (300 x 300 tpi): 1-strano skeniranje: 50 (crno-belo), 40 (u boji) 2-strano skeniranje: 100 (crno-belo), 80 (u boji) Kopiranje: Prioritet brzine skeniranja (300 x 600 tpi: podrazumevano) 1-strano skeniranje: 40 (crno-belo), 20 (u boji) 2-strano skeniranje: 80 (crno-belo), 40 (u boji) Prioritet kvaliteta slike (600 x 600 tpi) 1-strano skeniranje: 20 (crno-belo), 10 (u boji) 2-strano skeniranje: 40 (crno-belo), 20 (u boji)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	ScanGear MF i MF Scan Utility za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od juna 2025.
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje u usluge informatičkog oblaka (Application Library / uniFLOW Online)
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sandučce Opciono: Super G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 na operativnim sistemima Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (50)/Lokalno (300)/Brzo pozivanje (281)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/I-faks: SMTP, POP3
Format datoteka	TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika)
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, pregled, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala

SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A4, A5R*, A6*, B5* Prijem: A4, A5, A5R, B5 * Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 512 stranica (90 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 281
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, pregledanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW*1 (prijavljivanje pomoću PIN-a, kartice i kartice i PIN-a) *1 Opciono
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, uniFLOW Secure Print*), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), bezbednost podataka pri slanju (ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije) *1 Opciono
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a
Bezbednost uređaja	Funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193: Zaštita), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak)
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageFORCE C1333

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost / bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.380 W Aktivno štampanje: približno 700 W Režim mirovanja: približno 1,0 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,3 kWh nedeljno (230 V) Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Nivoi buke (crno-belo/u boji)	Zvučni pritisak: U toku rada: jednostrano 51 dB / dvostrano 51 dB (crno-belo), 50 dB (u boji) U stanju pripravnosti: 29 dB Jačina zvuka: U toku rada: 65 dB ili manje U stanju pripravnosti: 41 dB ili manje
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	TONER T12 crna (7.400 stranica*) TONER T12 cijan (5.300 stranica*) TONER T12 magenta (5.300 stranica*) TONER T12 žuta (5.300 stranica*) *Na osnovu standarda ISO/IEC 19798
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Usluga nadgledanja
Softver za skeniranje	ScanGear MF i MF Scan Utility
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool Biblioteka aplikacija
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Jedinica za uvlačenje papira PF-K1	Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođena veličina: 100 x 148 mm do 216 x 356 mm Težina papira: 60 do 163 g/m ² (do 200 g/m ² uz premazani papir)

HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	MiCard komplet za montažu – B1
BEZBEDNOSNE OPCIJE	
Bezbednost podataka	Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
Sistemske dodaci	Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – C1
Dodaci za faks	TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom* (telefonska slušalica) *Dostupno samo za C1333F



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.