

KOMPAKTA A4- MULTIFUNKTIONSENHETER SOM HAR ALLA VIKTIGA FUNKTIONER DU BEHÖVER FÖR SMIDIG UTSKRIFT OCH SCANNING.

Kompakta men kraftfulla A4-multifunktionsenheter i färg med alla viktiga funktioner du behöver för tillförlitlig utskrift och scanning.

imageFORCE C1333-serien



MAXIMERAD PRODUKTIVITET

Snabba utskrifts- och scanningshastigheter med mobil- och molnanslutning hjälper dig att maximera företagets produktivitet. Med snabb uppvärmningstid och hög utskriftshastighet kan du få det resultat du behöver på några sekunder.

360 GRADERS SKYDD

Skydda dokument, enheter och nätverk med avancerad säkerhet som gör det enkelt att vara skyddad. Med inbyggda verktyg blir det enkelt att hantera inställningar medan Canons unika navigator för säkerhetsinställningar minimerar behovet av IT-support.

FÖRBÄTTRAD HÅLLBARHET

Gör en medveten insats för att hjälpa miljön med enheter som är tillverkade av återvunnen plast och som har låg energiförbrukning. Det lätta formatet innebär att de även har liten miljöpåverkan.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Ett intuitivt användargränssnitt bidrar till smidiga utskrifts- och scanningsarbetsflöden. Tack vare en allt-i-ett-tonerkassett blir det enklare att utföra underhåll själv, men om du vill ha hjälp kan du enkelt öppna en onlinehandbok via en QR-kod.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333-serien

HUVUDENHET	
Maskintyp	Multifunktionell A4-färglaserenhet
Huvudfunktioner	C1333F: skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxes C1333: skriv ut, kopiera, scanna och skicka
Processor	1,2 GHz processor med en kärna
Kontrollpanel	5 tums LCD-touchskärm i färg
Minne	RAM: 1,0 GB
Lagring	eMMC: 4,0 GB
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Trådlöst nätverk (IEEE 802.11b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x 2, USB 2.0 (enhet) x 1 Tillval: kopieringskontrollgränssnitt
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark 1 universalfack för 50 ark 1 papperskassett för 550 ark Maximalt: 850 ark (med en Paper Feeder PF-K1)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	150 ark
Materialtyper som stöds	Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, kuvert
Medieformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 356,0 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm till 216,0 x 356,0 mm Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 216,0 x 356,0 mm
Mediavikter som stöds	Universalfack: 60 till 176 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Papperskassett: 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper) Dubbelsidigt: 60 till 200 g/m ²
Uppvärmningstid	14 sekunder eller mindre Från viloläge: 5,3 sekunder eller mindre
Mått (B x D x H)	425 x 461 x 430 mm
Installationsutrymme (B x D)	625 x 1 117 mm
Vikt*	C1333F: cirka 23,5 kg C1333: cirka 23,3 kg

* med vanlig toner

SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER	
Utskriftshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4), upp till 44,9 sidor/minut (A5R), upp till 60 sidor/minut (A5) Dubbelsidigt: upp till 29,5 sidor/minut (A4)
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	Upp till 1 200 × 1 200
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.™
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, TIFF/JPEG (från USB-minne)
Utskrift från mobilenheter och molnet	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare)/iOS/iPadOS
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, streckkodsteckensnitt*1 *1 Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, krypterad säker utskrift, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersstorlekar-/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskriftsdatum
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.15 eller senare) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller senare) Från och med juni 2025

KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Kopieringshastighet (svartvitt och färg)	Enkelsidigt: upp till 33 sidor/minut (A4) Dubbelsidigt: upp till 29 sidor/minut (A4)
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	ADF (A4): Färg: cirka 8,8 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 7,6 sek eller mindre Scannerlock (A4): Färg: cirka 9,4 sek eller mindre Svartvitt: cirka 8,3 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)
Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass, färgläge, reserverad kopia

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333-serien

SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Typ	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)]
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Upp till 50 ark
Hanterbara pappersvikter för dokumentmatare	Mediavikter för dokumentmatare: 50–105 g/m ²
Medieformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 215,9 x 297 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5 Anpassat format: 48,0 x 85,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Scanningshastighet (sidor/minut: A4)	Skicka (300 x 300 dpi): Enkelsidig scanning: 50 (svartvitt), 40 (färg) Dubbelsidig scanning: 100 (svartvitt), 80 (färg) Kopiera: prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi: standard) Enkelsidig scanning: 40 (svartvitt), 20 (färg) Dubbelsidig scanning: 80 (svartvitt), 40 (färg) Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi) Enkelsidig scanning: 20 (svartvitt), 10 (färg) Dubbelsidig scanning: 40 (svartvitt), 20 (färg)
Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	600 x 600
Pull Scan specifikationer	ScanGear MF och MF Scan Utility för både TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/ Server 2025 Från och med juni 2025
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till moln (programbibliotek/uniFLOW Online)
SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING	
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0-autentiseringsmetod är tillgänglig på Microsoft 365 och Google Workspace
Adressbok	LDAP (50)/lokal (300)/kortnummer (281)
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur)
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, förhandsgranskning, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original

FAXSPECIFIKATIONER	
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A4, A5R*, A6*, B5* Ta emot: A4, A5, B5 *Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 512 sidor (90 jobb)
Kortnummer	Max. 281
Gruppuppringning/destinationer	Max. 299 nummer
Manuell gruppssändning	Max. 310 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, förhandsgranskning, TX-rapport, sekventiell sändning
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Autentisering av avdelnings-ID (inloggning med avdelnings-ID och PIN-kod, inloggning på funktionsnivå), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (inloggning med PIN-kod, inloggning med kort, inloggning med kort och PIN-kod) *1 Tillval
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, uniFLOW Secure Print*), scanningssäkerhet (krypterad PDF, PDF/XPS med enhetssignatur), skicka datasäkerhet (begränsade funktioner för e-post-/filsändning, bekräftelse av faxnummer, tillåt/begränsa överföring via faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik) *1 Tillval
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktion (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3 (Wi-Fi), aktivering/inaktivering (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN
Enhetssäkerhet	Funktion för att dölja jobblogg, skydda MFP-programvarans integritet: systemverifiering vid start (NIST SP800-193: skydd), kontroll av MFP-programvarans integritet och firmwaremotståndskraft: automatisk systemåterställning (NIST SP800-193: återställning)
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333-serien

MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet/icke-kondenserande)
Strömkälla	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 380 W Aktiv utskrift: cirka 700 W Viloläge: cirka 1,0 W TEC (Typisk elförbrukning): 0,30 kWh/vecka (230 V) Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudtryck: Aktiv: enkelsidigt 51 dB/dubbelsidigt 51 dB (svartvitt), 50 dB (färg) Viloläge: 29 dB Ljusstyrka: Aktiv: 65 dB eller mindre Standby: 41 dB eller mindre
Standarder	Blue Angel
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	TONER T12 svart (7 400 sidor*) TONER T12 cyan (5 300 sidor*) TONER T12 magenta (5 300 sidor*) TONER T12 gul (5 300 sidor*) * Baserat på ISO/IEC 19798
HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console Övervakningstjänst
Scanningsprogramvara	ScanGear MF och MF Scan Utility
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
PAPER FEEDER PF-K1	Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, etiketter, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 100,0 x 148,0 mm till 216,0 x 356,0 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² (Upp till 200 g/m ² med bestruket papper)

HÅRDVARUTILLBEHÖR	
Övrigt	Sats för MiCard-fäste-B1
SÄKERHETSALTERNATIV	
Datasäkerhet	Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	Sats för streckkodsutskrift-E1E
Systemtillbehör	Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1
Faxtillbehör	TEL 6-sats med lång sladd* (telefonlur) * Endast tillgängligt för C1333F



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025