

SORUNSUZ BASKI VE TARAMA İÇİN İHTİYACINIZ OLAN TÜM TEMEL ÖZELLİKLERİ İÇEREN KOMPAKT A4 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLAR.

Güvenilir baskı ve tarama için ihtiyacınız olan tüm temel özellikleri sunan kompakt ve güçlü A4 renkli çok işlevli cihazlar.

imageFORCE C1333 Serisi



MAKSİMUM VERİMLİLİK

Mobil bağlantı ve bulut bağlantısı ile yüksek baskı ve tarama hızları, işletme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Hızlı makine ısınma süresi ve hızlı çıktı süresi sayesinde ihtiyacınız olan çıktıları saniyeler içinde alın.

360 DERECE GÜVENLİK

Korumayı basitleştirmek için tasarlanan gelişmiş güvenlik özellikleriyle belgeleri, cihazları ve ağınızı güvende tutun. Yerleşik araçlar ayarların yönetimini kolaylaştırırken Canon'un benzersiz Güvenlik Ayarları Gezgini, BT desteği ihtiyacını en aza indirmeye yardımcı olur.

GELİŞMİŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ve düşük enerji tüketimine sahip cihazlarla çevrenin korunmasına yardımcı olmak için bilinçli bir çaba gösterin. Hafif yapıları sayesinde cihazların karbon ayak izi de düşüktür.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzü, baskı ve tarama iş akışlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Hepsi bir arada toner kartuşu kendi kendine bakım sürecini basitleştirirken daha fazla yardım için bir QR koduyla çevrimiçi kılavuza kolayca erişebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	A4 Renkli Lazer Çok İşlevli
Temel İşlevler	C1333F: Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks C1333: Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme
İşlemci	1,2 GHz Tek Çekirdekli İşlemci
Kontrol Paneli	5 inç LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Bellek	RAM: 1,0 GB
Depolama	eMMC: 4,0 GB
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 2, USB 2.0 (Cihaz) x 1 Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arayüzü
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak 50 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık Kağıt kaseti x 1 Maksimum: 850 yaprak (1 x Kağıt Besleyici PF-K1 ile)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	150 yaprak
Desteklenen Medya Tipleri	İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli, Zarf
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 356,0 mm Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 76,0 x 127,0 mm - 216,0 x 356,0 mm Kağıt Kaseti: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 356,0 mm
Desteklenen Medya Ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 60-176 g/m2 (Kuşe kağıt ile 200 g/m2'ye kadar) Kağıt Kaseti: 60 - 163 g/m2 (Kuşe kağıt ile 200 g/m2'ye kadar) Çift taraflı: 60-200 g/m2
Isınma Süresi	14 Saniye veya daha az Uyku Modundan: 5,3 Saniye veya daha az
Boyutlar (G x D x Y)	425 x 461 x 430 mm
Kurulum Alanı (G x D)	625 x 1.117 mm
Ağırlık*	C1333F: Yaklaşık 23,5 Kg C1333: Yaklaşık 23,3 Kg

*standart toner dahil

imageFORCE C1333 Serisi

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	1 taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4), Dakikada 44,9 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 60 sayfaya kadar (A5) Çift taraflı: Dakikada 29,5 görüntüye kadar (A4)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	En fazla 1.200 x 1.200
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Yalnızca komutlar desteklenir. Üçüncü taraf sürücü veya uygulamadan doğrudan baskı gerekir.™
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, TIFF/JPEG (USB Bellekten)
Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Evrensel Yazdırma
İS Standart Yazdırma	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri) /iOS /iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, Barkod yazı tipleri*1 *1 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Baskı Tarihi
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 veya üzeri) Geçerlilik tarihi: Haziran 2025

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	Tek taraflı: Dakikada 33 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 29 görüntüye kadar (A4)
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)	ADF (A4): Renkli Yaklaşık 8,8 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 7,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Renkli Yaklaşık 9,4 saniye veya daha az Siyah-Beyaz Yaklaşık: 8,3 saniye veya daha az
Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiyeye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Renk Modu, Rezerve fotokopi

TEKNİK ÖZELLİKLER

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	50 Yapağa Kadar
Belge Besleyici Kabul Edilebilir Kağıt Ağırlığı	Belge Besleyici medya ağırlığı: 50 - 105 g/m2
Desteklenen Medya Boyutları	Düz yatak tarama boyutu: 215,9 x 297 mm'ye kadar Belge Besleyici medya boyutu: A4, A5R, A6, B5 Özel boyut: 48,0 x 85,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Tarama Hızı (görüntü/dakika: A4)	Gönderme (300 x 300 dpi): 1 Taraflı Tarama: 50 (Siyah-Beyaz), 40 (Renkli) 2 Taraflı Tarama: 100 (Siyah-Beyaz), 80 (Renkli) Fotokopi:Tarama Hızı Önceliği (300x600 dpi: varsayılan) 1 Taraflı Tarama: 40 (Siyah-Beyaz), 20 (Renkli) 2 Taraflı Tarama: 80 (Siyah-Beyaz), 40 (Renkli) Görüntü Kalitesi Önceliği (600x600 dpi) 1 Taraflı Tarama: 20 (Siyah-Beyaz), 10 (Renkli) 2 Taraflı Tarama: 40 (Siyah-Beyaz), 20 (Renkli)
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için ScanGear MF ve MF Scan Utility Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Geçerlilik tarihi: Haziran 2025
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Buluta Tarama (Uygulama Kitaplığı/uniFLOW Online)
GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Hedef	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks * Microsoft 365 ve Google Workspace için kullanılabilir OAuth 2.0 kimlik doğrulama yöntemi
Adres Defteri	LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)
İletişim Protokolü	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Önizleme, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinal Atlama

imageFORCE C1333 Serisi

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A4, A5R*, A6*, B5* Alma: A4, A5, A5R, B5 * A4 olarak gönderilir.
FAKS Belleği	512 sayfaya kadar (90 iş)
Hızlı Arama	Maks. 281
Grup Aramaları/Hedefleri	Maks. 299 arama
Sıralı Yayın	Maks. 310 adres
Bellek Yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Önizleme, TX Raporu, Sıralı Yayın
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Departman Kimliği Doğrulaması (Departman Kimliği ve PIN ile Oturumu Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma) *1 Opsiyonel
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, uniFLOW Güvenli Baskı*), Tarama Güvenliği (Şifrelenmiş PDF, Cihaz İmzalı PDF/XPS), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsünün İletimine İzin Verme/Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Kısıtlama) *1 Opsiyonel
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), WPA3 desteği (Wi-Fi), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma
Cihaz Güvenliği	İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma: Açılıştaki Sistemi Doğrulama (NIST SP800-193: Koruma), MFP Yazılım Bütünlüğü ve Platform Ürün Yazılımı Esnekliği Kontrolü: Otomatik Sistem Kurtarma (NIST SP800-193: Kurtarma)
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageFORCE C1333 Serisi

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem/Yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.380 W Aktif baskı: Yaklaşık 700 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): 0,30 kWh/hafta (230 V) Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Gürültü Düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Basıncı: Aktif: Tek taraflı 51 dB / Çift taraflı 51 dB (Siyah-Beyaz), 50 dB (Renkli) Beklemede: 29 dB Ses Gücü: Aktif: 65 dB veya daha az Beklemede: 41 dB veya daha az
Standartlar	Blue Angel
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	TONER T12 Siyah (7.400 sayfa*) TONER T12 Mavi (5.300 sayfa*) TONER T12 Macenta (5.300 sayfa*) TONER T12 Sarı (5.300 sayfa*) *ISO/IEC 19798 temel alınmıştır.
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve Raporlama	uniFLOW Online
Uzaktan Yönetim Araçları	iW Kurumsal Yönetim Konsolu İzleme Hizmeti
Tarayıcı Yazılımı	ScanGear MF ve MF Scan Utility
Optimizasyon Araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı Uygulama Kitaplığı
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
KAĞIT BESLEYİCİ PF-K1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Etiket, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4, A5, A5R, A6, B5 Özel boyut: 100,0 x 148,0 mm - 216,0 x 356,0 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m ² (Kuşe kağıt ile 200 g/m ² 'ye kadar)

DONANIM AKSESUARLARI	
Diğerleri	MiCard Eklenti Kiti-B1
GÜVENLİK SEÇENEKLERİ	
Veri Güvenliği	PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Kiti-E1
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	Barkod Baskı Kiti-E1E
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-C1
Faks Aksesuarları	TEL 6 Kiti Uzun Kablosu* (Telefon ahizesi) *Yalnızca C1333F için mevcuttur



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025