

imageFORCE C1333P

استمتع بالطباعة السريعة والسهلة من جهاز بالألوان صغير الحجم مقاس A4 أحادي الوظيفة

أجهزة أحادية الوظيفة بالألوان صغيرة الحجم لكن فائقة الإمكانيات مقاس A4 توفر كل الميزات الأساسية التي تحتاج إليها للطباعة الموثوقة.



أقصى إنتاجية

اعمل بكفاءة ووفر الوقت مع سرعة الطباعة العالية. يعني كل من وقت الإحماء السريع للجهاز ووقت طباعة أول ورقة أنك ستحصل على المخرجات التي تحتاج إليها في غضون ثوانٍ.

أمان شامل

حافظ على أمان المستندات والأجهزة والشبكات بفضل مستويات الأمان المتقدمة المصممة لتبسيط الحماية. تسهل الأدوات المدمجة إدارة الإعدادات وتقلل الاعتماد على دعم تكنولوجيا المعلومات.

تعزيز جهود الاستدامة

ابذل جهدًا واعيًا لمساعدة البيئة في استخدام الأجهزة المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره. يساعد انخفاض استهلاك الطاقة ووزن الجهاز الخفيف في الحد من انبعاثات غاز الكربون.

تجربة مستخدم سلسة

تساعد واجهة المستخدم البسيطة ورمز الاستجابة السريعة الذي يوجه المستخدمين إلى دليل عبر الإنترنت على تنفيذ عمليات الطباعة بسلاسة. يتم تبسيط الصيانة الذاتية من خلال خرطوشة الحبر المتكاملة، بينما يعني الحجم الصغير للأجهزة أنه يمكنك وضع الأجهزة في أي مكان ضمن بيئات عمل صغيرة الحجم.

Canon

imageFORCE C1333P

المواصفات التقنية

الوزن*	حوالي 17,7 كجم
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة: JPEG/TIFF ،PDF (من ذاكرة USB)
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	Canon PRINT و IPP Everywhere و Mopria و AirPrint و Universal Print و uniFLOW Online
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	Chrome/Windows® 11/Windows® 10/Android و macOS/iOS (أو إصدار أحدث) / 11.2.2
الخطوط	خطوط PS: 136 Roman ،خطوط PCL: 93 Roman ،خطوط الرمز الشريطي ¹ * مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة.
مميزات الطباعة	الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الرأس/التدوير، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، تاريخ الطباعة
نظام التشغيل	UFR II® 10 : Windows 2019/Server 2016/11 macOS ،Server 2025/Server 2022 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) PCL 10 : Windows 2019/Server 2016/11 Server 2025/Server 2022 PS 10 : Windows 2019/Server 2016/11 macOS ،Server 2025/Server 2022 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) PPD 10 : Windows 11 ،macOS (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث) بدءاً من يونيو 2025
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	مصادقة معرّف القسم (معرّف القسم وتسجيل الدخول برقم التعريف الشخصي، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online/uniFLOW ¹ (تسجيل الدخول برقم التعريف الشخصي، تسجيل الدخول باستخدام البطاقة، تسجيل الدخول باستخدام البطاقة ورقم التعريف الشخصي)
أمان المستند	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW ¹)، * اختياري
أمان الشبكة	IPSec (FIPS140-3)، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم WPA3 (Wi-Fi)، تمكين/تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل منفذ USB من شبكة LAN
أمان الجهاز	وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية تكامل برامج MFP: التحقق من النظام عند التشغيل (NIST SP800-193: الحماية)، التحقق من تكامل برامج MFP ومرونة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد النظام تلقائياً (NIST SP800-193)
إدارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البيئية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: تتراوح ما بين 20% و80% (رطوبة نسبية/من دون تكاثف)
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت (10±%) 60/50 هرتز (2± هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1380 وات الطباعة في الوضع النشط: حوالي 700 وات وضع السكون: حوالي 1,0 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,31 كيلووات ساعة / الأسبوع (230 فولت) للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طباعة بشعاع الليزر بالألوان مقاس A4
الوظائف الأساسية	الطباعة
المعالج	معالج أحادي النواة 1,2 جيجاهرتز
لوحة التحكم	شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 5 بوصات
الذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي: 1,0 جيجابايت
التخزين	eMMC سعة 4 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ، شبكة LAN اللاسلكية: منفذ 2.0 USB (للمضيف)، منفذ 2.0 USB (للجهاز)
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 250 ورقة درج واحد متعدد الأغراض سعة 50 ورقة علية ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 850 ورقة (مع وحدة PF-K1 واحدة للتغذية بالورق)
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	150 ورقة
أنواع الوسائط المدعومة	رقائق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، مثقوب مسبقاً، ذو رأسية، أطراف
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A4 ،A5 ،A5R ،A6 ،B5 الحجم المخصص: 76,0 × 127,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم الأطراف: COM10 رقم 10 ،DL ،Monarch ،ISO-C5 الحجم المخصص للأطراف: 76,0 × 127,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم علية الورق: الحجم القياسي: A4 ،A5 ،A5R ،A6 ،B5 الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 176 جم/م² (ما يصل إلى 200 جم/م² مع الورق المغلف) علية الورق: 60 إلى 163 جم/م² (ما يصل إلى 200 جم/م² مع الورق المغلف) الطباعة على الوجهين: من 60 إلى 200 جم/م²
وقت الإحماء	حوالي 19,4 ثانية أو أقل من بدء التشغيل من وضع السكون: 1,7 ثوانٍ أو أقل
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	425 × 427 × 380 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	625 × 1117 مم

مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (بالأبيض والأسود وبالألوان)	على وجه واحد: ما يصل إلى 33 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 44,9 صفحات في الدقيقة (مقاس A5R)، ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (مقاس A5) على الوجهين: ما يصل إلى 29,5 صور في الدقيقة (مقاس A4)
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	ما يصل إلى 1200 × 1200
لغات وصف الصفحة	القياسية: Adobe® PostScript® 3™ ،PCL5 ،PCL6 ،UFR II * يتم دعم الأوامر فقط. مطلوب برنامج تشغيل الجهة الخارجية أو الطباعة المباشرة من التطبيق.



مستويات الضوضاء	ضغط الصوت: الوضع النشط: 50 ديسيبل (بالأسود والأبيض)، 51 ديسيبل (بالألوان) الاستعداد: 25 ديسيبل قوة الصوت: الوضع النشط: 65 ديسيبل أو أقل الوضع النشط: 36 ديسيبل أو أقل
المعايير	Blue Angel
المواد المستهلكة	
خراطيش مسحوق الحبر	مسحوق الحبر T12 باللون الأسود (7400 صفحة*) مسحوق الحبر T12 باللون السماوي (5300 صفحة*) مسحوق الحبر T12 باللون الأرجواني (5300 صفحة*) مسحوق الحبر T12 باللون الأصفر (5300 صفحة*) *استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19798
إدارة البرامج والطابعة	
التتبع وإعداد التقارير	برنامج uniFLOW Online
أدوات الإدارة عن بُعد	iW Enterprise Management Console خدمة المراقبة
أدوات التحسين	أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon مكتبة التطبيقات
خيارات الإمداد بالورق	
وحدة التغذية بالورق PF-K1	سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، ملصقات، مقنوب مسبقًا، ذو رأسية حجم الورق: B5، A6، A5R، A5، A4 الحجم المخصص: 148,0 × 100,0 مم إلى 356,0 × 216,0 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م ² (ما يصل إلى 200 جم/م ² مع الورق المغلف)
ملحقات الأجهزة	
غير ذلك	مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard
خيارات النظام ووحدة التحكم	
ملحقات الطباعة	مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
Canon Europa N.V. 2025 محفوظة لصالح شركة
حقوق النشر ©

Canon