

NYD HURTIGT OG NEMT PRINT FRA EN KOMPAKT A4-ENKELTFUNKTIONS-FARVEPRINTER.

Kompakte, men effektive A4-enkeltfunktionsfarveprintere, der leverer alle de vigtige funktioner, du har brug for til driftssikkert print.

imageFORCE C1333P



MAKSIMAL PRODUKTIVITET

Arbejd effektivt, og spar tid med høje printhastigheder. Hurtig opvarmningstid og tid for første print betyder, at du får det output, du har brug for, på få sekunder.

360 GRADERS SIKKERHED

Beskyt dokumenter, printere og netværk med avanceret sikkerhed, der er designet til at forenkle beskyttelsen. Indbyggede værktøjer gør det nemt at administrere indstillinger og reducere afhængigheden af IT-support.

FORBEDRER BÆREDYGTIGHEDSINDSATSEN

Gør en bevidst indsats for at hjælpe miljøet med printere, der er fremstillet af genbrugsplast. Lavt energiforbrug og lav printervægt hjælper med at reducere CO₂-udledningen.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Et intuitivt brugerinterface og QR-kode, der guider brugerne til en online-manual, hjælper med problemfrit at udføre printjob. Selvvedligeholdelse er forenklet via en alt-i-én-tonerpatron, mens printerens kompakte størrelse betyder, at du kan placere printerne hvor som helst i små arbejdsmiljøer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageFORCE C1333P

HOVEDENHED	
Maskintype	A4-farvelaserprint
Basisfunktioner	Print
Processor	1,2 GHz single core-processor
Kontrolpanel	5" LCD-touchscreen i farver
Hukommelse	RAM: 1,0 GB
Lagring	eMMC 4 GB
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x 2, USB 2.0 (Enhed) x 1
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark 50-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 1 Maksimum: 850 ark (med 1 x Paper Feeder PF-K1)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m ²)	150 ark
Understøttede medietyper	Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead, kuvert
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertformat: 76,0 x 127,0 mm til 216,0 x 356,0 mm Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 356,0 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 176 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) Papirkassette: 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir) Dupleks: 60 til 200 g/m ²
Opvarmningstid	Ca. 19,4 sekunder eller mindre fra opstart Fra dvale: 1,7 sekunder eller mindre
Mål (B x D x H)	425 x 427 x 380 mm
Installationsområde (B x D)	625 x 1.117 mm

PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	1-sidet: Op til 33 sider/min. (A4), op til 44,9 sider/min. (A5R), op til 60 sider/min. (A5) 2-sidet: Op til 29,5 billeder/min. (ipm) (A4)
Printopløsning (dpi)	Op til 1200 x 1200
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Kun kommandoer understøttes. Tredjepartsdriver eller direkte print fra programmet påkrævet.

Vægt* * Inkl. alm. toner	Ca. 17,7 kg
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, TIFF/JPEG (Fra USB-hukommelse)
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS/iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, stregekodeskrifttyper ^{*1} ^{*1} Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Sikkert print, krypteret print, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirstørrelser/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, printdato
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 eller nyere) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 eller nyere) Fra og med juni 2025

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Godkendelse med Afdelings-ID (Login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online/uniFLOW ^{*1} (login med pinkode, login med kort, login med kort og pinkode) ^{*1} Tilbehør
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, uniFLOW Secure Print ^{*1}), ^{*1} Tilbehør
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-understøttelse (Wi-Fi), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), USB-portadskillelse fra LAN
Printersikkerhed	Skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFP-softwareintegritet: Bekræft system ved opstart (NIST SP800-193: Protection), kontrol af MFP-softwareintegritet og Platform Firmware Resiliency: Automatisk systemgendannelse (NIST SP800-193: Recovery)
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed/ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: ca. 1380 W Aktivt print: Ca. 700 W Dvale: Ca. 1,0 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge (230 V) For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelserne kan du besøge: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Støjniveauer	Støjniveau: I drift: 50 dB (sort/hvid), 51 dB (farve) Standby: 25 dB Lydeffekt: I drift: 65 dB eller mindre Standby: 36 dB eller mindre
Standarder	Blue Angel
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	TONER T12 sort (7.400 sider*) TONER T12 cyan (5.300 sider*) TONER T12 magenta (5.300 sider*) TONER T12 gul (5.300 sider*) * Baseret på ISO/IEC 19798.
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	uniFLOW Online
Fjernbetjenings-værktøjer	iW Enterprise Management Console Overvågningsservice
Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool Programbibliotek (Application Library)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
PAPER FEEDER PF-K1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), etiket, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format (100,0 x 148,0 mm til 216,0 x 356,0 mm) Gramvægt: 60 til 163 g/m ² (op til 200 g/m ² med coated papir)
HARDWARETILBEHØR	
Andet	MiCard Attachment Kit-B1
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	Barcode Printing Kit-E1E



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025