

# GENIESSEN SIE SCHNELLES UND EINFACHES DRUCKEN MIT EINEM KOMPAKTEN DIN A4- FARBSYSTEM.

Kompakte und dennoch leistungsstarke DIN A4-Farbsystem mit allen wichtigen Funktionen, die Sie für zuverlässiges Drucken benötigen.

imageFORCE C1333P



## MEHR PRODUKTIVITÄT

Die hohe Druckgeschwindigkeit ist effizient und spart wertvolle Zeit. Dank der kurzen Aufwärmzeit des Systems und des schnellen Drucks erhalten Sie die gewünschte Ausgabe in Sekundenschnelle.

## 360-GRAD-SICHERHEIT

Schützen Sie Dokumente, Geräte und Netzwerk mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen, die den Schutz vereinfachen. Integrierte Tools erleichtern die Verwaltung der Einstellungen und verringern die Abhängigkeit vom IT-Support.

## VERBESSERUNG DER NACHHALTIGKEITSBEMÜ- HUNGEN

Setzen Sie sich bewusst für die Umwelt ein und verwenden Sie Geräte aus recyceltem Kunststoff. Der niedrige Energieverbrauch und das geringe Gewicht des Geräts tragen dazu bei, den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

## REIBUNGSLOSE HANDHABUNG

Eine intuitive Benutzeroberfläche und ein QR-Code, der den Benutzer zu einem Online-Handbuch führt, unterstützen nahtlose Druckworkflows. Die Selbstwartung wird durch eine All-in-One-Toner cartridge vereinfacht, während sie die Geräte aufgrund der kompakten Größe überall, auch in engen Arbeitsumgebungen, platzieren können.

HAUPT-EINHEIT	
<b>Gerätetyp</b>	DIN A4-Farb-Laserdruck
<b>Kernfunktionen</b>	Drucken
<b>Prozessor</b>	1.2 GHz Single-Core-Prozessor
<b>Bedienfeld</b>	5 Zoll LCD-Farb-Touchscreen
<b>Arbeitsspeicher</b>	RAM: 1,0 GB
<b>Speicher</b>	eMMC 4 GB
<b>Schnittstellen</b>	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T WLAN (IEEE 802.11b/g/n)  ANDERE Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)
<b>Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Serienmäßig: 250 Blatt 1 Mehrzweckeinzug mit 50 Blatt 1 Papierkassette à 550 Blatt Maximal: 850 Blatt (mit Kassetteneinheit PF-K1)
<b>Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	150 Blatt
<b>Mögliche Papierarten</b>	Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier, Umschläge
<b>Mögliche Formate</b>	Mehrzweckeinzug: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5] Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 76,0 x 127,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm Papierkassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm
<b>Mögliche Grammaturen</b>	Mehrzweckfach: 60 bis 176 g/m <sup>2</sup> (bis 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) Papierkassette: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier) Beidseitiger Druck: 60 bis 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 19,4 Sekunden nach dem Einschalten Aus dem Ruhemodus: max. 1,7 Sekunden
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	425 x 427 x 380 mm
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	625 x 1.117 mm

## TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM

<b>Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)</b>	Einseitig: Bis 33 Seiten/Min. (DIN A4), bis 44,9 Seiten/Min. (A5R), bis 60 Seiten/Min. (DIN A5) Beidseitig: bis zu 29,5 Seiten/Min. (DIN A4)
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	Bis zu 1.200 x 1.200
<b>Seitenbeschreibungssprachen</b>	Serienmäßig: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™  *Nur Befehle werden unterstützt. Voraussetzung: Treiber von Drittanbietern oder Direktdruck per Programm.

<b>Gewicht*</b> *einschl. normalem Toner	ca. 17,7 kg
<b>Direktdruck</b>	Mögliche Dateiformate: PDF, TIFF/JPEG (vom USB-Speicher)
<b>Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional)</b>	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
<b>Standardmäßiger Druck</b>	Android, Windows® 10/Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS, iPadOS
<b>Schriftarten</b>	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriften: 93 Roman, Barcode-Schriften <sup>1</sup>  <sup>1</sup> Optionales Barcode-Druckkit D1 erforderlich.
<b>Druckfunktionen</b>	Sicherer Druck, Sicherer Druck verschlüsselt, Kopf-/Fußbereich, Seitenlayout, beidseitiger Druck, gemischte Formate und Formatlagen, Tonerreduzierung, Plakatdruck, Druckdatum
<b>Betriebssysteme</b>	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 oder höher) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 oder höher) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 oder höher)  Stand Juni 2025

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

<b>Authentifizierungs- und Zugangskontrolle</b>	Authentifizierung mit Abteilungs-ID (Login mit Abteilungs-ID und PIN, Login auf Funktionsebene), uniFLOW Online/uniFLOW <sup>*1</sup> (PIN-Login, Login mit Karte, Login mit Karte und PIN)  <sup>*1</sup> Optional
<b>Dokumentensicherheit</b>	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, uniFLOW Sicheres Drucken <sup>*1</sup> ),  <sup>*1</sup> Optional
<b>Netzwerksicherheit</b>	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X-Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionalität (IP/MAC-Adressfilterung), WPA3-Unterstützung (WLAN), Aktivieren/Deaktivieren (Netzwerk-anwendungen, Remote UI, USB-Schnittstelle), Trennung des USB-Anschlusses vom LAN
<b>Systemsicherheit</b>	Job Log Conceal-Funktion, Schutz der MFP-Software-Integrität: Überprüfen des Systems beim Start (NIST SP800-193: Schutz), Überprüfen der MFP-Software-Integrität und der Plattform-Firmware-Ausfallsicherheit: Automatische Systemwiederherstellung (NIST SP800-193: Wiederherstellung)
<b>Systemmanagement und Protokollierung</b>	Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Sicherheitsrichtlinien-Einstellung

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30 °C Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (relative Luftfeuchte, keine Kondensation)
<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: ca. 1.800 W Drucken: 639 W Standby 40,5 W 1.380 W Betrieb: ca. 700 W Ruhemodus: ca. 1 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,31 kWh/Woche (230 V) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a>

<b>Geräuschartwicklung</b>	Schalldruck Betrieb: 50 dB (SW), 51 dB (Farbe) Standby: 25 dB Schallleistung Betrieb: max. 65 dB Standby: max. 36 dB
<b>Standards</b>	Blauer Engel US-Energy Star Version 3.0: TEC-Wert (Typische Leistungsaufnahme pro Woche): 0,49 kWh

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

<b>Toner-Kartuschen</b>	TONER T12 Black (7.400 Seiten*) TONER T12 Cyan (5.300 Seiten*) TONER T12 Magenta (5.300 Seiten*) TONER T12 Yellow (5.300 Seiten*)  * Basierend auf ISO/IEC 19798
-------------------------	---

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

<b>Nachverfolgung und Berichterstellung</b>	uniFLOW Online
<b>Werkzeuge für Fernwartung</b>	iW Enterprise Management Console Überwachungsdienst (Monitoring Service)
<b>Optimierwerkzeuge</b>	Canon Treiberkonfigurations-Tool Anwendungsbibliothek

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

<b>PAPIERKASSETTE PF-K1</b>	Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Etiketten, vorgelochtes Papier, Briefpapier Papierformate: DIN A4, DIN A5, DIN A5R, A6, b5 benutzerdefinierte Formate: 100,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 356,0 mm Grammaturen: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (bis zu 200 g/m <sup>2</sup> bei gestrichenem Papier)
-----------------------------	---

## HARDWAREZUBEHÖR

<b>Sonstige</b>	MiCARD Zusatzkit-B1
-----------------	---------------------

## SYSTEM- UND CONTROLLER-OPTIONEN

<b>Druckzubehör</b>	Barcodedruck-Kit E1E
---------------------	----------------------



## Zertifizierungen und Kompatibilität



**Canon Deutschland GmbH**  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

**Canon Austria GmbH**  
**Canon CEE GmbH**  
Am Europlatz 2  
1120 Wien  
Austria  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Deutschland GmbH**  
canon-europe.com

**German edition**  
© Canon Europa N.V. 2025