

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ COMPACT, ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ A4.

Compact αλλά πανίσχυροι έγχρωμοι εκτυπωτές A4, που προσφέρουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για αξιόπιστη εκτύπωση.

imageFORCE C1333P



ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εργαστείτε αποδοτικά και εξοικονομήστε χρόνο με υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης. Ο μικρός χρόνος προθέρμανσης του μηχανήματος και η γρήγορη έξοδος της πρώτης εκτύπωσης σημαίνουν ότι θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα σε δευτερόλεπτα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προστατέψτε τα έγγραφα, τις συσκευές και το δίκτυο ασφαλή με προηγμένη ασφάλεια, που έχει σχεδιαστεί για την απλοποίηση των διαδικασιών προστασίας. Τα ενσωματωμένα εργαλεία διευκολύνουν τη διαχείριση των ρυθμίσεων και μειώνουν την εξάρτηση από την υποστήριξη IT.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Βοηθήστε συνειδητά το περιβάλλον επιλέγοντας συσκευές που είναι κατασκευασμένες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το μικρό βάρος της συσκευής συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Το έξυπνο περιβάλλον χειρισμού και ο κωδικός QR που οδηγεί τους χρήστες σε ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης συμβάλλουν στην απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών εκτύπωσης. Η συντήρηση από τον χρήστη απλοποιείται μέσω μιας κασέτας γραφίτη «όλα σε ένα», ενώ χάρη στο μικρό μέγεθος των συστημάτων μπορείτε να τα τοποθετήσετε οπουδήποτε σε περιβάλλοντα εργασίας με περιορισμένο χώρο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C1333P

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ, A4
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής ενός πυρήνα, 1,2GHz
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 5"
Μνήμη	RAM: 1,0GB
Αποθήκευση	eMMC 4GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 50 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x1 Μέγιστο: 850 φύλλα (με 1 Τροφοδοτή χαρτιού PF-K1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	150 φύλλα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 356,0mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 76,0 x 127,0mm έως 216,0 x 356,0mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 356,0mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 176g/m ² (έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 163g/m ² (έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί) Διπλή όψη: 60 έως 200g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 19,4 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 1,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	425 x 427 x 380mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	625 x 1117mm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	1 όψ.: Έως 33 σελ./λεπτό (A4), έως 44,9 σελ./λεπτό (A5R), έως 60 σελ./λεπτό (A5) 2 όψ.: Έως 29,5 εικ./λεπτό (A4)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	Έως 1.200x1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript® 3™ *Υποστηρίζονται μόνο εντολές. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης τρίτου κατασκευαστή ή απευθείας εκτύπωση από εφαρμογή.

Βάρος* *μαζί με τον συνήθη γραφίτη	Περ. 17,7Kg
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, TIFF/JPEG (Από στικ μνήμης USB)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, Γραμματοσειρές barcode ^{*1} ^{*1} Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Ημερομηνία εκτύπωσης
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούνιο 2025

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τμημάτων (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/ uniFLOW ^{*1} (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN) ^{*1} Προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ^{*1}), ^{*1} Προαιρετικά
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (φίλτράρισμα διεύθυνσης IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός θύρας USB από LAN
Ασφάλεια συσκευής	Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP: Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193: Προστασία), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη)
Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (Σχετική υγρασία/ Χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.380W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 700W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,31kWh/εβδομάδα (230V) Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C1333P

Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: 50dB (A&M), 51dB (Χρώμα) Αναμονή: 25dB Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 65dB ή λιγότερο Αναμονή: 36dB ή λιγότερο
Πρότυπα	Blue Angel
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Μαύρο: (7.400 σελίδες*) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κυανό (5.300 σελίδες*) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Ματζέντα (5.300 σελίδες*) ΓΡΑΦΙΤΗΣ T12 Κίτρινο (5.300 σελίδες*) *Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19798
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση)	iW Enterprise Management Console Υπηρεσία παρακολούθησης
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool Βιβλιοθήκη εφαρμογών
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ PF-K1	Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Μεδιάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 216,0 x 356,0mm Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m ² (έως 200g/m ² με Επιχρισμένο χαρτί)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Άλλα	Κιτ σύνδεσης MiCard-B1
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ εκτύπωσης barcode-E1E

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageFORCE C1333P



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025